

Lou KELAINE

Projet d'informatique scientifique

ATTENTION : Le temps d'exécution ne compte uniquement le temps de recherche du chemin, pas l'affichage de la map

1ère instance : didactic0, de (12,5) à (2,12)

Nom	Temps d'exécution (s)	Nombre d'états évalués	Coût du chemin choisi
BFS	0.00050902366638183	175	17
Dijkstra	0.00073695182800292	175	17
A*	0.00045990943908691	82	17
Glouton	0.00017118453979492	42	25

Plus ou moins les mêmes temps d'exécution (Glouton étant légèrement plus rapide, mais est le seul à ne pas avoir donné le résultat optimal)

2ème instance : Paris_2_256, de (1,1) à (255,255)

Nom	Temps d'exécution (s)	Nombre d'états évalués	Coût du chemin choisi
BFS	0.15329408645629883	44922	532
Dijkstra	0.22934412956237793	44974	532
A*	0.12173199653625488	14148	532
Glouton	0.01271891593933105	3022	738

Essentiellement la même chose que pour la première instance, probablement faute d'implémentation.

3ème instance : theglave (librairie Warcraft III) de (189,193) à (226,437)

Nom	Temps d'exécution (s)	Nombre d'états évalués	Coût du chemin choisi
BFS	0.2860729694366455	103231	861
Dijkstra	0.38683104515075684	80524	335
A*	0.06784892082214355	9903	335
Glouton	0.00473594665527343	310	865

BFS et Glouton sont plus rapides du au fait d'avoir traversé la mer, vitesse payée par un écart considérable entre le coût de leur chemin et le coût optimal.