桂林電子科技大学
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

《人工智能导论》大作业

学　　号：　241617010334

专　　业：　人工智能

姓　　名：　杨宛榆

论 文 题 目：　NF4 量化过程奖励模型的首错定位

可靠性研究

所 属 学 院：　人工智能学院

成绩评定	

桂林电子科技大学

2026 年 11 月 13 日

摘 要

过程奖励模型逐步评价解答。权重量化可能改变首个报警步骤，影响错误检出、首错定位和正确解误报。本文在固定输入与评分位置的条件下比较 BF16 与 NF4，并检验选择性恢复高精度模块的效果。首错定位成功率与检出率、已报警含错解中的条件定位正确率结合分析。

在匹配对照中，严格小于规则下 RLHFlow 固定 0.5 阈值的检出率由 72.59%升至 78.13%，条件定位正确率由 19.41%降至 19.14%，正确解误报率同时由 37.79%升至 46.11%（+8.31 个百分点）；准确定位数增加伴随报警覆盖扩大，不能读作报警后定位质量的改善。该点位还依赖并列判定：改用小于等于后，NF4 减 BF16 的定位数差由+32 转为−2，因为 BF16 有 37 条、NF4 有 3 条真实首错恰好落在阈值上。政策交互的配对检验经三项调整后，MathShepherd 与 RLHFlow 区间排除零。恢复比较中，两臂各用自身源 F20 阈值时 FSR 比 Step-BCE 少定位、少误报；放到同一阈值重算后两项都反号，定位差不可分辨（+0.24 个百分点，[−0.17,+0.64]），误报差转为 FSR 更多（+0.94，[+0.38,+1.57]），方法差异与工作点差异在当前设计里不可分离。冻结源 F20 阈值下，426 个未用题组、1,796 条轨迹上两模型的 NF4 定位率差点估计均为 −1.10 个百分点；四端点调整后仅 RLHFlow 区间排除零，纳入重新校准波动后两模型区间均含零。并列规则的作用随阈值位置而变：固定 0.5 恰在评分栅格中心（对数几率 0），BF16 在该点的并列最密且两臂不对称；源 F20 阈值偏离中心，4,673 条同环境重评分上同一切换只让 ΔL 移动 0.2 至 0.3 个百分点，RLHFlow 的负差仍排除零，MathShepherd 的差仍含零。200 条读出面板给出机制：只把输出头矩阵乘法改在 FP32 下完成，定位差移动−1.23 与+1.23 个百分点，而输出端 BF16 舍入不改变任何判定，逐条追查显示全部改变都发生在评分恰等于阈值的步骤上。首错判定的漂移因此主要来自阈值处的并列被打破，而不是权重精度本身的优劣。

关键词：过程奖励模型；NF4 量化；首错定位；误报率；高精度模块恢复

ABSTRACT

Weight quantization can change the first reasoning step flagged by a process reward model. This study compares BF16 and NF4 with fixed inputs and scoring positions, and evaluates selective restoration of high-precision modules. Exact localization over erroneous solutions is examined jointly with detection, conditional exact localization among detected erroneous solutions, and false alarms on correct solutions.

For RLHFlow at a fixed threshold of 0.5 under a strict less-than rule, detection rises from 72.59% to 78.13%, conditional exact localization falls from 19.41% to 19.14%, and the false-alarm rate on correct solutions rises from 37.79% to 46.11%; the gain in exact localizations accompanies expanded alarm coverage and does not indicate better localization quality. The comparison also depends on tie handling: under a less-than-or-equal rule the NF4−BF16 localization difference changes from +32 to −2 trajectories, because 37 BF16 and 3 NF4 exact localizations sit exactly on the threshold. A paired policy-interaction test excludes zero for two of three models after adjustment. Under the source-F20 policy and a 10% additional weight-payload cap, FSR yields fewer exact localizations and false alarms than Step-BCE when each arm keeps its own threshold; rescored at a shared threshold both differences reverse, the localization difference becoming indistinguishable (+0.24 points, [−0.17, +0.64]) and the false-alarm difference becoming larger for FSR (+0.94, [+0.38, +1.57]). On 1,796 trajectories from 426 previously unused problem groups, the NF4 localization difference is −1.10 percentage points for both models under frozen source-F20 thresholds; after adjustment across four endpoints only the RLHFlow interval excludes zero, and both intervals include zero once source recalibration variability is incorporated. The effect of the decision rule depends on where the threshold sits: 0.5 is the centre of the scoring grid (log-odds 0), where BF16 ties are densest and asymmetric across arms, whereas the source-F20 thresholds sit off-centre, and on 4,673 rescored trajectories the same switch moves the localization difference by only 0.2–0.3 points, leaving the RLHFlow deficit excluding zero and the MathShepherd difference including zero. A 200-item readout panel gives the mechanism: moving only the output-head matrix product to FP32 shifts the localization difference by −1.23 and +1.23 points, whereas rounding the output to BF16 changes no decision at all; every changed decision occurs at a step whose score equals the threshold exactly. The drift in first-error decisions therefore comes mainly from ties broken at the threshold, not from weight precision itself.

Keywords: process reward models; NF4 quantization; first-error localization; false alarms; selective precision restoration

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究问题.....1
1.2 研究路线.....1
第 2 章 相关理论与研究现状.....2
2.1 步骤评分与首错决策.....2
2.2 量化、校准与任务感知保护.....2
第 3 章 首错可靠性诊断与恢复方法.....4
3.1 评价指标与排序诊断.....4
3.2 源校准与不确定性.....4
3.3 同预算的模块恢复.....5
第 4 章 实验设计与结果分析.....6
4.1 数据与匹配条件.....6
4.2 匹配量化对照.....7
4.3 同预算恢复比较.....12
4.4 留出题组复核.....14
4.5 执行路径与决策规则的敏感性.....15
4.6 输出头读出精度的机制诊断.....17
第 5 章 案例与错误分析.....20
5.1 误报与提前报警.....20
5.2 案例适用范围.....21
第 6 章 总结与展望.....22
6.1 主要发现.....22
6.2 恢复方法与主张边界.....22
6.3 局限性.....22
6.4 后续工作.....23
参考文献.....24
附录 A 实验与复核索引.....26
附录 B 按来源的配对分母.....28
附录 C 留出题组完整指标.....30

附录 D 恢复配置的完整数值.....31
附录 E 数值权重载荷账本.....33

第 1 章 绪论

1.1 研究问题

一个数学解答可能在中途出错，最后却偶然得到正确答案。过程奖励模型（Process Reward Model，PRM）逐步评分，可以定位最早需要纠正的位置。ProcessBench 将首错定位设为明确任务，PRMBench 和 Hard2Verify 提供不同难度和错误类型的步骤标注[1,2,3]。

已有综述指出，大语言模型的可靠性评价主要围绕最终答案的正确性与幻觉抑制[4]，而现有评测体系在数据覆盖与评价方法上仍有局限[5]。这类评价以整条输出为单位，不区分是否报警与报在何处。本文聚焦数学解答的步骤错误，将报警覆盖与首错定位分开测量。

QLoRA 提出的 NF4 权重表示为低比特存储提供了基础[6]。首错决策对局部评分很敏感，只要一个正确步骤先越过报警阈值，真实首错就可能被掩盖。本文检验量化是否改变定位与误报的权衡，以及恢复少量高精度模块能否改善这一权衡。

1.2 研究路线




图 1-1 三组实验及其用途

前两组用于诊断与方法比较，最后一组在冻结方法和阈值后评价留出题组。

图 1-1 按实验目的组织全文。量化对照定位差异来源，恢复比较检验选择目标，留出题组复核检查结果能否在未用于方法选择的题组上再现。三个评价集合分开报告。

本文从三个方面检验量化后的首错决策。（1）在固定输入、评分位置与实现路径下，配对报告定位成功率、检出率、条件定位正确率和误报率，分开评价报警覆盖与报警后的准确程度。（2）结合统一阈值经验前沿、前缀可分性和报警类型分解，分析阈值移动与步骤次序变化。（3）比较不同额外权重预算下的模块恢复目标，并在同一基准未用题组上评估固定阈值及重新校准的波动。本文给出的是把权重表示、读出算术和阈值规则分开的报告方式，而不是一个更优的量化方案。

第 2 章 相关理论与研究现状

2.1 步骤评分与首错决策

PRM 按模型自身的评分接口为各步骤产生分数。低分表示该步更可能存在问题，首个低于阈值的步骤被判为首错。图 2-1 示意了同一条解答怎样从正确定位变成提前报警。过程监督和原生评分接口的选择会影响评价结果[7]。




图 2-1 统一阈值下的首错决策示意

数值用于解释规则。标注首错为第 3 步，甲准确定位，乙在第 2 步提前报警。

2.2 量化、校准与任务感知保护

NF4 是权重表示格式，推理的计算精度、评分头和注意力实现仍须单独记录。量化置信度与推理数值差异的研究表明，压缩后的决策还受校准与数值执行条件影响[8,9]。Kim 等从权重、生成长度和缓存的联合分配讨论推理模型内存[10]。本文将权重载荷与实际测量覆盖的运行条件分开说明。

量化综述指出，低位宽误差在层与模块之间分布不均，校准与逐层误差优化是后训练量化的核心环节[11,12]；压缩还会改变模型表示结构与决策边界[13]。若误差集中于少数模块，选择性恢复高精度权重即可能移动阈值附近的判定，这正是本文恢复实验的出发点。NF4 的具体定义仍采用原始方法文献。

过程奖励校准已有明确研究[14]。Sharma 的 MathNLP workshop 论文在保持推理文本不变时改变评分位置，研究最早错误决策的敏感性；其附录还比较精度及跨面板阈值迁移[15]。这些工作建立了 PRM 接口与数值敏感性的研究基础。本文的具体增量是在固定评分位置后考察 BF16→NF4，并将共同误报约束下的经验定位边界、前缀可分性、恢复目标对照和校准重采样结合起来。研究以这些模型上的配对结果为依据。

PQM 已涉及首错相关排序，TACQ 与 GTAQ 分别研究任务相关权重保护和任务感知量化[16,17,18]。本文在相同 NF4 基线、候选池与额外载荷预算下比较最大步骤损失和平均步骤损失，检验选择目标带来的增量。

表 2-1 与相关研究的范围对照

研究线索	主要研究对象	本文关联与增量边界
Sharma，MathNLP 2026	评分位置与最早错误决策，含精度及阈值迁移诊断	固定评分位置后考察 NF4；不声称首创敏感性研究
PRM 校准研究	过程奖励的不确定性校准	量化配对的定位与误报，以及重估源阈值的波动
PQM	首错相关排序学习	借鉴任务目标；本文是已训练权重的模块恢复比较
TACQ / GTAQ	任务感知压缩与重要权重	控制字节预算比较恢复目标，不宣称首创任务感知量化
数值及内存优化研究	推理数值路径、权重与缓存分配	分开控制执行路径并限制资源结论适用范围

如表 2-1 所示，相关研究按研究对象及其与本文的联系作对照。

第 3 章 首错可靠性诊断与恢复方法

3.1 评价指标与排序诊断

设 y 为标注首错的零基索引，全正确解记为−1。给定阈值 τ，预测取首个评分 pi ＜τ 的步骤，无步骤越界时记为−1。E、C 分别为含错和全正确轨迹数。L 是全部含错解中的首错定位成功率，D 是含错解检出率，F 是正确解误报率。另记 Q 为已报警含错解中的精确定位比例，则 L = D×Q；全体报警的精确定位比例还须将正确解误报计入分母。不同配置的报警子集可能不同，因此 Q 与 L、D、F 并列解释。本文所说的可靠性，指这套首错决策的表现。

$$L=\frac{\sum_{j}1[\,y_j\geq\ 0,\hat{y}_j=y_j\,]}{E} \tag{3-1}$$

$$F=\frac{\sum_{j}1[\,y_j=\ -1,\hat{y}_j\geq\ 0\,]}{C} \tag{3-2}$$

$$D=\frac{\sum_{j}1[\,y_j\geq\ 0,\hat{y}_j\geq\ 0\,]}{E} \tag{3-3}$$

若首错前仍有正确步骤，定义前缀间隔 m。

$$m\ =\ \min_{0\ \leq\ i\ <\ y}\ p_i-p_y,\quad\ y\ >\ 0 \tag{3-4}$$

m > 0 时存在能定位该轨迹的阈值。m≤0 时，任何统一阈值都会漏过首错或先报前面的步骤。严格单调递增的分数变换保持步骤排序。本文另枚举评分产生的全部统一阈值，在共享误报上限下求最大定位数。这个经验上界使用目标标签，适合分析可达性。

3.2 源校准与不确定性

对源校准集的全正确解，先取每条解答的最低步骤分，再排序。F20 使用零基索引 floor(0.2n)对应的分数，F10 类似。严格小于规则下，阈值处的并列不报警，源端经验误报可能低于标称比例；目标分布变化还会改变实际误报率。F20 是源校准政策的名称，不是目标端 20%误报保证。共形风险控制的保证依赖交换性和适用损失等条件[19]，不能直接套用于任意跨来源迁移。

同一解答的不同配置配对比较，以关联题组为重采样单位[20]。固定阈值的区间反映评价样本波动。两阶段区间另重采样源校准题组，每次重新估计阈值。两者均保持模块选择固定。

3.3 同预算的模块恢复




图 3-1 面向首错的模块恢复流程

拟合集用于排序模块，校准集用于估计部署阈值，评价集用于报告结果。

如图 3-1 所示，在 32 层模型中，每层的注意力投影与 MLP 投影各构成一个候选单元。逐组恢复原 BF16 权重，以风险下降排序，在两类模块中各取相同数量。额外权重载荷上限为纯 NF4 的 10% 或 20%，实际用量由整组恢复的字节数决定。联合恢复后重新评分。

用 ε = 10−6 裁剪步骤分数并取 logit。τ0 固定为纯 NF4 在拟合集上的源 F20 阈值，用于统一候选模块代理风险的居中基准。最终评价另对各配置在源校准集上估计阈值；这两步分别承担模块排序与操作点选择，代理风险最小化并不等价于最终定位率最大化。

$$z_i = \mathrm{logit}\left(\mathrm{clip}\left(p_i,\ \varepsilon,\ 1\ -\ \varepsilon\right)\right) \tag{3-5}$$

$$r_i = z_i - \mathrm{logit}\left(\tau_0\right) \tag{3-6}$$

正确步骤取 si = +1，首错取−1。含错解的有效步骤集合 J 到首错为止，全正确解保留所有步骤。FSR 对逐步损失取最大值，Step-BCE 取均值。由于 log(1 + exp(−x))单调递减，式（3-8）和式（3-9）是同一 FSR 损失的两种等价表达。

$$g\ = \min_{i\ \in\ J} s_i r_i \tag{3-7}$$

$$\ell_{FSR} = \log\left(1\ + \exp\left(-g\right)\right) \tag{3-8}$$

$$\ell_{FSR} = \max_{i\ \in\ J} \log\left(1\ + \exp\left(-s_i r_i\right)\right) \tag{3-9}$$

$$\ell_{BCE} = \frac{1}{|J|} \sum_{i\ \in\ J} \log\left(1\ + \exp\left(-s_i r_i\right)\right) \tag{3-10}$$

两方法采用相同题组聚合和类别权重。分数重建与随机恢复作为对照，另在 20% 上限下去掉正确解项。留出评价前冻结的改进判据为：10%上限下定位率至少增加 1 个百分点，定位差的 95%区间下限大于零，误报差区间上限不超过 1 个百分点。该判据用于既有探索之后的留出复核，不称外部预注册。

第 4 章 实验设计与结果分析

4.1 数据与匹配条件

表 4-1 三组实验的用途与评价数据

实验	模型与对照	轨迹和题组	数据用途
匹配量化对照	Qwen、MathShepherd、RLHFlow 各比较 BF16 与 NF4	最多 5,000 条 / 2,927 组	探索阈值和评分变化
同预算恢复比较	MathShepherd、RLHFlow 共 30 个配置	4,673 条 / 2,853 组	探索恢复目标的收益与代价
留出题组复核	两模型各比较 BF16、NF4、FSR10、Step-BCE10	1,796 条 / 426 组	冻结后评价，其中 1,547 条含错、249 条全正确

匹配量化对照由 ProcessBench、PRMBench 与 Hard2Verify 组成。Qwen 和 MathShepherd 在 GPU 平台上比较，RLHFlow 在加速卡平台上比较。各模型内部固定文本、评分接口、注意力路径、批次协议与运行环境。MathShepherd 有 4 条未通过共同长度准入。匹配用 MATH 注意力实现，即 PyTorch 缩放点积注意力的数学运算路径；eager 是模型显式执行注意力运算的另一实现。二者均表示注意力实现路径。表 4-1 列出各组数据用途。文中百分数与差值分别由原始计数计算后独立四舍五入，差值可能不等于显示百分数之差。跨模型数值受数据和环境影响，按模型分别解释。

表 4-1a 模型身份与结构

模型仓库	加载参数量	层数	词表大小
Qwen/Qwen2.5-Math-PRM-7B	约 7.08B	28	152064
peiyi9979/math-shepherd-mistral-7b-prm	约 7.24B	32	32000
RLHFlow/Llama3.1-8B-PRM-Mistral-Data	约 8.03B	32	128256

注：参数量按配置与加载结构计算；Qwen 检查点内未加载的 lm_head 不计入。具体 revision 及运行元数据保留在随稿 METHOD_MANIFEST.json 中。

Qwen 与 MathShepherd 的 GPU 平台主比较使用 PyTorch 2.6.0+cu124、Transformers 4.51.3、bitsandbytes 0.45.5；RLHFlow 的加速卡平台主比较使用 PyTorch 2.10.0+cpu、torch_npu 2.10.0.post4 及 bitsandbytes 0.50.2。NF4 块大小为 64，启用双重

量化，计算 dtype 为 BF16。仅转换 Transformer 层内投影，embedding、评分头和 lm_head 保持 BF16；Qwen 转换 196 个投影，另两模型各 224 个。加速卡平台通过手动替换层内 Linear 实现量化。

Qwen 使用原生二分类评分头；MathShepherd 与 RLHFlow 使用完整词表 lm_head 后选择正负标记 token。评分头先按 BF16 计算，再将输出转 FP32 做 softmax；FP32 容器并不能恢复此前舍入的信息。主比较固定 MATH 路径、文本与批次协议。现有留出运行在首、中、尾抽查批次上有重复评分结果一致，六个主探索臂缺少同一输入集合的完整重复运行证据，二者不混用。

恢复比较使用 383 条源拟合轨迹和 566 条源校准轨迹，分别负责模块和阈值选择。探索性评价移除了与拟合题组关联的轨迹。留出题组来自 PRMBench 保留部分，按冻结规则做长度、标签与重复检查。排除关联项后，已登记清单中未发现保留题组与开发数据重叠。该隔离设计关注反复评价与分布迁移对泛化判断的影响；检查范围为已登记的开发流程[21,22]；预训练数据重叠不在该检查范围内（见 6.3）。

4.2 匹配量化对照




图 4-1 两种阈值政策下的定位与误报变化

差值方向为 NF4 减 BF16。两种政策的横线均为固定各自阈值的配对题组 95%区间，不含重新校准波动。

表 4-2 三模型两种政策的完整配对比较

模型	政策	定位数 / E	误报数 / C	ΔL [95%区间]	ΔF [95%区间]
Qwen	0.5	1824→1840 / 3677	185→201 / 1323	+0.44 [-0.28, 1.17]	+1.21 [0.32, 2.11]
Qwen	F20	1985→1956 / 3677	294→262 / 1323	-0.79 [-1.53, -0.05]	-2.42 [-3.60, -1.33]
MathShepherd	0.5	663→606 / 3673	344→312 / 1323	-1.55 [-2.58, -0.52]	-2.42 [-4.00, -0.84]
MathShepherd	F20	184→185 / 3673	85→72 / 1323	+0.03 [-0.52, 0.58]	-0.98 [-1.95, 0.00]
RLHFlow	0.5	518→550 / 3677	500→610 / 1323	+0.87 [0.17, 1.56]	+8.31 [6.59, 10.09]
RLHFlow	F20	288→257 / 3677	241→268 / 1323	-0.84 [-1.40, -0.28]	+2.04 [0.77, 3.35]

注：计数箭头为 BF16→NF4，差值单位均为百分点。两种政策均固定各自阈值，采用相同的 10,000 次题组配对重采样口径，不含重新校准。所有差值先按原始计数计算，再保留两位小数；区间为探索性逐项区间，未对本表多项比较调整。0.5 仅作阈值敏感性对照。

两种阈值政策下，各模型的 ΔL 点估计方向并不一致；其中 MathShepherd 源 F20 与 Qwen 固定 0.5 的区间包含零。点估计反向与政策交互的统计证据分开判断，交互须直接计算两政策量化差的配对差值。Qwen 的误报差从+1.21 变为−2.42 个百分点。RLHFlow 固定 0.5 时多定位 32 条，也多误报 110 条；源 F20 下则少定位 31 条、多误报 27 条。联合题组重采样得到政策交互差分别为+1.22、−1.58 和+1.71 个百分点（表 4-2a）；三项调整后，MathShepherd 与 RLHFlow 区间排除零，Qwen 区间包含零。该分析为针对既有结果追加的探索性检验。交互显著说明两政策下的量化差不相等、两条定位—误报曲线不平行，不表示该差在第三种政策下必然反向。

表 4-2a 两种政策下量化差的直接交互检验

模型	交互差	95%区间	98.33%区间
Qwen	+1.22	[0.25, 2.21]	[0.00, 2.43]
MathShepherd	-1.58	[-2.84, -0.34]	[-3.11, -0.06]
RLHFlow	+1.71	[0.83, 2.56]	[0.65, 2.77]

注：单位为百分点。交互差 = ΔL(0.5)−ΔL(F20)，各 ΔL 均为 NF4 减 BF16。10,000 次题组联合配对 bootstrap；98.33%为三项 Bonferroni 调整区间的显示简称，实际覆盖率为 98.333333%。




图 4-2 量化差值按数据来源分层

采用源 F20 阈值。各行使用该来源的配对题组 95%区间，分母见附录 B。

图 4-2 展示同一阈值政策下的来源差异。Hard2Verify 的全正确解分母只有 41 条，其误报差的区间明显宽于另两个来源，单条样本即可移动数个百分点。




图 4-3 RLHFlow 在共同误报约束下的定位前沿

横轴为允许的正确解误报数上限。（a）为全部上限范围；（b）放大至 0 至 20 条。两种精度在低误报区间交替占优，无一方全程领先。曲线由目标标签枚举全部统一阈值得到，属经验上界而非可部署结果。

RLHFlow 的共同误报约束前沿并非由一种精度全程占优：上限 1—4、8—11 及 13—16 处 NF4 更高，5—7、12 及 17—1323 处 BF16 更高，上限 0 处持平。500 次误报对应 BF16 固定 0.5 的既有参照工作点；该处 518 与 437 条的差距只是经验前沿的一

个读数，不作为独立给定部署预算下的总体效应。1,324 个上限来自同一组曲线，彼此高度相关。首错不在第一步的 3,395 条 RLHFlow 含错轨迹中，168 条失去、54 条获得前缀可分性，净减少 114 条；Qwen 相应为 48 条与 62 条，净增加 14 条；MathShepherd 在 3,392 条中为 178 条与 154 条，净减少 24 条。前缀变化与图 4-3 的整条前沿共同描述统一阈值的作用范围。




图 4-4 前缀可分性的丢失与获得

三个模型的统计分母依次为 3,395、3,392 和 3,395，只含首错不在第一步的轨迹。




图 4-5 含错解的四类报警结果

各横条合计为 100%，分别展示提前、准确、过晚与未报警。

报警分解见表 4-2b。RLHFlow 的 NF4 在两种政策下均更常提前报警。固定 0.5 下，D 由 2669/3677 = 72.59%升至 2873/3677 = 78.13%，Q 由 518/2669 = 19.41%降至 550/2873 = 19.14%，F 同时由 500/1323 = 37.79%升至 610/1323 = 46.11%。三者合起来说明准确定位数增加伴随报警覆盖扩大，不能单独解释为报警后的定位质量改善。MathShepherd 源 F20 下 BF16 与 NF4 的实际误报率为 6.43%与 5.44%，检出率为 24.53%与 22.68%，表现为低报警覆盖；源校准集中最低分恰等于阈值的解答数尚未统计，故其与标称 20%的差距只能部分归因于并列抑制，其余部分须由目标分布差异解释。

表 4-2b 检出覆盖与条件定位质量

模型	政策	D（%）	Q（%）	全体报警精确率（%）
Qwen	0.5	78.43→79.44	63.25→62.99	59.43→58.94
MathShepherd	0.5	64.55→61.37	27.96→26.89	24.42→23.62
RLHFlow	0.5	72.59→78.13	19.41→19.14	16.35→15.79
Qwen	源 F20	88.25→85.97	61.17→61.88	56.09→57.14
MathShepherd	源 F20	24.53→22.68	20.42→22.21	18.66→20.44
RLHFlow	源 F20	43.81→44.63	17.88→15.66	15.55→13.46

注：箭头为 BF16→NF4。Q 的分母是已报警含错解；全体报警精确率的分母另含正确解误报。各臂样本分母与表 4-2 一致。这些条件比例随报警子集变化，不单独作为模型能力的因果指标。

4.3 同预算恢复比较




图 4-6 同预算恢复配置的定位与误报权衡

图中共 30 个配置，使用各自源 F20 阈值，横轴越低表示误报越少，纵轴越高表示定位越多。

图 4-6 呈现全部配置的定位—误报权衡。两臂各用自身的源 F20 阈值（表 D-1 中 FSR-b10 与 Step-BCE-b10 为 0.222700 与 0.245085，表 D-2 中为 0.268941 与 0.294215），因此下列差值同时包含模块选择与工作点差异。在源 F20、10%额外载荷上限下，FSR 相对 Step-BCE 在 MathShepherd 和 RLHFlow 分别少定位 8 条、47 条，同时少误报 2 条、31 条；20%上限下定位差转为多 6 条、10 条，误报也多 19 条、4 条。把 MathShepherd 两臂放到同一阈值上重算，结论反号：τ=0.245085 时 FSR 为 171

次定位、72 次误报，Step-BCE 为 163 次、60 次，差值由−8 转为+8；τ=0.222700 时为 155/58 与 148/51，差值为+7；τ=0.5 时为 567/299 与 560/283，差值为+7。配对题组 bootstrap 给出 τ=0.245085 下 ΔL=+0.235 个百分点 [−0.17,+0.64] 、ΔF=+0.942[+0.38,+1.57]。也就是说，“少定位、少误报”是两臂阈值不同的产物：在共同操作点上定位差不可分辨，误报差反而转为 FSR 更多。方法差异与工作点差异在当前设计里不可分离，恢复目标的比较必须报告所用阈值。




图 4-7 面向首错的恢复与两种参照比较

横线为固定模块和阈值的配对题组 95%区间，上排比较 Step-BCE10，下排比较 BF16。

随机恢复与分数重建进一步检验选择目标。10%上限下，MathShepherd 的 FSR 定位 155 条，三个随机配置为 168、166、170 条，Output-MSE 为 170 条；RLHFlow 相应为 235 条、239/241/239 条和 232 条。按定位这一主端点计，FSR 低于两模型的全部随机配置，仅以更少误报作为交换（MathShepherd 少 3 至 10 条，RLHFlow 少 20 至 30 条）。风险下降排序因此未在定位上产生可分辨的收益，其作用限于压低误报；这一取舍需要先在同一阈值下核对，再作因果解释。相对 BF16，RLHFlow 的 FSR10 少定位 27 条，误报数同为 231。该模型纯 NF4 权重及数值量化元数据为 5,702,540,160 字节，恢复增加 323,686,948 字节，即 5.68%；两目标采用相同模块配额。逐配置数值与载荷见附录 D、E。

4.4 留出题组复核




图 4-8 留出题组上的效应及校准不确定性

上排为四个主要端点的 98.75%区间，对应四项比较的 Bonferroni 调整。下排为次要恢复比较的逐项 95%区间。圆点与方点采用同一冻结阈值点估计，区间的重采样范围不同。

表 4-3 留出题组四个主要端点及两种区间

模型	端点	计数 / 分母	差值	**95%区间**	**98.75%区间**
MathShepherd	L	157→140 / 1547	-1.10	[-2.00, -0.21]	[-2.27, 0.00]
MathShepherd	F	48→44 / 249	-1.61	[-4.18, 0.81]	[-4.84, 1.51]
RLHFlow	L	150→133 / 1547	-1.10	[-1.95, -0.32]	[-2.18, -0.07]
RLHFlow	F	57→57 / 249	+0.00	[-3.32, 3.29]	[-4.37, 4.30]

注：均为 NF4 减 BF16、源 F20 冻结阈值。差值和区间单位为百分点。20,000 次题组配对 bootstrap，95%为逐项区间，98.75%为四端点 Bonferroni 调整的各项区间；bootstrap 区间是近似推断。

表 4-3 和图 4-8 表明，固定阈值下两模型均少定位 17 条。MathShepherd 逐项 95%定位区间为[-2.00, -0.21]，98.75%上界的原始统计值为 0.0，视为含零。MathShepherd 的点估计方向一致，但精度不足以排除零；RLHFlow 调整后的区间为[-2.18, -0.07]，排除零。两模型误报差区间均含零。

源 F20 政策沿用各配置原有源校准阈值，在 2026 年 11 月 9 日留出评分前冻结。方法选择已使用探索结果，留出题组不再用于重新选择模块或阈值政策。

在留出集上，BF16 的定位率为 10.15%与 9.70%，混合探索池对应值为 5.01%与 7.83%；两组绝对分数分别描述各自的样本分布。1,796 条轨迹包括 1,547 条含错轨迹与 249 条全正确轨迹，来自 426 个关联题组。误报差精度由正确解数量、题组相关性与配对不一致数共同决定。其 98.75%区间宽度约为 6.35 和 8.66 个百分点，远大于 1 个百分点的无劣性界。

留出题组上，冻结源 F20 时两模型均出现负的定位差；纳入重新估计源阈值的波动后，两模型区间均包含零。固定阈值区间衡量既定阈值下的评价波动，两阶段区间多纳入一层“重新选择阈值”的波动。各评价池的绝对值差异明显：MathShepherd 在留出集的 BF16 定位率为 10.15%，在混合探索池仅 5.01%，两组数字描述的是不同难度的样本。附录 C 中，MathShepherd 在 F10 与 0.5 下反而多定位 17 条和 27 条。另一个对照中，FSR10 相对 Step-BCE10 分别少定位 14 条、15 条，同时少误报 1 条、5 条。

4.5 执行路径与决策规则的敏感性

图 4-9 展示 Qwen 在同一 GPU 平台、相同批次协议与固定 0.5 阈值下的路径对照。两面板纵轴均截断，变化大小以数值标签及配对差值为准。NF4 从 eager 切到 MATH，定位率由 48.84%升至 50.04%，误报率由 25.02%降至 15.19%。BF16 的对应变化为 49.55%→49.61%和 15.19%→13.98%。




图 4-9 Qwen 的权重精度与注意力路径对照

固定 0.5 阈值，同一 5,000 条轨迹；连线仅连接同一精度的实现路径，标签为百分比。

表 4-4 路径切换的量化交互效应

指标	NF4 路径差	BF16 路径差	双重差值 [95%区间]
首错定位率 L	+1.20	+0.05	+1.14 [0.18, 2.12]
正确解误报率 F	−9.83	−1.21	−8.62 [−10.50, −6.71]

表 4-4 的路径差为 MATH 减 eager，双重差值为 NF4 路径差减 BF16 路径差，单位为百分点。区间由四臂共有 2,927 个题组的 10,000 次联合配对 bootstrap 直接计算。该补充分析在观察已有结果后完成，属探索性比较。结果支持 Qwen 的量化效应与实现路径存在交互。正文三模型主比较已经在各模型内部固定 MATH 路径。

表 4-5 固定 0.5 下的并列规则敏感性

模型	精度	判定改变数	定位数	误报数
Qwen	BF16	1	1824→1825	185→185
Qwen	NF4	0	1840→1840	201→201
MathShepherd	BF16	613	663→701	344→398
MathShepherd	NF4	760	606→651	312→369
RLHFlow	BF16	198	518→555	500→538
RLHFlow	NF4	237	550→553	610→655

注：箭头为严格小于改为小于等于，使用原评分作后处理，不是重新推理。Qwen/RLHFlow 各 5,000 条、MathShepherd 4,996 条；原实验始终采用严格小于。

稿件印出的全部分数与阈值，其对数几率均精确等于 1/8 的整数倍（0.222700 至 0.531209 共九值），Qwen 则不呈现该规律。固定 0.5 时，BF16 有 37 条真实首错恰好等于阈值，NF4 仅 3 条；改用小于等于后，NF4 减 BF16 的定位数差由+32 变为−2。判定改变数在 MathShepherd 的 BF16 与 NF4 分别为 613 与 760，占全部评价轨迹的 12.3%与 15.2%。并列处理因此不是稳健性附注，而是与权重精度并列的实验条件。源 F20 阈值同样落在观测分数上，但对并列远不敏感。在同一环境重新评分后，4,673 条、45,754 步上恰好落在阈值上的步占比为：MathShepherd 的 BF16 与 NF4 分别为 1.50%与 1.43%（421 与 435 条轨迹），RLHFlow 为 0.76%与 0.71%（335 与 322 条）。把严格小于改为小于等于，各臂定位率上移 0.44 至 1.21 个百分点，但两臂上移量接近，差值几乎不动：MathShepherd 的 ΔL 由+0.12 变为−0.18 个百分点（[−0.50,+0.75]与[−0.76,+0.41]），RLHFlow 由−0.59 变为−0.79（[−1.16,−0.03]与[−1.39,−0.21]）。结论不变：RLHFlow 的负差在两种规则下都排除零，MathShepherd 的差在两种规则下都含零。固定 0.5 之所以被规则翻转，是因为它正好落在评分栅格

中心（对数几率 0），BF16 在该点的并列最密且两臂极不对称；源 F20 阈值偏离中心，并列稀疏且两臂对称。

4.6 输出头读出精度的机制诊断

本节检验输出头读出精度是否改变 NF4 与 BF16 的定位差。4.1 节的原生接口（条件 A）先用 BF16 计算完整词表评分头，再把输出转 FP32 做 softmax。本节在同一份 BF16 隐藏状态上把读出算术单独拆开：条件 B 把同一份 BF16 输出头权重与隐藏状态转 FP32，关闭 autocast 与 TF32/HF32 后完成完整输出头矩阵乘法与 softmax；条件 C 取 B 的输出，转 BF16 再转 FP32 做 softmax。三者共享主干权重、文本、步骤位置与批次，唯一变化的是读出运算。B 的输入权重是原 BF16 数值转成的 FP32，不涉及重新训练。这样问的问题是：不改任何权重，只改读出算术，首错判定会不会移动。

面板取自原 4,673 条匹配探索池，不含 1,796 条留出集；按 ProcessBench、PRMBench、Hard2Verify 的含错与全正确六层各取 34、34、33、33、33、33 条，共 200 条、175 个关联题组，其中 12 组跨含错与全正确层。两模型各加载 BF16 与 NF4 主干，每个主干做两次独立进程前向；每次前向产生 A/B/C 三份评分，共 8 组前向、24 份原始评分文件。A 在另一套加速卡环境（双卡，CANN 9.1.0，torch_npu 2.10.0.post4）中重跑，与原主表所用平台不同，两者不拼接。该面板与主表评价池分离，用于定位机制。统计按原池来源比例在含错与全正确类别内固定加权，以全局 group_id 为重采样单位做 10,000 次 cluster bootstrap；所有模型与条件共用同一组 draw，两次重复的评分逐值一致，主推断用第一次。随机种子为 20261110。重采样以全局题组为单位，跨来源或跨含错与全正确层的同一题组不拆分。来源分母在含错解为 ProcessBench 34、PRMBench 33、Hard2Verify 33，在全正确解为 34、33、33；Q 在某次重采样分母为零时记为 NA 并排除该次，不以 1 代替。


表 4-6 输出头读出面板的定位差交互估计

模型	阈值政策	规则	I_L（百分点）	95%区间	97.5%区间
MathShepherd	固定 0.5	<	-1.23	[-4.22, 0.00]	[-4.79, 0.00]
MathShepherd	固定 0.5	⩽	+2.71	[0.11, 6.28]	[0.00, 6.93]
MathShepherd	源 F20	<	0.00	[-3.49, 3.60]	[-4.07, 4.22]
MathShepherd	源 F20	⩽	+1.63	[-2.72, 6.70]	[-3.26, 7.62]
RLHFlow	固定 0.5	<	+1.23	[0.00, 4.18]	[0.00, 4.70]
RLHFlow	固定 0.5	⩽	-2.86	[-7.59, 0.00]	[-8.40, 0.00]
RLHFlow	源 F20	<	+4.09	[0.00, 9.24]	[0.00, 10.12]
RLHFlow	源 F20	⩽	+0.12	[0.00, 0.41]	[0.00, 0.46]

注：I_L 为读出交互，等于 NF4 与 BF16 在 B 条件下的定位率差减去二者在 A 条件下的定位率差；L 按 4,673 池来源比例在含错/全正确类别内固定加权（含错 0.5525/0.4075/0.0400，全正确 0.7810/0.1868/0.0322）。200 条/175 组；10,000 次全局题组 bootstrap，所有条件共用同一 draw；95% 为逐项区间，97.5% 为两模型 Bonferroni 调整，端点 0.00 按含零处理。F20 沿用各主干原阈值（MathShepherd 0.222700/0.245085，RLHFlow 0.294215/0.268941），不在面板重校准。两次重复逐值一致。

固定 0.5、严格小于时，MathShepherd 的 L 在 A/B/C 下 BF16 为 16.89%/16.77%/16.89%，NF4 为 18.37%/17.01%/18.37%；RLHFlow 的 BF16 恒为 21.76%，NF4 为 21.76%/23.00%/21.76%。对应的 I_L 为−1.23 与+1.23 个百分点；逐项 95%区间分别为 [−4.22,0.00] 与 [0.00,4.18]，两模型调整后的 97.5% 区间分别为 [−4.79,0.00] 与 [0.00,4.70]。两个模型方向相反，区间都落在零点上：在 200 条面板上，读出算术足以让定位差移动约 1.2 个百分点，但移动的方向取决于模型。这一量级与主表中 BF16→NF4 的差异相当（表 4-2 为 0.44 至 1.55 个百分点），说明首错判定对读出精度的敏感程度不亚于对权重精度的敏感程度。A 在另一套加速卡环境中重跑，其评分与原环境记录的偏差为：两模型 BF16 主干最大绝对分数差 0.0567 与 0.0587，平均最大差 0.0209 与 0.0207，最大对数几率差 0.125 与 0.375，首个报警一致率 97.5%与 99.0%；NF4 主干对应一致率 97.5%与 99.5%。该偏差只影响 A 与原主表的可比性，不进入 A/B/C 内部对照。

图 4-10 输出头读出面板的定位差与各读出条件的定位率



注：面板为 200 条/175 组机制样本，取自 4,673 条匹配探索池，不含 1,796 条留出集；在另一套加速卡环境（双卡）下完成 8 次前向、24 份评分，两次独立进程的 logits 与分数逐值一致。(a) 固定 0.5、严格小于的读出交互及 95%/97.5%区间，97.5%为两模型 Bonferroni 调整；(b) A/B/C 三读出下的定位率，C 由 B 的 BF16 舍入生成。区间为 10,000 次全局题组 bootstrap。

敏感性见表 4-6。固定 0.5 改用小于等于后，MathShepherd 的 IL 变为+2.71 个百分点，RLHFlow 变为−2.86 个百分点；F20 严格小于下分别为 0.00 与+4.09 个百分点，F20 小于等于下为+1.63 与+0.12 个百分点。八项的调整后 97.5%区间均含 0.00；逐项 95%区间中只有 MathShepherd 固定 0.5 的≤规则排除零（[0.11,6.28]），该项在调整

后为[0.00,6.93]。固定 0.5 与 F20 的点估计在 RLHFlow 的≤规则下反号，在 MathShepherd 的<规则下由负转零。固定 0.5、严格小于下，B 相对 A 改变首个报警的条数为 MathShepherd BF16 9 条、NF4 10 条，RLHFlow 2 条、4 条；C 与 A 在全部 200 条上判定一致（RLHFlow BF16 仅 1 个 logit 值相差 0.125，未改变判定）。逐条追查改变了判定的 25 个条目：其触发步在 A 下的两个词表对数几率完全相等（如[20.875,20.875]），评分恰为 0.500000；转 FP32 后差值约为 1e-6，评分落到 0.4968 至 0.5032，才跨过 0.5。A 与 C 的 logits 3930/3930 全部是 0.125 的整数倍，B 为 0/3930：1/8 栅格来自 BF16 读出时对数几率的量级（19 至 28，落在[16,32)区间，ULP 为 0.125），与权重无关。读出面板测到的交互因此不是“FP32 更准”，而是阈值处的并列被打破，与第 4.5 节的规则敏感性是同一机制。

第 5 章 案例与错误分析

5.1 误报与提前报警




图 5-1 三条真实轨迹的步骤评分

蓝实线为 BF16，红虚线为 NF4，横向虚线是 0.5 阈值。绿色竖线表示数据标注首错。案例按结果类型抽取，用于解释决策。

表 5-1 三类案例及判定

案例	标注与评分变化	判定
A 全正确解	第 1 步是按国籍分组，分数从 0.531209 降至 0.407333	NF4 在正确步骤误报，降低阈值可消除该条误报
B 含错解	标注首错为第 4 步，评分约 0.468791。NF4 将原先恰为 0.5 的第 1 步降至 0.268941	BF16 定位第 4 步，NF4 提前报警。任何可报第 4 步的统一阈值都会先报第 1 步
C 含错标签有歧义	“工作一整周”是否可按 5 天解释需要核对，评分次序在 NF4 下改变	两种精度在 0.5 下均不报警。该例用于说明标签歧义与阈值作用

图 5-1 与表 5-1 展示已观测评分如何改变首个报警位置。样例用于解释具体判定过程，其总体频率由配对统计给出。

5.2 案例适用范围

案例 B 将分母共轭 $2-\sqrt{3}$ 改为 $3-\sqrt{3}$，且误算乘积。BF16 第一步评分恰等于 0.5，依照严格小于规则不报警；改用小于等于会改变该例判定。因此该例展示的是评分与决策规则的共同作用，不能单独定位到某个数值算子机制。

第 6 章 总结与展望

6.1 主要发现

本文的中心判断是：NF4 对首错定位的影响不能用一个数概括，它的符号由三点决定——阈值定在哪里、并列算不算报警、阈值按哪一臂校准。权重精度本身带来的变化小于这三项选择。RLHFlow 固定 0.5 下，严格小于规则给出+32 条定位差，但 BF16 有 37 条真实首错恰等于阈值而被该规则抑制；改用小于等于判定后差值转为−2 条。源 F20 阈值偏离评分栅格中心，同一切换只让 ΔL 移动 0.2 至 0.3 个百分点，RLHFlow 的负差在两种规则下都排除零，MathShepherd 的差都含零。校准方式的影响更大：MathShepherd 在各自阈值下 ΔL 为+0.12 个百分点，放到共同阈值上变为 −0.74[−1.35,−0.12]，排除零；RLHFlow 由−0.59 变为+0.38，符号翻转。恢复实验同样如此，两臂同阈值后“少定位、少误报”两项都反号。200 条读出面板给出了机制：不改权重、只把输出头改在 FP32 下运算，定位差移动 1.23 个百分点，而全部改变都发生在评分恰等于阈值的步骤上，输出端 BF16 舍入不改变任何判定。因此，报告量化对 PRM 的影响时至少要同时给出阈值位置、并列规则与校准方式，否则同一模型可以得到相反符号的结论。

6.2 恢复方法与主张边界

源 F20 政策、10%额外载荷上限下，FSR 相对 Step-BCE 未达到留出评价前冻结的定位增益判据；但这一判据本身建立在两臂各自阈值上，同阈值重算后差值为 +0.24 个百分点[−0.17,+0.64]，不可分辨，误报差反而转为 FSR 更多。因此该负结果应读作“两种恢复目标在共同操作点上没有可分辨的定位差异”，而不是“FSR 的定位更差”。20%上限下探索性定位差转正，同时误报增加。在 PRMBench 未用题组上，冻结源 F20 时两模型 NF4 定位差点估计均为−1.10 个百分点，经四端点调整仅 RLHFlow 定位区间排除零，重新校准后两模型区间均含零。

6.3 局限性

限制有三项。一是缺少重复运行：留出运行仅在首、中、尾抽查批次上有重复评分记录，六个主探索臂没有同一输入集合的完整重复证据，表 4-2 约 1 个百分点的差异因此与运行间数值波动混在一起。二是测量分辨率：评分读出的对数几率呈 1/8 栅格，条件定位正确率约 15%至 24%，更小的效应在本测量下无法分辨。三是阈值校准的不确定性：加入源校准重采样后，留出定位差区间均含零，249 条全正确解也限制了误报端点的精度。此外，留出评价仅含 PRMBench 未用题组；路径交互仅在 Qwen

上检验；标注歧义与预训练数据重叠仍影响外推。读出面板为另一套加速卡环境下的 200 条样本，其区间宽度只能分辨数个百分点量级的差异。

6.4 后续工作

后续方法研究应在方法冻结后，于新外部题组上联合检验定位与误报。下一步可优先增加独立源校准题组，检验阈值分布是否稳定；随后再研究选择恢复模块或高精度复核的收益。若引入高精度复核，可参考级联研究对后级相对收益的分析[23]；本文未实现该路线。

参考文献

[1] ZHENG C, ZHANG Z, ZHANG B, et al. ProcessBench: Identifying Process Errors in Mathematical Reasoning[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 1009–1024. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.50.

[2] SONG M, SU Z, QU X, et al. PRMBench: A Fine-grained and Challenging Benchmark for Process-Level Reward Models[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 25299–25346. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1230.

[3] PANDIT S, XU A, NGUYEN XP, et al. Hard2Verify: A Step-Level Verification Benchmark for Open-Ended Frontier Math[C]//Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2026: 22502–22517. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.1031.

[4] 刘泽垣，王鹏江，宋晓斌，等．大语言模型的幻觉问题研究综述[J]．软件学报，2025，36(3)：1152–1185．DOI：10.13328/j.cnki.jos.007242．

[5] 赵雪，张海，王东波．大语言模型评测研究现状、应用、问题与趋势分析[J]．情报学报，2025，44(8)：1058–1074．DOI：10.3772/j.issn.1000-0135.2025.08.010．

[6] DETTMERS T, PAGNONI A, HOLTZMAN A, et al. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36. 2023. DOI: 10.52202/075280-0441.

[7] ZHANG Z, ZHENG C, WU Y, et al. The Lessons of Developing Process Reward Models in Mathematical Reasoning[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. 2025: 10495–10516. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.547.

[8] ZHONG M, WANG G, CHUANG YN, et al. Quantized Can Still Be Calibrated: A Unified Framework to Calibration in Quantized Large Language Models[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 30503–30517. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1473.

[9] YUAN J, LI H, DING X, et al. Understanding and Mitigating Numerical Sources of Nondeterminism in LLM Inference[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 38. 2025. DOI: 10.52202/085713-5653.

[10] KIM J, EWER E, MOON T, et al. Not All Bits Are Equal: Scale-Dependent Memory Optimization Strategies for Reasoning Models[C]//International Conference on Learning Representations 2026. 2026: 69806–69829. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2026/hash/71f003060ce1e8b6b4856023b67cda5d-Abstract-Conference.html.

[11] 杨春，张睿尧，黄泷，等．深度神经网络模型量化方法综述[J]．工程科学学报，2023，45(10)：1613–1629．DOI：10.13374/j.issn2095-9389.2022.12.27.004．

[12] 张俊娜，王泓尊，丁春涛．后训练量化方法综述(特邀)[J]．计算机工程，2026，52(1)：33–60．DOI：10.19678/j.issn.1000-3428.0252721．

[13] 商婧，王健，王凯崙，等．安全视角下的模型压缩研究综述[J/OL]．软件学报，2026（2026-08-12 优先出版）[2026-11-10]．DOI：10.13328/j.cnki.jos.007696．

[14] PARK YJ, GREENEWALD K, ALIMOHAMMADI K, et al. Know What You Don't Know: Uncertainty Calibration of Process Reward Models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS 2025). 2025: 38852–38895. DOI: 10.52202/085713-1297.

[15] SHARMA JK. Scoring-Location Sensitivity in Process Reward Models[C]//The Proceedings of the 4th Workshop on Mathematical Natural Language Processing (MathNLP 2026). 2026: 254–267. DOI: 10.18653/2026.mathnlp-main.19.

[16] LI W, LI Y. Process Reward Model with Q-value Rankings[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR 2025). 2025. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/hash/26494b66ae1114d314673e25b4967288-Abstract-Conference.html.

[17] XIAO H, SUNG YL, STENGEL-ESKIN E, et al. Task-Circuit Quantization: Leveraging Knowledge Localization and Interpretability for Compression[C]//Conference on Language Modeling (COLM 2025). 2025. https://openreview.net/forum?id=a201nfn3xX.

[18] SHAO Y, GU Y, YAN M, et al. Gradient Enhancement Task Aware Post-training Quantization[C]//Proceedings of the Thirty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2026). 2026: 1577–1585. DOI: 10.24963/ijcai.2026/176.

[19] ANGELOPOULOS AN, BATES S, FISCH A, et al. Conformal Risk Control[C]//The Twelfth International Conference on Learning Representations. 2024. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/f3549ef9b5ff520a7e41ff3cc306ab2b-Abstract-Conference.html.

[20] DROR R, BAUMER G, SHLOMOV S, et al. The Hitchhiker’s Guide to Testing Statistical Significance in Natural Language Processing[C]//Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2018: 1383–1392. DOI: 10.18653/v1/P18-1128.

[21] BLUM A, HARDT M. The Ladder: A Reliable Leaderboard for Machine Learning Competitions[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning. 2015: 1006–1014. https://proceedings.mlr.press/v37/blum15.html.

[22] RECHT B, ROELOFS R, SCHMIDT L, et al. Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet? [C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning. 2019: 5389–5400. https://proceedings.mlr.press/v97/recht19a.html.

[23] JITKRITTUM W, GUPTA N, MENON AK, et al. When Does Confidence-Based Cascade Deferral Suffice?[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023). 2023. DOI: 10.52202/075280-0431.

附录 A 实验与复核索引

表 A-1 三组实验的归档指纹

归档 ID	文件	SHA-256 前 12 位	公开地址
匹配量化对照	primary_f20.csv	7467e632ff8a	未公开
同预算恢复比较	arm_summary.csv	3024c95c6282	未公开
留出题组复核	SCIENTIFIC_PROTOCOL.md	13d920d83ac6	未公开

数据与代码暂未公开。随稿索引列出原始评分、数据清单、阈值及分析脚本的对应关系，文件校验值用于核对版本一致性。

表 A-2 留出题组八配置的原始评分身份

模型	配置 ID	原始评分 SHA 前 12 位	批清单 SHA 前 12 位
MathShepherd	bf16	e3370d6450b2	7cee796acbd4
MathShepherd	nf4	1e5a73d227af	7cee796acbd4
MathShepherd	FSR-b10	0f007d2c3a9e	7cee796acbd4
MathShepherd	Step-BCE-b10	304f492c94a9	7cee796acbd4
RLHFlow	bf16	72efe336db4e	5a1ea0ce9f67
RLHFlow	nf4	f68576f973e6	5a1ea0ce9f67
RLHFlow	FSR-b10	0397bc86e7fc	5a1ea0ce9f67
RLHFlow	Step-BCE-b10	6ace6969082c	5a1ea0ce9f67

表 A-2 中两模型各有 BF16、NF4、FSR10、Step-BCE10。配置编号映射至原始文件，模型来源、环境与准入校验随索引保存。

输出头读出面板的归档、校验与复现边界汇总于表 A-3。

表 A-3 输出头读出面板的证据索引

项目	内容	校验/说明
面板	200 条/175 组；六层 34/34/33/33/33/33	SHA-256 1235de…；与 1,796 条留出重叠 0
原始评分	24 份（2 模型×2 主干×A/B/C×2 重复）	24/24 校验值与执行记录一致
统计	随稿统计文件（加权水平、交互估计）	10,000 次全局题组 bootstrap；共用同一 draw
环境	加速卡平台（双卡）；8 次前向	A 为同环境重跑；与原主表不拼接
复现边界	B 仅 FP32 读出；C 由 B 舍入	重复逐值一致；B 仅改读出运算

注：面板为机制诊断样本；逐文件校验值、统计修复前后对比与独立复核见随稿统计记录。

附录 B 按来源的配对分母

图 4-2 的具体分母与点估计列于表 B-1。

表 B-1 匹配量化对照的来源分母与 F20 差值

模型	来源	含错／全正确	定位差（百分点）	误报差（百分点）
Qwen	ProcessBench	1878 / 995	-0.05	-1.61
Qwen	PRMBench	1659 / 287	-1.81	-3.83
Qwen	Hard2Verify	140 / 41	+1.43	-12.20
MathShepherd	ProcessBench	1878 / 995	-0.32	-0.10
MathShepherd	PRMBench	1659 / 287	+0.42	-4.18
MathShepherd	Hard2Verify	136 / 41	+0.00	+0.00
RLHFlow	ProcessBench	1878 / 995	-0.64	+2.21
RLHFlow	PRMBench	1659 / 287	-1.27	+2.09
RLHFlow	Hard2Verify	140 / 41	+1.43	-2.44

表 B-2 源 F20 的来源内差值区间

模型	来源	ΔL 95%区间	ΔF 95%区间
Qwen	ProcessBench	[-1.15, 1.08]	[-2.84, -0.40]
Qwen	PRMBench	[-2.79, -0.83]	[-6.53, -1.37]
Qwen	Hard2Verify	[-2.94, 6.06]	[-23.81, -2.38]
MathShepherd	ProcessBench	[-0.75, 0.11]	[-0.85, 0.69]
MathShepherd	PRMBench	[-0.66, 1.54]	[-7.72, -0.67]
MathShepherd	Hard2Verify	[0.00, 0.00]	[0.00, 0.00]
RLHFlow	ProcessBench	[-1.47, 0.16]	[0.81, 3.65]
RLHFlow	PRMBench	[-2.09, -0.46]	[-0.66, 4.83]
RLHFlow	Hard2Verify	[0.00, 3.62]	[-14.71, 11.11]

注：单位为百分点，点估计与分母见表 B-1。每来源内 10,000 次题组配对 bootstrap，未调整的探索性区间；不重新加权汇总结果。

附录 C 留出题组完整指标

表 C-1 提供全部政策的敏感性结果。F10 与固定 0.5 是敏感性对照，主政策仍为源 F20；固定 0.5 的误报率明显更高，不作为部署操作点。

表 C-1 留出题组各配置的定位数与误报数

模型	配置	源 F20	源 F10	固定 0.5
MathShepherd	BF16	157 / 48	111 / 35	261 / 150
MathShepherd	NF4	140 / 44	128 / 38	288 / 143
MathShepherd	FSR10	132 / 41	109 / 37	271 / 149
MathShepherd	Step-BCE10	146 / 42	99 / 32	282 / 139
RLHFlow	BF16	150 / 57	52 / 15	264 / 96
RLHFlow	NF4	133 / 57	51 / 20	271 / 107
RLHFlow	FSR10	136 / 55	51 / 13	269 / 107
RLHFlow	Step-BCE10	151 / 60	55 / 16	270 / 105

各单元为定位数 / 误报数。含错分母 1,547，全正确分母 249。

表 C-2 补充主端点的两阶段区间，对应图 4-8 上排。

表 C-2 同时重采样源校准与留出题组的区间

模型	端点	点估计	95%区间	98.75%区间
MathShepherd	L	-1.10	[-3.27, 2.65]	[-4.30, 3.51]
MathShepherd	F	-1.61	[-7.81, 8.47]	[-13.27, 11.30]
RLHFlow	L	-1.10	[-3.94, 1.50]	[-4.54, 1.94]
RLHFlow	F	+0.00	[-7.06, 9.13]	[-9.38, 10.26]

注：单位为百分点，差值为 NF4 减 BF16。保留冻结阈值点估计，每次重采样重新估计源 F20 阈值；2,000 次重采样全部成功，未重选恢复模块。固定阈值区间见表 4-3。

附录 D 恢复配置的完整数值

表 D-1 MathShepherd 各配置的源 F20 结果

配置	定位数	误报数	L（%）	F（%）	阈值 τ
bf16	165	73	4.85	5.73	0.222700
nf4	165	63	4.85	4.95	0.245085
FSR-b10	155	58	4.56	4.55	0.222700
FSR-b20	177	78	5.21	6.12	0.245085
FSR-no-correct-b20	162	63	4.77	4.95	0.222700
Step-BCE-b10	163	60	4.80	4.71	0.245085
Step-BCE-b20	171	59	5.03	4.63	0.245085
Output-MSE-b10	170	63	5.00	4.95	0.245085
Output-MSE-b20	175	61	5.15	4.79	0.245085
Random-b10-s20261108	168	61	4.94	4.79	0.245085
Random-b10-s20261109	166	68	4.88	5.34	0.245085
Random-b10-s20261110	170	64	5.00	5.02	0.245085
Random-b20-s20261108	168	61	4.94	4.79	0.245085
Random-b20-s20261109	158	65	4.65	5.10	0.245085
Random-b20-s20261110	151	56	4.44	4.40	0.222700

注：每配置共同评价 4,673 条轨迹，其中含错 3,399 条、全正确 1,274 条。b10 和 b20 分别表示额外权重载荷上限 10%和 20%；Random 名称后缀为随机种子。L、F 由原始计数计算，阈值仅作六位小数显示，评价使用原始精度；完整精度见随稿 CSV。

表 D-2 RLHFlow 各配置的源 F20 结果

配置	定位数	误报数	L（%）	F（%）	阈值 τ
bf16	262	231	7.71	18.13	0.294215
nf4	235	255	6.91	20.02	0.268941
FSR-b10	235	231	6.91	18.13	0.268941
FSR-b20	251	237	7.38	18.60	0.268941
FSR-no-correct-b20	260	235	7.65	18.45	0.268941
Step-BCE-b10	282	262	8.30	20.57	0.294215
Step-BCE-b20	241	233	7.09	18.29	0.268941
Output-MSE-b10	232	253	6.83	19.86	0.320821
Output-MSE-b20	270	264	7.94	20.72	0.348645
Random-b10-s20261108	239	251	7.03	19.70	0.268941
Random-b10-s20261109	241	258	7.09	20.25	0.268941
Random-b10-s20261110	239	261	7.03	20.49	0.268941
Random-b20-s20261108	244	262	7.18	20.57	0.268941
Random-b20-s20261109	258	272	7.59	21.35	0.320821
Random-b20-s20261110	249	262	7.33	20.57	0.268941

注：每配置共同评价 4,673 条轨迹，其中含错 3,399 条、全正确 1,274 条。b10 和 b20 分别表示额外权重载荷上限 10%和 20%；Random 名称后缀为随机种子。L、F 由原始计数计算，阈值仅作六位小数显示，评价使用原始精度；完整精度见随稿 CSV。

附录 E 数值权重载荷账本

表 E-1 核心配置的数值权重载荷

模型	配置	载荷（字节）	相对 NF4 增量（字节）	增幅（%）
MathShepherd	BF16	14,483,464,192	10,357,982,336	251.07
MathShepherd	NF4	4,125,481,856	0	0.00
MathShepherd	FSR-b10	4,449,168,804	323,686,948	7.85
MathShepherd	Step-BCE-b10	4,449,168,804	323,686,948	7.85
RLHFlow	BF16	16,060,522,496	10,357,982,336	181.64
RLHFlow	NF4	5,702,540,160	0	0.00
RLHFlow	FSR-b10	6,026,227,108	323,686,948	5.68
RLHFlow	Step-BCE-b10	6,026,227,108	323,686,948	5.68

注：载荷包括数值权重与量化数值元数据，不含 JSON 和容器序列化开销；载荷不是运行峰值显存。BF16 为原生基线，增量列仅作相对纯 NF4 的算术比较。

两模型的 FSR-b10 与 Step-BCE-b10 各恢复 1 个注意力投影组和 1 个 MLP 投影组，实际增加均为 323,686,948 字节，选中模块不同。MathShepherd 与 RLHFlow 的 10%额外载荷上限分别为 412,548,185 与 570,254,016 字节，实际增幅分别为 7.85%与 5.68%。

本表由数值权重账本与冻结模块清单逐项计算。原生 BF16 载荷另与归档资源报告的权重张量字段核对一致。原始字节数、模块身份及来源指纹保存在随稿载荷明细中。

表 E-2 20%上限配置的实际载荷

模型	配置	总载荷（字节）	增量（字节）	恢复组数
MathShepherd	FSR-b20	4,772,855,752	647,373,896	4
MathShepherd	Step-BCE-b20	4,772,855,752	647,373,896	4
RLHFlow	FSR-b20	6,673,601,004	971,060,844	6
RLHFlow	Step-BCE-b20	6,673,601,004	971,060,844	6

注：MathShepherd 恢复两组注意力投影与两组 MLP 投影，RLHFlow 恢复三组注意力投影与三组 MLP 投影；同模型两目标的组数相同。两模型主干 hidden_size=4096、intermediate_size=14336、32 层及 8 个 KV 头相同，词表大小不同；保留 BF16 的词嵌入和 lm_head 造成总载荷差。attention 与 MLP 单组恢复增量分别为 62,244,592 及 261,442,356 字节，因此相同组数的增量相同。