



LIRE DES DONNÉES

LE LANGAGE SQL – MySQL

CONTEXTE

Vous venez de réaliser l'architecture d'une base de données pour un blog. Avec une base de données et un jeu de données qui vous seront fournis, écrire les requêtes demandées ci-dessous.

REQUÊTES

1. Requête qui retourne tous les utilisateurs.
2. Requête qui retourne l'email de tous les utilisateurs dans l'ordre alphabétique.
3. Requête qui retourne le nombre d'articles.
4. Requête qui retourne les 4 premiers articles du plus récent au plus ancien.
5. Requête qui retourne les articles qui ont la catégorie "Voyage" ou "Art".
6. Requête qui retourne les utilisateurs dont l'email se termine par "@yahoo.fr".
7. Requête qui retourne le nombre de modérateurs.
8. Requête qui retourne le dernier utilisateur enregistré.
9. Requête qui retourne le ou les tags de l'article dont le titre est "Alpine JS".
10. Requête qui retourne les utilisateurs dont l'email n'est pas vérifié.
11. Requête qui retourne l'utilisateur qui a aimé le plus d'article.
12. Requête qui retourne la catégorie la plus utilisée par les articles.
13. Requête qui retourne les commentaires écrit par l'utilisateur 'marise.cpz'.
14. Requête qui retourne les titres et la catégorie des articles de manière concaténée.
15. Requête qui retourne la moyenne des 'j'aime' des articles.
16. Requête qui retourne les articles du plus aimé au moins aimé.

LIVRABLES ATTENDUS

Toutes vos requêtes dans un fichier respectant la nomenclature suivante :
prenom-nom-blog-read.sql

Exemple : john-doe-blog-read.sql