



ÉLÉMENTS AVANCÉS

LE LANGAGE SQL – MySQL

CONTEXTE

Vous venez de réaliser l'architecture d'une base de données pour un blog. Avec une base de données et un jeu de données qui vous seront fournis, réaliser les opérations demandées ci-dessous.

PROCÉDURES STOCKÉES

1. Créer une procédure stockée qui permet de lire tous les articles, avec un argument qui permet de définir l'ordre en fonction de l'id (ASC ou DESC).
2. Créer une procédure stockée qui supprime un utilisateur par son "username".
3. Créer une procédure stockée qui ajoute un article et qui prend en argument le nom d'une catégorie, si celle-ci n'existe pas, la catégorie est créée avant de créer l'article.

TRANSACTIONS

1. Écrire une transaction qui ajoute les colonnes "first_name" et "last_name" dans la table users avec en valeur par défaut "UNDEFINED". Ensuite, la même transaction devra alimenter ces colonnes correctement en partant des informations contenues dans la colonne "email".
2. Écrire une transaction qui permet de changer le type de données de la colonne "content" de la table "comments" en MEDIUMTEXT tout en conservant les commentaires déjà existant.
3. Écrire une transaction qui permet de créer une colonne description dans la table "articles" de type MEDIUMTEXT, puis copier le contenu de la colonne "content" vers "description" en tronquant au 40ème caractères et en ajoutant "..." à la fin du texte.

VUES

1. Créer une vue qui retourne le titre de chacun des articles et le nombre de tags associés.
2. Créer une vue qui retourne la longueur moyenne des contenus de tous les articles.
3. Créer une vue qui permet d'obtenir toutes les catégories et les titres des articles associés de manière concaténée.

DÉCLENCHEURS / TRIGGERS

1. Ajouter la colonne "nb_comments" de type INT dans la table articles avec par défaut la valeur du nombre de commentaires pour l'article en question.
2. Créer le trigger "update_nb_comments_on_insert" sur la table "comments" qui se déclenche après l'insertion d'un nouveau commentaire et qui met à jour la valeur de la colonne "nb_comments" pour l'article associé.
3. Créer un second trigger "update_nb_comments_on_delete" sur la table "comments" qui se déclenche après la suppression d'un commentaire et qui met à jour la valeur de la colonne "nb_comments" pour l'article associé.
4. Ajouter la colonne "nb_users" de type INT dans la table roles avec par défaut la valeur du nombre d'utilisateurs avec le rôle en question.
5. Créer le trigger "update_nb_users_on_insert" sur la table "users" qui se déclenche après l'insertion d'un nouvel utilisateur et qui met à jour la valeur de la colonne "nb_users" pour le rôle associé.
6. Créer un second trigger "update_nb_users_on_delete" sur la table "users" qui se déclenche après la suppression définitive d'un utilisateur et qui met à jour la valeur de la colonne "nb_users" pour le rôle associé.

LIVRABLES ATTENDUS

Toutes vos requêtes dans un fichier respectant la nomenclature suivante :
prenom-nom-blog-advanced.sql

Exemple : john-doe-blog-advanced.sql