

Découverte et utilisation de Lynis

Table des matières

I. Installation de Lynis.....	2
II. Configuration de Lynis.....	2
III. Exécuter un audit complet.....	3

- But de lynis :
 - scanner le système pour voir le niveau de sécurité
- Rappel de la demande de travail :
 - Découvrir l'outil Lynis pour auditer la sécurité d'un système Linux.
 - Installer et configurer Lynis pour effectuer un audit complet.
- Description des machines utilisées :
 - Ubuntu Desktop (Lynis)

I. Installation de Lynis

- Mettre a jour
 - apt update
- installer lynis
 - apt install lynis -y
- Verifier que lynis est bien installé
 - lynis --version

```
root@desktopproftpd:/home/user# lynis --version
3.0.7
```

- Exécutez une première analyse rapide pour vous assurer que Lynis fonctionne correctement
 - lynis audit system --quick

II. Configuration de Lynis

- Configurer les options de scan dans default.prf (pour le tp pas besoin de le modifier)
 - nano /etc/lynis/default.prf

III. Exécuter un audit complet

- Lancez un audit complet du système avec Lynis
 - `lynis audit system`

```
- accounts-daemon.service: [ MEDIUM ]
- acpid.service: [ UNSAFE ]
- alsa-state.service: [ UNSAFE ]
- anacron.service: [ UNSAFE ]
- apport.service: [ UNSAFE ]
- avahi-daemon.service: [ UNSAFE ]
- colord.service: [ EXPOSED ]
- cron.service: [ UNSAFE ]
- cups-browsed.service: [ UNSAFE ]
- cups.service: [ UNSAFE ]
- dbus.service: [ UNSAFE ]
- dmesg.service: [ UNSAFE ]
- emergency.service: [ UNSAFE ]
- gdm.service: [ UNSAFE ]
- getty@tty1.service: [ UNSAFE ]
- irqbalance.service: [ MEDIUM ]
- kerneloops.service: [ UNSAFE ]
- lynis.service: [ UNSAFE ]
- networkd-dispatcher.service: [ UNSAFE ]
- open-vm-tools.service: [ UNSAFE ]
- packagekit.service: [ UNSAFE ]
- plymouth-start.service: [ UNSAFE ]
- polkit.service: [ UNSAFE ]
- power-profiles-daemon.service: [ EXPOSED ]
```

Analyser les résultats depuis le fichier `lynis.log` (rapport complet) et dans `lynis-report.dat` (rapport résumé)

- `nano /var/log/lynis.log`
- `nano /var/log/lynis-report.dat`