

JavaScript Vanilla

Les 5 bases de l'algorithmie, appliquées au JS

1. Les variables

Assignations des variables :

Pour créer une variable, il faut l'instancier avec une des trois instructions : `var`, `let` ou `const`.

```
var variableGlobale = 'exemple';  
let variableCourante = 'exemple';  
const constanteGlobale = 'exemple';
```


Pour modifier une variable, il ne faut pas réécrire cette instruction :

```
let exemple = 'Variable Super Chouette'  
console.log(exemple) // = Variable Super Chouette  
exemple = 'Variable beaucoup moins chouette'  
console.log(exemple) // Variable beaucoup moins chouette
```

Ces trois instructions n'existent pas pour rien, il y a bien évidemment des différences :

L'instruction `let` permet de déclarer une variable dont la portée est celle du bloc courant. L'instruction `var` correspond à une variable globale, qui ne peut être ré-assignée. La variable pourra cependant être modifiée, contrairement à une constante, avec l'instruction `const`, qui est immuable.

Exemple pour `let` :



```
let x = 1;

if (true) {
  let x = 2;
  console.log(x); // = 2
}

console.log(x); // = 1
```

`x` a été réassignée avec l'instruction `let`. Dans le bloc `if`, `x` correspond à une autre variable que celle en dehors, c'est pour cette raison qu'à la dernière ligne, `x` reste inchangée.

Sans `let` :

```
let x = 1;

if (true) {
  x = 2;
  console.log(x); // = 2
}

console.log(x); // = 2
```

Dans ce cas, `x` n'a pas été redéfini, donc il correspond à la même variable.

A contrario, une variable initiée avec l'instruction `var` ne peut pas être réassignée :

```
var x = 1;

if (true) {
  var x = 2; // ERREUR : La variable x a déjà été assignée.
```

```
// Le reste du code ne va pas s'effectuer.  
}
```

Pour `const`, il n'est ni possible de réassigner...

```
const x = 1;  
const x = 1; // ERREUR : x a déjà été assignée.  
}
```

... ni possible de modifier la variable.

```
const x = 1;  
x = 2; // ERREUR : x est une constante.  
}
```

Je déconseille fortement d'utiliser l'instruction `var`.

Dans le cas du développement web, l'algorithme ne s'exécute pas de manière séquentielle : On ne sait pas à quel moment l'utilisateur va faire telle ou telle action. Le code peut s'exécuter de manière un peu aléatoire, il est donc préférable d'utiliser des variables courantes (avec `let`). Je reparlerai de ce concept quand j'aborderai les fonctions.

Une variable ne doit être définie que par des caractères simples. Les lettres de a à z. Il est possible de mettre des majuscules, mais il est d'usage de commencer par une minuscule.

```
let pommeDeTerre;
```

Contre-exemple : Les composants en React ont des noms qui commencent par des majuscules.

a. Les chaînes de caractère

Une chaîne de caractères est simplement une suite de caractères, entourés de doubles quotes et de simple quote (' ' ou " ").

```
let chaine1 = 'Exemple 1'
let chaine2 = "Exemple 2"
```

Que faire si je veux utiliser une apostrophe ou des parenthèses ?

Il faut utiliser un contre-slash \ :

```
let chaine = 'Je m\'appelle professeur'
console.log(chaine) // Je m'appelle professeur
```

Il est possible de concatener plusieurs chaînes de caractères :

(attention aux espaces)

```
let chaine1 = 'Exemple 1'
let chaine2 = "Exemple 2"
let chaine3 = chaine1 + ' ' + chaine2
console.log(chaine1 + chaine2 + chaine3 + "fin")
// = Exemple 1Exemple 2Exemple 1 Exemple 2fin
```

Il n'est pas contre évidemment pas possible de multiplier, soustraire ou diviser une chaîne de caractères.

b. Les chiffres

```
// Un entier
let chiffre = 15
// Un nombre à virgule
let chiffre2 = 12.3
```

```
// On peut faire des opération directement dans la définition de la variable...
let chiffre3 = 10 + 5 + (1.3 * 10) - (14 / 2)
// Ou dans une modification
chiffre3 = 10 + 2
chiffre3 = chiffre3 + 2
// Il est possible de faire des opérations comme ceci :
chiffre3 += 10
chiffre3 -= 10
chiffre3 /= 10
chiffre3 *= 10
```

Il est possible de faire le même genre d'opération (uniquement l'addition) avec des chaînes de caractère :

```
let a = 'Bonjour'
a += ' à toi'
```

Il est aussi possible d'ajouter un chiffre et une chaîne de caractère :

```
let a = 'Hello' + 12 // Hello12
```

c. Les booléens

Il n'existe que deux valeurs possibles pour un booléen

```
let bool = true
let bool2 = false
```

Les opérateurs logiques (déjà vu en maths) :

==, === : égal

`!==, !=` : non égal

`&&` : et, les deux doivent être vrais

`||` : ou, un des deux au minimum doit être vrai

`<, >` : inférieur, supérieur

`<=, >=` : inférieur ou égal, supérieur ou égal

```
let bool = true
let bool2 = false
let bool3 = 10 !== 12 // => vrai
let bool4 = bool && bool3 // => vrai
let bool5 = bool || bool2 // => vrai
let bool6 = (false && true) || (bool3 || (bool2 && true)) // => vrai
```

d. Les listes

Les listes sont des objets à indexage numérique, nommé plus communément array qui peuvent contenir tout type de donnée.

```
let liste = ['Oui', 14, true, [3, 'Non', false]]
// Pour accéder à un élément de la liste, il faut référencier son index en commençant par 0
console.log(liste[0]) // = Oui
// L'élément 3 est une liste, mais elle n'agit pas comme une extension de la liste, c'est un élément en lui même
console.log(liste[3]) // = [3, 'Non', false]
console.log(liste[3][1]) // = Non
```

e. Les dictionnaires

Les dictionnaires sont comme les listes, mais leur indexage est libre : ce peut être une chaîne de caractère, un chiffre, ou même un booléen.

```
// L'indexage peut être noté sans quotes quand la chaîne de caractère n'a pas de d'espace
let dict = {
```

```
hello: 1,  
dsd: 'salut',  
2: 'skdf',  
true: "dfs",  
'salu t': {  
  'coucou': 'salut'  
}  
}  
// Un élément peut être récupéré comme pour les listes  
console.log(dict['hello']) // 1  
// Attention, sans les quotes, on va ici chercher l'index qui est stocké dans la variable nommée hello  
console.log(dict[hello]) // Erreur, hello n'est pas définie  
// Il est donc possible de stocker un index dans une variable  
let index = 'dsd'  
console.log(dict[index]) // salut
```

On considère que chaque élément d'un dictionnaire est une variable héritée de cet objet.

```
// Pour le cas des chaînes de caractère, il est possible de récupérer la variable de cette manière  
console.log(dict.hello)
```

Je reparlerai des éléments hérités quand je parlerai des fonctions.

f. Les données nulles.

```
let a = null  
let b = undefined  
let b2; // undefined  
let c = NaN // Not a number
```

2. La lecture

La lecture est l'entrée utilisateur.

Dans le cas du JavaScript Vanilla, la lecture se fait à proprement parlé dans le navigateur.

Il n'est pas nécessaire de faire une partie entière sur ce point.

3. L'écriture

L'écriture est ce qui sort de l'algorithme.

Il y a deux moyen d'écrire dans la console :

```
console.log('Bonjour')  
process.stdout.write('Bonsoir')
```

On parle depuis le début de `console.log`, mais c'est intéressant de savoir qu'il existe un autre moyen d'écrire dans la console.

Voici un lien pour comprendre les différences entre les deux : (lien)[<https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-process-stdout-write-and-console-log-in-node-js/>]

Pour rester avec le plus courant, et celui que vous allez le plus utiliser, parlons un peu plus de `console.log()`.

Il est possible de faire des opérations dans la fonction :

```
console.log(12+4) // 16  
console.log(12+4) // 16
```

On peut mettre plusieurs arguments :

```
console.log('Hello', 'toi') // Hello toi
```

4. Les boucles

Il existe deux type de boucle :

Les boucles Pour, et les boucles Tant que

J'ai pas finis

5. Les fonctions