❑ 실내재료마감표

층 별	실 명	바 닥		걸레받이		벽		천 정		비 고
		바 탕	마 감	바 탕	마 감	바 탕	마 감	바 탕	마 감	
지상일층	창 고	T175 철근 콘크리트 스라브	건축주 지정 마감			H 428x407x20/35 위 내화페인트마감(1시간)	T-225mm 준불연 판넬 (나등급)	H 700x300x13/24 위 내화페인트마감(1시간)	T-260mm 준불연 판넬 (나등급)	내부마감재 방화재 사용
	화장실	액체방수2종/T30 보호몰탈 / T40 구배몰탈	자기질바닥타일(200x200)			액체방수2종/T20 보호몰탈 / TS 시멘트 몰탈	자기질바닥타일(200x200)	경량 철골 천정틀	알미늄스탠드월	액체방수 H=1200 (사워부분 H=1800)
지하일층	주차장	T1,000 철근 콘크리트 스라브	건축주 지정 마감			H 428x407x20/35 위 내화페인트마감(1시간)	T-225mm 준불연 판넬 (나등급)	H 700x300x13/24 위 내화페인트마감(1시간)	T-200mm 단열재 (가등급)	내부마감재 방화재 사용
	화장실	액체방수2종/T30 보호몰탈 / T40 구배몰탈	자기질바닥타일(200x200)			액체방수2종/T20 보호몰탈 / TS 시멘트 몰탈	자기질바닥타일(200x200)	경량 철골 천정틀	알미늄스탠드월	액체방수 H=1200 (사워부분 H=1800)

❑ 실외재료마감표

구 분	마 감
외 벽	T-225mm 준불연 판넬 (나등급), (W/m2.K=0.150이하, 강판0.5mm이상)
지 붕	T-280mm 준불연 판넬 (나등급), (W/m2.K=0.170이하, 강판0.5mm이상)

1) 액체방수
- 목조가 면하는 벽체 H=1800
- 목조가 면하는 않는벽체 H=1200
- 바닥은 전체 시공

2) 방수보강
- 바닥 모서리 부분 L=150(W)x150(H)
- 목조가 접하는 모서리 부분 H=900, W=150
- F.D. PIPE 주위

구 분	단 열 부 분
단열재	외기에 직접 면한 벽체 : T-225mm 준불연 판넬 (나등급)
	외기에 직접 면한 최상층 반자 또는 지붕 : T-260mm 준불연 판넬 (나등급)
	외기에 간접 면한 최하층 바닥 (난방이 아닌 경우) : T-200mm 단열재 (가등급)

도시 건축사 사무소
Do Si Architecture Engineers
경기도 의정부시 평화로 62, 3층 301호 TEL. (031) 843 - 6661
(새말동, 동양빌딩 A-2F) FAX. (031) 841 - 7481

NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRWN	CHKJD	APPD

PROJECT TITLE. 작품명

APPROVED BY. 승인	CHKJD BY	SCALE. 축척	DRAWING.도면명	B.C.C.NO	JOB NO	REV NO
	CHKJD BY	DATE. 일자		DRWG NO. 도면번호	SHEET NO.	
DESIGNED BY. 작성	CHKJD BY	DRWN. BY				