

GLITCH PREROLL

Kurzdokumentation

Erzeugt aus einem ausgewählten Layer einen kurzen Glitch-Vorlauf: mehrere Duplikate vor dem eigentlichen In-Point, jedes mit einer Rechteckmaske, die in unregelmäßigen Abständen an zufällige Positionen springt.

DATEI	SPRACHE	VERSION	AUTOR
GlitchPrerollPanel.jsx	ExtendScript / ScriptUI	AE 2026	Louis Reinecke

INSTALLATION

EINMALIG

SYSTEM	ZIELORDNER
macOS	/Applications/Adobe After Effects 2026/Scripts/ScriptUI Panels/
Windows	...\Adobe After Effects 2026\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels\

Datei hineinkopieren, After Effects neu starten, Panel über **Fenster** → **GlitchPrerollPanel** öffnen. Wird die Datei stattdessen über **Datei** → **Skripten** → **Skriptdatei ausführen** gestartet, erscheint sie als frei schwebende Palette — `buildUI()` erkennt beide Fälle über `thisObj instanceof Panel`.

BEDIENUNG

PRO ANWENDUNG

- 01 Komposition öffnen.
- 02 Genau **einen** Layer auswählen — der Vorlauf entsteht aus dessen Duplikaten.
- 03 Regler einstellen: Anzahl und Länge der Layer, dann das Verhalten der Maske.
- 04 **Create Glitch Preroll** klicken.

Alles läuft in einer Undo-Gruppe namens „Glitch Preroll“ — ein einzelnes `Cmd/Ctrl+Z` nimmt den kompletten Vorgang zurück. Jeder Klick würfelt neu; dasselbe Ergebnis lässt sich nicht wiederholen.

MELDUNG	URSACHE
Bitte eine Komposition oeffnen.	Das aktive Item ist keine Komposition.
Bitte genau EINEN Layer auswaehlen.	Kein oder mehr als ein Layer selektiert.

PARAMETER

LAYER SETTINGS

REGLER	BEREICH	DEFAULT	WIRKUNG
Number of Layers	1 – 5	3	Anzahl der erzeugten Glitch-Duplikate. Nicht genutzte Zeilen werden ausgegraut.
Layer 1 – 5 Frames	1 – 60 f	10 · 7 · 4 · 6 · 3	Länge des jeweiligen Duplikats. Es läuft von <code>inPoint - n</code> bis zum ursprünglichen <code>inPoint</code> .

PARAMETER

MASK SETTINGS

REGLER	BEREICH	DEFAULT	WIRKUNG
Jump Distance	1 – 40 %	6 %	Maximale Abweichung pro Sprung, als Anteil von Layer-Breite und -Höhe.
Jump Every N Frames	1 – 15 f	3	Grundabstand zwischen zwei Sprüngen. Pro Keyframe kommt zufällig 0 oder 1 Frame dazu.
Mask Size	1 – 60 %	10 %	Grundgröße der Maske, geht als $\sqrt{\text{Wert}}$ in Breite und Höhe ein und wird zusätzlich zufällig skaliert.

WIE ES FUNKTIONIERT

ZWEI FUNKTIONEN

```
runGlitchPreroll(numLayers, frames, jumpDist, jumpFreq, maskSizePct)
```

- Prüft, dass eine Komposition aktiv ist und genau ein Layer selektiert wurde.
- Merkt sich `X = orig.inPoint` und die Frame-Dauer `fd = 1 / comp.frameRate`.
- Bestimmt einen `anchorLayer` (`comp.layer(orig.index - 2)`, falls `orig.index ≥ 3`), damit die Duplikate einheitlich in der Ebenenliste einsortiert werden; sonst wandern sie an den Anfang.
- Erzeugt pro Durchlauf ein Duplikat, setzt `inPoint = X - n·fd` und `outPoint = X` und ruft `applyMask()` auf.
- Klammert alles in `app.beginUndoGroup("Glitch Preroll") / app.endUndoGroup()`.

```
applyMask(layer, layerIn, layerOut, fd, jumpDist, jumpFreq, sizePct)
```

- Berechnet aus `sizePct` und Zufallsfaktoren eine Basisgröße (`maskW`, `maskH`) und ein Basiszentrum nahe der Layer-Mitte.
- Legt eine Maske ohne Feather an und setzt vom In- bis zum Out-Point Keyframes auf `Mask Path`: je Keyframe ein achsenparalleles Rechteck aus vier Vertices ohne Tangenten, zufällig versetzt und skaliert.
- Der Zeitschritt ist `(jumpFreq + rand(0|1)) · fd` — dadurch wirkt das Springen unregelmäßig.
- Setzt zum Schluss **alle** Keyframes auf `HOLD`: die Maske springt hart, statt zu interpolieren.

PALETTE

	Hintergrund	#FFFFFF
	Schrift und Linien	#000000
	Akzent	#FF3B00
	Nebentext	#8A8A8A

Orange trägt nur den primären Button und die aktiven Layer-Werte. Abschnitte trennen 1-px-Linien statt Rahmen; keine Rundungen, Schatten, Verläufe oder Icons.

TYPOGRAFIE UND MASS

Titel	18 pt bold
Überschrift	11 pt bold
Label / Wert	11 pt regular
Button	12 pt bold
Fußzeile	10 pt regular
Fenster	margins 16 · spacing 12
Labelspalte	168 px
Wertspalte	36 px

Eine einzige Familie — die Systemschrift, gesetzt über `ScriptUI.newFont("", ...)`. Der Regler selbst ist ein OS-Control und wird von ScriptUI nicht eingefärbt.

ANPASSEN

KOPF DER DATEI

```
var DEF_NUM = 3;           // Anzahl Layer
var DEF_FR = [10, 7, 4, 6, 3]; // Frames pro Layer
var DEF_DIST = 6;          // Jump Distance in %
var DEF_FREQ = 3;          // Jump Every N Frames
var DEF_SIZE = 10;         // Mask Size in %
```

Die Regler-Grenzen stehen in den `sliderRow(...)`-Aufrufen in `buildUI()`. Das Maximum von fünf Layern ist zusätzlich in den Arrays `DEF_FR` und `layerColors` sowie in der `for`-Schleife verankert — wer mehr will, erweitert alle drei Stellen.

Das Script nutzt ausschließlich klassische AE-Scripting-APIs (`CompItem`, `Layer.duplicate()`, `Masks.addProperty`, `Shape`, `KeyframeInterpolationType.HOLD`) und läuft daher voraussichtlich auch in älteren CC-Versionen. Getestet ist AE 2026.