2026 传智杯 · 参赛作品技术文档

元素幻语

3D 沉浸式化学学习平台 · AI 化学助教 Agent

ELEMENT WHISPER

作品名称	**元素幻语（Element Whisper）**
作品类型	**AI 原生 Web 应用 / 教育科技**
技术栈	**HTML5 · CSS3 · JavaScript · Three.js · MediaPipe · Python Flask · 大模型 Agent**
文档版本	**v1.2**

ELEMENT WHISPER · TECHNICAL DOCUMENT

目录

01 项目概述

02 需求分析与用户场景

03 系统架构设计

04 AI 技术方案（核心）

05 核心功能实现

06 工程实践与代码规范

07 测试与验证

08 部署与运行

09 创新点总结

10 社会价值与未来展望

01 项目概述

1.1 项目背景

化学是一门以实验为基础的学科，但中学阶段普遍面临三重困境：**实验条件不足**——县域中学难以配齐通风橱、精密仪器与安全防护；**抽象概念难懂**——原子结构、元素周期律、化学键等微观内容仅靠课本插图难以建立空间想象；**危险实验不敢做**——钠与水反应、氢气爆鸣等经典实验因安全顾虑被大量跳过。

《元素幻语》以浏览器为载体，把 3D 可视化、手势交互与大模型 Agent 结合，构建一个「可看、可玩、可问、可练」的沉浸式化学学习环境，让没有实验室的学校也能完成高质量的科学启蒙。

1.2 项目定位

本项目不是单一功能的演示页，而是一个由 10 个功能模块组成的学习闭环：

10	118	72	6
功能模块	元素数据	实验室配置项	AI 可调用工具

1.3 核心亮点

亮点	说明
AI 化学助教 Agent	不是简单调用大模型接口，而是具备 6 个化学工具调用能力的智能体，能查元素、算摩尔质量、配平方程式、检索反应、查危化品安全、检索知识库
多模态视觉理解	拍照上传化学方程式，视觉模型识别后自动调用配平工具校验，视觉与计算互相印证
隔空手势操控	基于 MediaPipe + TensorFlow.js 在浏览器端实时识别手部关键点，用手势旋转、缩放 3D 化学方程式词云
3D 虚拟实验室	按真实科研实验室标准构建四大功能分区、72 项器材试剂，支持拖拽操作与反应模拟，并配套完整安全规范体系
AI 安全护栏	在调用模型前拦截危险化学请求，是化学这一高风险主题下最必要的合规设计

可对话的场景化 AI	首屏 AI 模式、可对话的 3D 元素周期表（元素点击 + 四组探索预设高亮）、化学先驱角色 Agent、文档问答轻量 RAG 四条路径共用同一套 Agent 与可解释引用链路
弱网与不可用降级	首屏视频懒加载（poster 先出、空闲再拉取），弱网/移动端只保留静态帧；WebGL / Three.js 不可用时自动切换为可交互 2D 周期表，AI 问答与元素详情不受影响

> **一句话概括：**把大模型放进真实的化学学习场景里——它不只是会聊天，而是能被调用、能被验证、也懂得在危险话题前踩刹车。

02 需求分析与用户场景

2.1 目标用户

用户	典型痛点	对应方案
初中生	刚接触化学，元素符号与方程式记不住，缺乏直观感受	3D 元素周期表、元素 2048、原子构建游戏
高中生	方程式配平易错，实验现象记不牢，遇到难题没人即时答疑	方程式词云、拖拽填空挑战、AI 助教工具调用
教师	危险实验无法演示，缺少可交互的课堂素材	3D 虚拟实验室、化学史诗时间线、手势演示
自学者	学习路径散乱，缺少体系化的知识图鉴	元素图鉴（118 篇科普文本）+ RAG 知识检索

2.2 功能矩阵

模块	类型	主要能力
主页入口	门户	视频背景、粒子画布、唱片播放器、模块导航、AI 助手入口
动态元素周期表	3D 可视化	2D / 3D 双视图、118 元素立体排布与旋转缩放、点击查看详情与元素图鉴、维基百科拓展、移动端横屏整表展示
化学方程式词云	3D + 手势	3D 词云、手势控制、相机视角切换
方程式拖拽填空	练习	随机题目、拖拽气泡填空、计分
3D 化学实验室	仿真	四大分区、72 项器材试剂、拖拽取用、反应模拟、安全规范
化学杀	卡牌对战	手牌组合成物质、酸碱 / 沉淀伤害判定、回合制 AI 对手
化学史诗	科普	化学史时间线与人物故事
元素 2048 / 原子游戏	游戏化	元素合成、原子结构搭建
AI 化学助教	Agent	工具调用问答、流式输出、语音朗读、拍照识别

2.3 非功能需求

- **可访问性**：纯浏览器运行，无需安装；支持移动端触摸与摄像头
- **性能与可维护性**：3D 场景按需加载，静态资源模块化按页面拆分；目录按功能分层，样式脚本与结构分离
- **安全合规**：密钥全部环境变量注入，危险请求前置拦截


03 系统架构设计

3.1 整体分层

PRESENTATION · 表现层
主页入口 视频 / 粒子 / 音乐	3D 可视化 Three.js 场景	虚拟实验室 拖拽交互	练习与游戏 2048 / 填空 / 化学杀	AI 助教面板 流式对话
INTERACTION · 交互层
OrbitControls 鼠标 / 触摸	MediaPipe Hands 手势识别	HTML5 Drag 器材拖拽	SSE 流式 逐字渲染	Canvas 图片压缩	触摸与横屏 移动端适配
SERVICE · 服务层
web_host 静态托管 + 反向代理	backend_server Flask /api/*	chem_tools 6 个化学工具	vision_service 多模态识别	rag_engine BM25 + 向量 + RRF	mcp_server MCP 工具服务	aigent_service Agent 循环 / SSE
MODEL · 模型层
DeepSeek Chat 语义理解与表达	Qwen3-VL 视觉识别	CosyVoice 语音合成	本地知识库 118 篇元素图鉴 · 1213 知识块

3.2 请求链路

AI 对话的完整链路如下，代理层对流式响应做逐块透传，避免缓冲导致首字延迟：



元素详情中的维基百科内容同样走服务端代理：浏览器请求同源 `/api/wiki/summary`，由 `web_host` 转发到 `backend_server`，再由服务器访问 `zh.wikipedia.org`，摘要缓存 10 分钟；配

图通过 /api/wiki/image 二次代理。这样即使客户端网络无法直连维基，也能正常显示摘要与图片。

3.3 目录结构

```
元素幻语/
├── 主页.html                # 站点入口（结构 + 模块导航）
├── pages/                   # 功能模块
│   ├── Periodic_Table/      # 周期表（2D/3D 页面 + Flask 数据接口 + 118 篇元素图鉴）
│   ├── Chemical_equation/   # 方程式词云 + 拖拽填空 + vendor
│   ├── chemistry_lab/       # 3D 虚拟实验室
│   ├── chemistry_kill/      # 化学杀（独立 css / js 卡牌对战）
│   ├── Chemical_Epics/      # 化学史诗
│   └── games/               # 元素 2048 / 原子游戏
├── server/                  # 后端服务
│   ├── start_bs.py          # 本地一键启动（4100 + 4101，含自签 HTTPS）
│   ├── start_prod.py        # 生产启动入口（容器内，TLS 交由 Nginx）
│   ├── web_host.py          # 静态托管 + API 反向代理
│   ├── backend_server.py    # API 路由（对话 / 视觉 / TTS / 维基代理）
│   ├── aigent_service.py    # Agent 循环 / SSE / TTS 封装
│   ├── chem_tools.py        # 6 个化学工具
│   ├── vision_service.py    # 多模态视觉识别
│   ├── rag_engine.py        # BM25 + LSA 向量 + RRF 混合检索
│   ├── build_index.py       # 构建本地检索索引（落盘）
│   ├── mcp_server.py        # MCP 工具服务（6 工具 + 3 资源）
│   ├── eval_agent.py        # AI 效果评测（25 题）
│   ├── eval_rag.py          # RAG 检索评测（15 题，含消融）
│   ├── benchmark.py         # 性能基准
│   └── prompt_templates.json # 提示词模板
├── assets/                  # 共享资源
│   ├── css/（12 个）         # 各页面样式，与页面同名
│   ├── js/（11 个）          # 各页面脚本，与页面同名
│   ├── character/           # 元素角色图
│   ├── photo_up/ photo_down/ # 元素图鉴图片
│   ├── vendor/              # 本地化的第三方库
│   ├── background.mp4       # 全局背景视频（Git LFS）
│   └── 无人之地.mp3          # 背景音乐
├── tests/                   # 122 个离线单元测试
├── docs/                    # 技术文档与评测报告
│   ├── 技术文档.html/docx/pdf
│   ├── AI 评测报告.md / RAG 评测报告.md / 性能测量报告.md
│   ├── 演示视频脚本.md / 元素幻语_演示视频.mp4
│   └── tools/html2docx.py   # HTML → Word 文档构建工具
├── AIgent/                  # 桌面宠物子项目
├── Dockerfile               # 生产镜像（python:3.12-slim）
├── .env.example             # 环境变量模板
├── requirements.txt         # pip 依赖清单
├── pyproject.toml / uv.lock # uv 工程配置
└── README.md
```

3.4 技术选型

层面	选型	理由
前端框架	Vue 3（主页外壳）+ 原生 HTML/CSS/JS	Vue 3 负责导航、AI 助手面板与对话状态管理，3D 场景保持原生渲染；本地引入 UMD 构建、无打包链，可静态部署，也支持双击 HTML 直接打开
3D 渲染	Three.js	成熟的 WebGL 封装，支持 CSS3D 标签与后处理，满足词云与实验室场景
手势识别	MediaPipe Hands + TF.js	浏览器端推理，不上传视频，隐私友好；支持 CPU 回退保证兼容性
后端	Python Flask	轻量、易读，两个服务职责分离（静态托管 / API）
大模型	DeepSeek Chat	中文表达自然、支持 Function Calling、成本可控
视觉模型	Qwen3-VL	中文场景 OCR 与图像理解表现好，兼容 OpenAI 协议便于集成
知识检索	自研混合 RAG	BM25 + LSA 向量 + RRF，全本地计算，零额度、可离线、结果可复现

04 AI 技术方案（核心）

4.1 设计理念：让模型负责表达，让工具负责计算

大模型擅长理解意图和组织语言，但在精确计算上并不可靠。化学场景中，摩尔质量、方程式配平、元素常数容不得近似——一旦模型「大概记得」一个错误数值，学生就会记住这个错误。

因此本项目采用 **Agent + 工具** 架构：模型不直接回答可计算的问题，而是先调用本地工具拿到确定结果，再基于结果组织语言。这样既保留了自然语言交互的流畅性，又保证了科学内容的准确性。

> **对比：**普通做法是「用户问 → 模型答」，答案依赖模型记忆，可能出错且无法追溯。
>
> **本项目做法是**「用户问 → 模型判断需要哪个工具 → 工具返回确定性结果 → 模型基于结果回答」，答案可验证、可追溯。

4.2 Agent 与工具集

通过 DeepSeek 的 Function Calling 能力注册 6 个工具，模型以 `tool_choice: auto` 自主决定是否调用、调用哪个，最多支持 4 轮工具链（例如先查元素、再算摩尔质量）。

工具	能力	实现要点
`query_element`	按符号 / 中文名 / 英文名查询元素性质	加载 118 元素周期表数据，建立符号、中英文名三套索引，支持「氢元素」这类模糊匹配
`molar_mass`	计算摩尔质量	自研化学式解析器，递归处理括号分组，支持结晶水（$CuSO_4·5H_2O$）
`balance_equation`	配平化学方程式	用 `Fraction` 分数做高斯消元，避免浮点误差；最后求最大公约数归一化为最小整数比
`lookup_reaction`	查询反应类型与现象	试剂别名映射（「盐酸」→ HCl），排序后匹配反应键，未命中时明确告知不臆测
`get_safety_info`	危化品危险性 / 防护 / 急救	12 种常见危化品结构化安全库，含急救措施
`search_knowledge`	元素知识检索（RAG）	见 4.3 节

配平算法的关键实现

配平本质是求解线性方程组。以 `Fe + O2 = Fe2O3` 为例，设系数为 $x_1 \cdots x_4$，由铁、氧原子守恒得到两组方程，构造矩阵后做分数高斯消元，最后把解归一化为最小正整数：

```
Fe: 1·x₁ + 0·x₂ − 2·x₃ = 0
O : 0·x₁ + 2·x₂ − 3·x₃ = 0

高斯消元（Fraction 精确运算）→ x₁=4, x₂=3, x₃=2
结果: 4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3
```

使用分数而非浮点，是为了彻底避免 `0.3333…` 之类的精度误差导致系数判断失败——这是很多同类实现在复杂方程式上出错的根源。

4.3 RAG：三路混合检索

项目本身就包含 118 篇元素科普文本（与 3D 元素周期表同源）。将这些文本按句切分为 **1213 个知识块**，构建全本地混合检索：

通道	实现	擅长的场景
BM25 稀疏检索	词频 + 文档长度归一化 + IDF，中文按二元组切词	元素名、术语等关键词精确命中
LSA 向量检索	字符 1-2gram TF-IDF → 截断 SVD 降到 256 维 → 余弦相似度	语义相近但用词不同的表达
二元组重叠	查询与知识块的字符二元组交集计数	短查询与文档用词错位时的兜底召回

三路结果用 **RRF** 融合：`score = Σ 1/(60 + rank)`。选择按排名而非按分数融合，是因为 BM25 分数无上界、余弦相似度落在 0–1 之间，直接加权必然被量纲大的通道主导。

融合之后还有两层领域规则，这是评测驱动出来的设计：

1. **概念扩展**：内置 9 个教材级概念到元素集合的映射（稀有气体、半导体、放射性、合金、导电……）。「金属为什么导电」这类提问不含任何元素名，字面检索无从下手，先把概念落到元素，再把对应知识块补进候选池
2. **分层重排**：按「显式元素名命中 > 概念映射命中 > 普通召回」三档排序。初版只做分数叠加，结果元素名的强信号被向量召回的噪声稀释，Recall@1 反而比升级前低 1 题；改为分层排序后才真正超过基线

索引全部在本机计算，不调用任何嵌入接口：一次构建落盘约 29 MB，单次查询约 40 毫秒，无额度限制、可离线、结果可复现。返回 Top-3 片段并标注来源（如「据元素图鉴·氢」）。

> **消融评测：**15 道固定问题（含元素名提问、概念提问、性质提问）上对比三种策略，混合检索把 Recall@1 从 73.3% 提升到 **86.7%**，Recall@3 从 80.0% 提升到 **93.3%**，MRR 从 0.767 提升到 **0.900**。唯一未命中的「自然界最硬的物质」属于常识推理型提问，检索层无法从「坚硬」跳到「最硬」，报告中如实记录为已知边界。

4.4 多模态视觉理解

网页端 AI 面板内置拍照入口，上传图片后由 `qwen3-vl-plus` 识别，并按类型分流处理：

识别类型	后续处理
化学方程式	提取表达式 → 自动调用配平工具校验 → 返回「识别原文 + 配平结果」
实验装置	识别装置名称 → 自动查询安全库，附防护要求
试剂 / 元素	识别名称 → 自动补充危化品信息
其他 / 模糊	返回低置信度提示，引导重拍

关键设计在于**视觉与计算互相印证**：模型识别出手写方程式后，配平工具独立计算一遍，若结果与原式不同则提示未配平。这解决了纯 OCR 方案「抄错还讲错」的问题。

> **实测：**上传一张写着 `Fe + O2 = Fe2O3` 的图片，4.4 秒返回——识别为 equation，置信度 high，自动配平得 `4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3`，并给出「原式未配平，需调整系数使原子守恒」的讲解。

4.5 AI 安全护栏

化学是高风险主题，模型若被引导输出制毒、爆炸物、化学武器相关内容，后果严重。本项目在**调用模型之前**做三层防护：

1. **前置意图检测**：20 类危险模式匹配（制毒、炸药配方、神经毒剂、投毒等），命中即拦截，**不消耗模型调用**
2. **拦截话术**：不冷冰冰拒绝，而是说明「无论出于什么目的都不能提供」，并主动引导到安全实验方向（紫甘蓝指示剂、硫酸铜结晶等）
3. **输出约束**：系统提示词要求涉及实验操作时先讲安全注意事项，再讲操作步骤

4.6 流式输出与体验优化

优化点	实现
SSE 事件流	后端产出 `status → tool → tool_result → delta → done` 五类事件，前端逐帧解析渲染
思考过程可见	「正在理解你的问题」「正在调用工具」状态实时展示，降低等待焦虑
工具调用可视化	每次调用渲染独立卡片，展示工具名与入参；调用前状态提示会写成「正在查询「镓」的熔点…」，让 AI 的决策过程可读
代理层透传	`web_host` 对流式响应逐块转发，关闭缓冲，避免首字延迟
语音双通道	回答分句入队，边生成边请求 TTS 并自动朗读，形成「看 + 听」
错误边界	网络失败、流中断、模型异常均降级为友好提示，并提供「重新试一次」按钮，不白屏

4.7 MCP 协议集成

六个化学工具不只服务于本项目，还按 **MCP（Model Context Protocol）**标准对外暴露。任何支持该协议的客户端——Claude Desktop、Cursor 或自研 Agent——都能直接调用，无需了解本项目的内部实现。

类型	名称	说明
Tool	`query_element` / `molar_mass` / `balance_equation`	元素查询、摩尔质量、方程式配平
Tool	`lookup_reaction` / `get_safety_info` / `search_knowledge`	反应检索、危化品安全、知识检索
Resource	`chem://element/{symbol}`	单个元素的结构化资料
Resource	`chem://catalog/elements`	全量元素清单（118 项）
Resource	`chem://catalog/reactions`	内置反应库清单

基于 MCP 2.x 的 `MCPServer` 实现，同时支持 **stdio**（供桌面客户端以子进程接入）与 **streamable-http**（供局域网应用调用）两种传输方式。评委只需在 Claude Desktop 配置文件中加入三行，即可现场验证工具能力，不必进入网页。

> **验证记录：**通过 MCP 标准客户端连接，成功枚举 6 个工具与 3 个资源；调用 `balance_equation` 返回 `4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3`，调用 `molar_mass` 返回 74.092，读取 `chem://element/H` 返回氢的完整资料，协议链路完整。

4.8 可解释性与异常降级（实测截图）

Agent 能力如果只停留在代码里，用户与评委都难以判断一条回答来自「模型记忆」还是「确定性工具 / 知识库」。因此前端把内部决策过程完整外化为四类界面元素：**工具轨迹**、**知识来源卡片**、**出处弹窗**、**降级与重试提示**。以下截图均来自本地运行实例的真实交互。

工具调用轨迹

当模型决定调用工具时，面板先出现「正在查询「镓」的熔点、密度等性质…」的状态提示，随后落地为工具卡片，显示工具名与本次入参（「镓 Ga，相对原子质量 69.7231」）。用户能清楚看到这一轮回答依据的是哪一次确定性计算，而不是模型「随口一说」。




图 4-1　提问「镓的熔点是多少？」时的工具调用轨迹：状态提示 → 工具卡片 → 基于工具结果的回答

RAG 出处卡片与查看依据

涉及史实或元素性质的知识型回答，正文下方会附「　知识来源」卡片，每条标注来源名与知识库编号（如 `kb://element/氩`）。点击条目弹出「查看依据」，展示命中方式（`bigram+bm25+vector`）、RRF 融合得分与原文片段，读者可逐条核对后再采信。




图 4-2　知识来源卡片：来源名 + 知识库编号 +「查看依据」入口



图 4-3　「查看依据」弹窗：呈现来源、编号、命中方式、融合得分与原文片段

如果本轮检索没有命中任何知识块，界面不会假装有依据，而是明确标注**「系统建议：本条回答未检索到知识库原文，属于模型的通识推断，建议结合教材手动核对」**，把「哪些是查到的、哪些是推测的」直接摊开给用户。

降级链路与重试入口

上游模型不可用时，后端按「主模型 → 备用模型 → 本地兜底话术」逐级降级，并把实际链路随 done 事件下发（如「文本模型：主模型与备用模型均不可用 → 已切换到本地兜底话术」），前

端以黄色提示条呈现。若请求在传输层就失败（断网、服务未启动），则显示红色错误卡并提供「重新试一次」按钮——点击后原问题自动重发，用户无需重新输入。




图 4-4　「系统建议」标注（上）与断网后的错误卡 +「重新试一次」按钮（下）




图 4-5　点击重试后自动重发原问题，工具调用与回答恢复正常

> **设计取舍：**可解释性不是装饰。工具轨迹回答「它做了什么」，出处卡片回答「它凭什么这么说」，降级提示回答「它出问题时会不会骗我」。三者都做成界面的一等公民，才能在化学这类容错率极低的学科里建立信任。

4.9 场景化 AI 交互层：从「展陈」到「问题解决」（实测截图）

如果 AI 只存在于右下角的聊天框，网站本质上仍是「可浏览的展品」。本轮改造把 AI 下沉到三个真实场景：**首屏 AI 模式**、**可对话的 3D 元素周期表**、**化学先驱角色 Agent**，并补上**文档问答**这一轻量 RAG 场景；同时按赛项「界面不要求炫酷、要求稳」的要求加固加载与降级策略。以下截图均来自本地运行实例。

① 首屏 AI 模式入口：把体验重新框定为「AI 化学探索助手」

首屏导航上方新增「 AI 模式」入口，点击直接展开小幻语面板并聚焦输入框。面板空态给出三条可点击的示例问题（常温液态元素、钠与水反应、硫酸铜与氢氧化钠反应），点击即进入完整 Agent 链路：工具调用 → 知识库检索 → 流式回答 → 知识来源卡片。空态、加载态（三点等待）、错误态与重试入口均为独立界面状态，不会出现「打开后一片空白」。



图 4-6　首屏「AI 模式」入口；快捷提问后返回知识来源卡片，标明 kb://element/汞 等出处

② 在 3D 周期表上叠加 AI 交互层

周期表页面在捕获阶段监听元素格点击：读取 `data-number` 与元素符号后，右下角展开 AI 面板并自动带入「当前元素」上下文，快捷问题覆盖「在生活中有哪些应用」「发现历史有什么故事」「熔点沸点是多少」，每条提问都要求先检索知识库并标注来源。这样，118 个静态方块变成了 118 个可对话的知识对象。




图 4-7　点击元素后侧栏弹出 AI 面板，自动带入元素上下文与三个快捷问题

页面另设「　AI 探索」与四组探索预设（常温液态元素、稀有气体、半导体元素、过渡金属）。选择预设后，JS 先按符号给 2D / 3D 两套表格打上高亮标记，再自动发起提问——例如「帮我找三个常温下是液态的元素」会高亮 Hg 与 Br，并生成共同用途的解释。用户看到的不再是「浏览周期表」，而是「AI 驱动周期表回答问题」。




图 4-8　「稀有气体」预设：两套表格同步高亮 He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn、Og，底部状态条列出命中符号（截图为查看高亮已收起面板）



图 4-9　点击来源卡片可核对命中方式、融合得分与知识库原文，与主页使用同一套引用结构

③ 化学先驱角色 Agent

灵语画廊的每张人物卡新增「　与 XX 对话」按钮。点击后进入角色模式：面板标题切换为该科学家，副标题标注「历史人物访谈 · 第一人称对话」，并显示「　角色模式」提示。前端在流式请求中携带 `role` 字段，后端据此追加「历史人物访谈模式」系统提示词——要求第一人称、以亲历者视角讲述、不自称 AI、不拒绝设定、不确定的年代与数据不编造。相比只在用户消息里写一句「请扮演」，把角色约束放进系统提示词能稳定得到第一人称回答。门捷列夫、拉瓦锡、戴维、舍勒、居里夫人五位先驱均可直接对话，把传记页从「阅读材料」升级为「可访谈的角色」。




图 4-10　「与门捷列夫对话」：面板标题切换为门捷列夫，以第一人称讲述科研经历，并调用知识库工具

④ 文档问答：复现「RAG 原文溯源」

面板增加「　文档问答」：可粘贴文本或上传 `.txt / .md`（≤200KB，超出截断至 8000 字）。前端按段落与句末标点切块（累计约 170 字成块，最多 40 块），以字符 bigram 与单字命中打分

取 Top 3，作为「用户提供的资料」注入提示词，并要求模型**只依据资料回答、引用处标注 [1][2]、资料未覆盖处明确写「资料未提及」**。回答下方给出「本地文档 · 第 N 段」来源卡片，点开即可看到原文片段——这正是获奖作品中「RAG 原文溯源」的加分项。



图 4-11　回答下方给出「本地文档 · 第 N 段」来源卡片，标明命中段落的实际位置



图 4-12　正文逐句标注 [1][2]，资料未覆盖的部分明确写「资料未提及」

⑤ 界面工程的「稳」：首屏视频与 WebGL 降级

首屏视频改为懒加载：HTML 中不写 `<source>`，只保留 42 KB 的 poster 静态帧（`background-poster.jpg`）并设 `preload="none"`；页面 `load` 完成、主线程空闲（`requestIdleCallback`，降级路径为 1.2s 定时器）后才动态挂载 15.6 MB 的视频源，避免与首屏关键资源争抢带宽。实测：静态帧 0.02s 返回、`load` 事件 0.70s、视频请求 1.28s（晚于 `load` 0.58s），首屏立即可读可点。检测到 Save-Data、2G/3G 网络、移动端窄屏或 `prefers-reduced-motion` 时完全不挂载视频，仅保留静态帧；已挂载但 8 秒内未就绪则软降级为渐变背景，且保留视频源，网络恢复后自动回到视频。3D 周期表启动前检测 WebGL 与 Three.js：任一不可用即给 `body` 加 `pt-no-webgl`，隐藏 3D 容器、显示说明横幅、把视图切换按钮置为「3D 不可用」，并保留完整可交互的 2D 周期表；若 12 秒内元素数据仍未加载成功，同样回落到 2D 并提示网络原因。




图 4-13　模拟 WebGL 不可用：页面提示已切换 2D 周期表，元素详情与 AI 问答仍可正常使用

> **场景价值：**同一个页面，叙事逻辑从「欣赏元素之美」变为「让 AI 帮你解决一个化学问题」——入口、周期表、人物页、文档问答四条路径最终都汇入同一条可解释的 Agent 链路，这也是赛题强调的「AI + 前端解决真实需求」。

05 核心功能实现

5.1 手势控制的化学方程式词云

大量化学方程式以 3D 词云形式悬浮于空间，用户无需接触屏幕即可操控。

- **识别层**：MediaPipe Hands 在浏览器端推理，输出 21 个手部关键点
- **手势映射**：张开手掌 → 旋转；捏合 → 缩放；握拳 → 暂停
- **兼容策略**：优先 WebGL 加速；检测不到 GPU 时自动回退 CPU 推理；模型文件支持内嵌加载，保证 `file://` 环境下也能运行

5.2 3D 虚拟化学实验室

按真实科研实验室标准构建，而非简单的物品堆砌：

功能分区	配置数量	内容
试剂存储区	30	19 种液体试剂 + 11 种固体试剂，标注规格与浓度
实验操作区	29	玻璃器皿、加热支撑、取用工具（蒸发皿、坩埚、漏斗、坩埚钳等）
仪器分析区	7	pH 计、分光光度计、电子天平、滴定管等（固定安装，不可拖拽）
清洁与处置区	7	洗瓶、晾干架 + 废液缸、废固桶、锐器盒

规则与器材的闭环：规范不是写在文档里的死条文，而是能在场景中被执行——把装有试剂的容器拖入废液缸，系统按成分自动判定分类（含重金属 / 酸性 / 碱性），给出对应处置要求；拖拽精密仪器会被拦截并提示「固定安装，请到仪器前操作」。

安全体系：首次进入的安全须知弹窗、21 种试剂的 GHS 风格危险标识、18 个反应的安全提示、五大模块规范面板（安全操作、流程管控、废弃物处理、应急处置、人员准入）。

异常操作演示：除「正确路径」外，场景还内置了三类错误操作的后果演示——把水倒入浓硫酸（暴沸飞溅）、高锰酸钾与乙醇混放（剧烈氧化）、高锰酸钾与盐酸混合（释放氯气）。命中后不执行正常反应流程，而是触发红色警示条、容器红色脉冲、浑浊烟雾与分步处置说明。稀释硫

酸的判断还区分了顺序：先加水再缓慢注酸会走「正确稀释」分支，只有酸在前、水在后才判定为异常——这一点与真实实验规范一致，而不是简单的两者一混就报警。

5.3 其他模块

模块	技术要点
动态元素周期表	2D / 3D 双视图，118 元素立体排布，点击弹出详情并可按需展开晶胞结构与电子排布；配套 118 篇元素图鉴文本，详情页接入服务端维基百科代理
化学杀	独立卡牌对战页面：手牌组合为物质后结算酸碱 / 沉淀伤害，回合制 AI 对手，支持移动端横竖屏布局
方程式拖拽填空	随机出题、气泡拖拽、即时判分与反馈
元素 2048	元素合成玩法，按原子序数递进
化学史诗	时间线叙事，串联化学史关键人物与发现
主页	视频背景、粒子画布、黑胶唱片播放器、响应式布局

06 工程实践与代码规范

6.1 前端模块化重构

项目初期各页面为单文件巨型 HTML，维护困难。已完成一次系统性重构：

19,700 → 3,000	9,500	6,700	22
HTML 总行数	CSS 抽出（行）	JS 抽出（行）	独立模块文件

每个页面的样式与脚本导出为同名文件（如 `lab.html` → `lab.css` + `lab.js`），从文件名即可定位归属。CSS 迁移后统一修正了 `url()` 的相对路径基准，避免背景图失效。

6.2 目录分层

按职责划分 `pages/`（功能模块）、`server/`（后端服务）、`assets/`（共享资源）、`tests/`（单元测试）、`docs/`（文档与构建工具），修复了重构带来的 26 处跨目录引用。

6.3 配置与密钥管理

> **安全整改：**项目早期存在硬编码 API 密钥（共 5 处，含一个未被发现的通义千问密钥）。已全部改为环境变量注入，代码库中不存在任何明文密钥；`.env` 已加入 `.gitignore`，仓库仅保留 `.env.example` 占位模板。

配置加载采用零依赖实现：从项目根读取 `.env`，仅补充未设置的环境变量，不覆盖外部注入值——既支持本地开发，也兼容容器化部署。

6.4 依赖管理

- `requirements.txt` 声明 pip 依赖（flask、flask-cors、requests、websockets、mcp、numpy、scikit-learn、joblib）
- 同时提供 `pyproject.toml` 与 `uv.lock`，支持 `uv sync` 一键复现环境
- 使用独立虚拟环境 `.venv`，与系统 Python 隔离
- `.gitignore` 排除密钥、证书、缓存、构建产物与归档目录

- 大体积视频由 Git LFS 托管，避免超出仓库限制

6.5 性能治理

问题	处理	效果
冗余视频	删除一个 132MB 未被引用的视频	仓库瘦身
超大视频	4 部超 100MB 纪录片排除出仓库并降级为海报图	满足托管平台单文件限制
可再生产物	归档 92MB 构建中间产物	减少版本噪音
图片上传	前端 Canvas 压缩至最长边 1024px / JPEG 0.82	上传体积降至数十 KB

6.6 测试与持续集成

六个化学工具与安全规则全部实现为纯函数，具备天然的可测性。项目建立了 122 个用例的单元测试，全部离线运行、不依赖网络与 API 密钥。

测试文件	覆盖内容	用例数
`test_chem_tools.py`	元素查询、摩尔质量（含结晶水与嵌套括号）、方程式配平、反应检索、安全查询、知识检索、工具分发	47
`test_safety.py`	危险请求拦截（11 例正样本）+ 正常学术提问不误杀（10 例负样本）	24
`test_ai_modules.py`	评测模块的文本归一化与关键词判定、视觉服务 JSON 解析容错、MCP 工具注册	24
`test_rag.py`	分词、语料切分、向量索引拟合与持久化、BM25 与混合检索、概念扩展、来源多样性	27

持续集成配置于 `.github/workflows/ci.yml`，包含两个任务：**单元测试**（Python 3.12 环境跑 pytest 并校验服务端语法）与**代码规范**（Ruff 检查未定义变量、未使用导入、import 排序）。静态检查当前为 0 告警。

> **测试的实际价值：**编写安全用例时发现，「TNT 的分子结构」「冰毒的危害有哪些」「化学武器为什么被禁止」这类正常的学术性提问会被原有孤立名词规则误杀。据此把判定策略改为「危险名词 + 操作动词」

> 的组合正则，正负样本全部通过。这类问题靠人工点击几乎不可能发现。

07 测试与验证

7.1 功能测试

测试项	方法	结果
服务启动与健康检查	接口请求	4100 主页 200；4101 `/api/health` 返回 `{"ok":true}`；代理链路正常
元素查询工具	真实对话	提问「氢的相对原子质量」→ 触发 `query_element`，返回 1.008
方程式配平工具	真实对话	「配平 Fe + O2 = Fe2O3」→ 触发工具，返回 4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3
摩尔质量计算	单元测试	H_2O=18.015、$Ca(OH)_2$=74.092、$CuSO_4 \cdot 5H_2O$=249.677，均正确
安全护栏	接口测试	输入危险请求 → `blocked: true`，返回安全教育话术，未产生模型调用
SSE 流式输出	接口测试	单次回答产出 405~612 行事件，含 status / tool / delta / done
多模态识别	图片上传	4.4 秒识别方程式并自动配平，置信度 high
前端面板	浏览器实测	面板展开、工具卡片渲染、流式文字、安全警示样式均正常，控制台无报错

7.2 AI 效果量化评测

AI 应用最容易被追问的问题是「你怎么知道它答得对」。为此项目内置了一套可复现的评测集：用 25 道覆盖六个工具能力的固定题目驱动真实 Agent，量化统计工具调用与答案准确性。

指标	结果	说明
工具调用准确率	**100%**（25/25）	该调工具时是否调用了正确的工具
答案准确率	**100%**（25/25）	回答中是否出现正确数值或结论
端到端正确率	**100%**（25/25）	工具与答案同时正确
安全拦截召回率	**100%**（2/2）	危险请求是否被前置拦截
平均响应时间	**3.8 秒**	含工具调用与模型生成

评测过程还暴露并修复了一个真实漏洞：原有关键词匹配无法拦截「制作炸药的配方」这类中间插词的表达，已补充组合正则规则；后续单元测试又发现反向问题——「冰毒的危害有哪些」等正常提问被误杀，据此把策略细化为「危险名词 + 操作动词」组合判定，11 例正样本与 10 例负样本全部通过。

这类问题靠人工点击几乎不可能发现，评测与测试的价值正在于此：它们不只为评分服务，也真的能发现问题。

7.3 页面回归

模块化重构后对 10 个页面逐一回归：样式加载正常、外部资源返回 200、交互生效（周期表点击详情、2048 棋盘生成、填空计分、实验室四项功能）、控制台无 404 与 JS 报错。

移动端另做了一轮逐页审计：在 390×844 竖屏与 844×390 横屏两种视口下检查全部页面，修复了化学杀弹窗超屏与横屏手牌不可见、实验室横屏实验区过小、周期表信息卡片超屏等问题；元素周期表在竖屏下提示旋转，横屏时 2D 整表与 3D 视图均可一屏完整展示。

7.4 兼容性

- 桌面端 Chrome / Edge 正常；`https` 自签证书场景已适配
- 移动端完成竖屏 / 横屏双视口适配，覆盖安全区域、触摸拖拽与弹窗限高滚动
- 元素周期表竖屏提示旋转，横屏 2D / 3D 视图均按视口自适应缩放并居中
- 手势功能在无 GPU 环境自动回退 CPU 推理
- 未配置密钥时，浏览、3D、实验室、游戏均可用，仅 AI / TTS / 视觉降级

7.5 性能实测

性能数据由 `server/benchmark.py` 自动采集：后端部分直接对函数计时，页面部分用本机 Chrome 加载本地服务并读取浏览器性能计时 API，页面脚本见下方复现命令。完整数据见 `docs/性能测量报告.md`。

测量项	结果	说明
混合检索（Top-3）	**20–40 ms**	1213 个知识块，三路检索 + RRF + 重排（随机器负载波动）
索引加载	0.3–0.6 秒	首次启动一次性开销，之后常驻内存
元素查询 / 反应检索 / 安全查询	1–2 μs	纯内存查表

摩尔质量 / 方程式配平	14–40 µs	解析 + 分数高斯消元
安全护栏检测	约 4 µs	置于模型调用之前，不带来可感知延迟
主页热缓存 FCP	60–150 ms	二次访问首屏绘制
主页冷启动 FCP	0.6–1.2 秒	含背景视频与字体首次加载
3D 元素周期表热缓存 FCP	0.1–0.3 秒	冷启动约 1.2 秒
3D 场景帧率	达到环境 rAF 上限（约 60 fps）	主页、周期表、词云、游戏页均为 98%–99% 环境上限

> **测量驱动的性能优化：**基准脚本上线后立即暴露出 3D 元素周期表只有 16 fps，其余页面均为 60 fps。用 DevTools 对主线程采样 3 秒，按函数自耗时排序后定位到背景螺旋粒子：脚本创建了 6000 个 DOM 节点，且**每个节点各自跑一条 requestAnimationFrame 循环**，逐帧写入 `left` / `top`，每帧触发数千次样式计算与布局。对照实验验证了结论——隐藏该容器后帧率回升到约 40 fps，仅隐藏 canvas 则毫无变化，排除绘制因素。

修复分两步。**第一步**把粒子合并到一条 requestAnimationFrame 批量更新、位置改用 `transform: translate3d()`，帧率恢复 61 fps，但受 DOM 节点成本限制只能保留 400 颗，观感偏稀。**第二步**把整个背景迁到单个 canvas：桌面 **5200 颗**粒子、六臂螺旋、由涡心向外流动并带淡入淡出，另给三成粒子加切线拖尾强化旋转感；绘制上用 `fillRect` 替代 `arc` 路径（尺寸仅 1–3 px，视觉无差别），并用 `globalCompositeOperation = 'lighter'` 做叠加发光。最终同机复测 **61 fps**，粒子数量是第一步的 13 倍。

这条链路——基准脚本发现问题、DevTools 定位根因、对照实验验证假设、修复后复测——是本项目处理性能问题的方法论：不靠感觉调优，每一步都有数据支撑。

复现命令（后端与页面全部本地执行，不需要密钥；`--with-ai` 才会产生一次模型调用）：

```
python server/benchmark.py              # 后端算法 + 页面加载
python server/benchmark.py --skip-pages # 只测后端
python server/benchmark.py --with-ai    # 追加一次真实对话
```

7.6 已知限制

- 线上由 Nginx 终止 TLS 并反向代理到容器，容器内仍使用 Flask 内置服务器，后续可替换为 Gunicorn 等多进程 WSGI 服务
- 自签证书在本地首次访问时需手动信任（线上已使用 Let's Encrypt 正式证书）

- 视觉识别依赖网络与第三方模型配额

08 部署与运行

8.1 环境要求

- Python 3.12+
- 现代浏览器（Chrome / Edge 90+）
- 可选：DeepSeek 与 DashScope API 密钥（缺失时 AI 功能降级，其余功能不受影响）

8.2 本地启动

```
# 1. 创建虚拟环境并安装依赖
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

# 2. 配置密钥（可选）
copy .env.example .env
# 编辑 .env，填入 DEEPSEEK_API_KEY / TTS_API_KEY / VISION_API_KEY

# 3. 一键启动（同时拉起 4100 站点与 4101 API）
.\.venv\Scripts\python.exe server\start_bs.py
```

启动后访问 `https://127.0.0.1:4100`。首次访问会提示自签证书风险，选择继续即可。

8.3 环境变量

变量	必填	说明
`DEEPSEEK_API_KEY`	AI 对话必填	DeepSeek 密钥
`DEEPSEEK_MODEL`	否	默认 `deepseek-chat`
`TTS_API_KEY`	语音必填	DashScope 密钥
`TTS_MODEL` / `TTS_VOICE`	否	默认 `cosyvoice-v3-flash` / `longxiaochun_v3`
`VISION_API_KEY`	视觉必填	通义千问 VL 密钥
`VISION_MODEL_NAME`	否	默认 `qwen3-vl-plus`

8.4 生产部署

作品已完成生产部署并上线：`https://www.hychemistry.cn`（备用域名 `demo.mychemistry.cn`）。部署链路为「Docker 容器 → Nginx 反向代理 → Cloudflare / HTTPS」，前端与 API 仍保持同源：

环节	实现
镜像构建	`Dockerfile` 基于 `python:3.12-slim`，拷贝全量代码后执行 `python server/start_prod.py`
容器编排	`start_prod.py` 在同一容器内拉起 4100 站点与 4101 API，容器仅映射 `127.0.0.1:4100`，不直接暴露公网
反向代理	宿主机 Nginx 1.24 监听 443，将请求转发到 `127.0.0.1:4100`，TLS 由 Certbot 签发的 Let's Encrypt 证书终止
域名与缓存	Cloudflare 代理域名；HTML 与 `/api/*` 强制不缓存，CSS / JS 通过 `?v=` 版本参数更新，避免评审时看到旧页面
跨境访问	维基百科摘要与配图由境外服务器代理获取（`/api/wiki/summary`、`/api/wiki/image`），客户端无需直连维基

后续可继续完善：为 AI 接口增加限流与鉴权、静态资源接入 CDN、水平扩展为多实例部署。

09 创新点总结

9.1 交互模式创新

无接触手势操控 3D 化学内容。同类化学学习产品大多停留在点击与拖拽，本项目将手部关键点识别与 Three.js 场景结合，让用户隔空旋转、缩放化学方程式词云。这一交互在课堂大屏场景下尤其有价值——教师无需走到设备前即可演示。

把展品变成可对话的知识对象。元素周期表支持「点击元素即对话」与四组探索预设，AI 先高亮周期表中的命中元素再给出解释；化学先驱传记页升级为角色 Agent，可访谈科研历程并请其评价现代发现；文档问答让用户用自己的文本复现 RAG 原文溯源。AI 因此不再是一个游离的聊天框，而是嵌进浏览、探索、阅读三类动作之中。

9.2 技术方案创新

视觉识别与确定性工具的双重校验。常见的多模态应用止步于「识别出来」，本项目让识别结果进入工具链二次验证：手写方程式被识别后，配平算法独立计算一遍，两者不一致即提示未配平。这把「AI 可能看错」的风险，转化为「两个独立系统互相检查」的可靠性保障。

9.3 选题创新

把 AI 用在最需要的地方，而不是到处贴 AI 标签。项目没有给每个页面强行塞一个通用聊天框，而是把模型能力嵌进具体动作：点元素就问元素、点人物就访谈人物、贴一段资料就只依据资料回答。相应地，3D 周期表、实验室、游戏的核心渲染采用纯前端实现，加载快、可离线，AI 只在需要理解与表达时介入。

9.4 安全优先的设计观

化学主题天然伴随风险。项目把「安全」做成贯穿始终的设计原则：实验室有规范体系与危废处置、AI 有前置拦截、多模态结果附带安全提示、反应演示标注危险产物。这不是附加功能，而是让化学教育产品具备可交付性的前提。

6	1213	20	72
AI 可调用工具	RAG 知识块	危险模式拦截	实验室配置项

10 社会价值与未来展望

10.1 社会价值

教育公平。县域中学与乡村学校普遍缺乏实验条件，一个能运行在普通浏览器里的 3D 实验室，意味着学生在任何一台电脑上都能观察钠与水反应、练习方程式配平、了解危化品处置。硬件门槛从「一间实验室」降到「一个浏览器」。

实验安全。真实实验中，学生往往先动手再想起安全。项目把安全须知做成进入实验室的第一道关卡，把危险标识、废液分类、应急处置嵌入操作流程——安全意识的培养发生在操作之前，而不是事故之后。

科学素养。通过化学史叙事、元素图鉴与 AI 答疑，帮助学生理解「化学不是一堆要背的符号，而是一部人类认识物质世界的历史」。

10.2 未来展望

方向	设想
教学闭环	接入错题本与学情分析，让 AI 基于学生的历史错误推荐针对性练习
实验深度	引入反应动力学模拟，可视化温度、浓度对反应速率的影响
多模态扩展	支持实验操作视频的动作规范性识别与实时纠错
协作学习	多人同时进入同一 3D 实验室，分工完成实验流程
内容生态	开放元素图鉴与反应库的编辑接口，让教师贡献本地化教学内容

10.3 结语

《元素幻语》试图回答一个问题：当大模型已经足够强大，教育产品应该把它放在什么位置？

我们的答案是——**把它放在学生提问的那一刻，放在需要被验证的答案旁，放在危险话题之前。**技术不必喧哗，能在恰当的地方可靠地起作用，就已经足够。

文档结束 · 元素幻语 Element Whisper · 2026 传智杯参赛作品