



Звіт про оригінальність

● Оцінка схожості


% 4

● Ризик плагіату

СЕРЕДНІЙ

👤 Offiks ⌚ 2026-06-06 22:19

Посилання на звіт: 1aIvR / Посилання користувача: sjWr



Ось вона – Ваша звіт про оригінальність!

Ми раді повідомити, що перевірка вашого документа завершена, і результати вже готові! Наші алгоритми старанно працювали, щоб знайти збіги в наших базах даних.

На наступних сторінках ви знайдете результати перевірки:

Бали

Збіги

Посилання

Ваш документ було перевірено за такими джерелами:

- ☒ База даних інтернет-джерел
- ☐ База даних наукових статей
- ☐ Глибока перевірка (наш вдосконалений алгоритм)

Бали



● Збіги тексту	4%
● Перефразування	0%
● Цитований текст	0%
● Неправильне цитування	0%
● Збігів не знайдено	96%

Ризик плагіату

СЕРЕДНІЙ

Ризик плагіату вказує, як збіги тексту розподілені по документу. Вищий ризик виникає, коли збіги з'являються близько один до одного, наприклад, у тому самому абзаці або розділі.

Оцінка схожості

Оцінка схожості показує, скільки слів або символів у вашому документі збігаються з текстами інших документів, включаючи перефразовані тексти або неправильні цитати.

%

4

Збіги

4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

4 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. 16 І. МЕЧНИКОВА

16 Факультет 6 математики, фізики та інформаційних технологій Кафедра
математичного забезпечення комп'ютерних систем

6 КУРСОВА РОБОТА

з освітнього компоненту «Програмування»

на тему: «СТВОРЕННЯ ІЄРАРХІЇ КЛАСІВ НА ТЕМУ «ПОРТ»

Студента 1 курсу, 20 денна форма навчання

20 спеціальність F7 «Комп'ютерна інженерія»

Лоева Олександра Олександровича

Керівник: к.т.н., доц. Шестопапов С.В.

19 Національна шкала: _____

19 Кількість балів: _____

ECTS: _____

Дата захисту: _____

Члени комісії _____

Антоненко О.С. _____

Шестопапов С.В. _____

16 (підпис) (прізвище та 4 ініціали)

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП.....	3
ЗАВДАННЯ.....	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.....	5-6
1.1 Базові концепції ООП.....	5
1.2 Аналіз об'єктної частини.....	6
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.....	7-20
2.1 Опис класів.....	5-12
2.2 Інтерфейс.....	12-21
ВИСНОВКИ.....	21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	21
ДОДАТКИ.....	21-39

ВСТУП

Мета проекту - створити програмну реалізацію системи обліку, контролю та зберігання морських суден та їхній персонал в порту за допомогою ієрархії класів Застосунок був розроблений на базі платформи .NET із використанням мови програмування C#.

ЗАВДАННЯ

Варіант 9а. Створення ієрархії класів на тему «Порт»

Создать иерархию классов: корабль – базовый класс и пассажирский корабль – производный. Корабль имеет мощность двигателя, водоизмещение, название, порт приписки, экипаж.

Реализовать класс член экипажа с полями ФИО, должность, возраст и стаж и методом сменить должность. Пассажирский корабль имеет дополнительные поля: количество пассажиров, количество шлюпок, вместимость шлюпки. Реализовать метод проверки, что шлюпок хватает на пассажиров и членов экипажа и метод увеличения числа

шлюпок до мінімально необхідного, если их не хватает. Реализовать метод проверки, что на корабле есть капитан. Также реализовать класс грузовой корабль с дополнительным параметром – грузоподъемность.

В основном проекте реализовать создание, модификацию и удаление кораблей, а также добавление шлюпок на пассажирские корабли.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Базові концепції ООП

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) — це провідна парадигма розробки програмного забезпечення, де основними елементами структури є об'єкти, що взаємодіють між собою. Вона базується на чотирьох фундаментальних принципах, які повноцінно інтегровані в екосистему .NET і мову C#:

Абстракція: Виділення головних, найбільш значущих характеристик об'єкта та ігнорування другорядних деталей. У роботі абстракція реалізована через створення класу Ship, що містить універсальні параметри судна (наприклад, потужність силової установки, водотоннажність) без прив'язки до його конкретного комерційного чи пасажирського призначення.

Інкапсуляція: Приховування внутрішньої реалізації об'єкта та захист його полів від прямого несанкціонованого доступу чи псування ззовні. Досягається використанням модифікаторів private

protected для полів класу та організацією безпечного доступу через public-властивості (Properties із блоками get і set) із вбудованими перевітками умов (перевіркою вхідного потоку value).

Успадкування: Механізм, що дозволяє створювати нові класи на основі вже існуючих. Це забезпечує повторне використання коду та формування логічних ієрархій типу «є одним із». Спеціалізовані класи CargoShip та PassengerShip успадковують базову логіку та поля від абстрактного класу Ship, розширюючи її власними специфічними атрибутами.

Поліморфізм: Здатність об'єктів **21** з однаковим інтерфейсом поводитися по-різному залежно від типу об'єкта під час виконання програми. У проєкті реалізовано динамічний поліморфізм через перевизначення (override) абстрактних методів базового класу у класах-нащадках.

1.2 Аналіз об'єктної частини

Управління сучасним морським портом вимагає високого рівня автоматизації обліку

діючих портів. Кожне судно, має базові технічні параметри: унікальний ідентифікаційний номер (індекс), назву, порт приписки, водотоннажність, потужність двигуна та список персоналу тощо.

Програма пропонує реалізувати додавання, зміну та видалення кораблів через консольний інтерфейс за допомогою ієрархії класів та методів, які є у них. і також зберігати та змінювати інформацію про усіх членів екіпажу та кількість пасажирів пасажирського корабля та взагалі всіх параметрів різних видів кораблів в порті.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Опис класів

1) Абстрактний клас «Ship»

Захищені поля

enginePower (double) — потужність двигуна корабля.

name_of_the_ship (string) — назва корабля.

displacement (double) — водотоннажність корабля.

name_of_the_port (string) — назва порту приписки.

shipIndex (int) — індивідуальний індекс корабля.

crew (List<CrewMember>) — список членів екіпажу корабля.

ship (static List<Ship>) — статичний список усіх кораблів у системі порту.

b) Конструктори:

Конструктор без параметрів (ініціалізує значеннями за замовчуванням

Конструктор з параметрами (ініціалізує базові властивості корабля).

c) Властивості (Properties):

- EnginePower, NameOfTheShip, Displacement, NameOfThePort – перевіряє на від’ємні значення, порожгі рядки та пробіли

- ShipIndex — для читання та запису індексу.

- Crew (виключно для читання) — повертає список екіпажу.

- Ships (виключно для читання) — повертає загальний список кораблів.

d) Методи:

Абстрактний метод AddShips — додає новий корабель на основі текстового рядка характеристик.

Абстрактний метод AddMembers() — додає членів екіпажу на основі текстового рядка.

Абстрактний метод IshaCaptain() — перевіряє, чи є капітан на кораблі.

Абстрактний метод ShipModification() — змінює певну характеристику корабля.

RemoveShipByname() — шукає кораблі за назвою та повертає масив із кількістю знайдених кораблів та індексом останнього.

RemoveShipByIndex() — видаляє корабель із загального списку за його індивідуальним індексом.

2) Клас «PassengerShip», нащадок класу «Ship»

Приватні поля:

number_of_passengers (int) — поточна кількість пасажирів.

number_of_sits (int) — кількість місць (сидінь) на кораблі.

capacity_of_sit (int) — місткість одного пасажирського місця/секції.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Властивості (Properties):

Number_of_passengers, Number_of_sits, Capacity_of_sit — з валідацією на від'ємні значення (для місткості місця — також на рівність нулю).

d) Методи:

IsEnoughSits() — перевіряє, чи достатньо місць на кораблі для пасажирів та всього екіпажу.

ChangeNumberOfSits() — автоматично розраховує та збільшує кількість місць, якщо поточних сидінь недостатньо для пасажирів та екіпажу.

Перевизначення AddShips() — парсить рядок із 7 параметрів, створює пасажирський корабель, присвоює випадковий ID (0–1000) та додає його до порту.

Перевизначення AddMembers() — додає члена екіпажу до пасажирського корабля (очікує 4 параметри через кому).

Перевизначення IsHasCaptain() — перевіряє наявність члена екіпажу з професією "captain" або "Captain".

Перевизначення ShipModification() — модифікує одну з 6 характеристик корабля (включаючи специфічні пасажирські властивості) залежно від переданого номера.

3) Клас «CargoShip», нащадок класу «Ship»

a) Приватні поля:

loadCapacity (double) — максимальна вантажопідйомність корабля

currentLoad (double) — поточна маса завантаженого вантажу.

shipIndex (int) — локальний індекс (дублює або перевизначає логіку ідентифікатора).

b) Конструктори:

- Конструктор без параметрів.

Конструктор з параметрами (викликає базовий конструктор base).

с) Властивості (Properties):

- LoadCapacity, CurrentLoad — з перевіркою на від'ємні значення вантажу.

d) Методи:

IsOverloading() — перевіряє, чи перевищує поточний вантаж максимальну вантажопідйомність корабля.

Перевизначення AddShips() — парсить рядок із 6 характеристик, створює вантажний корабель, присвоює випадковий ID та фіксує його в базі порту.

Перевизначення AddMembers() — додає члена екіпажу до вантажного корабля (очікує 4 параметри).

Перевизначення IshaCaptain() — перевіряє наявність капітана в команді вантажного судна.

Перевизначення ShipModification() — модифікує одну з 5 характеристик (включаючи вантажопідйомність та поточну вагу) та автоматично перевіряє корабель на перевантаження

LoadCapacity, CurrentLoad — з перевіркою на від'ємні значення вантажу.

4) Клас «CrewMember»

A) Приватні та захищені поля:

- snp (string) — ПІБ (Прізвище, Ім'я, По батькові) члена екіпажу

.- profession (protected string) — професія/посада працівника.

- age (int) — вік працівника.

- term_of_work (int) — стаж (термін) роботи.

Б) Конструктори:

Конструктор без параметрів (встановлює значення за замовчуванням, наприклад, "Unknown crew member").

Конструктор з параметрами.

В) Властивості (Properties) та методи:

Proffession — перевіряє, щоб назва професії не була порожньою.

Age — обмежує мінімальний вік працевлаштування (не менше 16 років).

Term_of_work — контролює, щоб стаж не був від'ємним.

SNP — перевіряє формат введення ПІБ (обов'язкова наявність трьох слів: Прізвище, Ім'я, По батькові).

Change_profession — метод для зміни поточної професії члена екіпажу.

5) Клас «Session»

А) Конструктори:

Конструктор без параметрів.

Б) Методи інтерфейсу управління:

ChooseShipYouWantToCange() — меню вибору корабля для редагування (за індексом, або автоматично обирає єдиний наявний корабель у порту).

ModifyPassengerShip() — консольне підменю дій над пасажирським кораблем (модифікація, зміна сидінь, додавання людей, перевірка капітана, зміна професії).

ModifyCargoShip() — консольне підменю дій над вантажним кораблем (модифікація, перевірка на перевантаження, менеджмент команди).

nterfaceForChangingProfession() — інтерактивна зміна посади конкретного члена екіпажу за його ПІБ (SNP).

InterfaceForModificationOPfPass() — покрокове меню зміни базових та унікальних властивостей пасажирського судна.

InterfaceForModificationOPfCargo() — покрокове меню зміни базових та унікальних властивостей вантажного судна.

InterfaceforRemovingSips() — Інтерфейс для видалення кораблів з портової системи (на вибір: за назвою або за унікальним індексом).

6) Клас «Program»:

Методи:

- Main — точка входу в програму. Організовує нескінченний цикл та виклики всіх методів класу та захоплення помилок

роботи текстового інтерфейсу «MAIN PORT MENU», обробляє.

2.2 Інтерфейс

Рисунок 3.1 – Головне меню портової системи (MAIN PORT MENU)

Готовий проєкт розміщено в [4]. Під час запуску програми користувач бачить вступне вікно головного меню системи керування портами (Рис. 3.1).

Користувач потрапляє сюди одразу після запуску програми. Меню працює в нескінченному циклі, забезпечуючи централізоване керування всіма суднами у порту. На цьому етапі користувачеві доступні 4 основні дії:

А)Додати пасажирський корабель (Add Passenger ship).

Б)Додати вантажний корабель (Add Cargo ship).

В)Змінити властивості наявного корабля (Change properties in your ship).

Г)Видалити корабель із системи порту (Remove ship).

Рисунок 3.2 – Вікно додавання пасажирського корабля

Якщо користувач обирає пункт «1», програма пропонує ввести характеристики пасажирського судна (Рис.3.2) в один рядок через кому.

Користувач має вказати 7 параметрів: потужність двигуна, назву судна, водотоннажність, порт приписки, поточну кількість пасажирів, кількість сидінь та місткість одного місця.

Після успішного введення система автоматично генерує випадковий індивідуальний індекс судна (ID від 0 до 1000), додає об'єкт до глобального списку та виводить підтвердження: «Your ship with individual index: [ID] 15 was successfully added to the [Назва порту]».

Рисунок 3.3 – Вікно додавання вантажного корабляЯкщо користувач обирає пункт «2», запускається процес реєстрації

вантажного судна. Користувач вводить 6 характеристик через кому: потужність двигуна, назву, водотоннажність, порт приписки, максимальну вантажопідйомність та поточну вагу вантажу.

Система валідує дані (перевіряє відсутність від'ємних значень) та закріплює корабель за портом, присвоюючи йому унікальний індекс.

Рисунок 3.4 – Вікно вибору корабля для модифікації (SHIP SELECTION BOARD)

Якщо користувач обирає пункт «З», керування передається об'єкту класу Session. Програма аналізує поточний список кораблів у порту:

Якщо кораблів немає, виводиться сповіщення: «SYSTEM: 5 You already 5 don't have any ships in port».

Якщо в порту лише один корабель, система автоматично відкриває меню його модифікації.

Якщо кораблів декілька, відкривається вікно вибору (Рис. 3.4), де відображаються індекси, назви та типи всіх зареєстрованих суден, а користувачеві пропонується ввести індекс потрібного корабля.

Рисунок 3.5 – Меню керування пасажирським кораблем

Після вибору пасажирського судна відкривається спеціалізоване підменю дій (Рис. 3.5), яке пропонує 6 опцій:

Рисунок 3.6 – Меню зміни параметрів пасажирського корабля

1. Modify a property of your ship — перехід до меню(Рис. 3.6) для

зміни параметрів пасажирського корабля

2. Change number of sits of your ship —

автоматичний перерахунок та розширення посадкових місць, якщо пасажирів та членів екіпажу більше, ніж дозволяє поточна

конструкція.

3.7- Меню додавання персоналу до корабля

member to the crew — додавання працівника (Рис.3.7):

Вводяться ПІБ, професія, вік та стаж через кому.

Check if there is a captain — перевірка наявності капітана в екіпажі.

5.Change the profession of the worker — швидка зміна посади працівника за його ПІБ.

Exit — повернення до головного меню порту.

Рисунок 3.8 – Меню керування вантажним кораблем

Якщо для модифікації було обрано вантажне судно, відкривається відповідне меню (Рис. 3.8). Воно містить 5 функцій:

Modify a property of your ship - коригування параметрів включаючи вантажопідйомність та поточну вагу, при введенні некоректних даних завдяки властивостям викликається помилка.

2. Is overloading - миттєва перевірка судна на перевантаження.

Якщо вага вантажу перевищує ліміт, програма сповістить про небезпеку.

3. Add member to the crew - розширення штату

Команди вантажного судна.

4. Check if there is a captain - сканування списку екіпажу на наявність капітана.

5.Back - вихід у головне меню порту.

Рисунок 3.10 – Вікно видалення кораблів з порту

Якщо в головному меню обрано пункт «4», користувач існує два випадки, або він потрапляє у майстер видалення суден (Рис. 3.10), або програма викликає помилку, якщо суден немає.

Програма у «SHIP REMOVAL WIZARD» пропонує два варіанти очищення бази даних:

Remove ship by name — видалення за назвою

корабля. Програма здійснює пошук у списку, якщо така назва лише

одна то програма видаляє корабель з такою назвою

із списку, а якщо дві назви збігаються то

викликається метод видалення корабля за індексом.

2. Remove ship by individual index — точкове видалення за унікальним ID.

Якщо корабель із таким індексом існує, він успішно видаляється із системи, а користувач бачить повідомлення: «You have successfully removed a ship from the port».

Якщо індекс введено помилково — виводиться попередження «There are no such ship in the port system».

Рисунок 3.10 – Помилка

При виникненні будь-яких критичних виключних ситуацій під час роботи з інтерфейсом, глобальний блок try-catch у класі Program перехоплює помилку та виводить на екран безпечне для стабільності утиліти повідомлення: «[CRITICAL ERROR]: [текст помилки](рис. 3.10)».

ВИСНОВКИ

Під час виконання курсового проєкту було повністю реалізовано об'єктно-орієнтовану консольну систему «Порт» на мові C#.

Проведена робота **18** дозволяє зробити наступні висновки:

18 Використання абстракції та успадкування (через базовий клас Ship та класи-нащадки CargoShip, PassengerShip) дозволило побудувати гнучку архітектуру програми та уникнути дублювання коду.

Принцип інкапсуляції забезпечив надійний захист даних від критичних помилок. Завдяки вбудованим перевіркам у властивостях класів Ship та його нащадків та

CrewMember, система унеможлиблює введення некоректного віку команди (менше 16 років), від'ємної потужності двигунів, порожніх назв портів чи неправильного формату ПІБ.

Завдяки поліморфізму реалізовано єдиний інтерфейс модифікації об'єктів за допомогою методу ShipModification().

Проведенню виправлення логічних помилок (у сеттерах пасажирів, стажу роботи та алгоритмі вилучення елементів) забезпечили високу стабільність і точність роботи застосунку. Програма успішно протидіє некоректним діям користувача завдяки централізованій обробці винятків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Шилдт Г. 12 С# 4.0: полное руководство. — 8 Пер. с англ. — М. : 25 ООО «И.Д. Вильямс», 12 2011. — 1056 с.

2 Троелсен Э., Джепикс Ф. Язык программирования С# 7 и платформы .NET и .NET Core. — 8-е изд. — СПб. : Вильямс, 2018. — 1328 с.

Рихтер Дж. 11 CLR via C#. 8 Программирование на платформе Microsoft .NET 11 Framework 4.5 на языке C#. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 896 с.

Мартин Р. 14 Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. — СПб. : Питер, 2019. — 464 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК Б -КОД КЛАСУ

24 using System;

24 using System.Collections.Generic;

namespace Project_Programming

{

public abstract class Ship

{

protected double enginePower;

protected string name_of_the_ship;


```

protected double displacement;

protected string name_of_the_port;

private int shipIndex;

protected List<CrewMember> crew = new List<CrewMember>();

protected static List<Ship> ship = new List<Ship>();

public Ship(double enginePower, string name_of_the_ship, double displacement, string
name_of_the_port)

{

EnginePower = enginePower;

NameOfTheShip = name_of_the_ship;

NameOfThePort = name_of_the_port;

Displacement = displacement;

}

public Ship() : this(0, "Ship", 0, "Port") { }

public double EnginePower

{

get => enginePower;

set

{

if (value < 0)

throw new ArgumentException("Power of the engine can't be negative");

enginePower = value;

}

}

```

```

public int ShipIndex
{
    get => shipIndex;
    set => shipIndex = value;
}

public string NameOfTheShip
{
    get => name_of_the_ship;
    set
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(value) || string.IsNullOrWhiteSpace(value))
            throw new ArgumentException("The name of the ship can't be empty or white space");
        name_of_the_ship = value;
    }
}

public double Displacement
{
    get => displacement;
    set
    {
        if (value < 0)
            throw new ArgumentException("Displacement can't be negative");
        displacement = value;
    }
}

```

```

}

public string NameOfThePort
{
    get => name_of_the_port;
    set
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(value) || string.IsNullOrWhiteSpace(value))
            throw new ArgumentException("The name of the port can't be empty or white space");
        name_of_the_port = value;
    }
}

public List<CrewMember> Crew => crew;

public List<Ship> Ships => ship;

public abstract Ship AddShips(string character);
public abstract void AddMembers(string str);
public abstract bool IshasCaptain();
public abstract void ShipModification(int num, string modification);
public int[] RemoveShipByname(string name)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    for (j = 0; j < ship.Count; j++)
    {

```

```

if (ship[j].NameOfTheShip == name)

i++;

}

return new int[] { i, j, 0 };

}

public bool RemoveShipByIndex(int index)

{

foreach (Ship s in ship)

{

if (s.ShipIndex == index)

{

ship.Remove(s);

return true;

}

}

return false;

}

}

}

```

ЛІСТИНГ 1 – АБСТРАКТНИЙ КЛАС Ship

```

using System;

namespace Project_Programming

{

public class PassengerShip : Ship

```

```

{

private int number_of_passengers;

private int number_of_sits;

private int capacity_of_sit;

public PassengerShip() : this(0, "Unknown", 234, "Unknown", 0, 0, 1) { }

public PassengerShip(double enginePower, string name_of_the_ship, double displacement,
string name_of_the_port, int number_of_passengers, int number_of_sits, int capacity_of_sit)
: base(enginePower, name_of_the_ship, displacement, name_of_the_port)
{

Number_of_passengers = number_of_passengers;

Number_of_sits = number_of_sits;

Capacity_of_sit = capacity_of_sit;

}

public int Number_of_passengers
{

get => number_of_passengers;

set

{

if (value < 0)

throw new ArgumentException("The number of passengers can't be negative");

number_of_passengers = value;

}

}

public int Number_of_sits

```

```

{

get => number_of_sits;

set

{

if (value < 0)

throw new ArgumentException("The number of sits can't be negative");

number_of_sits = value;

}

}

public int Capacity_of_sit

{

get => capacity_of_sit;

set

{

if (value <= 0)

throw new ArgumentException("Capacity of the sits can't be negative or 0");

capacity_of_sit = value;

}

}

public bool IsEnoughSits()

{

return Number_of_sits >= (Number_of_passengers + crew.Count);

}

public void ChangeNumberOfSits()

```

```

{
    if (!IsEnoughSits())
    {
        int needed = (Number_of_passengers + crew.Count) - Number_of_sits;
        Number_of_sits += needed;
    }
}

public override Ship AddShips(string character)
{
    string[] str = character.Split(',');
    if (str.Length < 7)
        throw new ArgumentException("Invalid number of parameters for Passenger Ship");
    PassengerShip pass = new PassengerShip(
        Convert.ToDouble(str[0]), str[1], Convert.ToDouble(str[2]), str[3],
        Convert.ToInt32(str[4]), Convert.ToInt32(str[5]), Convert.ToInt32(str[6])
    );
    Random rand = new Random();
    pass.ShipIndex = rand.Next(0, 1000);
    ship.Add(pass);
    return pass;
}

public override void AddMembers(string str)
{
    string[] strings = str.Split(',');

```

```

if (strings.Length < 4)

throw new ArgumentException("Invalid number of parameters for Crew Member");

CrewMember member = new CrewMember(strings[0], strings[1], Convert.ToInt32(strings[2]),
Convert.ToInt32(strings[3]));

crew.Add(member);

}

public override bool IshaCaptain()

{

foreach (CrewMember c in crew)

{

if (c.Proffession.Equals("captain", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

return true;

}

return false;

}

public override void ShipModification(int num, string modification)

{

switch (num)

{

case 1: EnginePower = Convert.ToDouble(modification); break;

case 2: Displacement = Convert.ToDouble(modification); break;

case 3: NameOfTheShip = modification; break;

case 4: Number_of_passengers = Convert.ToInt32(modification); break;

case 5: Number_of_sits = Convert.ToInt32(modification); break;

```



```

case 6: Capacity_of_sit = Convert.ToInt32(modification); break;

default: throw new ArgumentException("You have entered an incorrect number");

}

}

}

}

```

ЛІСТИНГ Б2 –Клас-Нащадок PassengerShip

```

using System;

namespace Project_Programming
{

public class CargoShip : Ship

{

private double loadCapacity;

private double currentLoad;

public CargoShip() : this(0, "Unknown", 0, "Unknown", 0, 0) { }

public CargoShip(double enginePower, string name_of_the_ship, double displacement, string
name_of_the_port, double loadCapacity, double load)

: base(enginePower, name_of_the_ship, displacement, name_of_the_port)

{

LoadCapacity = loadCapacity;

CurrentLoad = load;

}

public double LoadCapacity

{

```

```

get => loadCapacity;

set
{
    if (value < 0)

        throw new ArgumentException("Load capacity can't be negative");

        loadCapacity = value;
    }
}

public double CurrentLoad
{
    get => currentLoad;

    set
    {
        if (value < 0)

            throw new ArgumentException("Load can't be negative");

            currentLoad = value;
        }
    }

    public bool IsOverloading()
    {
        return CurrentLoad > LoadCapacity;
    }

    public override Ship AddShips(string character)
    {

```

```

string[] str = character.Split(',');

if (str.Length < 6)

throw new ArgumentException("Invalid number of parameters for Cargo Ship");

CargoShip pass = new CargoShip(

Convert.ToDouble(str[0]), str[1], Convert.ToDouble(str[2]), str[3],

Convert.ToDouble(str[4]), Convert.ToDouble(str[5])

);

Random rand = new Random();

pass.ShipIndex = rand.Next(0, 1000);

ship.Add(pass);

return pass;

}

public override void AddMembers(string str)

{

string[] strings = str.Split(',');

if (strings.Length < 4)

throw new ArgumentException("Invalid number of parameters for Crew Member");

CrewMember member = new CrewMember(strings[0], strings[1], Convert.ToInt32(strings[2]),

Convert.ToInt32(strings[3]));

crew.Add(member);

}

public override bool IHasCaptain()

{

foreach (CrewMember c in crew)

```

```

{

if (c.Proffession.Equals("captain", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

return true;

}

return false;

}

public override void ShipModification(int num, string mod)

{

switch (num)

{

case 1: EnginePower = Convert.ToDouble(mod); break;

case 2: Displacement = Convert.ToDouble(mod); break;

case 3: NameOfTheShip = mod; break;

case 4: LoadCapacity = Convert.ToDouble(mod); break;

case 5: CurrentLoad = Convert.ToDouble(mod); IsOverloading(); break;

default: throw new ArgumentException("You have entered data incorrectly");

}

}

}

}

}

```

ЛІСТИНГ БЗ –Клас-нащадок CargoShip

```
13 using System;
```

```
13 namespace Project_Programming
```

```
{
```

```

public class CrewMember

{

private string snp;

protected string profession;

private int age;

private int term_of_work;

public CrewMember() : this("Unknown crew member", "Unknown", 18, 2) { }

public CrewMember(string Snp, string proffesion, int age0, int Term)

{

SNP = Snp;

Proffession = proffesion;

Age = age0;

Term_of_work = Term;

}

public void Change_profession(string profession)

{

Proffession = profession;

}

public string Proffession

{

get => profession;

set

{

if (string.IsNullOrEmpty(value))

```

```
throw new ArgumentNullException("Profession 13 can't be empty");

13 profession = value;

}

}

public int Age

{

get => age;

set

{

if (value < 16)

throw new ArgumentException("Age can't be lesser than 16");

age = value;

}

}

public int Term_of_work

{

get => term_of_work;

set

{

if (value < 0)

throw new ArgumentException("The term of the work can't be negative");

term_of_work = value;

}

}
```

```

public string SNP
{
    get => snp;

    set
    {
        string[] str = value.Split(' ');

        if (str.Length < 3 || string.IsNullOrEmpty(str[0]) || string.IsNullOrEmpty(str[1]) ||
            string.IsNullOrEmpty(str[2]))
        {
            throw new ArgumentException("Full name of the person must be defined as: Surname name
            patronymic");
        }

        snp = value;
    }
}

```

ЛІСТИНГ Б4 –КЛАС CrewMember

```

3 using System;
3 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
3 using System.Runtime.CompilerServices;
3 using System.Text;
3 using System.Threading.Tasks;
3 namespace Project_Programming

```

```

{

public class Session

{

public Session() { }

public void ChooseShipYouWantToCange()

{

Ship template = new PassengerShip();

if (template.Ships.Count == 0)

{

Console.WriteLine("\n\t+-----+");

Console.WriteLine("\t| SYSTEM: 5 You already don't have any ships in port. |");

Console.WriteLine("\t+-----+\n");

}

else if (template.Ships.Count == 1)

{

if (template.Ships[0] is PassengerShip)

{

ModifyPassengerShip(template.Ships[0] as PassengerShip);

}

else

{

ModifyCargoShip(template.Ships[0] as CargoShip);

}

}

}

```



```

else

{

Console.WriteLine("\n+-----+");

Console.WriteLine("| SHIP SELECTION BOARD |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Print an individual index of your ship: ");

int Inindex = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

foreach (Ship ship in template.Ships)

{

if (ship.ShipIndex == Inindex)

{

if (ship is PassengerShip)

{

ModifyPassengerShip(ship as PassengerShip);

}

else

{

ModifyCargoShip(ship as CargoShip);

}

break;

}

}

}

}

```

```

public void ModifyPassengerShip(PassengerShip pass)
{
while (true)
{
Console.WriteLine("\n+-----+");

Console.WriteLine($" | PASSENGER SHIP MANAGEMENT: {pass.NameOfTheShip,-46} |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.WriteLine(" | 1. Modify a property of your ship |");

Console.WriteLine(" | 2. Change number of sits of your ship |");

Console.WriteLine(" | 3. Add members to your ship |");

Console.WriteLine($" | 4. Check if the {pass.NameOfTheShip} has captain |");

Console.WriteLine(" | 5. Change profession of your crew member |");


Console.WriteLine(" | 6. Exit |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Enter a number to do something: ");

string input = Console.ReadLine();

Console.Clear();

if (input == "6")

break;

switch (input)

{

case "1":

Console.WriteLine("\n[Modifying property...]");

```

```

InterfaceForModificationOPfPass(pass);

break;

case "2":

Console.WriteLine("\n[Changing number of seats...]");

pass.ChangeNumberOfSits();

break;

case "3":

Console.WriteLine("\n[Adding members...]");

Console.WriteLine(" Print with separating by ',' characteristics of your member:");

Console.WriteLine(" SNP, age, term of work, proffesion");

Console.Write(" -> ");

string str = Console.ReadLine();

pass.AddMembers(str);

break;

case "4":

Console.WriteLine("\n[Checking for captain...]");

if (pass.IshasCaptain())

{

Console.WriteLine("\n\t=== Your ship have captain ===");

}

else

{

Console.WriteLine("\n\t=== Your ship don't have captain ===");

}

```

```

break;

case "5":

{

Console.WriteLine("\n[Changing profession...]");

InterfaceForChangingProfession(pass);

break;

}

default:

Console.WriteLine("\n[!] Invalid input. Please enter a number from 1 to 6.");

break;

}

}

}

public void ModifyCargoShip(CargoShip pass1)

{

while (true)

{

Console.WriteLine("\n+-----+");

Console.WriteLine($" | CARGO SHIP MANAGEMENT: {pass1.NameOfTheShip,-50} | ");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.WriteLine(" | 1. Modify a property of your ship | ");

Console.WriteLine(" | 2. Check if your ship is overloaded | ");

Console.WriteLine(" | 3. Add members to your ship | ");

Console.WriteLine($" | 4. Check if the {pass1.NameOfTheShip} has captain | ");

```

```

Console.WriteLine("| 5. Change proffesion of your crew member |");

Console.WriteLine("| 6. Exit |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Enter a number to do something: ");

string input = Console.ReadLine();

Console.Clear();

if (input == "6")

break;

switch (input)

{

case "1":

Console.WriteLine("\n[Modifying property...]");

InterfaceForModificationOPfCargo(pass1);

break;

case "2":

Console.WriteLine("\n[Checking...]");

if (pass1.IsOverloading())

{

Console.WriteLine("Your ship is overloaded");

}

else

{

Console.WriteLine("Yoyr ship is not overloaded");

}

}

```

```

break;

case "3":

{

Console.WriteLine("\n[Adding members...]");

Console.WriteLine(" Print with separating by ',' characteristics of your member:");

Console.WriteLine(" SNP, age, term of work, proffesion");

Console.Write(" -> ");

string str = Console.ReadLine();

pass1.AddMembers(str);

break;

}

case "4":

Console.WriteLine("\n[Checking for captain...]");

if (pass1.IshasCaptain())

{

Console.WriteLine("\n\t=== Your ship have captain ===");

}

else

{

Console.WriteLine("\n\t=== Your ship don't have captain ===");

}

break;

case "5":

{

```

```

Console.WriteLine("\n[Changing proffession...]");

InterfaceForChangingProfession(pass1);

break;

}

default:

Console.WriteLine("\n[!] Invalid input. Please enter a number from 1 to 6.");

break;

}

}

}

public bool InterfaceForChangingProfession(Ship ship)

{

if (ship.Crew.Count == 0)

{

Console.WriteLine("\n\t+-----+");

Console.WriteLine("\t| ----- This ship has not members ----- |");

Console.WriteLine("\t+-----+\n");

return false;

}

else

{

Console.Write("\n Print SNP of member 7 which profession you want to change: ");

CrewMember currentMember = new CrewMember();

string snp = Console.ReadLine();

```

```

foreach (var a in ship.Crew)
{
    if (a.SNP == snp)
    {
        currentMember = a;
    }
}

if (currentMember.SNP == 23 "Unknown crew member")
23 {
    Console.WriteLine("\n\t[!] There are not such crew member");
    return false;
}

Console.Write($" Print a profession which will be owned by {currentMember.SNP}: ");
string prof = Console.ReadLine();
currentMember.Change_profession(prof);

Console.WriteLine("\n\t+-----+");
Console.WriteLine("\t| ----- Successfully changed profession ----- |");
Console.WriteLine("\t+-----+\n");

return true;
}
}

public void InterfaceForModificationOPfPass(PassengerShip pass)
{
    int k = 0;

```



```

while (true)

{

if (k > 0)

{

Console.WriteLine("\n+-----+");

Console.WriteLine("| Do 7 you want to modify another property? |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.WriteLine("| 1. Yes |");

Console.WriteLine("| 2. No |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Choose option: ");

int j = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (j == 2)

break;

}

k++;

Console.WriteLine("\n+-----+");

Console.WriteLine("| CHARACTERISTIC OF YOUR PASSENGER SHIP TO MODIFY |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.WriteLine("| 1. Engine power (in watts) |");

Console.WriteLine("| 2. Displacement |");

Console.WriteLine("| 3. Name of the ship |");

Console.WriteLine("| 4. Number of passengers |");

```

```

Console.WriteLine("| 5. Number of sits |");

Console.WriteLine("| 6. Capacity of sit |");

Console.WriteLine("| 7. Quit |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Enter parameter index: ");

int i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Clear();

if (i == 7)

break;

Console.Write(" Print the new parameter of property: ");

string name = Console.ReadLine();

pass.ShipModification(i, name);

Console.WriteLine($"\\n\\t=== You have modified property of {pass.NameOfTheShip} ===");

}

}

public void InterfaceForModificationOPfCargo(CargoShip pass)

{

int k = 0;

while (true)

{

if (k > 0)

{

Console.WriteLine("\\n+-----+");

Console.WriteLine("| Do you want to modify another property? |");

```

```

Console.WriteLine("+-----+");

Console.WriteLine("| 1. Yes |");

Console.WriteLine("| 2. No |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Choose option: ");

int j = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (j == 2)

break;

}

k++;

Console.WriteLine("\n+-----+");

Console.WriteLine("| CHARACTERISTIC OF YOUR CARGO SHIP TO MODIFY |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.WriteLine("| 1. Engine power (in watts) |");

Console.WriteLine("| 2. Displacement |");

Console.WriteLine("| 3. Name of the ship |");

Console.WriteLine("| 4. Load Capacity |");

Console.WriteLine("| 5. Current load |");

Console.WriteLine("| 6. Quit |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Enter parameter index: ");

int i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (i == 6)

break;

```

```

Console.Write(" Print the new parameter of property: ");

string name = Console.ReadLine();

pass.ShipModification(i, name);

Console.WriteLine($"\\n\\t=== You have modified property of {pass.NameOfTheShip} ===");

}

}

public void InterfaceforRemovingSips()
{
    Ship templateShip = new PassengerShip();

    if (templateShip.Ships.Count == 0)
    {
        Console.Clear();

        Console.WriteLine("\\n\\t+-----+");

        Console.WriteLine("\\t| ----- There are not ships in the port system ----- |");

        Console.WriteLine("\\t+-----+\\n");
    }

    else
    {
        Console.WriteLine("\\n+-----+");

        Console.WriteLine("| SHIP REMOVAL WIZARD |");

        Console.WriteLine("+-----+");

        Console.WriteLine("| 1. 22 By the name of the ship |");

        Console.WriteLine("| 2. By the individual index of your ship |");

        Console.WriteLine("+-----+");
    }
}

```

```

Console.Write(" Choose mechanism: ");

int k = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Clear();

switch (k)
{
case 1:
{
Console.WriteLine("There are ships in your port system");

foreach (Ship s in templateShip.Ships)
{
{
Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Name: {s.NameOfTheShip}");
}
}

Console.Write("\n Print 17 the name of your ship: ");

string name = Console.ReadLine();

int[] count = templateShip.RemoveShipByname(name);

Console.Clear();

if (count[0] == 1)
{
templateShip.Ships.RemoveAt(count[1] - 1);

Console.WriteLine("\n\t=== Ship removed successfully ===");

}
}

```

```

else if (count[0] == 0)

{

Console.WriteLine("\n\t[!] There are not such ship in the port system");

}

else

{

Console.WriteLine("\n\t[!] There are several ships with the same name");

Console.WriteLine("There are ships in your port system");

foreach (Ship s in templateShip.Ships)

{

{

Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");

}

}

Console.Write(" Print the individual index of your ship: ");

int index = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Clear();

if ((templateShip.RemoveShipByIndex(index)))

{

Console.Clear();

Console.WriteLine("\n\t=== You have successfully removed a ship from the port ===");

}

else

{

```

```

Console.WriteLine("\n\t[!] There are not such ship in the port system");

}

}

break;

}

case 2:

{

Console.WriteLine("There are ships in your port system");

foreach (Ship s in templateShip.Ships)

{

{

Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");

}

}

Console.Write("\n Print the individual index of your ship: ");

int index = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Clear();

if ((templateShip.RemoveShipByIndex(index)))

{

Console.Clear();

Console.WriteLine("\n\t=== You have successfully removed a ship from the port ===");

}

else

{

```

```

Console.Clear();

Console.WriteLine("\n\t[!] There are no such ship in the port system");

}

break;

}

}

}

}

}

public void InterfaceOfShowingOfTheShip()

{

Ship ship = new PassengerShip();

if (ship.Ships.Count == 0)

{

Console.WriteLine("There are not ships in the port system");

}

else if (ship.Ships.Count == 1)

{

Console.WriteLine(ship.Ships[0].ShowInfo());

}

else

{

Console.WriteLine("What do you want to do?");

Console.WriteLine("1.Show information about each of ships");

Console.WriteLine("2.Show information about particular ship");

```



```

Console.WriteLine("3.Exit");

Console.WriteLine("Print the number of option ypu want to choose");

string str = Console.ReadLine();

switch (str)

{

case "1":

{

foreach (Ship sh in ship.Ships)

{

{

Console.WriteLine($"{sh.ShowInfo()}");

Console.Write("\n");

}

}

break;

}

case "2":

{

Console.WriteLine("There are ships in your port system");

foreach (Ship s in ship.Ships)

{

{

Console.WriteLine($"{s.NameOfTheShip} Index: {s.ShipIndex}");

}

}

}

```

```

}

Console.WriteLine("Print the index of ship you want watch information about it:");

int index = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

foreach (Ship sh in ship.Ships)

{

{

if (sh.ShipIndex == index)

{

Console.WriteLine($"{sh.ShowInfo()}");

break;

}

}

}

break;

}

case "3":

{

break;

}

default:

{

Console.WriteLine("You have entered an inccorreect number");

break;

}

```

```
}  
  
}  
  
}  
  
}  
  
}
```

ЛІСТИНГ Б5 –КЛАС Session

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.Linq;  
  
using System.Text;  
  
using System.Threading.Tasks;  
  
namespace Project_Programming  
{  
10 public class Program  
10 {  
10 static void Main(string[] args)  
10 {  
  
int i = 0;  
  
Session session = new Session();  
  
try  
{  
  
while (true)  
{  
  
string k = string.Empty;
```

```

if (i == 0)

{

Console.WriteLine("=====
=====");

Console.WriteLine("Hi, it is your port system. Which action do you want to do?");

Console.WriteLine("=====
=====");

}

i++;

Console.WriteLine("\n+-----+");

Console.WriteLine(" | MAIN PORT MENU |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.WriteLine(" | 1. Add Passenger ship |");

Console.WriteLine(" | 2. Add Cargo ship |");

Console.WriteLine(" | 3. Change properties in your ship |");

Console.WriteLine(" | 4. Remove ship |");

Console.WriteLine(" | 5. 9 show information about the ship 9 |");

9 Console.WriteLine(" | 5. 9 show information about the crew 26 of the ship |");

Console.WriteLine(" | 7. Quit |");

Console.WriteLine("+-----+");

Console.Write(" Print number of what you want to do: ");

k = Console.ReadLine();

Console.Clear();

if(k == "7")

{

```

```

break;

}

switch (k)

{

case "1":

{

PassengerShip pass = new PassengerShip();

Console.WriteLine("\n[Adding Passenger Ship]");

Console.WriteLine(" Print with separating by ',' characteristics of your ship:");

Console.WriteLine(" 1 name of the ship, name of the port, engine power, displacement,");

Console.WriteLine(" number of passengers, number of sits and capacity of sits");

Console.Write(" -> ");

string character = Console.ReadLine();

pass = pass.AddShips(character) as PassengerShip;

Console.Clear();

Console.WriteLine($"Your ship with individual index: {pass.ShipIndex} was succesfully added
to the {pass.NameOfThePort}");

break;

}

case "2":

{

CargoShip pass1 = new CargoShip();

Console.WriteLine("\n[Adding Cargo Ship]");

Console.WriteLine(" Print with separating by ',' characteristics of your ship:");

```

```

Console.WriteLine(" 1 name of the ship, name of the port, engine power, displacement,");

Console.WriteLine(" load capacity and current load");

Console.Write(" -> ");

string character = Console.ReadLine();

pass1 =pass1.AddShips(character) as CargoShip;

Console.Clear();

Console.WriteLine($"Your ship with individual index: {pass1.ShipIndex} was succesfully
added to the {pass1.NameOfThePort}");

break;

}

case "3":

{

session.ChooseShipYouWantToCange();

Console.Clear();

break;

}

case "4":

{

session.InterfaceforRemovingSips();

break;

}

case "5":

{

Ship pass2 = new PassengerShip();

```

```
session.InterfaceOfShowingOfTheShip();

break;

}

default:

{

    Console.Clear();

    Console.WriteLine("\n[!] You have entered an incorrect number, try again.");

    break;

}

}

}

}

catch (Exception ex)

{

    Console.WriteLine($" \n[CRITICAL ERROR]: {ex.Message} ");

}

}

}

}ЛІСТИНГ Б6 –КЛАС Program
```

Посилання

Це джерела виділених збігів у вашому документі. Кожен збіг позначено темно-зеленим числом, яке відповідає вказаному тут джерелу. Джерела впорядковані за схожістю — чим вищий бал, тим сильніше збіг.

#	Джерело	%
1	msa.lt	0.3%
2	crust.ust.edu.ua	0.3%
3	stackoverflow.com	0.3%
4	dspace.onu.edu.ua	0.3%
5	chrislabash-communicationhabitsblog.blogspot.com	0.2%
6	onu.edu.ua	0.2%
7	startupbizhub.com	0.2%
8	ela.kpi.ua	0.2%
9	robesafe.com	0.2%
10	digitalcommons.unf.edu	0.2%
11	naukajournal.org	0.2%
12	StudFiles.ru	0.2%
13	ela.kpi.ua	0.2%
14	docplayer.net	0.1%
15	support.office.com	0.1%
16	dspace.onu.edu.ua	0.1%
17	travelbag.co.uk	0.1%
18	essuir.sumdu.edu.ua	0.1%
19	essuir.sumdu.edu.ua	0.1%
20	wunu.edu.ua	0.1%
21	repository.knuba.edu.ua	0.1%
22	archive.org	0.1%
23	imdb.com	0.1%

#	Джерело	%
24	metod.vntu.edu.ua	0.1%
25	pro-prof.com	0.1%
26	bl.ocks.org	0.0%



Дякуємо, що перевірили
свій документ за допомогою
Plag!