





ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Иван И. Лозовский

Группа объектов управления



- ullet Группа из q взаимосвязанных линейных нестационарных объектов
- ullet Математическая модель i-го объекта, $i \in I = \{1, \ 2, \ ..., \ q\}$

$$\dot{x}_i = A_i(t)x_i + \sum_{j \in I_i} A_{ij}(t)x_j + B_i(t)u_i + \sum_{j \in I_i} B_{ij}(t)u_j, \quad x_i(t_0) = x_{i,0}$$

- $t \in T = [t_0, t_f]$
- $lacktriangledown x_i = x_i(t) \in \mathbb{R}^{n_i}, \ t \in T$ состояние i-й математической модели
- ullet $u_i=u_i(t)\in U_i=\{u\in\mathbb{R}^{r_i}:u_{i*}\leq u\leq u_i^*\},\;t\in T$ управляющее воздействие i-й математической модели
- Дискретное управляющее воздействие

$$u(t) \equiv u(\tau), \quad t \in [\tau, \ \tau + h[, \quad \tau \in T_h,$$

$$T_h = \{t_0, \ t_0 - h, \dots, \ t_f - h\}, \ h = \frac{t_f - t_0}{N}, \ N \in \mathbb{N}$$

Статические взаимосвязи.

кафедра методов оптимального управления

Цели управления

ullet Терминальное множество S (общее для всех объектов)

$$x(t_f) \in S = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_q \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : \sum_{i \in I} H_i x_i = g \right\}$$

- $n = \sum_{i \in I_i} n_i$
- $\blacktriangleright H_i \in \mathbb{R}^{m \times n_i}$
- ightharpoonup rank $(H_i)=m\leq n_i, i\in I$
- $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^m$
- ▶ Минимизация линейного терминального критерия качества

$$\sum_{i \in I} c_i' x_i(t_f) \to \min_u$$

Задача оптимального управления группой



$$\sum_{i \in I} c_i' x_i(t_f) \to \min_u$$

$$\dot{x}_i = A_i(t) x_i + \sum_{j \in I_i} A_{ij}(t) x_j + B_i(t) u_i + \sum_{j \in I_i} B_{ij}(t) u_j, \quad x_i(t_0) = x_{i,0}, \ i \in I$$

$$\sum_{i \in I} H_i x_i(t_f) = g$$

$$u_i(t) \in U_i, \quad t \in T, \quad i \in I$$

Централизованное и децентрализованное управление





центральный регулятор вычисляет значение управления для всех объектов группы



локальное управление

Построение централизованной обратной МОУ связи в реальном времени



Большая динамическая система для централизованной задачи

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u, \quad x(t_0) = x_0$$

- ▶ A, B соответствующие блочные матрицы
- Построение реализации обратной связи в реальном времени

$$x^*(\tau) = \begin{pmatrix} x_1^*(\tau) \\ \vdots \\ x_q^*(\tau) \end{pmatrix}, \ \tau \in T_h, \ u^*(t) = \begin{pmatrix} u_1^*(t) \\ \vdots \\ u_q^*(t) \end{pmatrix}, \ t \in [\tau, \tau + h[$$

Задача P(au)



• Для построения реализации оптимальной обратной связи оптимальный регулятор решает задачу $P(\tau)$:

$$c'x(t_f) \to \min_{u},$$

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u, \quad x(\tau) = x^*(\tau),$$

$$Hx(t_f) = g, \quad u \in U, \quad t \in [\tau, t_f]$$

- $U = U_1 \times U_2 \times ... \times U_q$
- ullet Оптимальная программа задачи P(au)

$$u^0(t|\tau, x^*(\tau)), t \in [\tau, t_f]$$

Алгоритм построения реализации централизованной обратной связи $u^*(\tau,x^*(\tau))$, $\tau\in T_h$

- **1** Положить $\tau = t_0, \ x^*(\tau) = x_0.$
- ③ Задать значение оптимальной обратной связи для позиции $(au, x^*(au))$:

$$u^{0}(\tau, x^{*}(\tau)) = u^{0}(\tau | \tau, x^{*}(\tau)),$$

и подать на объект управления управляющее воздействие

$$u^*(t) \equiv u^*(\tau) := u^0(\tau, x^*(\tau)), \quad t \in [\tau, \tau + h[.$$

ullet В момент au+h измерить $x^*(au+h)$, положить au:= au+h, при $au< t_f$ вернуться к шагу 2.

Решение задачи $P(\tau)$



• Формула Коши

$$x(t) = F(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t F(t, \theta)B(\theta)u(\theta) d\theta$$

ullet При $t=t_f$ получим $x(t_f)$ и подставим в задачу $P(t_0)$:

$$\sum_{s \in T_h} c'_h(s)u(s) \to \min,$$

$$\sum_{s \in T_h} D_h(s)u(s) = \tilde{g},$$

$$u_* \le u(s) \le u^*, \ s \in T_h$$

$$c'_h(s) = \int_{c}^{s+h} c' F(t_f, \theta) B(\theta) d\theta,$$

$$c_h(s) \in \mathbb{R}^r$$

$$D_h(s) = \int_{s}^{s+h} HF(t_f, \theta)B(\theta) d\theta,$$

$$D_h(s) \in \mathbb{R}^{m \times r},$$

$$\tilde{g} = g - HF(t_f, t_0)x_0$$

Функциональная форма P(au)



ullet Аналогично для P(au)

$$\sum_{s \in T_h(\tau)} c'_h(s)u(s) \to \min,$$

$$\sum_{s \in T_h(\tau)} D_h(s)u(s) = \tilde{g}(\tau),$$

$$u_* \le u(s) \le u^*, \ s \in T_h(\tau)$$

- $T_h(\tau) = [\tau, t_f] \cap T_h$
- $\tilde{g}(\tau) = g HF(t_f, \tau)x^*(\tau)$

Пример



• Три взаимосвязанных системы

$$\begin{split} \ddot{z_1} &= -2kz_1 + kz_2 + u_1 + w_1, \\ \ddot{z_2} &= -2kz_2 + kz_1 + kz_3 + u_2 + w_2, \\ \ddot{z_3} &= -2kz_3 + kz_2 + u_3 + w_3 \end{split}$$

- $|u_i(t)| \le L, \ i \in I = \{1, 2, 3\}$
- $t \in [t_0, t_f]$
- Ограничения, задающие терминальное множество

$$|z_i(t_f)| \le d_1, \ |\dot{z}_i(t_f)| \le d_2, i \in I$$

• Критерий качества

$$\int_{t_0}^{t_f} \sum_{i \in I} |u_i(t)| dt \to \min.$$

Параметры задачи и замена



• Параметры задачи

$$k = 10, L = 1, t_0 = 0, t_f = 4.5$$
 $d_i = 0.1, \dot{z}_i(0) = 1, z_i(0) = 1, i \in I$ $N = 100 => h = \frac{1}{N} = \frac{1}{100}$

• Возмущения в конкретном процессе

$$w(t) = \begin{pmatrix} 0.7 \sin 2t \\ 0.1 \cos t \\ -0.05 \cos 3t \end{pmatrix}$$

• Замена переменных

$$x_1 = z_1,$$
 $x_3 = z_2,$ $x_5 = z_3,$
 $x_2 = \dot{z_1},$ $x_4 = \dot{z_2},$ $x_6 = \dot{z_3}.$

Вид задачи после замены



$$\int_{t_0}^{t_f} \sum_{i \in I} |u_i(t)| dt \to \min,$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t),$$

$$x(0) = x_0, \ t \in [t_0, t_f], \ Hx(t_f) \le g$$

$$H = \begin{pmatrix} E_6 \\ -E_6 \end{pmatrix},$$

$$g = 0.1 \cdot \mathbb{1}_{12},$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2k & 0 & k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ k & 0 & -2k & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k & 0 & -2k & 0 \end{pmatrix}, \ B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \ x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Функциональная форма в примере



• Замена

$$u(s) = z(s) - v(s), s \in T_h$$

• Задача линейного программирования

$$\sum_{s \in T_h} c' \begin{pmatrix} z(s) \\ v(s) \end{pmatrix} \to \min,$$

$$\sum_{s \in T_h} (D_h(s), -D_h(s)) \begin{pmatrix} z(s) \\ v(s) \end{pmatrix} \le \tilde{g}$$

$$-L \cdot \mathbb{1}_r \le u(t) \le L \cdot \mathbb{1}_r, \ t \in [t_0, t_f]$$

Функциональная форма в примере



$$\sum_{s \in T_h} c' \begin{pmatrix} z(s) \\ v(s) \end{pmatrix} \to \min,$$

$$\sum_{s \in T_h} (D_h(s), -D_h(s)) \begin{pmatrix} z(s) \\ v(s) \end{pmatrix} \le \tilde{g},$$

$$c = \mathbb{1}_{2r}$$

$$-L \cdot \mathbb{1}_r \le u(t) \le L \cdot \mathbb{1}_r, \ t \in [t_0, t_f]$$

Дополнительные переменные


- n = 6 число равенств замены
- q = 3 -число систем
- ullet r=q число управлений
- ullet m=2n число ограничений на $x_i,\ i=1...n$


$$D_h(s) = \int_{s}^{s+h} HF(t_f, \theta)B(\theta) d\theta, \ D_h(s) \in \mathbb{R}^{m \times r};$$


$$\tilde{g} = g - HF(t_f, t_0)x_0, \ \tilde{g} \in \mathbb{R}^m$$

Результаты. Терминальные состояния










$$x^*(t_f) = \begin{pmatrix} -0.0155\\ 0.0978\\ -0.1000\\ 0.0990\\ -0.0038\\ 0.0238 \end{pmatrix}, \quad x^0(t_f) = \begin{pmatrix} 0.1238\\ -0.1174\\ 0.0748\\ -0.0818\\ 0.1240\\ -0.0233 \end{pmatrix}$$

$$x^{0}(t_{f}) = \begin{pmatrix} 0.1238 \\ -0.1174 \\ 0.0748 \\ -0.0818 \\ 0.1240 \\ -0.0233 \end{pmatrix}$$

Сопутствующие результаты



• Оптимальные управления



- ullet Значение критерия качества для программного решения: 285.0503
- Значение критерия качества для оптимальной обратной связи: 217.5017
- ullet Среднее время выполнения функции P(au):0.029 секунды

Заключение



- Исследована задача централизованного управления группой взаимосвязанных систем в реальном времени
- Предложен алгоритм работы централизованного оптимального регулятора
- ullet Построена функциональная форма задачи P(au)
- Реализован алгоритм работы оптимального регулятора
- Проведен анализ программного решения и реализации обратной связи

Спасибо за внимание!