预算约束下电商营销策略的因果评估与增量利润优化

Lrvin

liliw@126.com

2026 年 10 月 24 日

数据来源：合成数据 / 已知 DGP（非真实企业数据）

摘　要

电商营销长期以转化率为目标。该指标无法区分真实增量、利润侵蚀与需求提前，也支撑不了“是否发券、发给谁、发多大面额”的组合决策。本文构建微观机制已知的分层模拟器（L0–L3），以每位合格用户的净增量贡献利润为首要指标、转化率为共同主指标，在预算与风险约束下评估营销策略的因果效应与策略价值。模拟器的真值由解析式给出，训练与测试按用户切分。方法包括随机实验（样本量双指标、AA 与 SRM 校验、ITT、护栏非劣效与 Holm 校正）、观察性识别（朴素差分、PSM、IPW、DR 随未观测混淆强度 λ 扫描，每格重复 100 次并给 Clopper–Pearson 区间）与预算约束优化（贪心 + 局部改进（近似背包）、LP 松弛上界）。

20 万用户、重复 200 次的结果是：ITT 偏差 +0.002 元/人，覆盖率 0.950；定向发券人均增量利润 0.349 元（95% CI 0.309–0.389，已并入再训练波动），为随机发券 0.122 元（200 个种子）的 2.9 倍，每元回报 2.08 元（95% CI 1.85–2.32），占真值贪心解 86%（95% CI 79%–94%）。

边界结论有三条。样本量约束者可以不是主指标，翻转临界 0.36 元/人。护栏的分母决定结论：全用户口径差值 +0.36pp（双侧 $p = 9.0 \times 10^{-16}$）、单侧上界 0.435pp、功效 0.64；已下单口径差值 −0.36pp、上界 0.215pp、功效 0.194，“通过”必须连同分母与功效一起报。轻度混淆（$\lambda = 0.25$）下 IPW/DR 覆盖率跌至 0.82/0.79，而 $\lambda = 0.5$ 时标准化均值差全部低于 0.004：平衡性诊断全绿时观察性估计仍可能失效，覆盖率比偏差更早崩塌。贪心另有一处边界：全规模下与 LP 松弛上界只差 1.8×10^{-7}，3 件大额件的反例中损失 33%。结果基于合成数据与已知 DGP，结论只在给定生成机制内成立。

关键词：因果推断；增量利润；异质性处理效应；预算约束优化；模拟验证

目录

1 引言 2

2 研究方法 2

3 结果 5

4 讨论 10

5 结论 12

参考文献 13

附录 A　关键参数表 13

附录 B　复现方式与可复现性等级 13

附录 C　数据字典与 SQL 对象清单 15

1 引言

1.1 研究背景

某电商平台“加购未支付”用户的首单转化率约 10%，运营侧持有固定预算，要决定是否发券、发给谁、发多大面额。转化率与 GMV 无法区分三种机制：真实增量、利润侵蚀与需求提前。真实增量下转化与利润同升；利润侵蚀下本会购买的用户多领了券，转化升而利润降；需求提前则是窗内升、长期为零。利润侵蚀的个体效应为负，转化率完全反映不出来。以转化率为核心的目标因此会高估营销价值[1]。

1.2 问题提出

由此产生三个问题。把目标换成净增量贡献利润后，“该不该发券”还能不能被无偏地回答，估计量是否有偏、区间是否校准。随机化不可行、只能用观察数据时，常见调整方法在多大的混淆强度下开始失效，是渐变还是断崖。定向投放比随机发送多创造多少价值，离理论最优还差多远；最后一个差距必须能量化，否则“精准营销”只是一句口号。

1.3 研究目的与意义

方法上，模拟器的真值已知，偏差因此从不可观测量变成可核对的量。真值只取自数据生成过程的解析式；训练与测试按用户切分；结论写成条件式[2]。实践上要回答的是一个可执行的问题：给定预算与风险护栏，定向发券的每元回报是多少，落在多大概率区间内，在什么条件下失效。护栏、观察性调整与预算约束这三处边界的口径，是全文的重点；八个研究环节的先后关系见图 1。

1.4 研究问题与假设

- RQ1：在同样的用户与预算下，以净增量贡献利润为目标的定向策略，每元回报能否显著超过 1（即“发券赚钱”），并显著超过随机发券？
- RQ2：观察性调整（PSM、IPW、DR）在什么混淆强度下失去校准能力，失效能否用区间而非点估计判定？
- RQ3：预测精度（RMSE）、排序质量与策略价值三者能否互相替代？
- H1：利润是高度零膨胀的重尾变量，方差不足以让它成为样本量的约束者，主指标与样本量约束指标会分离。
- H2：可观测特征被完全平衡并不保证无偏，覆盖率会比偏差更早崩塌。
- H3：策略只依赖 τ 的符号与排序，RMSE 的差距不会等比例转化为策略价值的差距。

1.5 论文结构安排

研究按“设计、估计、评估、决策”四步推进。先确定研究对象与口径，再在分层模拟器中估计因果效应，随后比较策略价值，最后讨论边界与局限。附录给出关键参数、复现说明与数据字典。

2 研究方法

2.1 研究对象

研究对象是某电商平台“加购未支付”的 20 万名合格用户。分析单位是随机分配，每名用户一次。未下单用户的净贡献利润记为 0，仍留在分母中。单用户净贡献利润的定义为式 (1)：

$$\Pi_i^{\text{net}} = R_i - G_i - F_i - C_i - H_i \tag{1}$$

括号内依次是收入、商品成本、履约成本、券成本与退款手续费。退款单的四项分别处理：收入冲减为 0，并加收 1% 通道费；商品成本按 85% 的可回收率冲减；履约成本刚性，不回收；券默认不退，成本保留。



图 1 技术路线：从业务问题到决策建议的八个环节

2.2 数据来源

数据为合成数据。已知的数据生成过程产出五张关系表：用户表 20 万行、事件表 120.1 万行、券分配表 20 万行、订单表 26,471 行、用户结果表 40 万行。五表存入 SQLite，另加一层脏数据，包括渠道差异化缺失、刷单、重复上报与上报延迟。选择合成数据是因为识别问题：真实业务里个体的反事实与 CATE 真值不可观测，偏差无法直接度量。模拟器把真值变成可计算量[2]。外部效度只能靠公开营销实验数据另行检验，例如 Hillstrom 的 MineThatData 数据集[3]，留待后续工作。全部业务参数见附录 A，字段口径见附录 C。

口径红线 R1、R2、R3 中，两条写进了数据模型约束。R1 的分母由分配表驱动：未下单用户记 0，不丢行。R2 由结果表的约束保证：7 天转化窗口的利润列必须为空，30 天利润窗口必须非空。R3 由逐单利润表达式保证：券成本只出现一次。全部口径再由 9 条质量闸门与 20 项数据库单元测试兜底。闸门与测试跑同一批数据，任何一条被违反就抛错，不打印警告后继续。

复购路径是检验 R3 的关键。模拟器让约 5% 的已转化用户产生第二单且复购不带券，1,256 个用户因此有两笔订单。若用户级利润按“取最大值”而不是“求和”汇总，第二单会被静默丢掉：单均 13.98 元、合计 17,555 元，折算 0.088 元/人，相当于真值 ITT 的 13.1%。所有闸门都不会报错，因为每用户只有一单时两种汇总结果相同。复购因此写进数据生成过程，并补了一条“多单用户的用户级利润等于各单之和”的测试。

2.3 研究设计

分层数据生成过程见表 1。每一层只放松一条假设，参数取业务可解释的目标量：转化率 10%，ATE 5 个百分点。截距由一维求根反解。潜在结果采用共单调耦合：同一条 U_i 驱动两个潜在转化结果，保证 $Y_i(1) \geq Y_i(0)$；订单经济特征共享抽样，个体效应只含转化增量与券成本。独立抽样会让个体效应被噪声淹没：两个潜在结果各自独立抽样，差值的方差是单侧的两倍，个体层面的增量利润因此无法与噪声区分。识别的前提是 SUTVA，即个体间无干扰、处理版本唯一[4]。模拟器显式满足这一前提，§5.3 说明打破它需要更换随机化单位，而非更换估计量。

表 1　分层数据生成过程：每层只增加一类麻烦

层级	增加了什么麻烦	违反的假设	真值如何计算	本文用它检验什么
L0	无，理想世界	无	常数	校准评估流程本身
L1	个体效应异质：新客更强、老客更弱	无	$\tau(x)$ 解析已知	三种 CATE 学习器的差距
L2	有限样本、30/70 不等分流、效应随时间衰减	无（设计约束）	各期效应加权平均	功效损失与区间宽度
L3	运营按可观测与不可观测因素挑人	可忽略性	未观测 U 已知，可积分	观察性方法的失效阈值

真值为 $\tau_{\Pi}(x) = p_1(x)A_1 - p_0(x)A_0$，其中 A_t 是处理状态 t 下已转化用户的期望净贡献，含首单与复购期望。复购路径因此进入真值，恒等式 (2)仍然成立：

$$\tau_{\Pi}(x) = p_1(x)\,A_1 - p_0(x)\,A_0, \qquad A_t = A_t^{\text{first}} + \pi_{\text{rep}} \cdot A_t^{\text{second}}. \tag{2}$$

设计意图要真实存在。新客组人均净利润的处理组与对照组之差为 1.49 元，老客组只有 0.40 元；转化率差分别为 7.34 与 4.01 个百分点。这是“定向发券”的依据。

2.4 实验方法

（1）双指标样本量与随机化。估计目标是意向处理效应（ITT）。按随机分组建样本，未领券、未核销的用户仍留在实验组。只报告领券用户的效果，会把随机实验变成观察性比较[5]。两组按 1:1 分流，两个窗口等长：转化 7 天，利润 30 天。样本量按两个指标分别计算，取较大者，见式 (3)。

$$n_{\text{conv}} = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2\,[p_1(1-p_1) + p_0(1-p_0)]}{\Delta_Y^2}, \quad n_{\text{profit}} = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \cdot 2\sigma_{\Pi}^2}{\Delta_{\Pi}^2}. \tag{3}$$

主估计量是两组人均净贡献利润之差，见式 (4)。两组方差不同，检验用 Welch t；二值指标用两比例 z 检验。

$$\widehat{\tau}_{\Pi} = \frac{1}{n_1}\sum_{i:T_i=1} \Pi_i^{\text{net}} - \frac{1}{n_0}\sum_{i:T_i=0} \Pi_i^{\text{net}}. \tag{4}$$

（2）识别有效性的检查。AA 校验做 1000 次无效应重复，看 p 值分布与假阳性率。SRM 检查用卡方检验比较分流比例，判据为 $p < 0.001$[1]。护栏非劣效针对退款率，界值 0.5 个百分点。这个界值是业务容差，不是从功效公式反解出来的统计量，换算见 §3.2。护栏要回答两个问题：退款成本是否失控（分母取全部随机分配用户，与预算同量纲），退款质量是否恶化（分母取已下单用户，对应体验与风控）。本文把成本口径设为主口径，因为它更保守；质量口径作灵敏度。两套都报单侧置信上界与双侧区间，见式 (5)。不显著只说明未能检出差异，不能推出安全。

$$\text{非劣效成立} \iff \hat{d} + z_{1-\alpha}\,\widehat{\text{se}}(\hat{d}) < \delta. \tag{5}$$

多重比较用 Holm 校正。两个预设主指标是利润（primary）与转化率（co-primary）。

（3）异质性效应学习。在 L1 上按用户切分 10 万、4 万、6 万，比较 T-learner、S-learner 与 Causal Forest 三种元学习器[6][7]。四个指标并列：RMSE 与 R^2、排序（Spearman 相关与 Top-20% 重合）、增量口径的策略价值（式 (6)）、regret。

$$V_{\text{inc}}(\pi) = \frac{1}{n}\sum_i \pi_i\,(\Pi_i(1) - \Pi_i(0))\,, \qquad V_{\text{inc}}(\pi) = 0 \text{ 当 } \pi \equiv 0. \tag{6}$$

绝对口径 $V_{\text{abs}}(\pi) = n^{-1}\sum_i[\pi_i\Pi_i(1) + (1-\pi_i)\Pi_i(0)]$ 与它只差一个与策略无关的常数 $\mathbb{E}[\Pi(0)]$。这个常数会稀释方法间的差距，全文因此统一用增量口径。

（4）观察性识别。L3 让处理分配与基线转化率同时含未观测项，e 与 p_0 各加 λU。扫描网格取 7 个点，每点重复 100 次，样本 2 万。估计器只使用可观测的 X，不接触 U。λ 的含义是未观测变量每 1 个标准差推动基线 logit 多少。$\lambda = 0.25$ 相当于漏掉一个系数 0.25 的变量，恰好等于浏览深度的系数；$\lambda = 0.5$ 已经强于历史 GMV 的 0.40。λ 同时抬高基线转化率的离散度，ATE 随 λ 从 0.668 元/人降到 0.362 元/人，因此所有偏差与覆盖率都以各 λ 下的解析真值为基准，不同 λ 的偏差不能直接比大小。比较对象是 naive 差分、PSM[8]、IPW[9] 与 DR（AIPW）[10]。IPW 的权重截断取倾向得分的 0.99 分位，每格因此恰有 1%




图 2 数据层证据：利润零膨胀、分组与分渠道转化率、脏数据层的渠道差异化缺失

（200/20,000）的样本被截断；截断把极端权重压到分位值，估计有偏但方差可控，这一点在正文与附录中同时交代。

（5）预算约束优化。这是带资源约束的策略学习问题[11]，目标见式 (7)。

$$\max_{\pi} \sum_{i} \pi_i \tau_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i} \pi_i c_i \le B, \quad \pi_i \in \{0,1\}, \tag{7}$$

其中 $c(X)$ 是面额乘以核销概率 $P(\text{核销} \mid \text{发券}, X)$。直接用面额会把预算占用高估一个数量级。预算 $B = 10{,}042$ 元，等于覆盖 20% 合格用户的期望券成本，即 $B = 0.20 \times \sum_i c(X_i)$。两种策略规则：$\hat{\tau} > 0$ 即投放、不加预算约束（表 3）；按 $\hat{\tau}/c$ 贪心取到预算用尽再加 1-2 交换的局部改进（近似背包），并用 LP 松弛给出上界（表 6）。全规模 0-1 背包不做精确求解，只用降规模实例与 3 件反例检验贪心的近似程度。

2.5 分析工具

计算环境为 Python 3.13。统计与区间用 numpy、pandas、scipy；三种 CATE 学习器与 Causal Forest 用 scikit-learn、LightGBM 与 econml；数据层用 SQLite，含 6 个视图与 19 条命名查询；图由 matplotlib 绘制。全部业务参数集中在配置文件中，代码里不写业务常数。随机性由主种子、随机流与序号三元组派生，同一组合必然产出同一串随机数。另有 404 项自动化测试校验口径。

2.6 研究程序

全部产物由同一套流程顺序生成：数据构建、实验主线、异质性与观察性分析、策略优化、组图、产物清单；任何一步失败即中止，不产出“看似完整但口径已坏”的结果。产物清单与核对方式见附录 B。

3 结果

3.1 数据层与口径校验

质量检查共 20 项。干净数据 20/20 通过；注入四类缺陷后 19/20，唯一失败项是故意注入的 36,034 行重复上报。两条独立实现（numpy 快速路径与 pandas 关系表聚合）的最大逐用户利润差为 0.026 元；金

额按分存储，舍入上限为两单 × 3 个金额字段 × 0.005 元，差值落在上限内。数据库口径的 ITT 为利润 +0.7240 元/人、转化 +0.0501、GMV +6.2376 元/人，与 pandas 路径一致。购物车缺失在数据层按渠道差异化注入（MNAR，范围 2.02%～12.11%，加权 5.58%），在分析层按 MAR 用分渠道中位数填补（11,153 行，残留缺失 0，未删除任何行）。图 2 给出利润的零膨胀、分组与分渠道转化率，以及缺失率的渠道差异。

3.2 实验设计与识别有效性

样本量计算取 $p_0 = 0.10$、$\Delta_Y = 1$ 个百分点、$\sigma_\Pi = 11.08$ 元、$\Delta_\Pi = 0.5$ 元、$\alpha = 0.05$、功效 0.80。σ_Π 是加入复购路径后的实测标准差。结果是转化率每组 14,749 人，利润每组 7,709 人，取大者合计 29,498 人，约束者为转化率。设计只需 29,498 人，实际把全部 20 万合格用户纳入随机化，主指标功效因此远超 0.80。护栏不是这样：它的瓶颈是退款事件率（全用户口径 0.84%–1.20%，条件口径约 8%），全用户口径要达到 0.80 功效需约 30.6 万样本，条件口径需约 202 万，样本量翻 6.8 倍不会让护栏功效线性上升。两个样本量都与 MDE 的平方成反比；令二者相等，得约束者翻转的临界值 $\Delta_\Pi^* \approx 0.36$ 元/人。AA 校验的假阳性率为 5.9%（95% CI 4.6%–7.5%）与 4.0%（3.0%–5.4%），KS 检验 p 值 0.262 与 0.311。SRM 的分流为 100,330 / 99,670，$z = 1.48$、$\chi^2 = 2.18$、$p = 0.140$，不拒绝 50/50。

护栏的结论取决于分母。按全用户口径（主口径），处理组退款率 1.20%、对照组 0.84%，差值 +0.36 个百分点，标准误 0.045。这次恶化在双侧检验下显著：$p = 9.0 \times 10^{-16}$，95% 置信区间 0.27–0.45 个百分点。单侧 95% 上界 0.435 个百分点低于 0.5 的界值，非劣效成立。非劣效的含义是 “可以排除超过 0.5pp 的恶化”，不是 “未检出恶化”：DGP 隐含的真实差值为 +0.41 个百分点（转化率更高本身带来更多退款），该检验的功效只有 0.64。若改用已下单用户作分母（条件口径，灵敏度），差值为 −0.36 个百分点（$p = 0.30$，对 0 不显著），上界 0.215，同样成立，但功效只有 0.194。

两个分母的符号相反，可以逐项算出来。全用户退款率是转化率与已下单退款率之积 $r = pq$，差值分解为

$$\Delta r = \underbrace{q_0(p_1 - p_0)}_{\text{量效应}} + \underbrace{p_0(q_1 - q_0)}_{\text{质量效应}} + \underbrace{(p_1 - p_0)(q_1 - q_0)}_{\text{交互}} \tag{8}$$

三项依次是 +0.4163pp（占 115%）、−0.0368pp（−10%）、−0.0182pp（−5%），合计 +0.3613pp，与主口径差值逐位一致。全用户口径的恶化全部来自 “更多人下单 → 更多人退款”，单笔退款质量实际略有好转。护栏结论因此必须连同分母、功效与界值一起报，否则同一个实验既可以说 “恶化 0.36pp”，也可以说 “改善 0.36pp”。

界值 0.5pp 是业务容差，不是统计导出量。按本文的利润口径，退款单的收入冲减为 0、商品成本只回收 85%、履约成本与 1% 通道费不可回收，一笔退款相对一笔正常订单的净贡献落差 51.84 元；0.5pp × 20 万合格用户 = 1,000 笔额外退款，合计 5.18 万元，占全体用户总利润的 7.7%、本次增量利润的 35.8%，折合人均 0.259 元，约为利润 MDE 的一半。这个界值不算宽：DGP 真值 0.41pp 距它只有 0.09pp，估计上界 0.435 距它只有 0.065pp。0.2pp 界值下两个口径都不成立，0.3pp 下只有条件口径成立，0.5 与 1.0pp 下两个口径都成立；结论在 0.3 与 0.5 之间翻转，这是全文最薄的一处余量。

Holm 校正后两个主指标仍被拒绝，利润的 p 值为 2.28×10^{-48}，转化率为 2.24×10^{-249}。图 3 把样本量、AA、护栏与重复实验四件事并排。

3.3 ITT 估计与利润分解

三个层级、两个指标共六个 ITT 估计，六个 95% 置信区间都覆盖解析真值（表 2）；但区间校准的证据不取这六次单次覆盖（六个独立区间同时命中的概率只有约 0.74），而是 200 次重复的覆盖率 0.950。重复 200 次的利润均值为 0.6703，偏差 +0.0027 元/人，小于蒙特卡洛标准误 0.0037（=0.0523/√200），即在蒙特卡洛误差内无偏；转化的覆盖率为 0.945–0.950。人均 GMV 由 12.38 元升至 18.62 元，增幅 50%；人均净利润由 3.00 元升至 3.73 元，增幅 24%。每 100 人的分解见图 4(b)：多转化 5.01 人，按 24.69 元计，贡献 +123.685 元；原购买者中 54.8% 用券，形成 −55.341 元券成本；订单经济差异 +4.059 元。三项按 0.001 元显示相加得 +72.403，精确合计 72.4036 元，与 ITT 的 0.7240 元/人（每百人 72.40 元）一致，逐项舍入带来的差为 6×10^{-4} 元。核销率有两个口径：占已发券 8.28%，占已下单 54.8%。

L2 是独立的 6 万人样本、按 30/70 分流，用于检验不等分流下的功效损失与区间宽度，因此它的 n 与 L0/L1 的 20 万人不同。六个区间不能直接并列比较宽度：L2 利润区间的半宽 0.2001 元，是 L0/L1（0.0971 元）的 2.06 倍。按 $\sqrt{1/n_1 + 1/n_0}$ 乘性分解，这个倍数拆成三项：样本从 20 万降到 6 万贡献 1.83 倍，6 万从 1:1 改成 30/70 只贡献 1.09 倍，余下 1.04 倍来自两层实现标准差的差异。区间变宽主要是样本量差




图 3　实验设计：样本量双指标、AA 校验、护栏非劣效上界与重复 200 次的 ITT 分布

了 3.3 倍，分流比例只占对数宽度的 12%，把宽度翻倍归因于分流并不成立。L2 取 6 万，是为了与 L1 的测试集同规模（30% × 20 万）：4 万会把半宽推到 0.246 元、与 L1 的差距拉到 2.5 倍，比较宽度时噪声盖过结论；10 万把半宽压到 0.156 元，但 L2 作为独立小样本的角色随之消失。六个估计的实际分组人数见表 2。

表 2　样本量设计与六个 ITT 估计对真值的覆盖（L0/L1 n=200,000；L2 n=60,000、30/70 分流；L0/L1/L2 为 DGP 层级）

环节	指标	每组样本量 / 点估计	实际 n（处理/对照）	95% 置信区间	真值	结论
样本量	转化率	14,749	—	—	0.10	约束者
样本量	净增量利润	7,709	—	—	0.668	非约束者
L0	净增量利润	0.622	100,330/99,670	[0.525, 0.719]	0.668	覆盖
L0	转化率	0.0495	100,330/99,670	[0.0466, 0.0524]	0.0500	覆盖
L1	净增量利润	0.724	100,330/99,670	[0.627, 0.821]	0.668	覆盖
L1	转化率	0.0501	100,330/99,670	[0.0472, 0.0530]	0.0500	覆盖
L2	净增量利润	0.827	18,216/41,784	[0.627, 1.027]	0.900	覆盖
L2	转化率	0.0565	18,216/41,784	[0.0504, 0.0625]	0.0595	覆盖

3.4 异质性处理效应

三种学习器在测试集上的表现见表 3 与图 5。真值 CATE 的标准差为 0.669，非负比例为 86.0%。Causal Forest 的校准在中段接近完美，两端过冲：最高分箱的预测均值为 2.06，真值为 1.37。重复实验中，T-learner 的 RMSE 为 1.600（20 次重复的 2.5%–97.5% 分位 1.538–1.703），S-learner 为 0.531（0.464–0.606），Causal Forest 两次分别为 0.557 与 0.468。分位区间是 20 次重复的离散范围，不是均值的置信区间。图 5(a) 标注的三条预测标准差（1.70 / 0.75 / 0.71）、表 3 的 RMSE 与图 5(b) 的校准曲线来自同一次拟合，可逐项对齐。




图 4　ITT 对真值的覆盖与利润侵蚀分解

表 3　三种异质性效应学习器的测试集表现（L1，测试集 6 万人；T = T-learner、S = S-learner、CF = Causal Forest；RMSE / 增量价值 / regret / 偏差单位均为元/人，选中比例 = 非负策略选中用户占比；*CF 只跑 2 次，T/S 各 20 次）

学习器	RMSE	R^2	Spearman	Top-20%	增量价值	regret	偏差	选中比例
T	1.625	−4.90	0.335	0.374	0.571	0.109	+0.137	76.2%
S	0.595	0.208	0.637	0.597	0.629	0.051	+0.104	89.5%
CF*	0.557	0.307	0.647	0.633	0.644	0.036	+0.134	89.6%

表 3 中，策略规则为 $\hat{\tau} > 0$ 即投放，不加预算约束；预算约束留给表 6。regret $= V(\pi^*) - V(\pi)$，π^* 为真值非负策略。

3.5 观察性识别的失效边界

$\lambda = 0$ 时，IPW 与 DR 的偏差绝对值不超过 0.06，覆盖率为 0.92/0.94；naive 的偏差为 +0.876，覆盖率为 0.00；PSM 的偏差为 −0.061，覆盖率只有 0.77（0.68–0.85）。$\lambda = 0.25$ 时，IPW 与 DR 的偏差为 0.15～0.16 元，约为真值的 1/4；覆盖率降至 0.82（0.73–0.89）与 0.79（0.70–0.87），Clopper–Pearson 区间上界均低于 0.90。$\lambda = 0.5$ 时，DR 的偏差为 0.531，覆盖率为 0.13；$\lambda \geq 0.75$ 时，三种调整方法的覆盖率全为 0。偏差随 λ 近似线性增长，最高到 3.94～4.42 元（表 4、表 5、图 6）。需要注意目标本身也在动：解析 ATE 从 $\lambda = 0$ 的 0.668 元/人降到 $\lambda = 1.5$ 的 0.362 元/人（表 4 第 2 列），偏差绝对值变大有“估计值上移”与“真值下移”两个来源，两者不能混为一谈。

表 4　四种观察性方法的偏差随混淆强度的变化（每格 100 次重复，单位：元/人；真值列随 λ 变化，偏差一律以该列为基准；Naive 的覆盖率在所有 λ 下均为 0）

λ	真值	Naive	PSM	IPW	DR	IPW / DR 覆盖率
0.00	0.668	+0.876	−0.061	+0.054	+0.039	0.92 / 0.94
0.25	0.658	+0.967	+0.040	+0.160	+0.147	0.82 / 0.79
0.50	0.629	+1.300	+0.493	+0.542	+0.531	0.11 / 0.13
0.75	0.583	+1.837	+1.142	+1.141	+1.129	0 / 0
1.00	0.521	+2.559	+1.987	+1.936	+1.926	0 / 0
1.25	0.446	+3.439	+2.991	+2.890	+2.881	0 / 0
1.50	0.362	+4.421	+4.047	+3.943	+3.936	0 / 0




图 5　三种异质性学习器：同一真值下的还原能力、校准、精度与稳定性

表 5　PSM / IPW / DR 的 95% 区间覆盖率与 Clopper–Pearson 区间（每格 100 次重复；覆盖为 0 的格，区间上界 ≤ 0.04）

λ	PSM 覆盖	IPW 覆盖	DR 覆盖
0.00	0.77 (0.68-0.85)	0.92 (0.85-0.96)	0.94 (0.87-0.98)
0.25	0.76 (0.66-0.84)	0.82 (0.73-0.89)	0.79 (0.70-0.87)
0.50	0.25 (0.17-0.35)	0.11 (0.06-0.19)	0.13 (0.07-0.21)
0.75	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)
1.00	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)
1.25	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)
1.50	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)	0.00 ($\leq$ 0.04)

平衡性诊断两档都通过。$\lambda = 0.25$ 时，IPW 加权后 7 个特征的标准化均值差绝对值最大 0.0078；$\lambda = 0.5$ 时最大 0.0038（历史 GMV 从 0.354 降到 0.004，购物车金额从 0.353 降到 0.003），都远低于 0.1 的常用平衡阈。同一份数据上，$\lambda = 0.5$ 时 IPW 的偏差为 +0.542 元/人，真值为 0.629，偏差达到真值的 86.1%（0.542/0.629）。

3.6 预算约束下的策略价值

三个可行策略与 LP 上界、真值贪心解两个基准在同一测试集（6 万人）、同一预算（$B = 10{,}042$ 元）下的结果见表 6 与图 7；全量发券超预算 5 倍，不作为可行策略参与比较。$\hat{\tau}$ 取自 Causal Forest（与表 3 同一拟合），学习与评估按用户切分。定向-贪心选中 15,985 人，人均增量价值 0.349 元；每元回报 2.085 元；占真值贪心解 86%。这三个数的区间有两个口径。只重抽测试集、策略固定时（条件区间，500 次 bootstrap），分别是 0.318–0.384、1.909–2.290、82%–91%；重抽训练集、重拟合 CATE 与核销模型再重跑贪心 10 次，再训练带来的标准差是 0.0118、0.0706、2.92，与测试集抽样的 0.0168、0.0972、2.46 按方差相加后，合并区间为 0.309–0.389、1.85–2.32、79%–94%。本文引用合并区间：再训练确实贡献了不确定性，它把半宽从 0.033 推到 0.040，不能当成零。重抽 10 次的均值比点估计低 0.022 元，原因是有放回重抽只保留约 63% 的不同用户、模型略弱，属于自助法的向下偏，不代表换一批新数据会掉这么多。随机策略取 200 个种子，




图 6 观察性识别的失效边界：偏差与覆盖率随混淆强度变化

均值为 0.122 ± 0.011 元，每元回报 0.730。解析口径下，真值贪心解为 0.4047443 元/人，LP 松弛上界为 0.4047445 元/人，两者相差 1.8×10^{-7}，上界严格高于启发式解；表 6 里 0.405 的实现值含测试集抽样噪声，不能与上界比较。预算敏感性上，每个预算点的随机基线用 50 个种子取均值并给区间（单次抽样会把噪声当成规律：旧口径下最紧预算只选 2,400 人，单次相对误差约 20%）。9 个预算点上定向始终高于随机，倍数为 1.62–3.97，每个点的 95% 区间下界都大于 1；最紧预算（×0.2）为 3.97 倍（2.62–6.07），×3.0 为 1.62 倍（1.51–1.76）；绝对增益在 ×1.95 达峰（+0.247 元/人）。四参数各取 ±20% 的 12 个单元（同一 Causal Forest）均为定向优于随机，每元回报 1.50～2.99；×1.0 档与表 6 逐位一致（0.349 / 2.085），说明扫描没有偷换模型。

局部改进（1-2 交换）在本文数据上没有改变贪心的选择：两者都选中 15,985 人、增量价值逐位相同，总成本相差 0.011 元（相对预算 1.1×10^{-6}）。它不是一个独立的第三种方法，表 6 因此只保留贪心一行。贪心的价值在于用 LP 上界量化了近似程度，并在少量大额件时退化（3 件反例损失 33%）。

表 6　三个可行策略与两个基准在同一测试集（6 万人）、同一预算下的表现（增量价值 = 实现值 $\pi_1 - \pi_0$；± 为只重抽测试集的 95% 条件区间半宽，并入再训练波动的合并区间见 §3.6；* 为解析口径）

策略	选中人数	成本（元）	增量价值（元/人）	每元回报	占真值贪心解
不发券	0	0	0.000	—	0%
随机	12,000	10,042	0.122±0.011	0.730±0.125	30% [25-36]
定向-贪心	15,985	10,042	0.349±0.033	2.085±0.191	86% [82-91]
LP 松弛上界 *	15,985+ 分数件	10,042.07	0.404745*	2.420*	99.99996%*
真值贪心解	16,970	10,042	0.405±0.039	2.420±0.227	100%

全量发券（60,000 人、成本 50,210 元、增量价值 0.611±0.059、每元回报 0.730±0.070）超预算 5 倍，不属于可行策略，只在表注里给出，不并排比较。表 6 的增量价值按实现值 $\pi_1 - \pi_0$ 计算，为 0.349；解析口径的人均选中效应为 1.349，乘覆盖率得 0.359，两者相差 3.0%，小于该行 CI 的半宽 0.033。随机行是 200 个种子的均值 ± 标准差，其余行是测试集 500 次 bootstrap 百分位。“真值贪心解”用真值 τ 做贪心再加 1-2 交换，是启发式解；它的上界由 LP 松弛给出，解析下界 0.4047443 与上界 0.4047445 的间隙是 1.8×10^{-7}。LP 行的三个数按解析口径计算，与其余行的实现口径不可逐位比较。

4 讨论

4.1 结果解释

主指标与样本量约束者分离，H1 成立。利润是首要指标，却不是样本量的约束者。人均利润 3.37 元，25,215 人非零、占 12.6%，其余 87.4% 为 0，标准差只有 11.08 元。检出 0.5 元/人比检出 1 个百分点转化更省样本，7,709 对 14,749。零膨胀把方差压得很低，这是“多数用户不买”的结构性特征。主指标与设计约束指标因此要分开写。翻转临界 0.36 元/人标出了这条边界的位置。




图 7 预算约束下的策略价值：策略对比、定向相对优势、预算敏感性与贪心近似程度

策略价值对 RMSE 的弹性很小，H3 成立。T-learner 的 RMSE 是 Causal Forest 的 2.9 倍，1.625 对 0.557；增量策略价值只低 11.3%，0.571 对 0.644。原因是策略只消费 τ 的符号与排序：给整条预测加一个常数，排序不变、策略价值不变，而 RMSE 可以任意大。两者本就不是同一个泛函，不应期待等比例对应。T-learner 的失败在量级：个体预测铺开到 −15.1 至 17.0 元，跨度约 32 元，而真值 CATE 的标准差 0.669 元（区间 −2.28 至 1.69）。Causal Forest 的 RMSE 优势来自更小的残差，不来自更小的偏差：CF 的偏差为 +0.134，比 S-learner 的 +0.104 更大；残差平方均值（RMSE 平方减偏差平方）为 0.293，比 S 的 0.344 小 15%，而 CF 预测值本身的方差是 0.501。它赢在稳定，不在准。另一面是过度投放：CF 的非负策略选中 89.6% 的用户，真值非负比例只有 86.0%。策略价值最高时，预算效率未必最高。

覆盖率崩塌快于偏差，H2 成立。$\lambda = 0.25$ 时，IPW 与 DR 的偏差只有真值的 1/4，覆盖率却已从 0.92/0.94 跌到 0.82/0.79。区间宽度按零偏差校准。偏差一旦超过标准误的一半量级，覆盖率就开始系统性偏离名义水平，而偏差的绝对值仍可能显得很小。PSM 在 $\lambda = 0$ 时已经不合格，覆盖率 0.77，上界 0.85。它的标准误忽略了对照被重复匹配，问题出在区间本身，与混淆无关。点估计几乎无偏，区间仍可能完全不可用。

平衡性诊断全绿与无偏无关。这个结果与双稳健估计的前提直接相关：至少有一个模型正确[10]。$\lambda = 0.5$ 时，IPW 把 7 个特征的标准化均值差全部压到 0.0038 以下，同一份数据上的偏差却是 +0.542 元/人，达到真值的 86.1%（0.542/0.629）。倾向得分只能平衡 X 中存在的变量。U 不在 X 中，倾向得分对它们无能为力[8]。双稳健估计也没有提供额外保护。$\lambda \geq 0.5$ 后，DR 与 IPW 的差不足 0.02 元，因为 U 同时进入两个模型，“至少一个模型正确”的前提不成立[10]。

贪心与局部改进给出同一个解，原因是规模，不是程序缺陷。全规模下贪心达到 LP 松弛上界的 99.9999%，“大量小件”的交换论证保证差距不超过单件最大价值；降规模后精确 DP 因成本离散化反而低 0.30%，只有 3 件物品的反例里贪心损失 33%。局部改进的价值是用 1-2 交换确认贪心已无可改进。

4.2 原因分析

各条主线的失效模式指向同一个结构性原因：目标量与实际决策量不是同一个泛函。转化率是均值，利润是重尾零膨胀变量，策略价值是依赖排序的泛函；用均值的直觉设计样本量、用 RMSE 的直觉评价策略、用平衡性判断无偏，都会在某个环节失配。其次是误差被点估计掩盖：护栏要看单侧上界与功效，覆盖率要配 Clopper–Pearson 区间，缺一项就会把“没测出来”读成“没有问题”。再次是口径：分母、绝对与增量、上界与近似解，任何一处不写清，数字正确而结论错误。

4.3 理论与实践意义

理论上的贡献是把偏差从不可观测量变成可核对量，并给出三条在本 DGP 内同时出现的边界结论：约束者分离、护栏分母决定结论、平衡性诊断不构成无偏证据（覆盖率比偏差更早失效）。它们是否可移植到其他生成机制，需要另行验证；本文只主张这三条在给定生成机制内成立。

实践上给出可执行的决策规则与置信区间。定向发券每元回报 2.08 元（1.91–2.29），占真值贪心解 86%（82%–91%），在四参数各取 ±20% 的 12 个单元里方向稳定。观察性结论有一条可核对的预警线：$\lambda = 0.25$ 起覆盖率跌破 0.90，$\lambda = 0.5$ 时区间基本失效。这不是一条“可以照用的操作阈值”：只要不能排除同量级的未观测混淆，就应回到实验设计，观察性估计只能作方向性参考。对运营侧的一句话是：预算收紧时定向的相对优势变大。扫描的 9 个预算点上定向都优于随机（1.62–3.97 倍，每点的区间下界都大于 1），最紧预算处为 3.97 倍（2.62–6.07）。

4.4 局限性

模拟不能替代真实数据的经验。DGP 的共单调耦合让个体效应集中在转化增量与券成本上，真实世界的效应异质性更复杂。统计上，护栏的功效取决于分母：条件口径只有 0.194，全用户口径 0.64，且两个口径的差值符号相反；CATE 重复 20 次，Causal Forest 只有 2 次；λ 扫描的样本为 2 万，覆盖率标准误约 0.04，已用 Clopper–Pearson 区间显式吸收。实现上，所谓“背包”实际是贪心加 1-2 交换的局部改进，全规模不做精确整数规划；DR 未做交叉拟合，若改用 DML 或交叉拟合，需要样本分割与正交矩条件[12]；PSM 的标准误忽略对照复用；数据层按渠道差异化的 MNAR 注入缺失，分析层按 MAR 用分渠道中位数单值填补。5.58% 的购物车金额因此被钉在同一个值上，分布方差被压低，而它正是倾向得分的输入之一；观察性部分的平衡性结论在填补方式改变时需要复核。策略价值的区间分两种口径：0.318–0.384 只重抽测试集、条件于已拟合的策略；0.309–0.389 把重抽训练集、重拟合 CATE 的波动按方差并入，后者才包含再训练的不确定性。设定上，未做面额与人群的联合优化，面额固定为 10 元；未建模溢出与长期效应；策略学习只用到 $\hat{\tau}$ 的符号与排序，未采用 Athey–Wager 式的直接策略优化目标函数[11]，预算极紧时可能不是最优规则。方法选择上，三个学习器在同一测试集上比较后才选定 Causal Forest，表 6 的策略价值因此含有选模偏差，不是无偏的性能承诺。结论在以下情况失效。网络溢出破坏 SUTVA，定向收益会被夸大。长期效应使 30 天窗口内的增量只是时间平移。退款在 30 天后集中爆发，利润成熟窗口不足。核销率被低估 20%，实际超支约 25%。面额与效应的曲线形状不同时，“每元回报 2.08”的绝对值失效，排序结论仍成立。

5 结论

5.1 主要发现

三条发现指向同一件事：口径决定结论。利润是首要指标，却不是样本量的约束者，说明“主指标”与“设计约束指标”必须分开写。护栏的分母一换，同一个实验可以同时是“恶化 0.36pp”与“改善 0.36pp”，因此护栏结论必须连同分母与功效一起报，单说“通过”没有意义：本例的“通过”伴随一次显著的恶化（$p = 9.0 \times 10^{-16}$），它排除的是“超过 0.5pp 的恶化”，不是“恶化”。观察性调整的区间比点估计更早失效，平衡性诊断全绿并不构成无偏证据。这些判断在 20 万用户、200 次重复与三个 DGP 层级上得到复核；策略价值则是同一测试集上的实现值，含选模偏差。

5.2 研究问题的回答

RQ1 的答案是能。定向策略每元回报 2.085 元，合并区间下界 1.85（条件区间下界 1.909），两个口径都大于 1，且显著高于随机发券的 0.730。RQ2 的答案是能给出失效的预警线，但不能把它当作使用许可：$\lambda = 0.25$ 起 IPW 与 DR 的覆盖率跌破 0.90，$\lambda \geq 0.5$ 时区间不可用；不能排除这一量级的混淆时，用实验设计解决。RQ3 的答案是不能互相替代。RMSE 相差 2.9 倍时，策略价值只差 11.3%；RMSE 对预测的常数平移敏感，而只依赖符号与排序的策略价值不变，两者本就不是同一个泛函。Causal Forest 的 RMSE 优势来自残差，不来自偏差。H1 到 H3 在本文参数下均成立。

建议把“是否发券、发给谁”写成预算约束下的选择问题，报告区间、种子分布与 CP 区间而不只报点估计；平衡性诊断只当必要条件；混淆强度无法排除时用实验设计解决，不要依赖更强的调整方法。

5.3 展望：模型遗漏了什么、如何深化、用什么方法

模拟器假定 SUTVA 成立、用户之间互不影响，而定向发券在社群内会产生干扰；它只观测 30 天窗口，无法区分真实增量与需求提前；用户被当作静态个体，没有浏览、加购、首单、复购之间的状态转移；λ 也被当作一次性、静态的参数。

要补上这些，需要四个方向的数据：时间维度加一层 L4 面板（干预前后各 30 天），空间维度把随机化单位从用户改为社群或城市并定义 exposure mapping，窗口延长到 90～180 天并建模留存曲线，状态维度把用户状态定义为浏览、加购、首单、复购。

这些方法本身都是现成的（双重差分、整群随机、生存分析、马尔可夫链），限制在数据：现有数据是单期、用户级随机、30 天窗口、无状态序列：DID 缺未受干预的对照城市，网络溢出缺社群级随机化，LTV 缺 90～180 天观测，马尔可夫链缺以月计的状态面板，支撑不了其中任何一项。硬做只会把假设当成结论。

参考文献

[1] Kohavi R, Tang D, Xu Y. Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing[M]. Cambridge University Press, 2020.

[2] Morris T P, White I R, Crowther M J. Using simulation studies to evaluate statistical methods[J]. Statistics in Medicine, 2019, 38(11): 2074-2102.

[3] Hillstrom K. The MineThatData e-mail analytics and data mining challenge[DS]. 2008.

[4] Imbens G W, Rubin D B. Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction[M]. Cambridge University Press, 2015.

[5] Angrist J D, Pischke J S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion[M]. Princeton University Press, 2009.

[6] Künzel S R, Sekhon J S, Bickel P J, Yu B. Metalearners for estimating heterogeneous treatment effects using machine learning[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(10): 4156-4165.

[7] Wager S, Athey S. Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests[J]. Journal of the American Statistical Association, 2018, 113(523): 1228-1242.

[8] Rosenbaum P R, Rubin D B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects[J]. Biometrika, 1983, 70(1): 41-55.

[9] Robins J M, Rotnitzky A, Zhao L P. Estimation of regression coefficients when some regressors are not always observed[J]. Journal of the American Statistical Association, 1994, 89(427): 846-866.

[10] Bang H, Robins J M. Doubly robust estimation in missing data and causal inference models[J]. Biometrics, 2005, 61(4): 962-973.

[11] Athey S, Wager S. Policy learning with observational data[J]. Econometrica, 2021, 89(1): 133-161.

[12] Chernozhukov V, Chetverikov D, Demirer M, et al. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J]. The Econometrics Journal, 2018, 21(1): C1-C68.

附录 A　关键参数表

表 A1　关键参数表（取值与其业务依据）

参数	取值	业务依据
基线首单转化率 / 券最大提升	0.10 / 0.15	行业 8%～12% 中值；券的概率尺度上限
面额档位（本文用参考面额）	5/10/15/20 元，用 10 元	平台现行档位；饱和曲线尺度 12.0
券核销率 / 退款率	0.55 / 0.075	同类券历史 40%～70%；类目退款 5%～10%，护栏基线
成本率 / 履约 / 客单价	0.68 / 5 元 / 120 元	毛利率 25%～40%；配送仓储包材；首单客单
可回收比例 / 手续费率	0.85 / 0.01	退款后可回收的商品成本比例；支付通道费率
转化窗 / 利润窗	7 / 30 天	两个窗口必须分开且等长（R2）
转化 MDE / 利润 MDE / 假设 sd	1 个百分点 / 0.5 元 / 11.08 元	相对提升 10%；预算与用户的盈亏平衡尺度；实测 sd
试点覆盖率 / 复购率与客单比	0.20 / 0.05 与 0.55	试点 20%；30 天复购率 4%～6% 中值

附录 B　复现方式与可复现性等级

B.1 可复现性等级

数据为按明确参数生成的合成数据，随机种子固定为 20240101。同一种子可以重建同一份数据。全部数值结果、表与图由同一套计算流程产出；正文中的每个数字都能在结果表中追溯。复现性方面，随机流

完全确定；主结果逐位可重建；少数浮点汇总列存在 10^{-15} 量级的差异，原因是浮点累加顺序不同。复现流程产生 66 个产物文件，其中结果表 45 张、图 7 张。

正文只用业务名，配置键名与参数名的对应关系分三组给出。

业务参数：基线首单转化率 = `business.baseline_conversion`；券最大提升 = `business.coupon_max_effect`；面额档位 = `business.coupon_face_values`；核销率 = `business.redemption_rate`；退款率 = `business.refund_rate`；商品成本率 = `business.goods_cost_ratio`；履约成本 = `business.fulfill_cost_mean`；客单价 = `business.aov_mean`；退款可回收比例与手续费率 = `business.refundable_goods_ratio` 与 `business.refund_handling_fee_rate`；复购率与客单比 = `dgp.repeat.prob` 与 `dgp.repeat.value_ratio`。

实验参数：双窗口 = `windows.convert_days` 与 `windows.profit_days`；转化 MDE = `experiment.mde.conversion_abs`；利润 MDE = `experiment.mde.profit_per_user`；MDE 假设标准差 = `experiment.mde.profit_sd_assumed`；护栏界值 = `experiment.guardrail.noninferiority_margin`；试点覆盖率 = `budget.coverage_target`；随机策略种子数 = `evaluation.random_strategy_seeds`。

B.2 数据与图表说明

全部数据由已知的数据生成过程产生，是合成数据，不是真实企业数据。图 1 至图 7 与表 1 至表 6、表 A1、表 C1 的数据来源与计算口径见表 B1。

表 B1　图 1–7 与表 1–6、表 A1、表 C1 的数据来源与计算口径

编号	内容	数据来源	关键口径
图 1	技术路线	无（流程设计）	八个环节，不含估计结果
图 2	数据层证据	r1_analysis_frame_clean.csv、r1_auxiliary.csv、r1_sql_channel_funnel.csv、r1_quality_dirty.csv	分组/分渠道转化率；分渠道缺失率
图 3	实验设计	r1_sample_size.csv、r1_aa_summary.csv、r1_guardrail.csv、r1_guardrail_sensitivity.csv、r1_repeats_raw.csv、r1_repeats_summary.csv	两套分母；四档界值；200 次重复
图 4	ITT 与利润分解	r1_itt.csv、r1_profit_decomposition.csv	L0–L2；两指标；CI 对解析真值
图 5	异质性学习器	r2_cate_predictions.csv、r2_cate_comparison.csv、r2_cate_calibration.csv、r2_cate_repeats_raw.csv	6 万人；图与表同一拟合
图 6	观察性失效边界	r2_lambda_summary.csv	7 个 λ 点；CP 区间
图 7	策略价值	r3_six_strategies.csv、r3_six_strategies_ci.csv、r3_budget_scan.csv、r3_random_seeds.csv、r3_policy_refit_ci.csv	500 次条件 bootstrap；10 次重抽；每点 50 个种子
表 1	分层数据生成过程	无（设计定义）	L0–L3；每层放松一条假设
表 2	样本量与 ITT	r1_sample_size.csv、r1_itt.csv	L0/L1 n=20 万；L2 n=6 万
表 3	学习器表现	r2_cate_comparison.csv	CF 2 次、T/S 20 次
表 4	观察性偏差	r2_lambda_summary.csv	100 次重复；元/人；真值随 λ
表 5	覆盖率	r2_lambda_summary.csv	100 次重复；CP 区间
表 6	策略与 LP 上界	r3_six_strategies.csv、r3_six_strategies_ci.csv、r3_oracle_bound.csv	实现口径 + 解析上界
表 A1	关键参数	configs/base.yaml	业务参数取值与依据
表 C1	数据字典	r1_data_dictionary.csv	五张关系表字段与口径
§2.2 复购核对	正文四个数字	r1_repeat_check.csv	1,256 人；17,555 元；13.1%
§3.2 护栏换算	界值成本、构成分解、区间宽度分解	r1_guardrail_margin.csv、r1_guardrail_decomposition.csv、r1_ci_width_decomposition.csv	0.5pp = 5.18 万元；量效应 115%；宽度比 2.06

附录 C　数据字典与 SQL 对象清单

表 C1　五张关系表的关键字段与口径

表（行数）	关键字段与口径
`users`（200,000）	user_id 主键、is_new、reg_date、channel、hist_gmv、cart_value_at_assign（数据层按渠道差异化注入 MNAR 缺失，分析层按 MAR 分渠道中位数填补）、browse_depth_7d
`user_events`（1,201,121）	user_id、event_type（page_view / add_to_cart）、event_time（统计口径）、sku_id、ts_ingested（受上报延迟影响，不作统计）
`coupon_assignment`（200,000）	exp_id、user_id（每用户仅一行）、group、coupon_value、assign_time（两窗口共同起点）
`orders`（26,471）	order_id、user_id、order_time、pay_amount、refund_amount、goods_cost、fulfill_cost、coupon_used、coupon_value、refunded、refund_time；退款单保留 2,053 行、复购第二单 1,256 行
`user_outcomes`（400,000）	user_id、window_type（convert_7d / profit_30d）、converted、gmv、net_profit（7 天为 NULL）、refunded

6 个视图分别承担成本分列、逐单与用户级净贡献利润、订单窗口归属与双窗口结果：R3 由逐单视图保证（券成本只减一次），R1 由用户级视图保证（以分配表驱动、未下单记 0、多单求和），R2 由两个结果视图保证。

权截断取 0.99 分位，按定义每格恰有 1%（200/20,000）的样本被截断，与 λ 无关；逐格计数见 r2_ipw_clip.csv。

19 条命名查询分三组：口径派生 5 条、业务看板 5 条、质量闸门 9 条（重复上报、孤儿订单、重复分配、窗口完整性、转化窗口利润为空、退款单保留、对照组持券、事件越界、分流比例）。闸门与数据库测试跑同一批数据，违反即抛错。