## просмотр У3

```
it@it-K50IJ:~$ id
uid=1000(it) gid=1000(it) rpynnы=1000(it),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),120(lpadmin),131(lxd),132(sambashare)
it@it-K50IJ:~$ cat /etc/group | less
it@it-K50IJ:~$
```

просмотр групп

```
it@it-K50IJ: ~
tcpdump:x:115:
avahi-autoipd:x:116:
rtkit:x:117:
ssh:x:118:
netdev:x:119:
lpadmin:x:120:it
avahi:x:121:
scanner:x:122:saned
saned:x:123:
nm-openvpn:x:124:
whoopsie:x:125:
colord:x:126:
geoclue:x:127:
pulse:x:128:
pulse-access:x:129:
gdm:x:130:
lxd:x:131:it
it:x:1000:
sambashare:x:132:it
systemd-coredump:x:999:
mlocate:x:134:
mysql:x:133:
vboxusers:x:135:
(END)
```

Создание пользователя, используя утилиту useradd

```
it@it-K50IJ:~

it@it-K50IJ:~$ sudo useradd yanky -m -s /bin/bash -d /home/yanky
[sudo] пароль для it:
it@it-K50IJ:~$ ls /home
it lost+found yanky
it@it-K50IJ:~$ ^C
it@it-K50IJ:~$ ■
```

Удаление пользователя, используя утилиту userdel;

## Создание пользователя в ручном режиме

```
it@it-K50IJ: ~
 it@it-K50IJ:~$ sudo adduser yarik
Добавляется пользователь «yarik» ...
Добавляется новая группа «yarik» (1002) ...
Добавляется новый пользователь «yarik» (1002) в группу «yarik» ...
Создаётся домашний каталог «/home/yarik» ...
Копирование файлов из «/etc/skel» ...
Новый пароль :
.
Повторите ввод нового пароля :
Пароль не указан
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
Изменение информации о пользователе yarik
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
Полное имя []: Yarik
           Номер комнаты []: 111
           Рабочий телефон []: 123456789
Домашний телефон []: 000
           Другое []: No
Данная информация корректна? [Y/n] Y
it@it-K50IJ:~$ ls /home
 it lost+found yanky yarik
it@it-K50IJ:~$
```

Создание группы с использованием утилит и в ручном режиме;

Попрактиковаться в смене групп у пользователей;

Добавление пользователя в группу, не меняя основной;

Удаление пользователя из группы.