

KI-unterstützte Erstellung von ETL-Prozessen - Eine experimentelle Evaluierung

Bachelorarbeit

zur Erlangung des Grades

Bachelor of Science

der Fachrichtung Informatik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart

von

Luis Geiger

02.05.2026

Matrikelnummer:

9144849

Kurs:

TINF23CE

Gutachter an der DHBW Stuttgart: Prof. Dr. Name

Erklärung

Ich erkläre mich hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit Bachelorarbeit mit dem Thema „*KI-unterstützte Erstellung von ETL-Prozessen - Eine experimentelle Evaluierung*“ selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Aus den benutzten Quellen, direkt oder indirekt, übernommene Gedanken habe ich als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Stuttgart, 02.05.2026

Ort, Datum

L.Geiger

Luis Geiger

Contents

Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.3 Methodisches Vorgehen	2
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2 Grundlagen	4
2.1 ETL-Prozesse	5
2.1.1 Definition und Phasen	5
2.1.2 Typische Herausforderungen	6
2.1.3 Klassische Werkzeuge und Verfahren	6
2.2 Datenqualität und Datenbereinigung	7
2.2.1 Dimensionen der Datenqualität	7
2.2.2 Häufige Datenprobleme	8
2.3 Large Language Models	8
2.3.1 Funktionsweise und Architektur	8
2.3.2 Überblick aktueller Modelle	9
2.3.3 Stärken und Limitationen bei strukturierten Daten	10
2.4 Prompt Engineering	10
2.4.1 Grundlegende Prompting-Strategien	10
2.4.2 Einflussfaktoren auf die Ergebnisqualität	11
3 Stand der Forschung	12
3.1 KI-Einsatz in der Datenverarbeitung	12
3.2 LLMs für strukturierte Daten und Tabellen	13
3.3 Verwandte Arbeiten zur Automatisierung von ETL	13
3.4 Forschungslücke und Abgrenzung	14
4 Konzeption der experimentellen Evaluierung	15
4.1 Forschungsdesign und Hypothesen	16
4.2 Auswahl der Large Language Models	17
4.3 Definition der ETL-Aufgaben	18
4.3.1 Datenbereinigung	19
4.3.2 Datentransformation	19
4.3.3 Duplikaterkennung	20

4.4	Prompting-Strategien	20
4.5	Evaluationskriterien	21
4.5.1	Genauigkeit	21
4.5.2	Vollständigkeit	22
4.5.3	Konsistenz	22
4.5.4	Effizienz	22
4.6	Vergleich mit einer manuellen ETL-Pipeline	23
5	Erstellung des synthetischen Datensatzes	25
5.1	Anforderungen an den Datensatz	25
5.2	Datenmodell und -struktur	25
5.3	Eingebaute Datenqualitätsprobleme	25
5.4	Generierungsverfahren und verwendete Werkzeuge	25
5.5	Validierung des Datensatzes	25
6	Implementierung	25
6.1	Systemarchitektur und Versuchsumgebung	25
6.2	Eingesetzte Technologien und Bibliotheken	25
6.3	Umsetzung der klassischen ETL-Pipeline	25
6.4	Integration der LLMs in die Pipeline	25
6.5	Umsetzung der Prompting-Strategien	25
6.6	Mess- und Auswertungsverfahren	25
7	Durchführung der Experimente	25
7.1	Versuchsablauf	25
7.2	Erhobene Messdaten	25
7.3	Reproduzierbarkeit und Versuchsbedingungen	25
8	Ergebnisse und Auswertung	25
8.1	Ergebnisse je ETL-Aufgabe	25
8.2	Vergleich der Modelle	25
8.3	Vergleich der Prompting-Strategien	25
8.4	Vergleich KI-basiert vs. klassisch	25
8.5	Diskussion der Ergebnisse	25
8.5.1	Stärken des LLM-Einsatzes	25
8.5.2	Schwächen und Risiken	25
8.5.3	Einordnung in den Stand der Forschung	25
9	Handlungsempfehlungen für die Praxis	25
9.1	Eignung von LLMs für unterschiedliche ETL-Szenarien	25

9.2	Empfehlungen zur Modell- und Prompt-Auswahl	25
9.3	Hybride Architekturen	25
10	Fazit und Ausblick	25
10.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	25
10.2	Beantwortung der Forschungsfragen	25
10.3	Limitationen der Arbeit	25
10.4	Ausblick auf weitere Forschung	25
	Bibliography	26

Abkürzungsverzeichnis

ETL Extract, Transform, Load

LLM Large Language Model

AI Künstliche Intelligenz

1. Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die Verfügbarkeit, Qualität und zeitnahe Bereitstellung von Daten sind zu einem zentralen Erfolgsfaktor für datengetriebene Organisationen geworden. Im Zentrum der dafür notwendigen Dateninfrastruktur stehen seit Jahrzehnten ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load), die Daten aus heterogenen Quellsystemen extrahieren, in eine einheitliche Struktur überführen und in Zielsysteme wie Data Warehouses oder Analyseplattformen laden [13, 36]. Trotz ihrer langen Etablierung gelten klassische ETL-Pipelines zunehmend als Engpass: Sie sind in der Regel regelbasiert, statisch modelliert und erfordern erheblichen manuellen Aufwand bei Entwurf, Anpassung und Wartung [23, 25]. Mit dem Wachstum von Datenvolumen, der Heterogenität der Quellen und steigenden Anforderungen an Aktualität geraten herkömmliche ETL-Architekturen an ihre Grenzen [27, 36]. Parallel dazu haben sich in den letzten Jahren Large Language Models (LLMs) als leistungsfähige Werkzeuge etabliert, die nicht nur natürliche Sprache, sondern zunehmend auch strukturierte und semi-strukturierte Daten verarbeiten können [37]. Erste Arbeiten zeigen, dass LLMs im Kontext der Datenverarbeitung Aufgaben wie Datenbereinigung, Schema-Mapping, Transformationslogik oder Anomalieerkennung übernehmen oder zumindest unterstützen können [4, 11, 16]. Damit eröffnet sich die Perspektive, klassische ETL-Prozesse durch KI-gestützte Komponenten zu ergänzen oder partiell zu ersetzen, um manuellen Aufwand zu reduzieren und die Anpassungsfähigkeit der Pipelines zu erhöhen. Gleichzeitig ist die praktische Eignung von LLMs für ETL-Aufgaben bislang nur unzureichend systematisch untersucht. Während konzeptionelle Beiträge die potenziellen Vorteile beschreiben, fehlt es an empirischen Vergleichen, die unterschiedliche Modelle und Prompting-Strategien unter kontrollierten Bedingungen gegen klassische Verfahren stellen. Offen ist insbesondere, wie zuverlässig LLMs typische ETL-Teilaufgaben wie Datenbereinigung, Datentransformation und Duplikaterkennung bearbeiten, wie stabil und reproduzierbar ihre Ergebnisse aufgrund der probabilistischen Modellarchitektur ausfallen, wie sich verschiedene Prompting-Ansätze auf die Ergebnisqualität auswirken und unter welchen Bedingungen ein Einsatz gegenüber etablierten regelbasierten Methoden überhaupt sinnvoll ist. Genau an dieser Lücke setzt die vorliegende Arbeit an.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Arbeit ist eine experimentelle Evaluierung der Eignung von Large Language Models für die Unterstützung und Automatisierung ausgewählter ETL-Aufgaben. Im Zentrum steht der systematische Vergleich mehrerer aktueller LLMs sowie unterschiedlicher Prompting-Strategien anhand eines kontrolliert erstellten synthetischen Datensatzes, der typische Datenqualitätsprobleme abbildet. Die Ergebnisse werden mit einer klassisch implementierten ETL-Pipeline verglichen, um Stärken, Schwächen und praktische Einsatzgrenzen KI-gestützter Ansätze fundiert einordnen zu können. Auf dieser Grundlage sollen Handlungsempfehlungen für den Einsatz von LLMs in realen ETL-Szenarien abgeleitet werden. Aus dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Forschungsfragen:

FF1: Inwieweit eignen sich aktuelle Large Language Models für die Bearbeitung typischer ETL-Aufgaben – konkret Datenbereinigung, Datentransformation und Duplikaterkennung – im Vergleich zu einer klassischen, regelbasierten ETL-Pipeline?

FF2: Welchen Einfluss haben unterschiedliche Prompting-Strategien auf die Ergebnisqualität der untersuchten LLMs in den definierten ETL-Aufgaben?

FF3: Wie reproduzierbar und stabil sind die Ergebnisse der LLM-gestützten Verarbeitung bei wiederholter Ausführung identischer ETL-Aufgaben?

FF4: Unter welchen Bedingungen ist ein KI-gestützter, hybrider oder klassischer Ansatz für unterschiedliche ETL-Szenarien zu empfehlen?

1.3 Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der formulierten Forschungsfragen wird ein mehrstufiges, experimentell ausgerichtetes Vorgehen gewählt, das konzeptionelle, gestalterische und empirische Elemente miteinander verbindet. Den Ausgangspunkt bildet eine strukturierte Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen zu ETL-Prozessen, Datenqualität, Large Language Models und Prompt Engineering sowie eine Analyse des aktuellen Forschungsstands zum Einsatz von KI in der Datenintegration. Diese literaturbasierte Vorarbeit dient dazu, relevante Konzepte, etablierte Verfahren und bestehende Forschungslücken zu identifizieren und die anschließende Evaluierung theoretisch zu fundieren. Auf

dieser Grundlage wird in einem zweiten Schritt das experimentelle Design entwickelt. Dazu zählen die Auswahl mehrerer aktueller Large Language Models, die Definition der zu untersuchenden ETL-Teilaufgaben Datenbereinigung, Datentransformation und Duplikaterkennung sowie die Festlegung unterschiedlicher Prompting-Strategien. Ergänzend werden Evaluationskriterien operationalisiert, anhand derer die Ergebnisse aller Verfahren vergleichbar gemessen werden können. Da Large Language Models aufgrund ihrer probabilistischen Natur nicht-deterministische Ausgaben erzeugen können, wird zusätzlich die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse als eigenständige Untersuchungsdimension berücksichtigt. Als Vergleichsmaßstab dient eine klassische, regelbasiert implementierte ETL-Pipeline. Im dritten Schritt wird ein synthetischer Datensatz erstellt, der typische Datenqualitätsprobleme realer Datenbestände kontrolliert abbildet. Die gezielte Konstruktion erlaubt es, die Eigenschaften der Eingangsdaten exakt zu kennen und damit reproduzierbare sowie aussagekräftige Vergleiche zwischen den untersuchten Ansätzen zu ermöglichen. Anschließend erfolgt die technische Umsetzung der Versuchsumgebung, in der sowohl die klassische ETL-Pipeline als auch die LLM-basierten Verarbeitungsschritte implementiert und über einheitliche Schnittstellen ausgeführt werden. Die eigentliche Durchführung der Experimente erfolgt unter standardisierten Bedingungen, wobei für jede Kombination aus Modell, Prompting-Strategie und ETL-Aufgabe Messdaten zu Qualität, Stabilität und Effizienz erhoben werden. Um die Reproduzierbarkeit der LLM-Ergebnisse beurteilen zu können, wird jede Konfiguration mehrfach ausgeführt. Die Auswertung kombiniert eine quantitative Analyse der definierten Kennzahlen mit einer qualitativen Einordnung beobachteter Stärken und Schwächen. Aus den Ergebnissen werden abschließend Handlungsempfehlungen abgeleitet, die eine fundierte Einschätzung über den sinnvollen Einsatz von LLMs in unterschiedlichen ETL-Szenarien ermöglichen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel. Nach der vorliegenden Einleitung, in der Motivation, Zielsetzung, Forschungsfragen und methodisches Vorgehen dargelegt werden, behandelt Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen. Hier werden zentrale Konzepte zu ETL-Prozessen, Datenqualität, Large Language Models sowie Prompt Engineering eingeführt, die als Bezugsrahmen für die weitere Untersuchung dienen. Kapitel 3 widmet sich dem aktuellen Stand der Forschung. Es werden Arbeiten zum Einsatz von KI in der Datenverarbeitung, zur Verarbeitung strukturierter Daten durch LLMs sowie zur Automatisierung von ETL-Prozessen aufgearbeitet und gegeneinander abgegrenzt. Auf dieser Basis wird die für diese Arbeit relevante Forschungslücke

präzisiert. In Kapitel 4 wird die Konzeption der experimentellen Evaluierung beschrieben. Dies umfasst das Forschungsdesign, die Auswahl der untersuchten Modelle, die Definition der ETL-Aufgaben, die eingesetzten Prompting-Strategien sowie die Evaluationskriterien einschließlich der manuellen Pipeline. Kapitel 5 dokumentiert anschließend die Erstellung des synthetischen Datensatzes, einschließlich Anforderungen, Datenmodell, eingebauter Qualitätsprobleme und der durchgeführten Validierung. Die technische Umsetzung wird in Kapitel 6 dargestellt. Es beschreibt die Systemarchitektur, die eingesetzten Technologien sowie die konkrete Implementierung der klassischen ETL-Pipeline und der LLM-basierten Komponenten. Kapitel 7 behandelt die Durchführung der Experimente und legt Versuchsablauf, erhobene Messdaten sowie die Bedingungen zur Sicherstellung der Reproduzierbarkeit offen. Kapitel 8 präsentiert und analysiert die Ergebnisse. Neben einer aufgabenspezifischen Auswertung erfolgen ein Vergleich der Modelle, der Prompting-Strategien sowie eine Gegenüberstellung von KI-basiertem und klassischem Ansatz. Die Ergebnisse werden anschließend diskutiert und in den Stand der Forschung eingeordnet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitet Kapitel 9 Handlungsempfehlungen für die Praxis ab, insbesondere zur Eignung von LLMs in unterschiedlichen ETL-Szenarien sowie zur Gestaltung hybrider Architekturen. Kapitel 10 fasst die zentralen Ergebnisse zusammen, beantwortet die in Abschnitt 1.2 formulierten Forschungsfragen, reflektiert die Limitationen der Arbeit und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen.

2. Grundlagen

Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen, auf denen die experimentelle Evaluierung der folgenden Kapitel aufbaut. Zunächst werden ETL-Prozesse als etabliertes Verfahren der Datenintegration beschrieben (Abschnitt 2.1). Anschließend wird das Konzept der Datenqualität als zentraler Bezugspunkt für die untersuchten ETL-Teilaufgaben eingeführt (Abschnitt 2.2). Darauf folgen eine Einordnung von Large Language Models als verarbeitende Komponente (Abschnitt 2.3) sowie eine Darstellung des Prompt Engineering als zentrale Steuerungsmethode für diese Modelle (Abschnitt 2.4).

2.1 ETL-Prozesse

2.1.1 Definition und Phasen

Der Begriff ETL steht für die drei aufeinanderfolgenden Phasen *Extract*, *Transform* und *Load* und bezeichnet einen der zentralen Prozesse der Datenintegration, mit dem Daten aus unterschiedlichen Quellsystemen in ein einheitliches Zielsystem überführt werden [13, 36]. Historisch ist der ETL-Prozess eng mit dem Aufbau von Data Warehouses verbunden, in denen konsolidierte und bereinigte Daten als Grundlage für Auswertungen und Entscheidungsunterstützung bereitgestellt werden [3, 13]. Der Prozess bildet damit das Bindeglied zwischen unverarbeiteten Rohdaten und den daraus abgeleiteten, nutzbaren Informationen [13, 36].

In der ersten Phase, der Extraktion, werden die relevanten Daten aus einer oder mehreren Quellen ausgelesen. Diese Quellen sind in der Praxis heterogen und reichen von relationalen Datenbanken über Dateien und Tabellen bis hin zu Schnittstellen externer Dienste, sodass bereits hier unterschiedliche Formate und Strukturen zusammengeführt werden müssen [13, 36]. Die Transformationsphase bildet den inhaltlichen Kern des Prozesses: Die extrahierten Daten werden bereinigt, vereinheitlicht und in die vom Zielsystem geforderte Struktur überführt. Typische Operationen sind die Korrektur fehlerhafter oder fehlender Werte, die Vereinheitlichung von Formaten, die Zusammenführung und Aggregation von Datensätzen, das Auflösen von Duplikaten sowie das Abbilden der Quellstrukturen auf das Zielschema [13, 27, 36]. In der abschließenden Ladephase werden die transformierten Daten schließlich in das Zielsystem geschrieben, etwa in ein Data Warehouse oder eine Analyseplattform, wobei zwischen vollständigem Laden und inkrementellem Aktualisieren unterschieden wird [3, 13].

Die strikte Abfolge der drei Phasen ist dabei nicht das einzig mögliche Gestaltungsmuster. Insbesondere im Kontext von Big Data hat sich mit ELT (Extract, Load, Transform) eine Variante etabliert, bei der die Rohdaten zunächst geladen und erst innerhalb des Zielsystems transformiert werden, um von dessen Verarbeitungskapazitäten zu profitieren [27, 36]. Für die vorliegende Arbeit bleibt jedoch die klassische ETL-Reihenfolge maßgeblich, da der Schwerpunkt auf den Transformationsschritten der Datenbereinigung, Datentransformation und Duplikaterkennung liegt.

2.1.2 Typische Herausforderungen

Obwohl ETL-Prozesse seit Jahrzehnten etabliert sind, gelten sie in modernen Datenlandschaften zunehmend als anspruchsvoll und wartungsintensiv. Eine zentrale Herausforderung ist die Sicherung der Datenqualität: Da die Eingangsdaten aus unterschiedlichen Quellen stammen, weisen sie häufig Fehler, Lücken und Inkonsistenzen auf, die im Transformationsschritt erkannt und behoben werden müssen, um verlässliche Analyseergebnisse zu gewährleisten [13, 26]. Eng damit verbunden ist die Heterogenität der Quellen, die sich in unterschiedlichen Formaten, Schemata und Bedeutungen gleichartiger Felder äußert und einen erheblichen Aufwand bei der Vereinheitlichung verursacht [13, 36].

Hinzu kommt die Frage der Skalierbarkeit. Mit dem stetigen Wachstum von Datenvolumen und -vielfalt geraten klassische, batch-orientierte ETL-Architekturen an ihre Grenzen und können den Anforderungen an Verarbeitungsgeschwindigkeit und Aktualität nur noch eingeschränkt gerecht werden [27, 36]. Ein weiterer kritischer Aspekt ist der hohe manuelle Aufwand bei Entwurf, Anpassung und Wartung: Klassische Pipelines sind in der Regel regelbasiert und statisch modelliert, sodass jede Änderung an den Quellstrukturen oder den fachlichen Anforderungen einen manuellen Eingriff erfordert [23, 25]. Diese geringe Anpassungsfähigkeit führt dazu, dass ein Großteil der Arbeitszeit von Datenfachleuten in die Erstellung und Pflege solcher Pipelines fließt, was sie zu einem häufig benannten Engpass datengetriebener Organisationen macht [23, 27]. Genau diese Schwachstellen motivieren die in dieser Arbeit untersuchte Frage, inwieweit lernende und sprachbasierte Verfahren den manuellen Aufwand reduzieren und die Flexibilität klassischer ETL-Prozesse erhöhen können.

2.1.3 Klassische Werkzeuge und Verfahren

Zur Umsetzung von ETL-Prozessen hat sich über die Jahre ein breites Spektrum an Werkzeugen und Verfahren herausgebildet. Auf der einen Seite stehen dedizierte ETL-Plattformen mit grafischer Modellierung wie Talend, Pentaho oder Informatica, die den Prozess über vorkonfigurierte Komponenten abbilden und sich vor allem in betrieblichen Data-Warehouse-Umgebungen etabliert haben [3, 13]. Auf der anderen Seite werden ETL-Strecken zunehmend programmatisch umgesetzt, etwa mit der Python-Bibliothek Pandas für die Verarbeitung tabellarischer Daten oder mit verteilten Frameworks wie Apache Spark für große Datenmengen [13, 36].

Allen klassischen Ansätzen ist gemeinsam, dass die Verarbeitungslogik regelbasiert und explizit vorgegeben wird: Entwicklerinnen und Entwickler definieren die Transformations- und Bereinigungsregeln manuell, etwa in Form von Bedingungen, Zuordnungstabellen oder Skripten [3, 23]. Dieser Ansatz bietet den Vorteil hoher Nachvollziehbarkeit und deterministischer, reproduzierbarer Ergebnisse, stößt jedoch dort an Grenzen, wo Datenprobleme vielfältig, kontextabhängig oder schwer im Voraus zu formalisieren sind [23, 25]. In der vorliegenden Arbeit dient eine solche regelbasiert implementierte Pipeline als Vergleichsmaßstab, gegen den die untersuchten LLM-gestützten Verfahren gemessen werden.

2.2 Datenqualität und Datenbereinigung

2.2.1 Dimensionen der Datenqualität

Datenqualität ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das beschreibt, inwieweit ein Datenbestand für seinen vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. In der Literatur hat sich ein Kern wiederkehrender Qualitätsdimensionen herausgebildet, zu denen insbesondere Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität und Eindeutigkeit zählen [26, 29]. Die Genauigkeit beschreibt, inwieweit die gespeicherten Werte die reale Sachlage korrekt abbilden, während die Vollständigkeit den Grad angibt, in dem alle erforderlichen Werte tatsächlich vorhanden sind [26, 29]. Die Konsistenz bezieht sich auf die Widerspruchsfreiheit der Daten innerhalb eines Bestands und über Systemgrenzen hinweg, etwa bei einheitlichen Formaten und Bezeichnungen [26, 29].

Die Aktualität erfasst, ob die Daten den jeweils gültigen Zeitstand widerspiegeln, und die Eindeutigkeit verlangt, dass jeder reale Sachverhalt nur einmal und nicht in mehreren widersprüchlichen oder duplizierten Datensätzen abgelegt ist [26, 29]. Mit dem Aufkommen von Big Data ist dieser klassische Kanon erweitert worden, da Volumen, Geschwindigkeit und Vielfalt der Daten zusätzliche Anforderungen stellen und feinere Differenzierungen der Qualitätsdimensionen erforderlich machen [26, 29]. Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die Dimensionen Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Eindeutigkeit von Bedeutung, da sie unmittelbar mit den untersuchten ETL-Teilaufgaben der Datenbereinigung, Datentransformation und Duplikaterkennung korrespondieren.

2.2.2 Häufige Datenprobleme

Aus den Qualitätsdimensionen lassen sich die in der Praxis am häufigsten auftretenden Datenprobleme ableiten, die im Rahmen der Datenbereinigung erkannt und behoben werden müssen. Fehlende Werte gehören zu den verbreitetsten Mängeln und beeinträchtigen unmittelbar die Vollständigkeit; sie erfordern Entscheidungen über Imputation, Entfernung oder Kennzeichnung der betroffenen Datensätze [8, 26]. Inkonsistente Formate – etwa unterschiedliche Datums-, Zahlen- oder Einheitendarstellungen sowie abweichende Schreibweisen gleicher Inhalte – beeinträchtigen die Konsistenz und müssen im Transformationsschritt vereinheitlicht werden [26, 29].

Ein weiteres zentrales Problem sind Duplikate, also mehrfach vorhandene Datensätze, die denselben realen Sachverhalt beschreiben, sich aber in Schreibweise oder Vollständigkeit unterscheiden können. Ihre Erkennung ist anspruchsvoll, da sie über den exakten Abgleich hinaus häufig eine unscharfe Ähnlichkeitsbetrachtung erfordert [8, 22]. Hinzu kommen Ausreißer und fehlerhafte Werte, die durch Eingabefehler, Messfehler oder Systembrüche entstehen und die Genauigkeit des Datenbestands gefährden [8, 26]. Die Bedeutung einer gründlichen Bereinigung ergibt sich daraus, dass mangelhafte Eingangsdaten unmittelbar auf nachgelagerte Analysen und Modelle durchschlagen, was häufig mit dem Grundsatz “garbage in, garbage out” umschrieben wird [26, 29]. Die gezielte Konstruktion solcher Datenprobleme bildet später die Grundlage des in Kapitel 5 beschriebenen synthetischen Datensatzes.

2.3 Large Language Models

2.3.1 Funktionsweise und Architektur

Large Language Models (LLMs) sind Sprachmodelle mit einer sehr großen Zahl an Parametern, die auf umfangreichen Textkorpora vortrainiert werden und in der Lage sind, natürliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen [18, 37]. Technische Grundlage nahezu aller aktuellen Modelle ist die Transformer-Architektur, deren Selbstaufmerksamkeitsmechanismus es erlaubt, Abhängigkeiten zwischen weit auseinanderliegenden Textbestandteilen effizient zu erfassen [18, 37]. Eingaben werden dabei zunächst in kleinere Einheiten, sogenannte Token, zerlegt, die das Modell intern als numerische Vektoren verarbeitet; die Ausgabe entsteht, indem das Modell schrittweise das jeweils wahrscheinlichste nachfolgende Token vorhersagt [37].

Charakteristisch für LLMs ist der zweistufige Entstehungsprozess aus einem aufwendigen Vortraining auf großen, allgemeinen Datenmengen und einer anschließenden Anpassung, etwa durch Feinabstimmung oder durch ein Training mit menschlichem Feedback, das die Modelle an die Erwartungen der Nutzenden ausrichtet [37]. Ein zentraler Befund der Forschung ist, dass mit zunehmender Modell- und Datengröße neue Fähigkeiten auftreten, die kleinere Modelle nicht aufweisen. Dazu zählt insbesondere das In-Context-Lernen, also die Fähigkeit, eine Aufgabe allein anhand von Anweisungen und Beispielen im Eingabetext zu lösen, ohne dass die Modellparameter verändert werden [19, 37]. Genau diese Eigenschaft bildet die Grundlage dafür, LLMs ohne aufgabenspezifisches Nachtraining für ETL-Teilaufgaben einzusetzen. Zugleich ist die Ausgabe der Modelle probabilistischer Natur: Da das nächste Token aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen wird, können identische Eingaben zu unterschiedlichen Ausgaben führen, was unmittelbare Folgen für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse hat [37].

2.3.2 Überblick aktueller Modelle

Seit der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit für dialogfähige Modelle hat sich das Feld der LLMs rasant entwickelt und ausdifferenziert [34, 37]. Auf dem Markt konkurriert heute eine Reihe leistungsfähiger Modellfamilien, darunter die GPT-Modelle von OpenAI, die Claude-Modelle von Anthropic, die Gemini-Modelle von Google sowie offen verfügbare Modelle wie die Llama-Reihe [34, 37]. Diese Modelle unterscheiden sich nicht nur in ihrer Architektur und Parameterzahl, sondern auch in praxisrelevanten Eigenschaften wie der Größe des Kontextfensters, der Verarbeitungsgeschwindigkeit, den Nutzungskosten und der Verfügbarkeit als offenes oder geschlossenes Modell [34, 37].

Eine wesentliche Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung hin zu multimodalen Modellen, die neben Text auch weitere Modalitäten wie Bilder verarbeiten können [18, 37]. Angesichts der hohen Innovationsgeschwindigkeit verschieben sich die Leistungsgrenzen zwischen den Modellen kontinuierlich, weshalb vergleichende Bewertungen anhand standardisierter Kennzahlen wie Qualität, Geschwindigkeit und Preis an Bedeutung gewonnen haben [7, 34]. Für die vorliegende Arbeit ist diese Heterogenität von unmittelbarer Relevanz, da sie die Auswahl mehrerer aktueller Modelle für den experimentellen Vergleich begründet und nahelegt, dass sich die Eignung für ETL-Aufgaben zwischen den Modellen unterscheiden kann.

2.3.3 Stärken und Limitationen bei strukturierten Daten

Im Kontext der Datenverarbeitung liegt die Stärke von LLMs in ihrer Flexibilität: Sie können semi- und unstrukturierte Inhalte interpretieren, kontextabhängige Zusammenhänge erfassen und über reine Mustererkennung hinaus auch implizites Wissen einbringen, ohne dass die zugrunde liegenden Regeln explizit vorgegeben werden müssen [11, 37]. Damit eignen sie sich grundsätzlich für Aufgaben wie die Bereinigung uneinheitlicher Werte, die Vereinheitlichung von Formaten oder das Erkennen ähnlicher Datensätze, die mit starren Regeln nur schwer abzudecken sind [11].

Diesen Stärken stehen jedoch erhebliche Limitationen gegenüber. Eine zentrale Schwäche ist die Neigung zu Halluzinationen, also zur Erzeugung plausibel wirkender, aber sachlich falscher oder frei erfundener Ausgaben, was bei der Verarbeitung strukturierter Daten zu schwer erkennbaren Fehlern führen kann [11, 37]. Hinzu kommt die Begrenzung durch das Kontextfenster, die der Menge an Daten, die in einem einzelnen Verarbeitungsschritt übergeben werden kann, eine technische Obergrenze setzt [37]. Praktisch relevant sind ferner die Nutzungskosten und die Verarbeitungszeit, die insbesondere bei großen Datenmengen ins Gewicht fallen [34, 37]. Schließlich erschwert die bereits beschriebene probabilistische Natur der Modelle die Reproduzierbarkeit, da wiederholte Ausführungen identischer Aufgaben voneinander abweichende Ergebnisse liefern können [11, 37]. Diese Spannung zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit bildet einen der zentralen Ausgangspunkte der vorliegenden Untersuchung.

2.4 Prompt Engineering

2.4.1 Grundlegende Prompting-Strategien

Da LLMs ihre Aufgaben primär über das In-Context-Lernen lösen, kommt der Gestaltung der Eingabe – dem sogenannten Prompt – eine entscheidende Bedeutung zu. Unter Prompt Engineering versteht man das gezielte Entwerfen und Optimieren solcher Eingaben, um das Modellverhalten zu steuern, ohne die Modellparameter selbst zu verändern [31, 32]. Die einfachste Strategie ist das Zero-Shot-Prompting, bei dem das Modell eine Aufgabe allein anhand einer Anweisung und ohne weitere Beispiele bearbeitet [19, 31]. Beim Few-Shot-Prompting werden der Anweisung hingegen einige beispielhafte Ein- und Ausgabepaare beigefügt, anhand derer das Modell das gewünschte Verhalten ableitet; dieser Ansatz verbessert die Ergebnisqualität bei vielen Auf-

gaben spürbar [19, 31].

Darüber hinaus haben sich anspruchsvollere Strategien etabliert. Beim Chain-of-Thought-Prompting wird das Modell angeleitet, seine Lösung in nachvollziehbaren Zwischenschritten zu entwickeln, was sich insbesondere bei mehrstufigen oder schlussfolgernden Aufgaben als wirksam erwiesen hat [31, 32]. Eine weitere verbreitete Technik ist das Role-Prompting, bei dem dem Modell eine bestimmte Rolle oder Perspektive zugewiesen wird, um Stil und Inhalt der Ausgabe zu lenken [31, 32]. Angesichts der Vielzahl mittlerweile beschriebener Techniken weisen systematische Übersichten allerdings auf eine uneinheitliche Begriffsbildung und eine teils fragmentierte Forschungslage hin, was eine sorgfältige Auswahl und Definition der eingesetzten Strategien erforderlich macht [31, 32]. Für die vorliegende Arbeit werden daher klar abgegrenzte Prompting-Strategien definiert und systematisch gegeneinander verglichen.

2.4.2 Einflussfaktoren auf die Ergebnisqualität

Die Qualität der von einem LLM erzeugten Ausgabe hängt von einer Reihe von Einflussfaktoren ab, die über die reine Wahl der Prompting-Strategie hinausgehen. Beim Few-Shot-Prompting wirken sich Auswahl, Anzahl und Reihenfolge der mitgegebenen Beispiele unmittelbar auf das Ergebnis aus, sodass schon kleine Änderungen an den Beispielen die Modellantwort verschieben können [19, 32]. Auch die genaue Formulierung und Strukturierung der Anweisung beeinflusst die Ergebnisqualität erheblich, weshalb das Auffinden geeigneter Prompts häufig einen iterativen Prozess darstellt [6, 31].

Ein technisch bedeutsamer Parameter ist die Temperatur, die steuert, wie stark die Ausgabe von der wahrscheinlichsten Vorhersage abweicht: Niedrige Werte führen zu deterministischeren und stabileren, hohe Werte zu vielfältigeren, aber weniger vorher-sagbaren Antworten, was die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse unmittelbar berührt [32, 37]. Zudem skaliert die Leistungsfähigkeit beim Prompting mit der Größe und Leistungsfähigkeit des zugrunde liegenden Modells, sodass dieselbe Strategie je nach Modell unterschiedlich gut wirkt [19, 32]. Schließlich ist mit längeren und beispielreicher Prompts ein höherer Verbrauch an Token und damit ein höherer Aufwand verbunden, sodass zwischen Ergebnisqualität und Effizienz abzuwägen ist [6, 32]. Diese Faktoren begründen, warum in der vorliegenden Arbeit sowohl unterschiedliche Modelle als auch unterschiedliche Prompting-Strategien unter kontrollierten Bedingungen verglichen und ihre Ergebnisse mehrfach erhoben werden.

3. Stand der Forschung

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen ordnet dieses Kapitel die vorliegende Arbeit in den aktuellen Forschungsstand ein. Zunächst wird der breitere Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Datenverarbeitung betrachtet (Abschnitt 3.1). Anschließend wird die Forschung zur Verarbeitung strukturierter und tabellarischer Daten durch Large Language Models aufgearbeitet (Abschnitt 3.2), bevor verwandte Arbeiten zur Automatisierung von ETL-Prozessen diskutiert werden (Abschnitt 3.3). Auf dieser Grundlage wird abschließend die Forschungslücke präzisiert, an der die vorliegende Arbeit ansetzt (Abschnitt 3.4).

3.1 KI-Einsatz in der Datenverarbeitung

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen hat die Datenverarbeitung in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Schon vor dem Aufkommen großer Sprachmodelle wurden Verfahren des maschinellen Lernens eingesetzt, um Schritte der Datenaufbereitung, der Mustererkennung und der Entscheidungsunterstützung zu automatisieren und so aus großen Datenbeständen Erkenntnisse zu gewinnen [2, 30]. Insbesondere im Bereich der Datenaufbereitung haben sich lernende Verfahren als nützlich erwiesen, etwa bei der Datenbereinigung, der Imputation fehlender Werte, dem Abgleich von Entitäten und der Erkennung von Ausreißern [8, 24]. Eine systematische Übersicht zeigt dabei ein wechselseitiges Verhältnis: Maschinelles Lernen wird einerseits zur Datenbereinigung genutzt, andererseits ist eine hohe Datenqualität Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit der Modelle selbst [8, 24].

Mit der Verfügbarkeit dialogfähiger Sprachmodelle hat sich dieser Trend noch einmal verstärkt. Frühe Arbeiten beschreiben, wie Modelle wie ChatGPT Datenfachleute bei zahlreichen Teilschritten ihres Arbeitsablaufs unterstützen können, von der Datenbereinigung und Vorverarbeitung über die Modellbildung bis hin zur Interpretation der Ergebnisse [2, 11]. Gleichzeitig betonen diese Beiträge, dass der Einsatz solcher Modelle mit Herausforderungen wie Verzerrungen, mangelnder Nachvollziehbarkeit und Fragen der Verlässlichkeit verbunden ist und daher einer kritischen Begleitung bedarf [11, 30]. Insgesamt zeichnet die Literatur das Bild einer zunehmend KI-gestützten Datenverarbeitung, in der die Automatisierung von Routineaufgaben im Vordergrund steht, eine systematische empirische Bewertung der erzielten Qualität jedoch häufig noch aussteht [8, 24].

3.2 LLMs für strukturierte Daten und Tabellen

Während LLMs ursprünglich für die Verarbeitung natürlicher Sprache entwickelt wurden, hat sich die Forschung zunehmend ihrer Anwendung auf strukturierte und tabellarische Daten zugewandt. Hierbei zeigt sich, dass die Modelle prinzipiell in der Lage sind, tabellarische Inhalte zu interpretieren, Zusammenhänge zwischen Feldern zu erfassen und auf dieser Basis Transformations- und Bereinigungsaufgaben zu unterstützen [11, 14]. Ein wichtiger Anwendungsstrang ist die semantische Interpretation komplexer Datenbeziehungen, bei der LLMs über den rein syntaktischen Abgleich hinaus den inhaltlichen Bezug zwischen Datensätzen erschließen und so etwa beim Abbilden unterschiedlicher Schemata helfen können [14, 28].

Ein zweiter, intensiv untersuchter Bereich ist die Erzeugung synthetischer Daten durch LLMs. Mehrere Übersichtsarbeiten dokumentieren, dass sich große Sprachmodelle eignen, um realistische tabellarische und textuelle Datensätze zu generieren, die etwa zur Datenanreicherung oder zum Ausgleich seltener Fälle dienen [5, 20]. Zugleich verweisen empirische Studien auf deutliche Grenzen: Die Eignung der erzeugten Daten variiert stark je nach Aufgabe, und insbesondere bei subjektiven oder komplexen Aufgabenstellungen bleibt die Qualität der synthetischen Daten hinter realen Daten zurück [17, 20]. Für tabellarische Daten im Speziellen weist die Literatur darauf hin, dass dieser Datentyp trotz seiner praktischen Bedeutung lange vernachlässigt wurde und eigene methodische Herausforderungen mit sich bringt [9, 10]. Diese Befunde sind für die vorliegende Arbeit in zweifacher Hinsicht relevant: Sie begründen einerseits die Verwendung eines synthetischen Datensatzes und mahnen andererseits zur empirischen Prüfung der tatsächlichen Verarbeitungsqualität, statt sich auf die grundsätzliche Fähigkeit der Modelle zu verlassen [10, 17].

3.3 Verwandte Arbeiten zur Automatisierung von ETL

Die Automatisierung von ETL-Prozessen mit Methoden der Künstlichen Intelligenz ist Gegenstand einer wachsenden Zahl von Arbeiten. Ein erster, schon länger verfolgter Ansatz nutzt klassische Verfahren des maschinellen Lernens, um einzelne Schritte der Pipeline zu automatisieren, etwa das Abbilden von Schemata, die Erkennung von Anomalien und die Ableitung von Transformationsregeln aus den Daten [23, 28]. Darauf aufbauend beschreibt eine Reihe neuerer Beiträge umfassendere Architekturen, in denen KI-Komponenten auf allen Stufen des ETL-Prozesses eingebettet werden, um Aufgaben wie automatisierte Schemaerkennung, intelligente Qualitätssicherung und

Leistungsoptimierung zu übernehmen [12, 16].

Ein wiederkehrendes Leitbild dieser Arbeiten ist die Vorstellung selbstheilender und adaptiver Datenpipelines, die Probleme proaktiv erkennen, eigenständig beheben und sich an veränderte Datenstrukturen anpassen, statt rein reaktiv auf Fehler zu reagieren [4, 28]. In diesem Zusammenhang werden zunehmend autonome KI-Agenten diskutiert, die Datenaufnahme, Bereinigung und Integration weitgehend selbstständig ausführen sollen [4, 21]. Mehrere Beiträge widmen sich dabei spezifischen Teilaufgaben, etwa der intelligenten Anomalieerkennung in ETL-Strecken, der automatisierten Qualitätssicherung oder der automatisierten Erzeugung von Merkmalen [15, 22]. Insbesondere wird betont, dass nicht ein vollständiger Ersatz, sondern eine hybride Verknüpfung von regelbasierten Systemen und KI-Modellen erstrebenswert sei, um Nachvollziehbarkeit und Kontrolle bei gleichzeitig höherer Flexibilität zu wahren [12, 16].

Arbeiten, die explizit generative Sprachmodelle für die ETL-Automatisierung einsetzen, sind hingegen noch vergleichsweise jung. Eine Untersuchung zur generativen KI in der ETL-Automatisierung zeigt, dass sich mit Hilfe von Einbettungs- und generativen Verfahren aus natürlichsprachlichen Anfragen passende ETL-Lösungen ableiten lassen, der manuelle Aufwand dadurch deutlich reduziert, jedoch nicht vollständig beseitigt wird [25, 35]. Insgesamt überwiegen in diesem Feld konzeptionelle und architektonische Beiträge, die das Potenzial KI-gestützter ETL-Prozesse beschreiben, während belastbare, vergleichende Evaluierungen einzelner Modelle und Verarbeitungsstrategien noch selten sind [1, 33].

3.4 Forschungslücke und Abgrenzung

Aus der Aufarbeitung des Forschungsstands lassen sich mehrere Lücken ableiten, an denen die vorliegende Arbeit ansetzt. Erstens beschreiben viele Beiträge das Potenzial KI-gestützter ETL-Prozesse auf konzeptioneller oder architektonischer Ebene, ohne dieses Potenzial unter kontrollierten Bedingungen empirisch zu überprüfen [1, 16]. Zweitens stützt sich ein Großteil der bestehenden Arbeiten auf klassische Verfahren des maschinellen Lernens, während der gezielte Einsatz aktueller Large Language Models für typische ETL-Teilaufgaben und insbesondere dessen systematischer Vergleich mit etablierten Verfahren bislang nur unzureichend untersucht ist [23, 35].

Drittens fehlt es an Untersuchungen, die mehrere aktuelle Modelle und unterschiedliche Prompting-Strategien gemeinsam und unter einheitlichen Bedingungen gegen eine

klassische, regelbasierte Pipeline stellen, obwohl die Literatur sowohl die Heterogenität der Modelle als auch den starken Einfluss der Prompt-Gestaltung deutlich herausstellt [32, 34]. Viertens wird die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die sich unmittelbar aus der probabilistischen Natur der Modelle ergibt, in den vorhandenen Arbeiten kaum als eigenständige Untersuchungsdimension behandelt, obwohl sie für den praktischen Einsatz von zentraler Bedeutung ist [11, 37].

An genau diesen Lücken setzt die vorliegende Arbeit an. Sie verbindet die genannten Aspekte zu einer experimentellen Evaluierung, die mehrere aktuelle Large Language Models und unterschiedliche Prompting-Strategien anhand eines kontrolliert erstellten synthetischen Datensatzes für die Teilaufgaben Datenbereinigung, Datentransformation und Duplikaterkennung untersucht und die Ergebnisse mit einer klassisch implementierten ETL-Pipeline vergleicht. Durch die mehrfache Ausführung identischer Aufgaben wird die Reproduzierbarkeit als eigenständige Dimension einbezogen. Damit grenzt sich die Arbeit von rein konzeptionellen Beiträgen ab und liefert eine empirisch fundierte Grundlage, um die in Kapitel 1 formulierten Forschungsfragen zu beantworten und Handlungsempfehlungen für den praktischen Einsatz abzuleiten [16, 35].

4. Konzeption der experimentellen Evaluierung

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 und der in Kapitel 3 präzisierten Forschungslücke beschreibt dieses Kapitel die Konzeption der experimentellen Evaluierung. Es überführt die in Abschnitt 1.2 formulierten Forschungsfragen in ein konkretes Untersuchungsdesign und legt damit die methodische Grundlage für die folgende Umsetzung. Zunächst werden das übergeordnete Forschungsdesign und die daraus abgeleiteten Hypothesen dargelegt (Abschnitt 4.1). Anschließend werden die Auswahl der untersuchten Large Language Models (Abschnitt 4.2), die Definition der betrachteten ETL-Aufgaben (Abschnitt 4.3) sowie die verglichenen Prompting-Strategien (Abschnitt 4.4) beschrieben. Darauf folgt die Operationalisierung der Evaluationskriterien (Abschnitt 4.5), bevor abschließend die klassische ETL-Pipeline als Vergleichsbasis definiert wird (Abschnitt 4.6). Die konkrete technische Umsetzung des hier entworfenen Designs ist Gegenstand der Kapitel 5 bis 7.

4.1 Forschungsdesign und Hypothesen

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird ein experimentelles Untersuchungsdesign gewählt, das den Einsatz von Large Language Models für ausgewählte ETL-Teilaufgaben unter kontrollierten Bedingungen mit einer klassischen, regelbasierten Pipeline vergleicht. Ein experimenteller Zugang ist hier angemessen, da die Forschungslücke gerade im Fehlen belastbarer, vergleichender Evaluierungen unter einheitlichen Bedingungen besteht, während das grundsätzliche Potenzial KI-gestützter ETL-Prozesse in der Literatur bereits vielfach konzeptionell beschrieben wurde [1, 16]. Den Kern des Designs bildet ein vollständig gekreuztes Versuchsschema über die drei Faktoren Modell, Prompting-Strategie und ETL-Aufgabe: Für jede Kombination dieser Faktoren wird die Verarbeitung durchgeführt und anhand einheitlicher Kriterien bewertet, sodass sich die Einflüsse der einzelnen Faktoren systematisch isolieren lassen [3, 37].

Eine zentrale Gestaltungsentscheidung betrifft die Art und Weise, wie die Modelle in den Verarbeitungsprozess eingebunden werden. Anstatt die Eingabedaten unmittelbar an das Modell zu übergeben und von diesem transformieren zu lassen, werden die Modelle angewiesen, einen ausführbaren ETL-Verarbeitungsschritt in Form von Python-Code zu erzeugen, der anschließend deterministisch auf den Daten ausgeführt wird. Dieser Ansatz der Code-Generierung hat mehrere Vorteile: Er entkoppelt die Verarbeitung von der Datenmenge und umgeht damit die Begrenzung durch das Kontextfenster, er erzeugt eine nachvollziehbare und wiederausführbare Artefaktbasis und er stellt zugleich die unmittelbare Vergleichbarkeit mit der regelbasierten Pipeline her, die ebenfalls als programmatische Lösung auf Basis der Bibliothek Pandas umgesetzt wird [13, 25]. Der erzeugte Code wird ausgeführt, sein Ergebnis als tabellarische Ausgabedatei gespeichert und gegen eine bekannte Soll-Lösung (Ground Truth) geprüft.

Da Large Language Models aufgrund ihrer probabilistischen Natur auch bei identischer Eingabe voneinander abweichende Ausgaben erzeugen können, wird die Reproduzierbarkeit als eigenständige Untersuchungsdimension in das Design aufgenommen [11, 37]. Hierzu wird jede Konfiguration aus Modell, Prompting-Strategie und Aufgabe mehrfach ausgeführt, sodass die Streuung der Ergebnisse über die Wiederholungen hinweg quantifiziert werden kann. Steuerbare Einflussgrößen wie die Temperatur werden über alle Durchläufe konstant und auf einen niedrigen Wert festgelegt, um die nicht durch das Modell selbst bedingte Variabilität zu minimieren und faire Vergleichsbedingungen zu schaffen [32, 37]. Als unveränderliche Grundlage aller Experimente

dient ein kontrolliert erzeugter synthetischer Datensatz, dessen gezielte Konstruktion in Kapitel 5 beschrieben wird und der es erlaubt, die Eigenschaften der Eingangsdaten exakt zu kennen.

Aus den Forschungsfragen und dem aufgearbeiteten Forschungsstand lassen sich die folgenden Hypothesen ableiten, die im Rahmen der Auswertung in Kapitel 8 geprüft werden:

H1: Die Eignung von Large Language Models hängt stark vom Aufgabentyp ab. Bei klar formalisierbaren Aufgaben erreichen sie eine mit der regelbasierten Pipeline vergleichbare Ergebnisqualität, während sie bei Aufgaben mit hoher semantischer Anforderung Vorteile zeigen, mit zunehmender struktureller Komplexität jedoch an Zuverlässigkeit verlieren [11, 16].

H2: Aufwändigere Prompting-Strategien, die zusätzlichen Kontext, Beispiele oder Zwischenschritte bereitstellen, verbessern die Ergebnisqualität gegenüber einem einfachen Zero-Shot-Prompt, wobei der Nutzenzuwachs mit steigendem Aufwand abnimmt [31, 32].

H3: Trotz niedrig gewählter Temperatur weichen wiederholte Ausführungen identischer Konfigurationen messbar voneinander ab, und die Stabilität der Ergebnisse nimmt mit zunehmender Komplexität der Aufgabe ab [11, 37].

H4: Es existiert kein über alle Aufgaben hinweg überlegener Ansatz; die Vorteilhaftigkeit eines KI-gestützten, hybriden oder klassischen Vorgehens ist vom Zusammenspiel aus Aufgabentyp, Qualitätsanforderung und Effizienzrahmen abhängig [12, 16].

4.2 Auswahl der Large Language Models

Die Auswahl der untersuchten Modelle folgt dem Ziel, ein für den praktischen Einsatz repräsentatives und zugleich aussagekräftiges Spektrum aktueller Large Language Models abzudecken. Wie in Abschnitt 2.3.2 dargestellt, unterscheiden sich die verfügbaren Modellfamilien nicht nur in Architektur und Parameterzahl, sondern auch in praxisrelevanten Eigenschaften wie Kontextfenster, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Nutzungskosten und Verfügbarkeit als offenes oder geschlossenes Modell [34, 37]. Gerade diese Heterogenität begründet den Vergleich mehrerer Modelle, da sich die

Eignung für ETL-Aufgaben zwischen ihnen unterscheiden kann und ein Einzelmodell keine verallgemeinerbaren Aussagen zuließe [7, 34].

Als Auswahlkriterien werden die Aktualität und Verbreitung der Modelle, die Abdeckung unterschiedlicher Anbieter sowie die Berücksichtigung sowohl geschlossener als auch offen verfügbarer Modelle herangezogen. Auf dieser Grundlage werden je ein Vertreter der etablierten geschlossenen Modellfamilien von OpenAI, Anthropic und Google sowie ein offen verfügbares, lokal ausführbares Modell aus der Llama-Reihe untersucht. Damit deckt die Auswahl unterschiedliche Kosten-, Leistungs- und Betriebsmodelle ab und erlaubt insbesondere den praktisch bedeutsamen Vergleich zwischen kommerziell betriebenen und lokal betreibbaren Modellen [34, 37]. Um die Modelle technisch austauschbar ansprechen zu können, werden sie hinter einer einheitlichen Schnittstelle gekapselt, sodass der Versuchsablauf unabhängig vom konkreten Anbieter erfolgt; die Details dieser Abstraktion werden in Kapitel 6 beschrieben. Da sich das Feld der Modelle mit hoher Geschwindigkeit weiterentwickelt, wird die exakte Versionskennung jedes Modells bei jeder Ausführung protokolliert, um die spätere Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen [34, 37].

4.3 Definition der ETL-Aufgaben

Die untersuchten ETL-Aufgaben orientieren sich an den in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen, in der Praxis am häufigsten auftretenden Datenproblemen und decken die drei in dieser Arbeit fokussierten Teilbereiche der Transformationsphase ab: die Datenbereinigung, die Datentransformation und die Duplikaterkennung. Um nicht nur die grundsätzliche Eignung, sondern auch deren Grenzen in Abhängigkeit von der Aufgabenkomplexität zu erfassen, wird jeder Teilbereich in drei aufeinander aufbauenden Schwierigkeitsstufen operationalisiert. Diese reichen von einer einfachen, klar formalisierbaren Aufgabe über eine mittlere Stufe bis hin zu einer anspruchsvollen Variante, die semantisches Verständnis oder mehrstufige Verarbeitung erfordert. Daraus ergibt sich eine Matrix aus neun Aufgaben, die zugleich die Schwierigkeitsachse als systematische Vergleichsdimension einführt und so eine differenzierte Beurteilung der Modelle erlaubt [8, 29]. Alle Aufgaben beziehen sich auf den synthetischen Datensatz aus Kapitel 5, der ein kleines E-Commerce-Szenario mit den Tabellen Kunden, Produkte und Bestellungen abbildet, und sind so gestaltet, dass für jede von ihnen eine eindeutige Soll-Lösung existiert.

4.3.1 Datenbereinigung

Die Aufgaben zur Datenbereinigung adressieren die Beseitigung von Mängeln, die unmittelbar die Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz des Datenbestands beeinträchtigen [8, 26]. Die einfache Stufe umfasst grundlegende Bereinigungsoperationen wie das Entfernen überflüssiger Leerzeichen in Textspalten und das einheitliche Kennzeichnen fehlender Werte; diese Aufgabe ist mit wenigen Regeln vollständig beschreibbar und dient als Referenzpunkt für die grundsätzliche Verarbeitungsfähigkeit der Modelle. Die mittlere Stufe verlangt die Vereinheitlichung uneinheitlich formatierter Datumsangaben, die in mehreren unterschiedlichen Darstellungen vorliegen, auf ein einheitliches Zielformat und prüft damit die Fähigkeit zur formatübergreifenden Normalisierung. Die anspruchsvolle Stufe schließlich erfordert die semantische Vereinheitlichung von Länderangaben, die in verschiedenen Sprachen, Abkürzungen und Schreibweisen einschließlich Tippfehlern vorliegen, auf einen standardisierten Code. Gerade diese Aufgabe stellt eine für Large Language Models besonders aufschlussreiche Achse dar, da sie über den rein syntaktischen Abgleich hinausgeht und ein inhaltliches Verständnis der Werte voraussetzt, das mit starren Regeln nur schwer abzubilden ist [11, 14].

4.3.2 Datentransformation

Die Aufgaben zur Datentransformation betreffen die Überführung der Daten in die geforderte Struktur und Typisierung sowie die Ableitung neuer Informationen aus vorhandenen Werten. Die einfache Stufe umfasst Typkonvertierungen, etwa die Umwandlung uneinheitlich formatierter Preisangaben in einen numerischen Wert und textueller Wahrheitswerte in einen Boolean-Datentyp, und prüft damit die korrekte Behandlung von Datentypen. Die mittlere Stufe verlangt die Berechnung abgeleiteter Spalten aus bestehenden Feldern, beispielsweise die Ermittlung eines Gesamtbetrags sowie die Extraktion einzelner Datumsbestandteile, und adressiert damit zeilenweise Berechnungslogik. Die anspruchsvolle Stufe bildet die komplexeste Aufgabe der gesamten Untersuchung und verbindet mehrere Verarbeitungsschritte: Sie erfordert die Verknüpfung der drei Tabellen über ihre Schlüsselbeziehungen, eine begleitende Bereinigung der beteiligten Felder sowie eine anschließende Gruppierung und Aggregation der Ergebnisse. Damit prüft sie, ob die Modelle eine mehrstufige, aus Join, Bereinigung und Aggregation zusammengesetzte Verarbeitungslogik korrekt umsetzen können, wie sie für reale ETL-Strecken charakteristisch ist [13, 36].

4.3.3 Duplikaterkennung

Die Aufgaben zur Duplikaterkennung zielen auf die Eindeutigkeit des Datenbestands und damit auf die Identifikation und Auflösung mehrfach vorhandener Datensätze [8, 22]. Die einfache Stufe beschränkt sich auf exakte Duplikate, bei denen vollständig identische Datensätze zu entfernen sind, und ist mit einem deterministischen Abgleich vollständig lösbar. Die mittlere Stufe verlangt die schlüsselbasierte Entdopplung anhand eines eindeutigen Merkmals, wobei bei mehreren übereinstimmenden Datensätzen anhand einer definierten Regel der zu behaltende Datensatz ausgewählt werden muss. Die anspruchsvolle Stufe adressiert schließlich unscharfe Duplikate (Fuzzy-Duplikate), bei denen derselbe reale Sachverhalt in abweichenden Schreibweisen vorliegt, etwa durch Tippfehler, unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung oder geringfügig abweichende Formatierungen. Da hier ein exakter Abgleich nicht ausreicht und stattdessen eine Ähnlichkeitsbetrachtung erforderlich ist, bildet diese Aufgabe die zweite zentrale Achse, an der sich die semantischen Fähigkeiten der Modelle gegenüber regelbasierten Verfahren zeigen [8, 11].

4.4 Prompting-Strategien

Da Large Language Models ihre Aufgaben primär über das In-Context-Lernen lösen, kommt der Gestaltung der Eingabe eine entscheidende Bedeutung für die Ergebnisqualität zu, weshalb die Prompting-Strategie als eigenständiger Untersuchungsfaktor in das Design aufgenommen wird [31, 32]. Angesichts der in Abschnitt 2.4.1 angesprochenen uneinheitlichen Begriffsbildung im Feld werden für diese Arbeit klar abgegrenzte Strategien definiert, die sich in ihrem Aufwand und dem Umfang der bereitgestellten Hilfestellung systematisch unterscheiden und gegeneinander verglichen werden.

Den Ausgangspunkt bildet das Zero-Shot-Prompting, bei dem das Modell die Aufgabe allein anhand einer präzisen Anweisung und ohne weitere Beispiele bearbeitet. Diese Strategie dient als Referenzbasis, die misst, was ein Modell ohne zusätzliche Hilfestellung aus einer reinen Aufgabenbeschreibung erzeugt [19, 31]. Darauf aufbauend wird das Few-Shot-Prompting untersucht, das der Anweisung einige beispielhafte Ein- und Ausgabepaare beifügt, anhand derer das Modell das gewünschte Verhalten ableitet und das die Ergebnisqualität bei vielen Aufgaben spürbar verbessert [19, 32]. Als dritte Strategie wird das Chain-of-Thought-Prompting einbezogen, bei dem das Modell zur Entwicklung seiner Lösung in nachvollziehbaren Zwischenschritten angeleitet wird,

was sich insbesondere bei den mehrstufigen Aufgaben dieser Untersuchung als wirksam erweisen könnte [31, 32]. Ergänzend wird eine schema-angereicherte Variante betrachtet, die der Anweisung eine explizite Beschreibung des erwarteten Zielschemas beifügt, um die strukturelle Korrektheit der Ausgabe zu unterstützen. Um faire Vergleichsbedingungen zu gewährleisten, werden die Strategien für alle Aufgaben nach einem einheitlichen Aufbau formuliert und versioniert vorgehalten, sodass jede eingesetzte Variante eindeutig dokumentiert und reproduzierbar bleibt [6, 32].

4.5 Evaluationskriterien

Damit die Ergebnisse aller Verfahren über Modelle, Prompting-Strategien und Aufgaben hinweg vergleichbar gemessen werden können, werden die Bewertungskriterien aus den in Abschnitt 2.2.1 eingeführten Dimensionen der Datenqualität abgeleitet und operationalisiert [3, 29]. Grundlage jeder Bewertung ist der Abgleich der erzeugten Ausgabedatei mit der für jede Aufgabe bekannten Soll-Lösung. Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die vier herangezogenen Kriterien Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Effizienz. Die zur Beantwortung von FF3 erforderliche Stabilität der Ergebnisse wird nicht als separates Einzelkriterium, sondern als Streuung der genannten Qualitätskennzahlen über die wiederholten Ausführungen einer Konfiguration erfasst und damit unmittelbar aus den vorhandenen Messgrößen abgeleitet [11, 37].

4.5.1 Genauigkeit

Die Genauigkeit erfasst, inwieweit die erzeugten Werte mit der Soll-Lösung übereinstimmen, und bildet das zentrale Korrektheitskriterium [26, 29]. Sie wird als Anteil der zellweise korrekt verarbeiteten Werte am Gesamtbestand operationalisiert, sodass auch teilweise korrekte Ergebnisse differenziert bewertet werden können und nicht jede Abweichung gleichermaßen ins Gewicht fällt. Voraussetzung für diesen zellweisen Vergleich ist die Übereinstimmung der grundlegenden Struktur, also der Spaltenmenge und der Datensatzanzahl; weicht diese ab, wird dies gesondert ausgewiesen, da in einem solchen Fall kein sinnvoller zellweiser Abgleich möglich ist. Auf diese Weise lässt sich die Genauigkeit als kontinuierliche Kennzahl zwischen vollständiger Übereinstimmung und vollständiger Abweichung abbilden.

4.5.2 Vollständigkeit

Die Vollständigkeit gibt an, inwieweit das Ergebnis alle geforderten Datensätze und Felder enthält, ohne dass erwartete Werte fehlen oder unzulässig entfernt werden [26, 29]. Sie wird über den Abgleich der erzeugten Struktur mit der Soll-Lösung erfasst, insbesondere über das Vorhandensein aller erwarteten Spalten und die korrekte Anzahl der Datensätze. Dieses Kriterium ist gerade für die Aufgaben der Duplikaterkennung von Bedeutung, bei denen sowohl ein unzureichendes als auch ein übermäßiges Entfernen von Datensätzen die Vollständigkeit verletzt, und es ergänzt die Genauigkeit um die Frage, ob der Umfang des Ergebnisses dem erwarteten Umfang entspricht.

4.5.3 Konsistenz

Die Konsistenz bezieht sich auf die Widerspruchsfreiheit und Einheitlichkeit des Ergebnisses, insbesondere auf die Übereinstimmung der Datentypen und Formate mit dem erwarteten Zielschema [26, 29]. Bewertet wird, ob die Ausgabe das geforderte Schema einhält, ob die einzelnen Felder die erwarteten Datentypen aufweisen und ob Werte einheitlich dargestellt werden. Dieses Kriterium ist vor allem für die Transformationaufgaben relevant, bei denen die korrekte Typisierung und Formatierung ein wesentliches Ergebnismerkmal darstellt, und es prüft die strukturelle Verlässlichkeit der erzeugten Daten unabhängig von der inhaltlichen Korrektheit einzelner Werte.

4.5.4 Effizienz

Die Effizienz erfasst den für die Verarbeitung erforderlichen Aufwand und ergänzt die qualitätsbezogenen Kriterien um die für den praktischen Einsatz entscheidende Wirtschaftlichkeitsdimension [6, 34]. Erhoben werden die Verarbeitungszeit eines Aufrufs, der Verbrauch an Token sowie die daraus resultierenden Nutzungskosten. Diese Kennzahlen sind insbesondere für die vergleichende Bewertung der Prompting-Strategien relevant, da aufwändigere Strategien mit längeren Eingaben einen höheren Token-Verbrauch verursachen und somit zwischen Ergebnisqualität und Effizienz abzuwägen ist [6, 32]. Zugleich ermöglichen sie den praxisnahen Vergleich zwischen kommerziell betriebenen und lokal ausgeführten Modellen sowie die Gegenüberstellung mit der klassischen Pipeline, deren Ausführung keine vergleichbaren Modellkosten verursacht.

4.6 Vergleich mit einer manuellen ETL-Pipeline

Um die Ergebnisse der LLM-gestützten Verarbeitung einordnen zu können, wird als Vergleichsmaßstab eine klassische, regelbasiert implementierte ETL-Pipeline herangezogen, die dieselben neun Aufgaben auf demselben Datensatz löst. Diese Pipeline bildet den etablierten Stand der Technik ab, bei dem die Verarbeitungslogik manuell und explizit in Form von Regeln und Skripten vorgegeben wird, und sie wird ebenfalls programmatisch auf Basis der Bibliothek Pandas umgesetzt, um eine technisch vergleichbare Ausgangslage herzustellen [3, 23]. Sie dient als Referenzpunkt, gegen den sich die Stärken und Schwächen der KI-gestützten Ansätze messen lassen, und liefert damit die Grundlage zur Beantwortung von FF1.

Charakteristisch für diese Vergleichsbasis ist, dass sie deterministische und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse erzeugt: Identische Eingaben führen stets zu identischen Ausgaben, und die zugrunde liegende Logik ist explizit einsehbar [23, 25]. Damit bildet die regelbasierte Pipeline insbesondere bei den klar formalisierbaren Aufgaben eine starke Referenz, während gerade bei den semantisch geprägten Aufgaben der Länder-Vereinheitlichung und der Fuzzy-Duplikaterkennung erwartet wird, dass sich die Grenzen rein regelbasierter Verfahren zeigen. Die Pipeline wird mit den identischen Evaluationskriterien aus Abschnitt 4.5 bewertet, sodass ein unmittelbarer und fairer Vergleich zwischen klassischem und KI-gestütztem Vorgehen möglich ist und sich auf dieser Grundlage in Kapitel 9 Handlungsempfehlungen für hybride Architekturen ableiten lassen [12, 16].

5. Erstellung des synthetischen Datensatzes

5.1 Anforderungen an den Datensatz

5.2 Datenmodell und -struktur

5.3 Eingebaute Datenqualitätsprobleme

5.4 Generierungsverfahren und verwendete Werkzeuge

5.5 Validierung des Datensatzes

6. Implementierung

6.1 Systemarchitektur und Versuchsumgebung

6.2 Eingesetzte Technologien und Bibliotheken

6.3 Umsetzung der klassischen ETL-Pipeline

6.4 Integration der LLMs in die Pipeline

6.5 Umsetzung der Prompting-Strategien

6.6 Mess- und Auswertungsverfahren

7. Durchführung der Experimente

7.1 Versuchsablauf

7.2 Erhobene Messdaten

Bibliography

- [1] Shashank A. “AI-Enhanced ETL Processes: Leveraging Artificial Intelligence for Optimized Data Integration Systems”. In: *Journal Of Multidisciplinary* 5.8 (Aug. 10, 2025), pp. 219–225. ISSN: 2945-3445. URL: <https://sarcouncil.com/2025/8/ai-enhanced-etl-processes-leveraging-artificial-intelligence-for-optimized-data-integration-systems> (visited on 05/08/2026).
- [2] Jasmin Praful Bharadiya. “The Role of Machine Learning in Transforming Business Intelligence”. In: *International Journal of Computing and Artificial Intelligence* 4.1 (Jan. 1, 2023), pp. 16–24. ISSN: 27076571, 2707658X. DOI: 10.33545/27076571.2023.v4.i1a.60. URL: <https://www.computersciencejournals.com/ijcai/archives/2023.v4.i1.A.60> (visited on 05/08/2026).
- [3] Chaimae Boulahia et al. “The Multi-Criteria Evaluation of Research Efforts Based on ETL Software: From Business Intelligence Approach to Big Data and Semantic Approaches”. In: *Evolutionary Intelligence* 17.4 (Aug. 1, 2024), pp. 2099–2124. ISSN: 1864-5917. DOI: 10.1007/s12065-023-00899-z. URL: <https://doi.org/10.1007/s12065-023-00899-z> (visited on 05/08/2026).
- [4] Soumen Chakraborty. “Beyond ETL: How AI Agents Are Building Self-Healing Data Pipelines”. In: *Journal of Computer Science and Technology Studies* 7.3 (May 8, 2025), pp. 741–756. ISSN: 2709-104X. DOI: 10.32996/jcsts.2025.7.3.81. URL: <https://al-kindipublishers.org/index.php/jcsts/article/view/9427> (visited on 05/08/2026).
- [5] Hsin-Yu Chang et al. *A Survey of Data Synthesis Approaches*. July 4, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2407.03672. arXiv: 2407.03672 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2407.03672> (visited on 05/08/2026). Pre-published.
- [6] Kaiyan Chang et al. *Efficient Prompting Methods for Large Language Models: A Survey*. Dec. 2, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2404.01077. arXiv: 2404.01077 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2404.01077> (visited on 05/08/2026). Pre-published.
- [7] *Comparison of AI Models across Intelligence, Performance, and Price*. o.J. URL: <https://artificialanalysis.ai/models> (visited on 05/08/2026).
- [8] Pierre-Olivier Côté et al. “Data Cleaning and Machine Learning: A Systematic Literature Review”. In: *Automated Software Engineering* 31.2 (June 11, 2024), p. 54. ISSN: 1573-7535. DOI: 10.1007/s10515-024-00453-w. URL: <https://doi.org/10.1007/s10515-024-00453-w> (visited on 05/08/2026).

-
- [9] Joao Fonseca and Fernando Bacao. "Tabular and Latent Space Synthetic Data Generation: A Literature Review". In: *Journal of Big Data* 10.1 (July 10, 2023), p. 115. ISSN: 2196-1115. DOI: 10.1186/s40537-023-00792-7. URL: <https://doi.org/10.1186/s40537-023-00792-7> (visited on 05/08/2026).
- [10] Mandeep Goyal and Qusay H. Mahmoud. "A Systematic Review of Synthetic Data Generation Techniques Using Generative AI". In: *Electronics* 13.17 (Jan. 2024), p. 3509. ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics13173509. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/17/3509> (visited on 05/08/2026).
- [11] Hossein Hassani and Emmanuel Sirmal Silva. "The Role of ChatGPT in Data Science: How AI-Assisted Conversational Interfaces Are Revolutionizing the Field". In: *Big Data and Cognitive Computing* 7.2 (June 2023), p. 62. ISSN: 2504-2289. DOI: 10.3390/bdcc7020062. URL: <https://www.mdpi.com/2504-2289/7/2/62> (visited on 05/08/2026).
- [12] Janardhan Reddy Kasireddy. "The Role of AI in Modern Data Engineering: Automating ETL and Beyond". In: *ICT for Global Innovations and Solutions*. Ed. by Saurav Bhattacharya. Cham: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 667–693. ISBN: 978-3-032-02853-2. DOI: 10.1007/978-3-032-02853-2_47.
- [13] Bilal Khan et al. "An Overview of ETL Techniques, Tools, Processes and Evaluations in Data Warehousing". In: *Journal on Big Data* 6 (2024), pp. 1–20. ISSN: 25790048. DOI: 10.32604/jbd.2023.046223. URL: <https://www.proquest.com/docview/3200128360/abstract/ABA55C04CFAC48B2PQ/1> (visited on 05/08/2026).
- [14] Jahangir Khan. *Cognitive ETL: Using AI to Interpret Complex Data Relationships*. Nov. 10, 2025. DOI: 10.2139/ssrn.5728984. Social Science Research Network: 5728984. URL: <https://papers.ssrn.com/abstract=5728984> (visited on 05/08/2026). Pre-published.
- [15] Jahangir Khan. *Intelligent Anomaly Detection in ETL Workflows Using AI*. Nov. 9, 2025. DOI: 10.2139/ssrn.5729002. Social Science Research Network: 5729002. URL: <https://papers.ssrn.com/abstract=5729002> (visited on 05/08/2026). Pre-published.
- [16] Jahangir Khan. "Leveraging Artificial Intelligence to Automate ETL Pipelines: Evolving Legacy Data Systems into Intelligent Workflows". In: (June 9, 2025).

-
- [17] Zhuoyan Li et al. “Synthetic Data Generation with Large Language Models for Text Classification: Potential and Limitations”. In: *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. EMNLP 2023. Ed. by Houda Bouamor, Juan Pino, and Kalika Bali. Singapore: Association for Computational Linguistics, Dec. 2023, pp. 10443–10461. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.647. URL: <https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.647/> (visited on 05/08/2026).
- [18] Zijng Liang et al. “A Survey of Multimodal Large Language Models”. In: *Proceedings of the 3rd International Conference on Computer, Artificial Intelligence and Control Engineering*. CAICE '24. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Aug. 6, 2024, pp. 405–409. ISBN: 979-8-4007-1694-2. DOI: 10.1145/3672758.3672824. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3672758.3672824> (visited on 05/08/2026).
- [19] Pengfei Liu et al. “Pre-Train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing”. In: *ACM Comput. Surv.* 55.9 (Jan. 16, 2023), 195:1–195:35. ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/3560815. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3560815> (visited on 05/08/2026).
- [20] Lin Long et al. “On LLMs-Driven Synthetic Data Generation, Curation, and Evaluation: A Survey”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*. Findings 2024. Ed. by Lun-Wei Ku, Andre Martins, and Vivek Srikumar. Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, Aug. 2024, pp. 11065–11082. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.658. URL: <https://aclanthology.org/2024.findings-acl.658/> (visited on 05/08/2026).
- [21] Raghav Maddali. “Autonomous AI Agents for Real-Time Data Transformation and ETL Automation”. In: *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS* 10 (July 23, 2023), p. 12. DOI: 10.5281/zenodo.15096256.
- [22] Raghavender Maddali. “Automating Data Quality Assurance Using Machine Learning in ETL Pipelines”. In: *IJLRP - International Journal of Leading Research Publication* 2.6 (o.J.). ISSN: 2582-8010. DOI: 10.5281/zenodo.15107533. URL: <https://www.ijlrp.com/research-paper.php?id=1455> (visited on 05/08/2026).
- [23] Sarbaree Mishra. “Automating the Data Integration and ETL Pipelines through Machine Learning to Handle Massive Datasets in the Enterprise”. In: *International Journal of Emerging Research in Engineering and Technology* 1.2 (June 30, 2020), pp. 69–78. DOI: 10.63282/3050-922X.IJERET-V1I2P109. URL: <https://ijeret.org/index.php/ijeret/article/view/231> (visited on 05/08/2026).

-
- [24] Alhassan Mumuni and Fuseini Mumuni. "Automated Data Processing and Feature Engineering for Deep Learning and Big Data Applications: A Survey". In: *Journal of Information and Intelligence* 3.2 (Mar. 1, 2025), pp. 113–153. ISSN: 2949-7159. DOI: 10.1016/j.jiixd.2024.01.002. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949715924000027> (visited on 05/08/2026).
- [25] Kushvanth Chowdary Nagabhyru. *Bridging Traditional ETL Pipelines with AI Enhanced Data Workflows: Foundations of Intelligent Automation in Data Engineering*. Nov. 24, 2022. DOI: 10.2139/ssrn.5505199. Social Science Research Network: 5505199. URL: <https://papers.ssrn.com/abstract=5505199> (visited on 05/08/2026). Pre-published.
- [26] Sandeep Rangineni et al. "A Review on Enhancing Data Quality for Optimal Data Analytics Performance". In: *International Journal of Computer Sciences and Engineering* 11 (Oct. 31, 2023), pp. 51–58. DOI: 10.26438/ijcse/v11i10.5158.
- [27] Chandran Ravi. "ETL (Extract, Transform & Load) Automation". In: *International Journal of Emerging Trends in Computer Science and Information Technology* 6.1 (Feb. 12, 2025), pp. 52–55. ISSN: 3050-9246. DOI: 10.63282/3050-9246.IJETCSIT-V6I1P106. URL: <https://www.ijetcsit.org/index.php/ijetcsit/article/view/37> (visited on 05/08/2026).
- [28] Naveen Reddy Singi Reddy and Mahitha Adapa. "AI-Driven Data Integration: Transforming Enterprise Data Pipelines through Machine Learning". In: *Journal of Computer Science and Technology Studies* 7.12 (Nov. 26, 2025), pp. 110–119. ISSN: 2709-104X. DOI: 10.32996/jcsts.2025.7.12.16. URL: <https://al-kindipublishers.org/index.php/jcsts/article/view/11533> (visited on 05/08/2026).
- [29] Fakhitah Ridzuan and Wan Mohd Nazmee Wan Zainon. "A Review on Data Quality Dimensions for Big Data". In: *Procedia Computer Science*. Seventh Information Systems International Conference (ISICO 2023) 234 (Jan. 1, 2024), pp. 341–348. ISSN: 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2024.03.008. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092400365X> (visited on 05/08/2026).
- [30] Muhammad Fakhrul Safitra et al. "Advancements in Artificial Intelligence and Data Science: Models, Applications, and Challenges". In: *Procedia Computer Science*. Seventh Information Systems International Conference (ISICO 2023) 234 (Jan. 1, 2024), pp. 381–388. ISSN: 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2024.03.018. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924003752> (visited on 05/08/2026).

-
- [31] Pranab Sahoo et al. "A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications". In: (o.J.).
- [32] Sander Schulhoff et al. *The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompt Engineering Techniques*. Feb. 26, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2406.06608. arXiv: 2406.06608 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2406.06608> (visited on 05/08/2026). Pre-published.
- [33] Dhamotharan Seenivasan. *AI Driven Enhancement of ETL Workflows for Scalable and Efficient Cloud Data Engineering*. June 28, 2024. Social Science Research Network: 5153853. URL: <https://papers.ssrn.com/abstract=5153853> (visited on 05/08/2026). Pre-published.
- [34] *The 2026 AI Index Report | Stanford HAI*. o.J. URL: <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report> (visited on 05/08/2026).
- [35] Chiara Van Der Putten. "Transforming Data Flow: Generative AI in ETL Pipeline Automatization". laurea. Politecnico di Torino, Apr. 11, 2024. 83 pp. URL: <https://webthesis.biblio.polito.it/30855/> (visited on 05/08/2026).
- [36] Afef Walha, Faiza Ghazzi, and Faiez Gargouri. "Data Integration from Traditional to Big Data: Main Features and Comparisons of ETL Approaches". In: *The Journal of Supercomputing* 80.19 (Dec. 1, 2024), pp. 26687–26725. ISSN: 1573-0484. DOI: 10.1007/s11227-024-06413-1. URL: <https://doi.org/10.1007/s11227-024-06413-1> (visited on 05/08/2026).
- [37] Wayne Xin Zhao et al. *A Survey of Large Language Models*. Mar. 18, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2303.18223. arXiv: 2303.18223 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2303.18223> (visited on 05/08/2026). Pre-published.