

Generische Klassen&Interfaces

Lukas Abelt

`lukas.abelt@airbus.com`

DHBW Ravensburg
Wirtschaftsinformatik

Ravensburg
21. März 2019

Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax&Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax&Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Java-Klassenbibliothek

Kurzüberblick

- Java bietet Vielzahl an „fertigen“ Klassen
- Zusammengefasst in Packages
- Diese implementieren Standardfunktionalitäten wie z.B.
 - Ein- und Ausgabefunktionalitäten
 - Grafische Oberflächen
 - Netzwerkkommunikation
 - Datum- und Zeit, Internationalisierung
 - Und viele mehr...

Wichtige Packages I

... der Klassenbibliothek

Die wichtigsten Standardpackages im schnellen Überblick:

- ▣ *java.lang*: Integriert die fundamentalen Klassen, die in der Regel immer zur Java Entwicklung benötigt werden wie zum Beispiel String Object oder auch die Wrapper Klassen der primitiven Datentypen (Integer, Boolean, Double usw.). **Muss nicht explizit importiert werden!**
- ▣ *java.util*: Häufig benötigte Klassen, wie Listenstrukturen (List, Stack), Klassen zur Verarbeitung von Datum und Uhrzeit (Calendar) oder Zufallszahlengeneratoren (Random)
- ▣ *java.io*: Klassen zur Ein- und Ausgabe über Streams
- ▣ *java.net*: Klasse zur Implementierung von Netzwerkkommunikation

Wichtige Packages II

... der Klassenbibliothek

- *java.rmi*: Klassen zur Entwicklung verteilter Programme unter Nutzung von Remote Method Invocation
- *java.awt*: Grundlegendes Package für die Entwicklung grafischer Oberflächen
- *java.swing*: Erweiterte Komponente zur Entwicklung von grafischen Oberflächen. Baut auf *java.awt* auf, bietet jedoch mehr Funktionalität
- *javax.crypto* und *java.security*: Klassen zur Umsetzung von sicherheitsrelevanten Aspekte (Zugriffsschutz, Rechteverwaltung etc.)
- *java.sql*: Package zur Interaktion mit SQL Datenbanken

Arbeiten mit der Klassenbibliothek

- Packages über `import` in Klasse einbinden
- Oracle bietet umfangreiche Dokumentation zu allen Klassen der Standard-API
- Schnellster Weg zur Doku:
 - In den meisten IDEs sowieso integriert
 - Sonst Google: „Java 8/9/10 API *PackageName*“

API-Dokumentation

Links

Java 8 API

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html>

Java 9 API

<https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/index.html>

Java 10 API

<https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/index.html>

Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax&Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax&Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Generische Klassen

Was ist das und Warum?

- Ist eine Methode Klassen deutlich versatiler zu machen
 - Und dadurch wiederverwenbar
 - Bei geringerem Implementierungsaufwand
- Bisher: Festlegen von Datentypen bei Design der Klasse
- Jetzt: Festlegen von Datentypen bei Verwendung der Klasse

- Funktioniert für:
 - Member Variablen
 - Funktionsparameter
 - Rückgabewerte

Generische Klassen

Was ist das und Warum?

- Ist eine Methode Klassen deutlich versatiler zu machen
 - Und dadurch wiederverwenbar
 - Bei geringerem Implementierungsaufwand
- Bisher: Festlegen von Datentypen bei Design der Klasse
- Jetzt: Festlegen von Datentypen bei Verwendung der Klasse (Zumindest für einige)
- Funktioniert für:
 - Member Variablen
 - Funktionsparameter
 - Rückgabewerte

Generische Klassen

Beispiel: Benannte Werte

- Angenommen man erhält folgende Anforderungen für eine Klasse
 - ▣ Die Klasse soll einen Wert speichern
 - ▣ Dieser soll vom Typ `Integer`, `String` oder `Boolean` sein
 - ▣ Die Klasse soll einen Namen für diesen Wert als `String` speichern können
- Mögliche Ansätze ohne generische Klassen:
 - ▣ Implementierung einer Klasse `NamedValue`, die drei Member der entsprechenden Typen hat
 - ▣ Implementierung einzelner Klassen `NamedInteger`, `NamedString` und `NamedBoolean`

Variante 1: One class for all!

Implementierung

```
1  class NamedValue{
2      private Integer intValue;
3      private String stringValue;
4      private Boolean boolValue;
5      private String name;
6
7      void set(Integer newInt);
8      void set(String newString);
9      void set(Boolean newBool);
10     void setName(String newName);
11
12     Integer getIntegerValue();
13     String getStringValue();
14     Boolean getBooleanValue();
15     String getName();
16 }
```

Variante 1: One class for all!

Probleme

- Es sollte **ein** Wert gespeichert werden
 - Unsere Klasse speichert (theoretisch) bis zu drei verschiedene Werte
 - *Könnte* man abfangen
 - Erhöht jedoch weiter den Implementierungsaufwand
- Keine einheitliche Schnittstelle um Wert abzurufen
- Erhöhter Aufwand bei Erweiterung der Klasse
 - Wert soll jetzt auch von Typ `Color` sein
 - Hinzufügen neuer Member Variable `colorValue`
 - Hinzufügen neuer set-/get-Methoden

Variante 2: Viel hilft viel!

Implementierung NamedInteger

```
1  class NamedInteger{
2      private Integer value;
3      private String name;
4
5      void set(Integer newValue);
6      Integer get();
7
8      void setName(String newName);
9      String getName();
10 }
```


Variante 2: Viel hilft viel!

Implementierung NamedString

```
1  class NamedString{
2      private String value;
3      private String name;
4
5      void set(String newValue);
6      String get();
7
8      void setName(String newName);
9      String getName();
10 }
```

Variante 2: Viel hilft viel!

Implementierung NamedBoolean

```
1 class NamedString{
2     private Boolean value;
3     private String name;
4
5     void set(Boolean newValue);
6     Boolean get();
7
8     void setName(String newName);
9     String getName();
10 }
```

Variante 2: Viel hilft viel!

Probleme

- ❑ Löst einige Probleme der ersten Variante...
 - ❑ Tatsächlich nur ein Wert gespeichert
 - ❑ Einheitliche Schnittstelle
- ❑ ...Aber eben nicht alle
- ❑ Copy-Paste-Code → Nach Möglichkeit zu vermeiden
- ❑ Problem bei Erweiterung bleibt ähnlich
 - ❑ Würde hier neue Klasse erfordern

Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax & Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Generische Klassen

Die Lösung des Problems!

- Angabe von „Platzhaltern“ bei Definition der Klasse
 - Namen sind theoretisch beliebig wählbar
 - ...Es gibt jedoch Naming conventions dazu
- Diese repräsentieren den Datentypen
- Die Spezifizierung des Typs erfolgt erst bei Deklaration einer Variable vom Typ der Klasse

Generische Klassen

Syntax

```
1  class NamedValue<T>{
2      private T value;
3      private String name;
4
5      void set(T newValue);
6      T get();
7
8      void setName(String newName);
9      String getName();
10 }
11 //Verwendung:
12 NamedValue<Integer> namedInteger;
13 NamedValue<String> namedString;
14 NamedValue<Boolean> namedBoolean;
```

Eigenschaften von generischen Klassen I

- Schnittstellen bleiben einheitlich (Im Rahmen des spezifizierten Typs)
- Kein Problem mit Anpassungen an neue Typen → Keine Änderung notwendig
- Definieren mehrerer generischer Typen möglich:

```
1 class name<T1, T2, ..., Tn> {/*Klasseninhalt*/}
```

Eigenschaften von generischen Klassen II

- Naming Conventions für Typen:
 - In der Regel ein Buchstabe
 - T - Type
 - E - Element
 - N - Number
 - K - Key
 - V - Value

Generische Klassen

Begrenzen von Typen

- Problem: Generics bieten nur begrenzte Funktionalität
 - Garantiert sind nur Methoden die in `Object` implementiert sind
 - `equals()`, `toString()`, `hashCode()`...
- In manchen Fällen werden aber mehr Funktionalitäten benötigt
- Hierfür lassen sich Generics einschränken
 - Nach benötigter Superklasse
 - Nach benötigten Interfaces

Begrenzung von Typen

Beispiel 1: Spezifizieren der Superklasse

```
1 class BoxedNumber<T extends Number>{
2     private T number;
3
4     void set(T newNumber);
5     T get();
6 }
7 //Verwendung:
8 BoxedNumber<Integer> boxInt = new BoxedNumber<>();           //
9     ↪ OK, Integer erbt von Number
10 BoxedNumber<Double> boxDbl = new BoxedNumber<>();           //
11     ↪ OK, Double erbt von Number
12 BoxedNumber<String> error = new BoxedNumber<>();             //
13     ↪ Compilerfehler, String ist keine Unterklasse von
14     ↪ Number
```

Begrenzung von Typen

Beispiel 2: Spezifizieren von Interfaces

```
1 class BoxedComparable<T extends Comparable<T>>{
2     private T value;
3     /* set()-/get()-Methoden */
4     boolean isSmaller(T other){
5         return value.compareTo(other)<0;
6     }
7 }
8 //Verwendung:
9 BoxedComparable<Integer> boxInt;           //OK, Integer
10      ↪ implementiert Comparable
11 BoxedComparable<String> boxString;         //OK
12 BoxedComparable<Color> error;              //Compilerfehler
```

Achtung: Auch für Interfaces wird in diesem Fall das keyword `extends` genutzt!

Begrenzung von Typen

Beispiel 3: Spezifizieren von Superklasse&Interfaces

```
1  class ComparableNumber<T extends Number&Comparable<T>>{
2      private T value;
3
4      void set(T newValue);
5      T get();
6      boolean isSmaller(T other){
7          return value.compareTo(other)<0;
8      }
9  }
10 //Verwendung:
11 ComparableNumber<Integer> compInt;           //OK
12 ComparableNumber<Double> compDbl;           //OK
13 ComparableNumber<AtomicInteger> error;       //Compilerfehler
```

Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax&Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Generische Interfaces

...Gibt es natürlich auch noch

- Das ganze funktioniert analog mit Interfaces
- Spezifizierung des Typen erfolgt bei Implementierung
 - Entweder direkte Angabe des Typen
 - ...oder „durchreichen“ von Typparametern der Klasse
- Bekanntester Vertreter aus der Standardbibliothek: `Comparable<T>`

Implementierung generischer Interfaces

Beispiel 1: Direkte Angabe des Typen

```
1  class BoxedInt implements Comparable<Integer>{
2      private Integer number;
3
4      void set(Integer newNumber);
5      Integer get();
6
7      int compareTo(Integer i){
8          return number.compareTo(i)
9      }
10 }
```

Implementierung generischer Interfaces

Beispiel 2: Durchreichen von Typparametern

```
1  class BoxedValue<T> implements Comparable<T>{
2      private T value;
3
4      void set(T newValue);
5      T get();
6
7      int compareTo(T o){
8          if(number.hashCode()<i.hashCode()){
9              return -1;
10         } else if(number.hashCode()>i.hashCode()){
11             return 1;
12         } else{
13             return 0;
14         }
15     }
16 }
```


Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax&Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Inhalt

1 Java-Klassenbibliothek

2 Generische Klassen

- Motivation
- Syntax&Eigenschaften
- Generische Interfaces
- Wildcards
- Einschränkungen

Kontakt

- E-Mail: lukas.abelt@airbus.com
- GitHub: <https://www.github.com/LuAbelt>
- GitLab: <https://www.gitlab.com/LuAbelt>
- Telefon(Firma): 07545 - 8 8895
- Telegram: LuAbelt