

Operatori JavaScript e React

Riferimento rapido per operatori, sintassi JSX e placeholder.

Operatori JavaScript

Operatore	Significato	Esempio
<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code> <code>%</code> <code>**</code>	Aritmetica	<code>2 + 3, 7 % 2, 2 ** 3</code>
<code>++</code> <code>--</code>	Incremento e decremento	<code>count++</code>
<code>=</code> <code>+=</code> <code>-=</code> <code>*=</code> <code>/=</code>	Assegnazione	<code>x += 2</code>
<code>==</code> <code>===</code>	Uguaglianza debole e stretta	<code>5 === 5</code>
<code>!=</code> <code>!==</code>	Diversità debole e stretta	<code>x !== 0</code>
<code>></code> <code><</code> <code>>=</code> <code><=</code>	Confronto	<code>age >= 18</code>
<code>&&</code>	AND logico	<code>loggedIn && showMenu()</code>
<code> </code>	OR logico	<code>name 'Anonimo'</code>
<code>!</code>	Negazione	<code>!isLoading</code>
<code>??</code>	Valore alternativo se <code>null</code> o <code>undefined</code>	<code>name ?? 'Anonimo'</code>
<code>?.</code>	Optional chaining	<code>user?.profile?.name</code>
<code>? :</code>	Operatore ternario	<code>open ? 'Chiudi' : 'Apri'</code>
<code>...</code>	Spread o rest	<code>[...items], (...args)</code>
<code>typeof</code>	Legge il tipo	<code>typeof value</code>
<code>instanceof</code>	Controlla un'istanza	<code>date instanceof Date</code>
<code>in</code>	Controlla una proprietà	<code>'id' in user</code>
<code>delete</code>	Elimina una proprietà	<code>delete user.name</code>
<code>new</code>	Crea un'istanza	<code>new Date()</code>
<code>await</code>	Attende una Promise	<code>await fetch(url)</code>
<code> </code> <code>&</code> <code>^</code> <code><<</code> <code>>></code>	Operatori bitwise	<code>flags enabled</code>

JSX e React

Sintassi	Significato	Esempio
<code>{}</code>	Inserisce JavaScript nel JSX	<code><p>{name}</p></code>

<code>&&</code>	Render condizionale	<code>{isOpen && <Menu />}</code>
<code>? :</code>	Render alternativo	<code>{loading ? <Spinner /> : <Content />}</code>
<code>...props</code>	Passa tutte le props	<code><Button {...props} /></code>
<code>key</code>	Identifica elementi di una lista	<code><li key={item.id} /></code>
<code><>...</></code>	Fragment	<code><><Header /><Main /></></code>
<code>className</code>	Classe CSS	<code><div className="card" /></code>
<code>onClick</code>	Gestore di evento	<code><button onClick={handleClick} /></code>
<code>style={{}}</code>	Stili inline	<code><div style={{ color: 'red' }} /></code>

Placeholder

Tipo	Uso	Esempio
Input HTML/React	Testo temporaneo dentro un campo vuoto	<code><input placeholder="Email" /></code>
Template string	Inserisce valori dentro una stringa	<code>`Ciao \${name}`</code>
Caricamento React	UI provvisoria durante il fetch	<code>loading ? <Spinner /> : <Content /></code>