

数据库

数据库概述

- **DataBase(DB) 数据库**: 存储数据的仓库, 数据是有组织的进行存储
- **Database Management SyStem(DBMS) 数据库管理系统**: 操纵和管理数据库的大型软件
- **SQL**: 操作关系型数据库的编程语言, 定义了一套操作关系型数据库统一标准

MySQL 数据库

关系型数据库 (RDBMS)

- **概念**: 建立在关系模型上, 由多张相互连接的二维表组成的数据库
- **特点**:
 1. 使用表存储数据, 格式统一, 便于维护
 2. 使用 **SQL** 语言操作, 标准统一, 使用方便

SQL

- **SQL 通用语法**
 1. SQL 语句可以单行或多行书写, 分号结尾
 2. SQL 语句可以使用空格 / 缩进增强语句的可读性
 3. MYSQL 数据库的 SQL 语句不区分大小写
 4. 注释: -- / #
- **SQL 分类**
 1. **DDL (Data Definition)**: 数据定义语言, 用来定义数据库对象 (数据库, 表, 字段)
 2. **DML (Data Manipulate)**: 数据操作语言, 用来对数据库表中数据进行增删改
 3. **DQL (Data Query)**: 数据查询语言, 用来查询数据库中表的记录
 4. **DCL (Data Control)**: 数据控制语言, 用来创建数据库用户, 控制数据库的访问权限

DDL

- **DDL - 数据库操作**
 - 查询所有数据库

```
show databases;
```
 - 查询当前数据库

```
select database();
```
 - 创建

```
create database [IF NOT EXISTS] 数据库名 [DEFAULT CHARSET 字符集] [COLLATE 排序规则];
```
 - 删除

```
drop database [IF EXISTS] 数据库名;
```
 - 使用

```
use 数据库名;
```

• DDL - 表操作 - 查询

- 查询当前数据库所有表

```
show tables;
```

- 查询表结构

```
desc 表名;
```

- 查询指定表的建表语句

```
show create table 表名;
```

• DDL - 表操作 - 创建

```
create table 表名 (  
    字段1 字段1 类型 [COMMENT 字段1 注释],  
    字段2 字段2 类型 [COMMENT 字段2 注释],  
)[COMMENT 表注释];
```

最后一个字段后面没有逗号

• DDL - 表操作 - 数据类型

1. 数值类型

1. `TINYINT`: 占用 1 字节
2. `SMALLINT`: 占用 2 字节
3. `MEDIUMINT`: 占用 3 字节
4. `INT`: 占用 4 字节
5. `BIGINT`: 占用 8 字节
6. `FLOAT`: 占用 4 字节
7. `DOUBLE`: 占用 8 字节
8. `DECIMAL`: 依赖于 M(精度) 和 D(标度)

可以在数值类型后添加 `UNSIGNED` 表明为无符号数值

使用 `DOUBLE` 类型时, 要指定整体长度和小数长度。eg: `DOUBLE(4, 1)`

2. 字符串类型

1. `CHAR`: 定长字符串
2. `VARCHAR`: 变长字符串
3. `TINYBLOB`: 长度不超过 255 的二进制数据
4. `TINYTEXT`: 短文本字符串
5. `BLOB`: 二进制形式的长文本数据
6. `TEXT`: 长文本数据
7. `MEDIUMBLOB`: 二进制形式的中等长度文本数据
8. `MEDIUMTEXT`: 中等长度文本数据
9. `LONGBLOB`: 二进制形式的极大文本数据
10. `LONGTEXT`: 极大文本数据

`CHAR` 会根据初始化长度分配空间 (性能好)

`VARCHAR` 会根据存储内容分配合适的空间 (性能较差)

3. 日期类型

1. **DATE**: 日期值, 格式: YYYY-MM-DD
2. **TIME**: 时间值或持续时间, 格式: HH:MM:SS
3. **YEAR**: 年份值, 格式: YYYY
4. **DATETIME**: 混合日期和时间值, 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
5. **TIMESTAMP**: 混合日期和时间值、时间戳, 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS (年份范围到 2038)

• DDL - 表操作 - 修改

- 添加字段

```
ALTER TABLE 表名 ADD 字段名 类型(长度) [COMMENT 注释] [约束];
```

- 修改字段名和字段类型

```
ALTER TABLE 表名 CHANGE 旧字段名 新字段名 类型(长度) [COMMENT 注释] [约束];
```

- 删除字段

```
ALTER TABLE 表名 DROP 字段名;
```

- 修改表名

```
ALTER TABLE 旧表名 RENAME TO 新表名;
```

- 删除表

```
DROP TABLE [IF EXISTS] 表名;
```

- 删除指定表, 并重新创建该表

```
TRUNCATE TABLE 表名;
```

删除表时, 表中的全部数据也会被删除

DML

• DML - 字段操作 - 添加数据

1. 给指定字段添加数据

```
INSERT INTO 表名(字段名1, 字段名2, ...) VALUES(值1, 值2, ...);
```

2. 给全部字段添加数据

```
INSERT INTO 表名 VALUES(值1, 值2, ...);
```

3. 批量添加数据

```
INSERT INTO 表名(字段名1, 字段名2, ...) VALUES(值1, 值2, ...), (值1, 值2, ...);
```

```
INSERT INTO 表名 VALUES(值1, 值2, ...), (值1, 值2, ...);
```

- 插入数据时, 指定的字段顺序需要和值的顺序一一对应
- 字符串和日期型数据需要包含在引号中
- 插入数据大小应该在字段的规定范围内

• DML - 数据操作 - 插入

1. 给指定字段添加数据

```
INSERT INTO 表名(字段名1, 字段名2, ...) VALUES(值1, 值2, ...);
```

2. 给全部字段添加数据

```
INSERT INTO 表名 VALUES(值1, 值2, ...);
```

3. 批量添加数据

```
INSERT INTO 表名(字段名1,字段名2,...),(字段名1,字段名2,...) VALUES(值1,值2,...),(值1,值2,...);
```

```
INSERT INTO 表名 VALUES (值1,值2,...),(值1,值2,...);
```

• DML - 数据操作 - 修改

1. 修改数据

```
UPDATE 表名 SET 字段名1 = 值1,字段名2 = 值2,... [WHERE 条件];
```

修改语句的条件非必需，若没有条件，则修改整张表的数据

2. 删除数据

```
DELETE FROM 表名 [WHERE 条件];
```

- `DELETE` 语句的条件非必需，若没有条件，则会删除整张表的所有数据
- `DELETE` 语句不能删除某一个字段的值 (可以使用 `UPDATE`)

DQL

• 语法

```
SELECT
    字段列表
FROM
    表名列
WHERE
    条件列表
GROUP BY
    分组字段列表
HAVING
    分组后条件列表
ORDER BY
    排序字段列表
LIMIT
    分页参数
```

• DQL - 基本查询

1. 查询多个字段

```
SELECT 字段1, 字段2, 字段3... FROM 表名;
```

```
SELECT * FROM 表名;
```

2. 设置别名 (增强字段的可读性)

```
SELECT 字段1 [AS 别名1], 字段2 [AS 别名2]...FROM 表名;
```

3. 去除重复记录

```
SELECT DISTINCT 字段列表 FROM 表名;
```

• DQL - 条件查询

1. 语法

`SELECT 字段列表 FROM 表名 WHERE 条件列表;`

2. 条件:

◦ 比较运算符:

- 大于 / 大于等于: `>` `>=`
- 小于 / 小于等于: `<` `<=`
- 等于: `=`
- 不等于: `<>` 或 `!=`
- 某个范围内 []: `BETWEEN...AND...`
- 在 IN 后的条件列表中的值, 多选一: `IN(...)`
- 是否为 NULL: `IS NULL`
- 模糊匹配: `LIKE 占位符` (`_` 匹配单个字符, `%` 匹配任意个字符)

◦ 逻辑运算符:

- 并且: `AND` 或 `&&`
- 或者: `OR` 或 `||`
- 非: `NOT` 或 `!`