


BESKRIVNING
OFFENTLIGGJORD AV KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET



BEVILJAT DEN 2 JULI 1942
PATENTTID FRÅN DEN 11 MARS 1941
PUBLICERAT DEN 1 SEPT. 1942

Ans. den 11/3 1941, nr 1431/1941.

Härtill en ritning.

R. DIRKS, FRANKENBERG & SA., TYSKA RIKET.

Torkanordning för garnvarp.

Medan man vanligen för torkning av varp-garn, bortsett från den omständliga och skrymmande cylindertorkanordningen, låter den vanligen uppvärmda torkluften verka blott på en sida av den löpande garnvarpen är det vid vävtorkanordningar sedan länge känt att leda luften på båda sidor av vävbanan. Denna åtgärd vid dylika vävtorkanordningar grundar sig därpå, att vid vävbanans behandling med torr varm luft en fullgod torkning av banan endast då uppnås, när dennas båda sidor påverkas av torkluften, men att i annat fall väven måste få en annan torrhetsgrad på den ena sidan än på den andra. Vävtorkanordningar äro också kända, vid vilka torkluftströmmen i form av en våglinje påföres banan omväxlande uppifrån och nedifrån. Vidare är en torkmaskin för vävbanor känd, vid vilken vävbanan luftspolas på båda sidor i särskilda, bredvid varandra liggande, d. v. s. i banans riktning efter varandra liggande torksteg. Den tvåsidiga luftspolningen utföres därvid från vävbanans sidor på regelbundna avstånd, och torkluften bortsuges mellan dessa. Det har nu även föreslagits, att göra en torkanordning av sist beskrivna typ användbar för torkning av garnvarp, vilket dock ej fört till ett användbart resultat. Orsaken härtill ligger däri, att en varp till skillnad från väv ej har sammanhållning. Luftningen av varp måste därför försiggå med stor försiktighet för att undvika, att varpen genom garnets fladdrande bringas i oordning, särskilt genom uppdelning, eller t. o. m. genom hoptrassling. Vidare är som bekant även torkandet av varpklistret i trådknippen förbundet med helt andra förhållanden än vid en en sluten helhet utgörande vävbana, företeelser, för vilka de kända vävtorkanordningarna ej äro beräknade ej ens för de nyss beskrivna, som äro avsedda för väv eller varp.

Att eliminera dessa nackdelar är ändamålet med föreliggande garnvarpstorkanordning, vid vilken därvid den framförda varpen även påblåses med luft dubbelsidigt i bredvid varandra liggande torksteg.

Det avsedda ändamålet uppnås vid dessa torkanordningar däri genom, att de enskilda stegen försiggå i flera kammare, som åtskiljas av väggar och mot varpen äro försedda med perforerade bleck eller dylikt, genom vilka torkluft-

ten föres i motsatt riktning i bredvidliggande kammare vinkelrätt mot garnvarpen och därpå bortledes från denna.

Uppfinningen kan i princip utföras på två sätt. Det ena består däri, att luften tillföres i en kammare på båda sidor av varpen och i bredvidliggande kammare bortföres från båda sidor av varpen. Det andra sättet är att luften tillföres på varpen i en kammare från den ena sidan och i bredvidliggande kammare från den andra sidan och att luftens bortledande sker i varje kammare på den motsatta sidan av varpen.

På närslutna ritning visas några utförings-exempel på uppfinningsföremålet. Fig. 1 visar en garnvarpstorkanordning schematiskt från sidan. På fig. 2, 3 visas en konstruktiv utföringsform av torkanordningen, sedd från sidan resp. uppifrån. Fig. 4 visar denna torkanordning i tvärsnitt. Fig. 5 visar ett tvärsnitt genom en torkanordning med fyra varpbanor och fig. 6 visar ett tvärsnitt genom den högra delen av en garnvarpstorkanordning med ställbara sidovägg-
gar.

Vid den på fig. 1 visade garnvarpstorkanordningen, bestående av två på varandra ställda lådor 2, ledes en garnvarp 1 vågrätt och påblåses från båda sidor i bredvid varandra liggande torksteg. Därvid äro de enskilda torkstegen utbildade som torkkammare, som äro åtskilda av väggar 11. Åt garnvarpen till ha. kamrarna perforerade bleck eller dylikt, genom vilka torkluften ledes vinkelrätt mot varpen eller från denna. Därvid föres torkluften i bredvid varandra liggande kamrar i motsatt strömriktning mot eller från varpen. I de båda vänstra kamrarna av den visade anordningen påföres för detta ändamål luften exempelvis från den övre kammaren på varpen 1 och bortledes i den därunder befintliga kammaren, medan i det nästa kammarparet strömriktningen är den rakt motsatta. I det mellersta kammarparet riktas luften från båda sidorna mot varpen och bortföres därför i de följande båda kamrarna åter på båda sidor under varpbanan. I det sista kammarparet motsvarar strömriktningen den i det mellersta kammarparet.

Den beskrivna garnvarpstorkanordningen kan praktiskt utföras enligt fig. 2, 3, 4 och 5 som följer. Motorer 25 på maskinens båda sidor dri-