



Ans. den 1/11 1940, nr 4272/1940.

Härtill en ritning.

K. T. LARSÉN, MIDSOMMARKRANSEN.

Tvättbalja.

Föreliggande uppfinning avser en tvättbalja av det slag, som på en del av sin omkretsvägg är utformad med en snett uppåt sig sträckande huvudsakligen plan vägg å vars insida ett korrugerat tvättbräde är fäst resp. fastsättbart.

Det för uppfinningen kännetecknande består däri, att baljans plana vägg utvändigt är försedd med ett svängbart stöd, som är infällbart intill baljväggen i överksamt läge och kvarhållbart vid väggen medelst en fjädrande klämma eller dyl.

Uppfinningen åskådliggöres å bifogade ritning.

Fig. 1 visar anordningen i tvärsektion, under det fig. 2 visar densamma sedd uppfifrån.

I figurerna betecknar 1 en tvättbalja, lämpligen utförd av galvaniserad plåt, och undertill försedd med en sarg 2 av bandjárn, som dock ej är tätt ansluten till baljan utom på några få ställen, för att medgiva bildandet av ett mellanrum 3 emellan sargens insida och baljans utsida vid dess nederkant och vars ändamål här nedan närmare förklaras.

Baljan är, såsom visas i fig. 2, cirkulär på ungefär två tredjedelar av sin omkrets, men är på den återstående delen av omkretsen försedd med en snett uppåt och över baljans övriga del sig sträckande plan vägg 4, på vilken tvättbrädet 5, som på känt sätt utföres av en korrugerad plåt, anligger.

Tvättbrädet är löstagbart från baljan och dess längsgående sidokanter inskjutas i vid vardera långsidan av den plana delen 4, anordnade gejder 6, av plåt, som inåt baljans insida äro omböjda och avrundade, för att ej skada händerna under klädernas skrubbnings mot tvättbrädet. Överkanten av den plana delen 4 är anordnad med en tvärs över densamma gående plåtlist 7, som medelst skruvar 8 är fästad vid planet och som fasthåller tvättbrädet i stabilt läge under dess användning, men som kan lös-göras, för att möjliggöra dess borttagande i

och för rengöring. För att förhindra planets 4 övre kant att skada den tvättande, är densamma utformad med en avrundning eller nedåtböjd kant 9.

Under tvättklädernas skrubbnings mot tvättbrädet utövas ett avsevärt tryck däremot och för att därvid förhindra baljans omstjälpning, är den plana väggen på utsidan försedd med ett stöd 10, som medelst ett gångjärn 11 är vridbart förenat därmed för att, då stödet ej behö-ver användas, kunna infällas mot den plana väg-gen och där fasthållas medelst en på stödet 10 fästad fjädrande bygel 13, som kan insnäppas över en på den plana delens utsida fästad lås-pinne eller dylikt 12.

För att bekvämt kunna lyfta baljan, är den-samma försedd med tvenne öron eller hand-tag 14.

Det för tvättningen nödiga vattnet kan upp-värmas i baljan helt enkelt på det sättet, att baljan med vatten placeras över gaslågan på en gasspisel.

Gaslågan omgives då upptill av baljans bot-ten och på sidorna av sargen 2. Gaslågan och de heta gaserna från lågan, tvingas därför att innanför sargkanten stryka upp genom öppning-arna 3 utefter baljans väggar, varigenom vär-met effektivt tillvaratages.

Patentanspråk:

Tvättbalja, som på en del av sin omkretsvägg är utformad med en snett uppåt sig sträckande huvudsakligen plan vägg (14), å vars insida ett korrugerat tvättbräde (5) är fäst resp. fast-sättbart, kännetecknad därav, att baljans plana vägg utvändigt är försedd med ett svängbart stöd (10), som är infällbart intill baljväggen i överksamt läge och kvarhållbart vid väggen medelst en fjädrande klämma eller dylikt (13).