



Ans. den 2/11 1947, nr 10127/1947.

Härtill en ritning.

THE CROMNA COMPANY v/ OLUF RØNBERG OG HANS FRIEDRICH MADSEN,
KÖPENHAMN, DANMARK.**Skruvnyckel.**

Uppfinnare: S. O. Mortensen.

Prioritet begärd från den 30 oktober 1947 (Storbritannien).

Föreliggande uppfinning avser en skruvnyckel av det slag, som är försett med en med ett handtag fast förbunden käft samt en med handtaget vridbart förbunden, i huvudsak krokformig käft, vars vridningsaxel är så anordnad, att de båda käftarna genom påverkan av handtaget kunna pressas samman omkring ett mellan dem anbragt föremål, t. ex. en mutter.

Skruvnycklar av detta slag kunna utan föregående inställning användas till muttrar eller skruvar av olika storlek. De ha emellertid den olägenheten, att de icke vid alla nyckelvidder, för vilka de äro inrättade, gripa muttern på sidorna utan i stället på dess kanter, varigenom dessa lätt förstöras. Då vidare riktningen av den vridbara käftens gripyta varierar med käftens läge, måste den fasta käften vara krökt efter en lämplig kurva, som vid varje möjligt eller praktiskt användbart läge av den vridbara käften har en tangent, som är åtminstone närmelsevis parallell med den vridbara käftens gripyta, så att skruvnyckeln kan gripa om de båda motstående parallella ytorna på muttern. Helt bortsett från att denna utformning medför en förhållandevis liten beröringsyta mellan den fasta käften och muttern, är den såsom ovan anført ej heller effektiv vid varje inställning av skruvnyckeln, i det att beröringen mellan den fasta käften och muttern kan ligga vid en av dennas kanter.

Föreliggande uppfinning har till ändamål att åstadkomma en skruvnyckel av ovan nämnt slag, vid vilken man i varje möjlig inställning av nyckelvidden kan uppnå full ytberöring mellan skruvnyckelns käftar och en av dessa omsluten mutter eller ett liknande föremål. Detta uppnås enligt uppfinningen genom att åtminstone den ena käftens gripyta är inställbar kring en med den vridbara käftens vridningsaxel parallell axel, som är belägen tillnärmelsevis i den ifrågavarande gripytan. Företrädesvis är gripytans inställningsaxel belägen närmelsevis vid ytans mitt.

Den beskrivna anordningen kan i praktiken utformas på flera olika sätt. Enligt en föredragen utföringsform är i den ifrågavarande käften lagrad en närmelsevis halvcylindrisk kropp, vars plana yta bildar käftens gripyta, och vars cylindriska yta bildar en lageryta, utmed vilken en vridning mellan den nämnda kroppen och käften kan äga rum.

Den halvcylindriska kroppen kan kvarhållas i sitt lager i käften på olika sätt. Företrädesvis är den för upptagande av den nämnda kroppen avsedda lagerytan i käften utformad med en i lagerytans periferi förlöpande underskuren not, i vilken en motsvarande fjäder på den halvcylindriska kroppens omkretsytta ingriper.

Uppfinningen åskådliggöres i två utföringsformer på bifogade ritning. — Fig. 1 visar en skruvnyckel enligt uppfinningen sedd från sidan och omslutande en förhållandevis liten mutter. — Fig. 2 visar samma skruvnyckel använd vid en större mutter. — Fig. 3 och 4 visa i större skala sektioner efter linjerna A — A resp. B — B i fig. 2. — Fig. 5 visar en andra utföringsform sedd från sidan.

På ritningen betecknar 1 skruvnyckelns handtag, som är utfört i ett stycke med en käft 2, vars i huvudsak plana gripyta är betecknad med 3. Med handtaget 1 är medelst en tapp 4 vridbart förbunden en i huvudsak krokformig andra käft 5, vars likaledes i huvudsak plana gripyta är betecknad med 6. Vridningstappen 4 är så belägen, att skruvnyckelns käftar 2 och 5, då nyckeln på det i fig. 1 eller 2 visade sättet omsluter en mutter 7 eller 8 och handtaget 1 påverkas i riktning av pilen C, genom en knädhävtysliknande verkan pressas hårt samman om muttern och vrida denna.

Enligt uppfinningen är den vridbara käftens 5 gripyta 6 inställbar kring en med tappens 4 axel parallell axel, som är belägen i eller nära gripytan. Detta uppnås i det visade exemplet genom att gripytan 6 är utformad på en närmelsevis halvcylindrisk kropp 9, vars