

PATENT 213 384

PATENTTID FRÅN DEN 9 JANUARI 1962

BEVILJAT DEN 12 JANUARI 1967

PUBLICERAT DEN 6 JUNI 1967

SVERIGE



KLASS

INTERNATIONELL

SVENSK

D06 f

8 d:6/30

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Ans. 191/62 inkom den 9 I 1962 utlagd den 3 X 1966

**G. BAUKNECHT GMBH ELEKTROTECHNISCHE FABRIKEN, STUTTGART,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND**

Tvättmaskin

Uppfinnare: W Büssing, P Dannemann, K Sautter, R Engel och D Härlin

*Prioritet begärd från den 12 januari 1961 (Förbundsrepubliken Tyskland,
B 60 810)*

Föreliggande uppfinning avser en tvättmaskin med ett fjädrande uppburet i huvudsak av en tvättvätskebehållare, en i denna behållare kring en horisontell axel roterbart lagrad tvätt- och centrifugtrumma och en trumdrivmotor bestående tvättaggregat.

Vid dylika förut kända tvättmaskiner med runtom aggregatet fördelat anordnade fasthållningsfjädrar är det en nackdel, att vid uppträdande balansojämnheter hos aggregatet fasthållningsfjädrarna icke alltigenom äro likformade påfrestade. De i maskinens vilotillstånd sinsemellan möjligtvis icke likformigt spänt hållna fjädrarna verka vid maskinens drift, särskilt vid uppträdande balansojämnheter i olika riktningar mycket ojämnt och under alla förhållanden icke likformigt och medföra till följd härav icke önskvärda skakningar hos maskinen i dess helhet.

Ett ändamål med uppfinningen är att eliminera de såväl vid tvättning som även vid centrifugeringen förekommande balansojämnheterna, så att maskinen såsom helhet icke utsättes för några skakningar resp. förblir absolut stabil.

Detta och andra ändamål uppnås enligt uppfinningen i huvudsak därigenom, att den aggregatet fjädrande uppbärande anordning-

en består av en enda byggnadsenhet utgörande sammanställning av två över varandra anordnade, vertikala resp. horisontella i en riktning vinkelrätt mot trummans axel svängningsrörelser hos aggregatet oberoende av varandra motverkande dämpningsanordningar.

Lämpligen innefattar byggnadsenheten en tredje dämpningsanordning, som är anordnad att motverka horisontella svängningsrörelser hos aggregatet i en riktning parallell med trummans axel.

Såsom vertikalt verksam dämpningsanordning är anordnad en fjädrande eftergivande ledparallellogram och såsom horisontellt verkande dämpningsanordning ett på sin över- och undersida metalliskt armerat, stavformigt och horisontellt liggande gummiblock.

Å bifogade ritning åskådliggöres fem utföringsexempel. Sinsemellan lika delar äro i alla figurer försedda med samma hänvisningsbeteckningar.

Aggregatet A, som i huvudsak består av en tvättvätskebehållare 1, en däri företrädesvis omkring en horisontell axel roterbar tvätt- och centrifugtrumma 2 och en elektromotorisk drivanordning 3, är förut känt och behöver därför icke närmare beskrivas.

Aggregatet A är uppburet av en bärare T, som såsom sådan består av minst två från