

QuickStock

Resumo de Alterações no Banco de Dados

PostgreSQL · banco quickstock · projeto QuickStock-BackEnd

Gerado em: 13 de junho de 2026

Este documento descreve todas as tabelas, colunas e dados iniciais (seeds) do banco de dados QuickStock, desde o schema funcional original até as extensões do marketplace B2B, endereços, formas de pagamento e pedidos de compra implementados durante o desenvolvimento do projeto mobile.

1. Configuração do banco

SGBD: PostgreSQL

Nome do banco: quickstock

Conexão padrão: jdbc:postgresql://localhost:5432/quickstock

Estratégia de schema: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update

Migrations versionadas: não há Flyway nem Liquibase. O Hibernate cria e altera tabelas automaticamente com base nas entidades JPA (@Entity).

Dados iniciais: spring.sql.init.mode=always executa data.sql a cada startup, com INSERTs idempotentes (WHERE NOT EXISTS).

Seeds adicionais: ApplicationRunners Java (EnderecoSeedRunner, FormaPagamentoSeedRunner, FinanceiroSeedRunner, MarketplaceDataFixRunner).

2. Schema original (commit 8654053 — funcional database)

Dez tabelas base para gestão de eventos, barracas, estoque e vendas no ponto de venda:

Tabela	Descrição
perfis	Papéis de usuário (Admin, Operador, etc.). Campos: id, nome, descricao.
empresas	Cadastro de empresas. Campos: id, nome, cnpj (único), telefone, criado_em.
usuarios	Usuários do sistema. FK perfil_id !' perfis, empresa_id !' empresas. Campos: nome, email (único), senha_hash, ativo, criado_em.
produtos	Catálogo por empresa. FK empresa_id !' empresas. Campos: nome, preco_venda, unidade, descricao, imagem_url, ativo.
eventos	Eventos/feiras da empresa. FK empresa_id. Campos: nome, data_inicio, data_fim, status.
barracas	Pontos de venda no evento. FK evento_id, responsavel_id !' usuarios. Campos: nome, ativa.
estoque_barraca	

Estoque por barraca/produto (único por par). Campos: quantidade, atualizado_em.

pedido	Pedidos de venda na barraca. FK barraca_id, operador_id. Campos: valor_total, status, criado_em.
itens_pedido	Itens do pedido de venda. FK pedido_id, produto_id. Campos: quantidade, preco_unitario, subtotal.
pagamentos	Pagamentos do pedido de venda. FK pedido_id. Campos: metodo (dinheiro/credito/debito/pix), valor, status.

Relacionamentos principais (schema original)

- Empresa !' Usuários, Produtos, Eventos
- Evento !' Barracas !' Estoque e Pedidos
- Pedido !' Itens e Pagamentos

3. Alterações do marketplace (commit 4524146)

Commit: "marketplace, pedidos, endereco e formas de pagamento". Foram adicionadas 4 novas tabelas e a tabela empresas foi estendida para suportar múltiplos fornecedores no app mobile.

3.1 Colunas novas em empresas

Coluna	Detalhes
tipo	VARCHAR(20), default COMPRADOR. Valores: COMPRADOR, DISTRIBUIDOR, PLATAFORMA.
descricao	VARCHAR(300). Texto exibido no marketplace.
logo_url	VARCHAR(500). URL da logo do fornecedor.
capa_url	VARCHAR(500). URL da imagem de capa.

3.2 Tabela enderecos_entrega (nova)

Endereços de entrega salvos por empresa compradora.

- id: BIGSERIAL PK
- empresa_id: FK !' empresas (NOT NULL)
- apelido: VARCHAR(80) — ex.: "Depósito", "Casa"
- logradouro, numero, complemento: Endereço completo
- bairro, cidade, uf, cep: Localização
- principal: BOOLEAN — endereço padrão

3.3 Tabela formas_pagamento_salvas (nova)

Formas de pagamento favoritas por empresa (não armazena dados sensíveis de cartão).

- empresa_id !' FK empresas
- tipo !' pix | credito | debito | dinheiro
- apelido !' nome exibido no app
- principal !' boolean

3.4 Tabela `solicitacoes_compra` (nova)

Pedidos B2B do marketplace (compra de distribuidor para empresa compradora). Substitui o fluxo de "sacola" no app mobile.

Campo / grupo	Descrição
<code>empresa_compradora_id</code>	FK !' empresas
<code>empresa_fornecedora_id</code>	FK !' empresas (distribuidor)
<code>usuario_solicitante_id</code>	FK !' usuarios
<code>valor_total</code>	DECIMAL(10,2)
<code>status</code>	VARCHAR(20) — enviada, confirmada, em_rota, entregue, cancelada
<code>observacao</code>	VARCHAR(500)
<code>metodo_pagamento</code>	VARCHAR(20)
<code>endereco_resumo</code>	VARCHAR(300) — texto resumido
<code>cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf</code>	Snapshot do endereço no pedido
<code>taxa_entrega</code>	DECIMAL(10,2)
<code>criado_em</code>	TIMESTAMP

3.5 Tabela `itens_solicitacao_compra` (nova)

- `solicitacao_id` !' FK `solicitacoes_compra`
- `produto_id` !' FK `produtos`
- `quantidade` DECIMAL(10,3)
- `preco_unitario, subtotal` DECIMAL(10,2)

4. Dados iniciais (seeds)

4.1 `data.sql`

Script SQL executado a cada inicialização da aplicação:

- Perfil Admin
- Empresa plataforma QuickStock Distribuidora (tipo PLATAFORMA)
- 10 distribuidoras fictícias (tipo DISTRIBUIDOR) com nome, CNPJ, descrição, logo e capa
 - Produtos de bebidas vinculados a cada distribuidora (cervejas, refrigerantes, etc.)

4.2 Runners Java

- `EnderecoSeedRunner` — cria endereços demo para empresas compradoras
- `FormaPagamentoSeedRunner` — cria PIX/cartão/dinheiro demo por

empresa

- FinanceiroSeedRunner — gera solicitacoes_compra históricas (meses anteriores) para alimentar gráficos financeiros
- MarketplaceDataFixRunner — corrige/normaliza dados de marketplace existentes

5. Funcionalidades sem alteração de schema

Durante o desenvolvimento do app mobile, várias features foram implementadas sem criar novas tabelas:

- Stock do dia / Carteira — endpoint GET /api/financeiro/stock-dia consulta solicitacoes_compra existentes (compras) e estima vendas; não há tabela financeira dedicada.
- Acompanhamento de pedido (estilo iFood) — status e previsão de entrega são calculados em SolicitacaoCompraService; campos previsaoEntregaMinutos/Label existem apenas no DTO de resposta, não no banco.
- Cartões e chaves PIX detalhados no mobile — persistência local/mock no app; o backend só guarda tipo + apelido em formas_pagamento_salvas.
- Sacola multi-fornecedor — lógica no app (PurchaseCartContext); checkout grava N registros em solicitacoes_compra (um por fornecedor).

6. Resumo quantitativo

Métrica	Valor
Tabelas no schema original	10
Tabelas adicionadas	4 (enderecos_entrega, formas_pagamento_salvas, solicitacoes_compra, itens_solicitacao_compra)
Tabelas alteradas	1 (empresas — +5 colunas)
Total de entidades JPA atuais	15
Commits principais de banco	8654053 (base) !' 4524146 (marketplace)

7. Visão geral das relações (pós-marketplace)

Marketplace B2B (novo fluxo):

Empresa (COMPRADOR) % % %° SolicitacaoCompra %Ä% % Empresa (DISTRIBUIDOR)
PLATAFORMA)
%
% % % ItensSolicitacaoCompra % % %° Produto
% % % Usuario (solicitante)

Cadastros auxiliares:

Empresa % % %° EnderecoEntrega

Empresa % % %° FormaPagamentoSalva

Ponto de venda (fluxo original, inalterado):

Empresa % % %° Evento % % %° Barraca % % %° Pedido % % %° ItemPedido / Pagame

Barraca % % %° EstoqueBarraca % % %° Produto

