Três versões de etiquetas eletrônicas BL201 – Display de 48 x 23mm BL202/BL203 - Display de 60 x 31mm BLA01/BLA02 - Display de 85 x 64mm

Apresentação do produto

As etiquetas eletrônicas de preço são dispositivos digitais, sem fio, instalados nas prateleiras de lojas de departamento, supermercados, e demais estabelecimentos comerciais que exibem informações de preço para clientes e dados gerenciais para o estabelecimento. As informações inseridas no sistema são automaticamente atualizadas e compartilhadas diretamente nas etiquetas eletrônicas localizadas no interior das lojas, supermercados etc.

Entre outros benefícios das etiquetas eletrônicas estão: comunicação bidirecional sem fio, permite a validação dos dados enviados, redução no consumo de papel e mão de obra, realização de promoção no interior do estabelecimento de acordo com as prioridades de vendas de cada empresa.

O que armazena os dados dos produtos é um servidor mantido na empresa, que por conexão ao um terminal Ponto de Acesso atualiza as informações exibidas nas etiquetas. Assim, milhares de itens podem ser atualizados em poucos segundos.

Para atender crescente demanda do mercado mundial, a Tectoy SunMi traz para o mercado brasileiro modelos de etiqueta eletrônica mais comercializadas globalmente.

As etiquetas eletrônicas TecToy Sunmi são ativadas e gerenciadas através do Ponto de Acesso TecToy Sunmi modelo BL010 e pelo coletor de dados TecToy Sunmi modelo L2.

São três modelos disponíveis:

• BL201 – Display de 48 x 23mm

• BL202 – Display de 60 x 31mm

• BLA01 – Display de 85 x 64mm

Características comuns

• Tela – E-paper Display

• LED - LED com 7 cores • Bateria – Interna vida útil 5 anos

Especificações técnicas das etiquetas eletrônicas

| Mode l os | SL121 | SL126 | SL142 | | |
|-----------------------|--|--|---|--|--|
| Modelo certificado | BL201 | BL202 | BLA01 | | |
| Display | 2,1", 212 x 104, 110dpi | 2,6", 296 x 152, 125dpi | 4,2", 400 x 300, 120dpi | | |
| | 48,55 x 23,71mm | 60,09 x 30,7mm | 84,8 x 63,6mm | | |
| | Preto, Branco e Vermelho E-ink screen | Preto, Branco e Vermelho E-ink screen | Preto, Branco e Vermelho E-ink screen | | |
| Protocolo | 2,4GHz | 2,4GHz | 2,4GHz | | |
| de comunicação | Protocolo ESL TecToy Sunmi | Protocolo ESL TecToy Sunmi | Protocolo ESL TecToy Sunmi | | |
| LED | 7 cores | 7 cores | 7 cores | | |
| Vida da bateria | 5 anos (2 vezes atualizando preço | 5 anos (2 vezes atualizando preço | 5 anos (2 vezes atualizando preço | | |
| | e 2 grupos atualização completa por dia) | e 2 grupos atualização completa por dia) | e 2 grupos atualização completa por dia | | |
| Tipo de bateria | 3V/1100mAh | 3V/1100mAh | 3V/1650mAh | | |
| | Conjunto de baterias de lítio | Conjunto de baterias de lítio | Conjunto de baterias de lítio | | |
| | manganês substituível | manganês substituível | manganês substituível | | |
| Dimensões (L x A X P) | 68,3 x 34,3 x 12,5 mm | 80,7 x 41,3 x 12,7 mm | 96,0 x 86,6 x 12,9 mm | | |
| Peso | 32,6g | 40,3g | 80,8g | | |
| Nível de proteção | Teste de queda a 1,5m | Teste de queda a 1,5m | Teste de queda a 1,5m | | |
| | *Testes no Lab Sunmi | *Testes no Lab Sunmi | *Testes no Lab Sunmi | | |
| Sistema operacional | Temp. Operação: 5°C ~ 30°C | Temp. Operação: 5°C ~ 30°C | Temp. Operação: 5°C ~ 30°C | | |
| | Temp. Armazenagem: -20°C ~ 60°C | Temp. Armazenagem: -20°C ~ 60°C | Temp. Armazenagem: -20°C ~ 60°C | | |
| Acessórios | Trilho, Suporte de mesa, Clip, etc. | Trilho, Suporte de mesa, Clip, etc. | Trilho, Suporte de mesa, Clip, etc. | | |

Tabela de substâncias tóxicas ou perigosas presentes no produto

| Local no produto | Substâncias e Elementos | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----|----|---------|-----|------|--|--|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VII) | PBB | PBDE | | |
| Placa de circuito impresso | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Partes estruturais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Embalagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

O: indica que a substância que é encontrada abaixo do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006.

X: indica que a substância que é encontrada acima do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006, porém não prevê um substituto possível no atual estágio de desenvolvimento tecnológico.

Ao fim da vida útil do produto, seu descarte deve ser efetuado respeitando a legislação local, de forma a não provocar risco à saúde das pessoas ou danos ao meio-ambiente.

Contéudo da embalagem

☑ 1 Manual de Instrução

☑ 1 Conjunto de Etiquetas Eletrônicas em função do modelo adquirido: - 20 unidades da BL201

- 20 unidades da BL202

- 10 unidades da BLA01

SUNMI

TEC TOY S.A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) (SAC) (11) 3018-8080

atendimento@tectoy.com.br

Conheça a lista completa das Assistências Técnicas Autorizadas no site ou pelo SAC TecToy www.tectoy.com.br

Pontos de atenção

A TecToy não será responsável pelos resultados de ações relacionadas abaixo:

• Danos causados pelo uso e manutenção fora das condições contidas neste manual;

• TecToy não será responsável por nenhum dano ou problema causado por quaisquer alterações, intrusões e consertos efetuados em produtos originais comprados diretamente da TecToy ou de sua rede de revendedores oficiais. Em casos de defeito o produto deverá ser consertado pela rede de assistência técnica autorizada.

Devido a evolução do produto, alguns detalhes constantes neste manual podem estar desatualizados. A TecToy possui o direito interpretativo deste documento. Reservamo-nos o direito de modificar este manual de instrução sem prévio aviso.

Modelo: **BL201 (Etiqueta Eletrônica de 67 x 34 mm)**

BL202 (Etiqueta Eletrônica de 80 x 40 mm) BL203 (Etiqueta Eletrônica de 80 x 40 mm)

BLA01 (Etiqueta eletrônica de 95 x 85 mm)

BLA02 (Etiqueta Eletrônica de 95 x 85 mm)

Estes equipamentos não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não podem causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Modelo BL201: 14534-20-10446 Modelo BL202: 14536-20-10446

Modelo BL203: 14536-20-10446 Modelo BLA01: 14535-20-10446

Modelo BLA02: 14535-20-10446

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br



PANTONE 165C PANTONE ORANGE 021 C Black