

B. Tabela de Hash

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

Tabelas de Hash, também conhecidas como tabelas de dispersão, armazenam elementos com base no valor absoluto de suas chaves e em técnicas de tratamento de colisões. Para o cálculo do endereço onde deve ser armazenada uma determinada chave, utiliza-se uma função denominada função de dispersão, que transforma a chave em um dos endereços disponíveis na tabela.

Suponha que uma aplicação utiliza uma tabela de dispersão com 13 endereços-base (índices variam de 0 a 12) e emprega a função de dispersão $h(x) = x \bmod 13$, onde \bmod é a operação que calcula o resto da divisão de x por 13, e x representa a chave do elemento cujo endereço-base deve ser calculado.

Se x for igual a 49, a função de dispersão retornará o valor 10, indicando o local onde esta chave deverá ser armazenada. Se a mesma aplicação considerar a inserção da chave 88, o cálculo retornará o mesmo valor 10, ocorrendo neste caso uma colisão. O Tratamento de colisões serve para resolver os conflitos nos casos onde mais de uma chave é mapeada para um mesmo endereço-base da tabela. Este tratamento pode considerar, ou o recálculo do endereço da chave ou o encadeamento dos valores naquela posição (também chamado de encadeamento exterior).

Nesta questão, sua tarefa é escrever um programa que calcula o endereço para inserções de diversas chaves em algumas tabelas, com funções de dispersão e tratamento de colisão por encadeamento exterior.

Input

A entrada contém um caso de teste único. A primeira linha da entrada contém um valor M ($1 \leq M \leq 1000$) que indica a quantidade de endereços-base na tabela seguido por um espaço e um valor C ($1 \leq C \leq 2000$) que indica a quantidade de chaves a serem armazenadas. A segunda linha contém cada uma das chaves V ($0 \leq V \leq 10000$), separadas por um espaço em branco.

Output

A saída deve conter M linhas, onde cada linha irá informar a posição da estrutura e as chaves que foram armazenadas para cada uma, terminando com o caracter ' ' e todos separados por "->", conforme os exemplos abaixo.

Examples

input	Copy
13 9 44 45 49 70 27 73 92 97 95	
output	Copy
0 -> \ 1 -> 27 -> 92 -> \ 2 -> \ 3 -> \ 4 -> 95 -> \ 5 -> 44 -> 70 -> \ 6 -> 45 -> 97 -> \ 7 -> \ 8 -> 73 -> \ 9 -> \ 10 -> 49 -> \ 11 -> \ 12 -> \	

input	Copy
7 8 35 12 2 17 19 51 88 86	
output	Copy

IDP - TAA - 2025/02

Private

Participant



→ About Group



Este grupo tem o objetivo de organizar as atividades de programação da disciplina de Técnicas de Programação e Análise de Algoritmos.

[Group website](#)

→ Group Contests

- TAA - LEA 05
- TAA - LEE 05
- TAA - LEA 04
- TAA - LEE 04
- TAA - AS 01
- TAA - LEA 03
- TAA - LEE 03
- TAA - LEA 02
- TAA - LEE 02
- TAA - LEA 01
- TAA - LEE 01
- ET - Exercício de Testes

TAA - LEE 05

Finished

Contestant



→ Last submissions

Submission	Time	Verdict
347135731	Nov/02/2025 20:21	Accepted

```
0 -> 35 -> \
1 -> \
2 -> 2 -> 51 -> 86 -> \
3 -> 17 -> \
4 -> 88 -> \
5 -> 12 -> 19 -> \
6 -> \
```

[347135392](#)Nov/02/2025
20:18[Runtime error on
test 2](#)

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2025 Mike Mirzayanov

The only programming contests Web 2.0 platform

Server time: Nov/11/2025 23:55:38^{UTC-3} (k2).

Desktop version, switch to [mobile version](#).

[Privacy Policy](#) | [Terms and Conditions](#)

Supported by



ITMO