

git安裝

資料夾，右鍵git besh

git init (初始化) 就會產生隱藏的.git檔案(不要動他)

ls 檔案路徑(cmd為dir)

git remote add test (滑鼠右鍵paste網址)

git remote -v

資料夾跟專案名不用統一

一個專案一個.git

Visual_Studio_Code

git init (一次/新建)

git pull test main (test 指github專案名 / main 指本地資料夾)

git push test main

PULL下來

PUSH上去

VSC 按ctrl+` 終端機(檢視檔案狀況)

git config --global user.name "nickname"

git config --global user.email "abc@enail.com"

git add ///filename///

git add .

git commit -m "訊息"

git status

git log

git remote -v 遠端版本

git clone 【git網址】 【自訂檔名】

(第一次抓下來)

git pull

(非第一次)

衝突->pull-整理-push

(新環境開發)

1.git clone

2.更新內容

3.git add .

4.git commit -m ""

5.git push

(需要輸入名字跟EMAIL)

(持續更新)

1.git pull (尤其是多人或多環境開發的情況)

2.更新內容

3.git add .

4.git commit -m ""

5.git push

cd c:

cmd:(cd c:\)

git bash 吃Linux指令

git branch 分支

git bash ----->linux / mac os指令

ls

cd c:

cd ..

cmd ----->windows cmd指令

dir/w

cd c:\

cd ..