Affinage de modèles génératifs pour l'inférence en langue naturelle pour les essais cliniques : XXXX et YYYYY

Prénom1 Nom1[1, 2] Prénom2 Nom2[1, 3]
Université-Paris-Saclay, CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique
utrucmuche@lab.fr, umachinchose@adresse-academique.be

RÉSUMÉ
Les Grands Modèles de Langage ont démontré des résultats compétitifs pour de nombreuses applications, y compris dans des domaines de spécialité comme le domaine biomédical.

ABSTRACT
Here the title in English.

Here an abstract in English (max. 150 words).

MOTS-CLÉS : Inférence en langue naturelle, Grands Modèles de Langage, essais cliniques, affinage, apprentissage avec peu d'exemples.

KEYWORDS: Natural language inference, Large Language Models, clinical trials, finetuning, few-shot learning.

1 Introduction

2 Travaux connexes

Ici on met les travaux précédemment publiés dans la littérature.

3 Méthodes

3.1 Préparation des données NLI4PR

Notre jeu de données présente (NLI4PR) une spécificité majeure : pour chaque patient, nous disposons de deux descriptions équivalentes sur le plan clinique, mais formulées différemment. La première est rédigée dans un langage médical technique (destiné aux professionnels), tandis que la seconde est formulée dans un langage courant (langage patient).

Afin d'optimiser les temps de calcul et de s'adapter aux contraintes de ressources matérielles, la phase de *fine-tuning* n'a pas été réalisée sur l'intégralité des données. Nous avons opté pour un échantillonnage aléatoire consistant à extraire 50 % du jeu d'entraînement rédigé en langage médical et 50 % de celui en langage patient. Ces deux sous-ensembles ont ensuite été fusionnés et mélangés

aléatoirement (*seed* fixée à 42 pour la reproductibilité) afin d'exposer le modèle aux deux registres de vocabulaire lors de son apprentissage. La phase d'évaluation finale a, quant à elle, été menée de manière exhaustive sur les deux ensembles de test séparément, permettant ainsi une analyse comparative détaillée des performances selon le type de langage.

3.2 Structure et stratégies de Prompting NLI4PR

Pour interroger le modèle, trois stratégies de formatage des requêtes (*prompts*) ont été mises en œuvre et comparées :

- **Standard NLI Prompt :** Cette approche classique de *Natural Language Inference* (NLI) sépare le texte en deux blocs distincts : une `Premise` (contenant les critères d'inclusion et d'exclusion de l'essai) et une `Hypothesis` (contenant la description du patient). Le modèle reçoit pour instruction système stricte de classer la relation en répondant uniquement par « Entailment » (Éligible) ou « Contradiction » (Non-éligible).
- **Clinical Matching :** Cette stratégie reformule la tâche NLI sous la forme d'une question clinique directe et naturelle. Le prompt est structuré ainsi : *« Does the patient with the statement [Description du patient] satisfy the following clinical trial admission criteria ? [Critères] »*. L'instruction impose toujours une réponse en un seul mot.
- **Chain of Thought (CoT) Prompt :** Reposant sur la même structure que le Clinical Matching, cette approche intègre une consigne poussant le modèle à expliciter son raisonnement avant de conclure. L'instruction ajoutée est la suivante : *« First, explain your reasoning step-by-step by comparing the patient's characteristics to the inclusion and exclusion criteria. Then, conclude on a new line with only one word : 'Entailment' or 'Contradiction' »*.

3.3 Configuration du modèle et Fine-tuning (NLI4PR et NLI4CT)

Le modèle de base sélectionné pour nos expériences est **Qwen 2.5 7B Instruct** (`Qwen2.5-7B-Instruct`), reconnu pour ses excellentes capacités de raisonnement et de suivi d'instructions. Cette même configuration est utilisée pour les deux jeux de données (NLI4PR et NLI4CT).

Pour rendre l'entraînement réalisable efficacement, nous avons appliqué une méthode d'optimisation paramétrique efficace (PEFT) basée sur **LoRA** (Low-Rank Adaptation). Les hyperparamètres LoRA ont été configurés avec un rang $r = 16$, un *alpha* de 32, et un *dropout* de 0.05. L'adaptation a été ciblée sur l'ensemble des modules de projection de l'architecture *Transformer* (`q_proj`, `k_proj`, `v_proj`, `o_proj`, `gate_proj`, `up_proj`, `down_proj`). De plus, le modèle de base a été quantifié en 4-bit via `bitsandbytes` (format *nf4* avec double quantification) pour réduire l'empreinte mémoire, en utilisant la précision `bfloat16` pour les calculs.

L'entraînement a été réalisé à l'aide de la bibliothèque `trl` (*SFTTrainer*). Pour NLI4PR, le nombre d'époques a été fixé à 4 afin de limiter le temps de calcul ; pour NLI4CT, l'affinage a été conduit sur 5 époques. La taille de lot (*batch size*) a été fixée à 2 par dispositif avec 4 étapes d'accumulation de gradient (*gradient accumulation steps*). Le taux d'apprentissage (*learning rate*) était de 2×10^{-4}. La longueur maximale de séquence a été fixée à 4096 *tokens* afin d'éviter toute troncature des descriptions cliniques les plus longues, et le *gradient checkpointing* a été activé pour optimiser l'usage de la mémoire.

3.4 Stratégies d'Évaluation et Inférence NLI4PR

Pour garantir la robustesse des métriques d'évaluation (*Accuracy*, *F1-score*), des stratégies de traitement des réponses (*parsing*) spécifiques ont été développées selon la stratégie de *prompting* utilisée. Lors de toutes les inférences, la température a été fixée à 0.7 avec un *top-p* de 1.0.

Évaluation des prompts NLI et Clinical Matching NLI4PR Dans ces configurations, le modèle est instruit pour répondre par un mot unique. Par conséquent, la génération a été bridée à un maximum de 10 *tokens* (`max_new_tokens=10`). Bien que la consigne soit stricte, les LLMs peuvent occasionnellement générer des espaces initiaux ou des signes de ponctuation. Notre algorithme d'évaluation convertit la réponse en minuscules et recherche la présence des racines `entail` ou `contradict` dans les 50 premiers caractères générés. Si les mots-clés sont identifiés, la prédiction est catégorisée en conséquence ; sinon, le texte brut est retourné pour vérification manuelle.

Évaluation du prompt Chain of Thought (CoT) NLI4PR Contrairement aux approches précédentes, le modèle génère ici un texte explicatif complet. La limite de génération a donc été étendue à 1024 *tokens* (`max_new_tokens=1024`). Le mot-clé déterminant la prédiction se trouvant à la fin du raisonnement, la méthode d'extraction employée découpe la réponse générée par sauts de ligne, isole la dernière ligne non vide, et y recherche les mots-clés de classification. En cas d'absence de saut de ligne (non-respect occasionnel de la consigne), une méthode de secours inspecte l'intégralité du texte. Cette approche garantit une classification automatisée fiable tout en conservant le texte du raisonnement pour une analyse ultérieure.

3.5 Préparation des données NLI4CT

Le jeu de données NLI4CT (*Natural Language Inference for Clinical Trials*) repose sur des protocoles d'essais cliniques : pour chaque instance, une **prémisse** est constituée par l'extraction de critères ou d'informations depuis des sections structurées des protocoles (Eligibility, Intervention, Adverse Events, etc.), et une **hypothèse** (*Statement*) décrit une affirmation à évaluer au regard de cette prémisse. Le label est binaire : `Entailment` (l'affirmation est supportée par les critères) ou `Contradiction`. Deux types de tâches sont représentés : **Single** (un seul essai de référence) et **Comparison** (comparaison entre un essai primaire et un essai secondaire), ce qui permet d'évaluer à la fois l'éligibilité simple et le raisonnement comparatif. Les données sont issues des fichiers `train.json`, `dev.json` et d'un ensemble `Gold_test.json` (500 exemples) utilisé pour l'évaluation finale. Les preuves sont extraites depuis des fichiers JSON par essai (`CT_json`) en fonction des indices de preuve associés à chaque entrée.

3.6 Structure et stratégies de Prompting NLI4CT

Pour NLI4CT, deux formats de prompt ont été comparés, en cohérence avec une formulation NLI classique prémisse/hypothèse :

— **Prompt 1 (NLI standard) :** Le message système demande de classer la relation entre la prémisse et l'hypothèse en répondant par un seul mot (`Entailment` ou `Contradiction`).

Le contenu utilisateur est structuré en deux blocs : `PREMISE:` (contenant les critères ou extraits de protocole) et `HYPOTHESIS:` (l'énoncé à évaluer).

— **Prompt 2 (question explicite) :** La même structure prémisse/hypothèse est conservée, avec une formulation interrogative explicite : *« Is this premise in agreement with the following hypothesis ? »* suivie de l'hypothèse, et une consigne de réponse en un mot.

Pour chaque prompt, un modèle **baseline** (sans affinage) et un modèle **affiné** (fine-tuné sur les données d'entraînement NLI4CT au format correspondant) sont évalués sur le Gold test.

3.7 Few-shot et évaluation NLI4CT

En complément du fine-tuning, trois stratégies **few-shot** ont été appliquées sur NLI4CT avec le format Prompt 1. Dans les trois cas, chaque requête de test est précédée de deux exemples (un `Entailment` et un `Contradiction`) ; seule la méthode de sélection des exemples diffère :

— **Sélection par type et section :** les exemples sont choisis dans le jeu d'entraînement en croisant le *type* de tâche (Single ou Comparison) et l'identifiant de *section* (Eligibility, Intervention, etc.) de l'instance de test. Pour chaque couple (type, section), on retient un exemple de chaque label, ce qui assure une cohérence métier avec la requête.

— **KATE** (kNN-Augmented in-context Example selection) : pour chaque instance de test, on calcule des représentations sémantiques (embeddings RoBERTa) des paires prémisse/hypothèse du jeu d'entraînement, puis on retient les exemples les plus proches en similarité cosine pour chaque label. La sélection est donc purement sémantique, indépendante du type ou de la section.

— **Similarité cosine (sentence-transformers) :** une variante sémantique utilisant un modèle *sentence-transformers* pour encoder les paires ; on retient à nouveau, pour chaque label, les exemples d'entraînement les plus proches en similarité cosine de l'instance de test.

Le message système few-shot précise que le modèle doit s'inspirer des exemples puis classer la dernière paire en un mot. L'évaluation repose sur le même principe de *parsing* que pour NLI4PR : recherche des racines `entail` ou `contradict` dans la sortie générée (limite de 10 *tokens*), avec température 0,7 et *top-p* 1,0. Les résultats des trois stratégies few-shot sont comparés aux modèles baseline et fine-tunés (Prompt 1 et Prompt 2) pour analyser la complémentarité des approches.

4 Résultats

4.1 Résultats NLI4CT

L'évaluation porte sur le Gold test NLI4CT (500 exemples). Les métriques (accuracy) des cinq approches sont synthétisées dans le tableau 1.

Deux configurations de fine-tuning. Le fine-tuning améliore nettement les baselines pour les deux formats de prompt. Le **Prompt 1** affiné atteint **74,2** % (gain d'environ 8,4 points par rapport à sa baseline à 65,8 %), le **Prompt 2** affiné atteint **71,8** % (gain d'environ 6,6 points par rapport à 65,2 %). Le Prompt 1 reste donc le plus performant après affinage. Les figures 1 et 2 donnent les performances des deux modèles fine-tunés en fonction du **type de tâche** (Single vs Comparison) et de la **section de protocole** (Eligibility, Intervention, Adverse Events, Results, etc.) : les deux

TABLE 1 – Précision (accuracy) sur le Gold test NLI4CT (500 exemples).

Approche	Accuracy (%)	Remarque
P1 Baseline	65,8	sans affinage
P1 Fine-tuné	**74,2**	meilleur résultat
P2 Baseline	65,2	sans affinage
P2 Fine-tuné	71,8	
Few-shot (type+section)	72,0	
Few-shot KATE	71,4	
Few-shot Cosine	71,0	

modèles affinés performent mieux que leurs baselines dans la plupart des sous-groupes, avec des écarts selon la section. On observe en particulier que la tâche est **nettement plus simple sur la section Adverse Events** (accuracy plus élevée) que sur la section Eligibility, qui reste la plus difficile. Ce contraste de difficulté entre sections (Eligibility vs Adverse Events, Intervention, Results) motive l'étude complémentaire du jeu de données **NLI4PR**, centré précisément sur des tâches d'Eligibility au niveau patient.



FIGURE 1 – Accuracy par type de tâche (Single / Comparison) pour les baselines et modèles fine-tunés (Prompt 1 et Prompt 2).

Par ailleurs, le fine-tuning introduit des **régressions** (exemples corrects en baseline, erronés après affinage) et des **améliorations** (erronés en baseline, corrects après affinage) : pour le Prompt 1 on observe 60 régressions et 102 améliorations ; pour le Prompt 2, 60 régressions et 93 améliorations. Le bilan net reste positif pour les deux prompts. Une explication probable des régressions est que les **baselines prédissent en majorité la classe Contradiction** : lorsqu'une prédiction baseline correcte était « contradiction », l'affinage peut parfois faire basculer le modèle vers « entailment » et ainsi créer une régression. Les quatre matrices de confusion (P1 Baseline, P1 Fine-tuné, P2 Baseline, P2 Fine-tuné) reportées en figure 3 illustrent ce déséquilibre des baselines vers la contradiction et le rééquilibrage apporté par le fine-tuning.

L'analyse par **longueur de prompt** est donnée en figures 4 et 5. Les données ont été découpées en sous-ensembles (*bins*) de la façon suivante : pour la figure 4, la longueur du prompt (en tokens) est partagée en **terciles** (quantiles à 1/3 et 2/3), ce qui définit trois bins « Court », « Moyen » et



FIGURE 2 – Accuracy par section de protocole pour les baselines et modèles fine-tunés (Prompt 1 et Prompt 2).



FIGURE 3 – Matrices de confusion pour P1 Baseline, P1 Fine-tuné, P2 Baseline et P2 Fine-tuné (calculées à partir des fichiers `resultats_*` des dossiers Prompt 1 et Prompt 2). Les baselines tendent à prédire majoritairement Contradiction ; le fine-tuning rééquilibre les prédictions, ce qui peut expliquer une partie des régressions (exemples où la baseline correcte en contradiction devient erronée après affinage).

« Long » ; pour la figure 5, les exemples sont répartis en **15 bins** selon le rang centile de leur longueur (*rank percentile*), puis l'accuracy est calculée dans chaque bin et reportée en fonction de la longueur moyenne du bin. Les performances restent stables ou s'améliorent avec la longueur pour les modèles affinés, sans dégradation systématique sur les prompts les plus longs.



FIGURE 4 – Accuracy par bin de longueur (terciles : Court / Moyen / Long) pour les baselines et modèles fine-tunés.



FIGURE 5 – Évolution de l'accuracy en fonction de la longueur du prompt (15 bins par rang centile, courbe lissée) pour les deux fine-tunings.

Trois stratégies few-shot. Les trois stratégies few-shot (sélection par type et section, KATE, similarité cosine) atteignent des précisions du même ordre : **72,0** % pour la sélection par type et section, **71,4** % pour KATE, **71,0** % pour Cosine. Aucune ne dépasse le fine-tuning Prompt 1 (74,2 %), mais elles se situent au niveau du fine-tuning Prompt 2 ou légèrement en dessous, sans aucun ré-entraînement. La stratégie par type et section est légèrement en tête des trois. La figure 6 (partie 5b de l'analyse few-shot) présente la performance des trois stratégies par **type de tâche** et par **section de**

protocole dans un même graphique : les trois courbes ou barres sont très proches pour chaque sous-groupe, ce qui **justifie que les trois stratégies few-shot se comportent de manière très similaire** selon le type et la section, avec des variations limitées entre type+section, KATE et Cosine.



FIGURE 6 – Performance des trois stratégies few-shot (type+section, KATE, cosine) par type de tâche et par section de protocole. Les trois stratégies montrent des profils très proches, justifiant un comportement similaire.

Synthèse comparative des cinq approches. Le fine-tuning Prompt 1 est le plus performant (74,2 %), suivi du fine-tuning Prompt 2 (71,8 %) et des trois stratégies few-shot (71,0–72,0 %). Les approches few-shot offrent un compromis intéressant : précision proche du second fine-tuning, sans coût d'affinage. Pour la suite de l'analyse (section suivante), on se concentre sur la stratégie **KATE** : les trois stratégies few-shot étant de performance très similaire, le choix de KATE se justifie par le fait que c'est une **méthode générale**, réutilisable sur d'autres tâches (y compris NLI4PR), et dont le principe — sélection d'exemples par similarité sémantique — a une interprétation claire. La section suivante (analyse d'erreurs) détaille où les modèles se trompent, où ils sont d'accord, et dans quelle mesure le fine-tuning Prompt 1 et KATE se complètent.

4.2 Résultats NLI4PR

5 Analyse d'erreurs

5.1 Analyse d'erreurs NLI4CT

L'analyse d'erreurs porte sur trois axes : la convergence des erreurs entre les deux fine-tunings (Prompt 1 et Prompt 2), entre les trois stratégies few-shot, puis la complémentarité entre le meilleur fine-tuning (Prompt 1) et le meilleur few-shot (KATE). Les effectifs et répartitions ci-dessous proviennent des comparaisons systématiques réalisées sur le Gold test (500 exemples).

Convergence des erreurs entre les deux fine-tunings. On compare les prédictions du **Prompt 1 fine-tuné** et du **Prompt 2 fine-tuné** sur les 500 exemples. La répartition des quatre cas d'accord/désaccord est la suivante : **333 exemples où les deux ont raison**, **103 où les deux se trompent**,

38 où seul le Prompt 1 a raison (P2 en erreur) et **26 où seul le Prompt 2 a raison** (P1 en erreur). Les deux modèles sont donc d'accord sur une large majorité des cas (333 + 103 = 436, soit 87,2 %). Les désaccords (64 exemples au total) sont légèrement en faveur du Prompt 1 (38 contre 26), cohérent avec sa meilleure accuracy globale. Les **103 cas où les deux se trompent** constituent un noyau dur commun aux deux formulations de prompt ; leur répartition par **section de protocole** montre une surreprésentation dans certaines sections (par ex. Eligibility, Intervention, Adverse Events, Results), ce qui indique des zones où l'affinage reste insuffisant pour les deux configurations. La répartition par **type de tâche** (Single vs Comparison) dans ces 103 cas permet d'identifier si les erreurs communes concernent davantage les inférences sur un seul critère ou les comparaisons entre critères. Par ailleurs, comme indiqué en résultats, le fine-tuning introduit 60 régressions et 102 améliorations pour le Prompt 1, 60 régressions et 93 améliorations pour le Prompt 2 : les améliorations l'emportent nettement, mais les régressions ciblent des exemples que les baselines géraient correctement et méritent une analyse qualitative (par ex. confusion Entailment / Contradiction). La figure 7 synthétise la répartition des cas « les deux finetunings se trompent » et « les deux finetunings ont raison » par section de protocole.



FIGURE 7 – Répartition par section de protocole des cas où les deux modèles fine-tunés (Prompt 1 et Prompt 2) se trompent (en haut) et des cas où les deux ont raison (en bas). Les deux modèles sont nettement plus susceptibles de se tromper sur les sections *Eligibility* et *Intervention* que sur *Results* ou *Adverse Events*.

On observe que, parmi les 103 cas où les deux modèles se trompent, les sections *Eligibility* et *Intervention* concentrent une part plus importante des erreurs communes que les sections *Results* et *Adverse Events*, alors que ces dernières regroupent davantage de cas correctement traités. Autrement dit, même après affinage, les deux modèles restent **plus fragiles sur les tâches d'éligibilité et d'inter-**

vention que sur les tâches liées aux résultats ou aux événements indésirables, ce qui renforce l'intérêt d'analyses spécifiques sur ces sections et d'une étude complémentaire focalisée sur l'éligibilité (NLI4PR).

Convergence des erreurs entre les trois stratégies few-shot. Une analyse similaire porte sur les **trois stratégies few-shot** (sélection par type et section, KATE, similarité cosine). En termes d'accord global : **264 exemples où les trois ont raison**, **117 où les trois se trompent**, et **119 en désaccord** (une ou deux stratégies correctes, les autres en erreur). Les effectifs d'erreurs par stratégie sont : 140 pour la sélection par type et section, 143 pour KATE, 145 pour Cosine. Les chevauchements d'erreurs deux à deux sont importants : 97 erreurs communes entre la stratégie par type/section et KATE, 100 entre type/section et Cosine, 112 entre KATE et Cosine. KATE et Cosine, toutes deux basées sur la similarité sémantique, partagent donc le plus d'erreurs (112), ce qui suggère qu'ils échouent sur des profils d'exemples proches. La stratégie par type et section partage un peu moins d'erreurs avec chacune d'elles (97 et 100), tout en ayant légèrement moins d'erreurs au total (140). Les 117 cas où *les trois* se trompent forment un sous-ensemble difficile pour l'ensemble des configurations few-shot ; leur répartition par type de tâche et par section de protocole (comme dans les notebooks) permet d'identifier les zones où les trois stratégies sont limitées. En synthèse, les trois approches few-shot convergent sur une grande partie des réponses correctes et des erreurs, avec des désaccords (119) qui restent limités ; la stratégie par type et section reste la plus précise (72 %) avec un nombre d'erreurs légèrement inférieur.

Complémentarité fine-tuning Prompt 1 et few-shot KATE. On restreint l'analyse aux prédictions du **fine-tuning Prompt 1** (74,2 %) et du **few-shot KATE** (71,4 %), les deux approches les plus performantes dans chaque famille. Sur le Gold test : **299 exemples où les deux ont raison**, **71 où les deux se trompent**, **72 où seul le fine-tuning a raison** et **58 où seul KATE a raison**. L'accord domine (299 + 71 = 370, 74 %), mais la complémentarité est nette : 130 exemples (72 + 58) où un seul des deux a raison, chaque approche compensant partiellement l'autre. Pour interpréter ces écarts, une **analyse linguistique** a été menée sur les quatre sous-ensembles, avec les indicateurs suivants : chevauchement lexical (Jaccard, coverage), densité numérique (chiffres, pourcentages, unités), présence de négations, longueur de la prémisse. Le tableau 2 résume les moyennes de ces indicateurs pour chacun des quatre cas.

TABLE 2 – Moyennes des indicateurs linguistiques par cas (fine-tuning Prompt 1 vs few-shot KATE).

Cas	Jaccard lex.	Couverture	Densité num.	Négations	Mots prémisse	Mots hypothèse
Les 2 corrects	0,1045	0,3354	41,08	0,82	113,43	21,50
Les 2 en erreur	0,1050	0,3799	39,59	2,31	169,06	21,51
P1 KATE$^{\times}$	0,1073	0,3553	42,89	1,03	124,26	22,54
P1$^{\times}$ KATE	0,1004	0,3958	61,24	1,81	220,84	24,47

Les tests de **Kruskal-Wallis** indiquent que les quatre groupes se distinguent significativement par la **densité numérique** (`numeric_total`) et la **longueur de la prémisse** (`words_premise`). Les cas où **les deux se trompent** (71) contiennent en moyenne **plus de négations** que les cas où les deux ont raison (test de Mann-Whitney, $p < 0{,}05$) : les deux approches échouent plus souvent sur des contradictions à base de négations explicites. À l'inverse, dans le sous-ensemble **P1 en erreur et KATE correct** (58 exemples), les exemples ont une **densité numérique plus élevée** et

des **prémisses plus longues** ($p < 0{,}05$) : le few-shot KATE, avec des exemples sémantiquement proches, semble mieux exploiter le contexte numérique et les critères longs. Dans le sous-ensemble **P1 correct et KATE en erreur** (72 exemples), le profil (moins numérique, prémisses plus courtes en moyenne) correspond au domaine où le fine-tuning tire mieux parti de l'affinage. En pratique, ces résultats suggèrent qu'un **système hybride** ou un **choix ciblé** (par ex. préférer KATE sur les cas très numériques ou à longue prémisse, le fine-tuning Prompt 1 ailleurs) pourrait tirer parti de cette complémentarité et potentiellement dépasser la précision de chaque approche seule.

5.2 Analyse d'erreurs NLI4PR

6 Conclusion et perspectives

7 Limitations

7.1 Rappels importants

— Le style bibliographique tient compte des champs `doi` et `hal_id`. Des exemples sont donnés dans la bibliographie (Pereira & Warren, 1983; Bernhard, 2007; Tellier, 2008). Voir également le fichier `biblio.bib` fourni.

— Le *package* `hyperref` est chargé automatiquement par le fichier de style `jeptaln2020.sty`. Certains *packages* particuliers doivent être donc chargés avant, certains après, suivant les compatibilités avec `hyperref` (voir les compatibilités dans la documentation).

— Si vous utilisez les symboles utf-8 pour les guillements français, ne pas oublier les espaces insécables ~ après les guillemets ouvrants ou avant les guillements fermants : « test » (`«~test~»`). Sinon, vous pouvez utiliser les commandes `\og` et `\fg` : « test » (`\og test \fg{}`).

— Exemple d'utilisation des nombres décimaux, afin d'éviter le placement d'un espace insécable : `$1,2$ $1.2$` ou `$\num{1,2}$ $1{,}2$`, ou encore `$\num{1.2}$ \num{1,2}`.

— Lorsque vous citez un article disponible sur arXiv, pensez à vérifier si cet article est une pré-publication (`@misc`) ou a déjà été publié (`@inproceedings` ou `@article` ou autre). Dans tous les cas, il est possible de mettre un lien dans l'entrée bibliographique, par exemple en utilisant le champ note : `note = "arXiv~: \href{https://arxiv.org/abs/NNN.MMM}{NNN.MMM}"`

— Il peut aussi y avoir (très très rarement) des problèmes à la compilation lorsqu'une url s'étend sur deux pages. Une solution, dans ce cas, est de compiler avec l'option `draft` ajoutée à la commande `\documentclass[10pt,twoside]{article}` pour que la position soit correctement calculée, puis sans l'option pour que le lien devienne cliquable.

Références

BENAMARA F., HATOUT N., MULLER P. & OZDOWSKA S., Éds. (2007). *Actes de TALN 2007 (Traitement automatique des langues naturelles)*, Toulouse. ATALA, IRIT.

BERNHARD D. (2007). Apprentissage non supervisé de familles morphologiques par classification ascendante hiérarchique. In (Benamara *et al.*, 2007), p. 367–376. HAL : hal-00800342.

CHOMSKY N. & SCHÜTZENBERGER M.-P. (1963). The algebraic theory of context-free languages. *Studies in Logic and the Foundations of Mathematics*, **35**, 118–161. DOI : 10.1016/S0049-237X(08)72023-8.

DIAS G., Éd. (2015). *Actes de TALN 2015 (Traitement automatique des langues naturelles)*, Caen. ATALA, HULTECH.

HINZEN W., MACHERY E. & WERNING M., Éds. (2012). *The Oxford Handbook of Compositionality*. Oxford. DOI : 10.1093/oxfordhb/9780199541072.001.0001.

JOSHI A. K. (1985). Tree-adjoining grammars : How much context sensitivity is required to provide reasonable structural descriptions ? In D. R. DOWTY, L. KARTTUNEN & A. M. ZWICKY, Éds., *Natural Language Parsing : Psychological, Computational, and Theoretical Perspectives*, Studies in Natural Language Processing, chapitre 6, p. 206–250. Cambridge University Press. DOI : 10.1017/CBO9780511597855.007.

LAIGNELET M. & RIOULT F. (2009). Repérer automatiquement les segments obsolescents à l'aide d'indices sémantiques et discursifs. In A. NAZARENKO & T. POIBEAU, Éds., *Actes de TALN 2009 (Traitement automatique des langues naturelles)*, Senlis : ATALA LIPN.

LANGLAIS P. & PATRY A. (2007). Enrichissement d'un lexique bilingue par analogie. In (Benamara *et al.*, 2007), p. 101–110.

PEREIRA F. C. N. & WARREN D. H. D. (1983). Parsing as deduction. In *21st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, p. 137–144, Cambridge, Massachusetts, USA : Association for Computational Linguistics. DOI : 10.3115/981311.981338.

POLLARD C. (1984). *Generalized Phrase Structure Grammars, Head Grammars, and Natural Language*. Thèse de doctorat, Stanford University, CA.

SERETAN V. & WEHRLI E. (2007). Collocation translation based on sentence alignment and parsing. In (Benamara *et al.*, 2007), p. 401–410.

TELLIER I. (2008). How to Split Recursive Automata. In A. CLARK, F. COSTE & L. MICLET, Éds., *Grammatical Inference : Algorithms and Applications. 9th International Colloquium, ICGI 2008 Saint-Malo, France, September 22-24, 2008 Proceedings*, volume 5278 de *LNAI*, p. 200–212 : Springer. DOI : 10.1007/978-3-540-88009-7_16, HAL : inria-00341770.

7.2 Titre de la première sous-partie

— Une liste à puce

1. Une liste numérotée

Un tableau	
	Les cellules ainsi que le tableau sont centrés

TABLE 3 – Un tableau

Un texte qui termine par une note de bas de page [1].

1. Que voici !



FIGURE 8 – Une image comme figure

Le renvoi à une référence bibliographique : (Bernhard, 2007), et le renvoi à plusieurs références : (Dias, 2015; Langlais & Patry, 2007). Référence à un article de conférence (Tellier, 2008), à un article de revue (Chomsky & Schützenberger, 1963), à un livre (Hinzen *et al.*, 2012), à une thèse (Pollard, 1984), à un chapitre dans un ouvrage collectif (Joshi, 1985).



FIGURE 9 – Un schéma comme figure