
Application Binary Interface

Beschreibt Schnittstelle auf Maschinencode-Ebene:

- ▶ Datentypen (Größe, Alignment, Layout)
- Calling Convention
 - Ort der Funktionsparameter
 - Ort der Rückgabewerte
 - Welche Register zu sichern sind oder überschrieben werden können
- Speicherstruktur
- Betriebssystemschnittstelle

Quiz: In welchen Registern liegt der...



Funktionsparameter

- ► Parameter: rdi, rsi
- ► Rückgabewert: rax, rdx

Quiz: Wie werden weitere Parameter übergeben?

C-Source

```
1 long add_sub_many(long a0,

2 long a1, long a2,

3 long a3, long a4,

4 long a5, long a6,

5 long a7) {

6 return a0 - a1 + a2 - a3

7 + a4 - a5 + a6 - a7;

8 }
```

(Dis-)Assembly

```
rdi.rsi
 sub
 add
         rdi.rdx
         rdi.rcx
 sub
 add
         rdi.r8
         rdi.r9
 sub
         rax.rdi
6 mov
         rax, gword ptr [rsp+0x8]
7 add
         rax.gword ptr [rsp+0x10]
8 sub
9 ret
```


rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9

Ab Parameter 7 über den Stack

Ab Parameter 7 gibt es keine feste Regelung mehr

Funktionsparameter

- Parameter: rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9, Stack
- ► Rückgabewert: rax, rdx



Registertypen

- ► Callee-Saved Register:
 - Gehören aufrufender Funktion
 - ► Müssen vom callee gesichert werden
 - Nach Funktionsende unverändert
 - rbx, rbp, r12-r15, rsp
- ► Temporäre/caller-saved Register:
 - Gehören aufgerufener Funktion
 - Dürfen frei verwendet werden
 - Nach Funktionsende undefiniert
 - rax, rcx, rdx, rsi, rdi, r8-r11

Stack-Alignment

- Calling Convention stellt Anforderung an Stack-Alignment
- ▶ 16-Byte-Alignment vor einem Funktionsaufruf
- call legt weitere 8 Byte auf den Stack

rsp % 16 == 0 ~> rsp % 16 == 8

rsp rsp
0x...8 0x...0

| Ret. Addr. Daten |

Stack-Alignment

```
1 myfun:
      push
               rbx
               rbx, [rdi]
      mov
3
4
      . . .
      call
               do_sth
5
      add
               rax, rbx
6
               rbx
      pop
7
      ret
8
```

Quiz: Wurde die Calling Convention eingehalten?

Signatur: long fun0(long x, long y)

```
1 fun0:
2 mov rax, rdi
3 imul rax, rdi
4 mov r10, rax
5 mov rax, rsi
6 imul rax, rsi
7 add rax, r10
8 ret
```

Quiz: Wurde die Calling Convention eingehalten?

Signatur: long fun1(long x)

```
1 fun1:
2 mov r10, rdi
3 sar r10, 1
4 mov rdi, 1
5 mov rsi, 1
6 call fun0
7 mov rax, r10
8 ret
```

Quiz: Wurde die Calling Convention eingehalten?

Signatur: long fun2(long x)

```
1 fun2:
2 push rbp
3 mov rbp, rsp
4 sub rsp, 0x8
5 mov qword ptr [rbp-0x8], rdi
6 mov rax, qword ptr [rbp-0x8]
7 sar rax, 1
8 pop rbp
```

ret

9

Struct-Layout

Wie sind Felder eines Structs im Speicher angeordnet?

- Abhängig von Reihenfolge und Alignment der Felder
- ▶ Padding um Alignment der Felder sicherzustellen
- Alignment des structs ist das seines Felds mit dem größten Alignment
- lacktriangle Größe des structs ist ein Vielfaches davon ightarrow Padding am Ende

Quiz: Padding (1)

Welche Aussage bezüglich struct s ist korrekt?

```
offsetof(struct s, i) == 1
                             sizeof(struct s) == 5
                             offsetof(struct s, i) == 2
1 struct s {
                             sizeof(struct s) == 6
char c;
3 int i:
                             offsetof(struct s, i) == 4
4 };
                             sizeof(struct s) == 8
                             offsetof(struct s, i) == 8
                             sizeof(struct s) == 16
```

Quiz: Padding (2)

Welche Aussage bezüglich struct s ist korrekt?

```
offsetof(struct s, c) == 16
                              sizeof(struct s) == 24
1 struct s {
                             offsetof(struct s, c) == 10
    short
                              sizeof(struct s) == 11
3 long long 1;
   char
                             offsetof(struct s, c) == 16
5 };
                              sizeof(struct s) == 17
                             offsetof(struct s, c) == 10
                              sizeof(struct s) == 16
```

Structs als Funktionsparameter

Wie werden structs als Funktionsparameter übergeben?

- ► Größer als 16 Byte oder Felder die nicht aligned sind:
 - ▶ Übergabe via Stack
- ► Sonst:
 - ▶ Aufteilen in max. 2 Teile mit jeweils 64 Bit
 - Diese werden als Int-Parameter behandelt
 - Mehrere benachbarte Felder können zusammengefasst werden

Structs als Funktionsparameter – Beispiele

```
2 64-Bit Integer
 void func(struct { uint64_t a; uint64_t b; } param);
 2 // a -> rdi, b -> rsi
2 32-Bit Integer
 void func(struct { uint32_t a; uint32_t b; } param);
 2 // a -> rdi[31:0], b -> rdi[63:32]
mehrere zusammengefasste Felder
 void func(struct { uint16_t a; uint16_t b; uint8_t c; } param);
 2 // a -> rdi[15:0], b -> rdi[31:16], c -> rdi[39:32]
struct größer als 16 Byte
 void func(struct { uint64_t a; uint64_t b; uint64_t c; } param);
 2 // a -> [rsp], b -> [rsp + 8], c -> [rsp + 16]
```

Structs als Rückgabewerte

- Ort wird wie bei der Parameterübergabe bestimmt
- Register:
 - rax und rdx für die 64-Bit-Blöcke
- ► Stack:
 - Caller reserviert ausreichend Speicher
 - ▶ Pointer darauf wird in rdi "verdeckt" übergeben
 - Funktion gibt den Pointer in rax zurück

Structs als Rückgabewerte – Beispiele

```
struct ComputeRes { uint64_t a, b, c; };
struct ComputeRes compute(int param);
// verhält sich wie:
struct ComputeRes* compute(struct ComputeRes* retval, int param);
```

Quiz: Structs als Rückgabewerte

Wo werden s.a und s.b zurückgegeben?

```
rax. edx
 struct s {
                                      eax, rdx
   int a;
   long b;
4 };
5
                                       [rax]. [rax + 4]
6 struct s foo(void):
                                       [rax]. [rax + 8]
```

Calling Convention: Zusammenfassung

- Parameter: rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9, Stack
- Rückgabewert: rax, rdx (bei 128-Bit)
- ► Callee-saved: rbx, rbp, rsp, r12-r15
 - ► Gleicher Wert nach Funktionsende, ggf. sichern und wiederherstellen
- ► Temporär/caller-saved: rax, rcx, rdx, rsi, rdi, r8-r11
 - Frei verwendbar, Wert nach Funktionsende unbekannt