Sesión 1

1)

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/sesion1 (master)
$ git --version
git version 2.37.3.windows.1
```

2)

```
MINGW64:/c/Users/lucveramo/sesion1 — X

/c/Users/lucveramo

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~

$ git config --global user.name "Lucas Vera"

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~

$ git config --global user.email lucveramo@alu.edu.gva.es

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~

$ git config --global core.editor "code --wait"

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~

$ git config --global credential.helper wincred
```

3)

1.

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1

$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lucveramo/S1R1/.git/
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ |
```

2 y 3.

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ touch libros.txt

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ git add libros.txt

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ git commit -m "Se a añadido el archivo libros.txt"
[master (root-commit) 303b014] Se a añadido el archivo libros.txt
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 libros.txt
```

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git add libros.txt

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git commit -m "Se a añadido 2 libros al archivo libros.txt"

[master 45166ba] Se a añadido 2 libros al archivo libros.txt

1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

6 y 7

8y9

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ touch comida.txt

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git add peliculas.txt comida.txt

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git status

On branch master

Changes to be committed:
    (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file: comida.txt
        new file: peliculas.txt

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git commit -m "Se han añadido los archivos peliculas.txt y comida.txt"

[master 54c7c32] Se han añadido los archivos peliculas.txt y comida.txt

2 files changed, 6 insertions(+)
    create mode 100644 comida.txt
    create mode 100644 peliculas.txt
```

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ git diff
diff --git a/comida.txt b/comida.txt
deleted file mode 100644
index 915bb81..0000000
--- a/comida.txt
+++ /dev/null
&@ -1,3 +0,0 @@
-Tortilla de patata
-Lasaña
-Hambuerguesa
 No newline at end of file
diff --git a/peliculas.txt b/peliculas.txt
index 3806d82..d98206a 100644
 -- a/peliculas.txt
+++ b/peliculas.txt
@ -1,3 +1,5 @@
El señor de los anillos la comunidad del anillos
El señor de los anillos las 2 torres
No newline at end of file
+Star Wars La amenaza fantasma
+Star Wars El ataque de los clones
No newline at end of file
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ 1s -1
total 6
-rw-r--r-- 1 lucveramo 197121 105 Sep 15 18:30 libros.txt
-rw-r--r-- 1 lucveramo 197121 809 Sep 15 18:41 pelicula.txt
-rw-r--r-- 1 lucveramo 197121 199 Sep 15 18:39 peliculas.txt
```

13, 14 y 15

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git add peliculas.txt

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git status

On branch master

Changes to be committed:
    (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file: pelicula.txt
        modified: peliculas.txt

Changes not staged for commit:
    (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
    (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted: comida.txt
        deleted: pelicula.txt
```

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)

$ git commit -m "Se a eliminado comida.txt y se a modificado peliculas.txt"

[master 0871cdb] Se a eliminado comida.txt y se a modificado peliculas.txt

2 files changed, 26 insertions(+), 1 deletion(-)

create mode 100644 pelicula.txt
```

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ touch datos.bak
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ mkdir output
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1 (master)
$ cd output
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1/output (master)
$ touch salida.txt
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1/output (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)

deleted: ../comida.txt
         deleted:
deleted:
                     ../pelicula.txt
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

19

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/S1R1/output (master)
$ touch .gitignore
```

20 y 21

```
lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/SIR1/output (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
    (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file: .gitignore

Changes not staged for commit:
    (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
    (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted: ../comida.txt
        deleted: .gitignore

Untracked files:
    (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        ../.gitignore

lucveramo@aula2506 MINGW64 ~/SIR1/output (master)
$ git commit -m "creacion del archivo .gitignore"
[master 7d2b6ee] creacion del archivo .gitignore
1 file changed, 2 insertions(+)
    create mode 100644 output/.gitignore
```

Debido a un cambio de ordenador, se tuvo que realizar la practica entera de nuevo partiendo de lo que se tenia hecho anteriormente en este documento. Eso dio como resultado que se saltase algún paso por tanto sale una menor cantidad de commit y se puede observar que la dirección de las carpetas es diferente.