

Didattica integrativa

Esercitazioni pratiche con il software R

dott. Luca Menghini Ph.D.

Assegnista di ricerca, Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Bologna

luca.menghini3@unibo.it

Analisi dei dati in ambito di comunità

Corso di laurea magistrale in Psicologia di comunità, della promozione
del benessere e del cambiamento sociale

Università degli Studi di Padova
Anno Accademico 2021 - 2022




Mi presento

- **2014: Triennale in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro @uniPD**

“Biofeedback training per la gestione dello stress nei contesti organizzativi”

- **2016: Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Com. @uniPD**

“Un Protocollo di Assessment Psicofisiologico per la Valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato”

- **2017: Tirocinio post-laurem presso Inside Performance** (stress management & biofeedback in contesti organizzativi e sportivi) + **Laboratorio di psicofisiologia @uniPD** (processamento dati e accuratezza sensori actigrafici) ← 

- **2017-2021: Dottorato in Scienze Psicologiche @uniPD**

“Workplace stress in real time: Towards the psychophysiological assessment of stressors and strain under ecological conditions”

- **2020: Esperienza di ricerca all'estero @SRI International (CA, USA)**

Accuratezza e uso Sleep Consumer Technology, Relazioni giornaliere tra sonno e stress

- **2021: Assegno di ricerca @uniBO**

“State workaholism as a predictor of daily fluctuations in blood pressure, emotional exhaustion, and sleep quality”

Obiettivi delle eseRcitazioni

- Acquisire competenze di base nell'uso del software R
- Consolidare le conoscenze apprese nel corso
- Implementare le tecniche analitiche apprese durante il corso utilizzando il software R su dataset reali
- Svolgere insieme gli esercizi propedeutici all'esame

Le slide e tutti materiali usati nelle eseRcitazioni verranno di volta in volta caricati e aggiornati sulla repository all'indirizzo

<https://github.com/Luca-Menghini/eseRcitazioni>

Outline

- **Giorno 1:** Installare R e RStudio, acquisire confidenza con l'interfaccia del software, e alcuni comandi di base
- **Giorno 2:** Vettori, fattori e matrici; Working directory, caricare un dataset e calcolare le principali statistiche descrittive; Oggetti di classe `data.frame`
- ...

Giorno 1

●○○○○○○○○○○○○○○

Giorno 2

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Risorse & contatti

○○○

Giorno 1

Il linguaggio R



- R è un linguaggio e un ambiente di programmazione per il **calcolo statistico** e la **visualizzazione grafica** dei dati
- basato sul 'linguaggio S' (Becker & Chambers, 1984), usato per creare il software S-Plus e poi R, creato da Ross Ihaka e Robert Gentleman, nel 1996
- oggi sviluppato da un gruppo di ricerca internazionale (*R Core Team*), che aggiorna periodicamente (ogni anno) il programma di base (*Base R*)
- progressiva ed esponenziale aggiunta di nuovi pacchetti (*packages*) che ne estendono le funzionalità

Il linguaggio R




- ampia varietà di tecniche statistiche (es. modelli lineari e non lineari) e grafiche (es. pacchetto **ggplot2** - **link a lezione dedicata**)
- pensato per essere **semplice** ma al contempo in grado di generare **output di alta qualità** (grafici, tabelle e report con equazioni e simboli matematici, ecc.); funzioni di default ottimizzate + possibilità di avere il **pieno controllo**
- **software gratuito** (GNU General Public License), **open source** (ogni funzione è documentata e visibile in dettaglio) che funziona su tutti i **principali sistemi operativi**: Windows, MacOS, e UNIX (es. Linux)
- enorme comunità di utenti (per qualsiasi problema, basta googlare ;-))

Scaricare e installare R



1. Scaricare R dal sito <https://www.r-project.org/>
CRAN (*Comprehensive R Archive Network*): rete di server che offrono le versioni aggiornate e la relativa documentazione
2. Cliccare sulla voce **CRAN** nel menu *Download* a sinistra, selezionare un mirror (es. [il primo](#), oppure [quello dell'Università di Padova](#)), quindi il proprio sistema operativo (Linux, MacOS, o Windows)
3. Installare R aprendo il file .exe (Windows) o .pkg (MacOS) appena scaricato, oppure seguire i comandi in base alla propria versione di Linux

L'interfaccia di Base R



- **R Console:** per scrivere (>) ed eseguire (tasto Enter) velocemente dei comandi
- **R Script** (menu File > New R Script): per scrivere, modificare e salvare sequenze di comandi (salvati con formato .R)
- **Outputs** (es. plot): finestre che si aprono lanciando il relativo comando

Alcuni comandi elementari

Commenti (#)

```
# questo è un commento
```

Semplici operazioni matematiche

```
2 + 2 # addizione
```

```
[1] 4
```

```
2 * 2 # moltiplicazione
```

```
[1] 4
```

```
log(3) # logaritmo naturale
```

```
[1] 1.098612
```

```
exp(1) # funzione esponenziale
```

```
[1] 2.718282
```

Espressioni più lunghe (con **parentesi tonde**)

```
sqrt(5) * ( (4 - 1/2)^2 - pi/2^(1/3) )
```

```
[1] 21.81623
```

Assegnare valori a degli **oggetti** (<-)

```
x <- 3 # creo oggetto 'x' associato al valore 3
```

```
x # stampo il valore di x
```

```
[1] 3
```

I nomi degli oggetti possono includere lettere, numeri, trattini bassi e punti (es. pippo, pippo32, pippo.32, pippo_32)

```
pippo_32 <- x / 3
```

```
pippo_32 # stampo il valore di pippo_32
```

```
[1] 1
```

R è sensibile alle maiuscole!

Mentre non è sensibile agli spazi

```
3+2
```

```
[1] 5
```

```
3 + 2
```

```
[1] 5
```

Hands on: Operazioni aritmetiche con R

Calcola il risultato delle seguenti operazioni utilizzando R ([soluzioni](#)):

Source: <https://psicostat.github.io/Introduction2R/first-comands.html#esercizi>

$$1. \frac{(45+21)^3 + \frac{3}{4}}{\sqrt{32 - \frac{12}{17}}}$$

$$2. \frac{\sqrt{7-\pi}}{3(45-34)}$$

$$3. \sqrt[3]{12 - e^2} + \ln(10\pi)$$

$$4. \frac{\sin(\frac{3}{4}\pi)^2 + \cos(\frac{3}{2}\pi)}{\log_7 e^{\frac{3}{2}}}$$

$$5. \frac{\sum_{n=1}^{10} n}{10}$$

Extra: Assegna il risultato dell'operazione 4 all'oggetto **x**, il risultato della 5 all'oggetto **y**, e calcola la somma **x + y**

RStudio



- RStudio è un ambiente di sviluppo integrato per R, che lo integra con un'**interfaccia grafica ottimizzata** per facilitarne l'utilizzo (es. accesso a file e oggetti, grafici, dataset, ecc.) presentando tutto in un'unica finestra
- fondato da J J Allaire nel 2009 (scritto con linguaggio Java e C++), gestito e sviluppato da gruppo di ricerca internazionale (gli stessi di **tidyverse** e **shiny**)
- **gratuito e open source** (GNU General Public License) + versioni a pagamento

Scaricare e installare RStudio



NB: soltanto **dopo** aver installato R

1. Scaricare RStudio dal sito <https://rstudio.com>
2. Cliccare sulla voce **Download** nel menu in alto, selezionare la versione gratuita (FREE) di **RStudio Desktop**, quindi il proprio sistema operativo
3. Installare RStudio aprendo il file appena scaricato

L'interfaccia di RStudio

The screenshot displays the RStudio IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for opening files, saving, running, and other functions. The main workspace is divided into four panes:

- Source:** Contains an R script with the following code:


```
1 sleep # stampo dataset sleep
2
3
4 plot(extra-group,data=sleep) # boxplot
5
6
7
```
- Console:** Shows the output of the executed code:


```
8 0.8 1 8
9 0.0 1 9
10 2.0 1 10
11 1.9 2 1
12 0.8 2 2
13 1.1 2 3
14 0.1 2 4
15 -0.1 2 5
16 4.4 2 6
17 5.5 2 7
18 1.6 2 8
19 4.6 2 9
20 3.4 2 10
> plot(extra-group,data=sleep) # grafico
> |
```
- Environment:** Lists the objects in the workspace:

Object	Details
ab	36 obs. of 3 variables
abilities	36 obs. of 3 variables
att	210 obs. of 2 variables
- Plots:** Displays a boxplot of the 'extra' variable across two groups (1 and 2). The y-axis is labeled 'extra' and ranges from -1 to 5. The x-axis is labeled 'group'.

- **Source:** R Scripts (.R), documenti e presentazioni (.Rmd), applicazioni (.app), ecc. Per lanciare uno o più comandi, selezionali e premi Ctrl + Enter oppure clicca sul tasto Run in alto a destra
- **Environment** (oggetti presenti nel workspace) & **History** (storico comandi eseguiti)

Hands on: Operatori relazionali e logici

Operatori relazionali

```
3 == 3 # uguale
[1] TRUE

3 != 3 # diverso
[1] FALSE

x >= 3 # maggiore o uguale
[1] TRUE

5 %in% c(3, 5, 8) # inclusione
[1] TRUE
```

Operatori logici

```
x <- TRUE
y <- !x # negazione
y
[1] FALSE

x & (5 < 2) # congiunzione
[1] FALSE

x | (5 < 2) # disgiunzione inclusiva
[1] TRUE
```

Esercizi sugli operatori relazionali e logici:

Source: <https://psicostat.github.io/Introductions2R/first-comands.html#esercizi>

1. Definisci una proposizione per valutare la seguente condizione: “x è un numero compreso tra -4 e -2 oppure è un numero compreso tra 2 e 4”
2. Definisci due relazioni false e due vere che ti permettano di valutare i risultati di tutti i possibili incroci che puoi ottenere con gli operatori logici & e |
3. Esegui le seguenti operazioni $4 \wedge 3 \in c(2,3,4)$ e $4 * 3 \in c(2,3,4)$. Cosa osservi nell’ordine di esecuzione degli operatori?

Oggetti e funzioni

- **Oggetti:** identificano dei valori salvati nel workspace (**Environment**); i valori vengono assegnati agli oggetti con il simbolo `<-` (minore e meno); per richiamare un oggetto è sufficiente scrivere il suo nome

```
pippo_32 <- 2 # assegno valore a oggetto
pippo_32 # stampo oggetto
[1] 2
pippo_32 <- pippo_32 + 1 # aggiorno oggetto
pippo_32
[1] 3
```

- **Funzioni:** etichette associate a sequenze di comandi programmati per restituire uno specifico output (chiamato **valore**) sulla base di uno o più input (chiamati **argomenti**); il nome della funzione è sempre seguito dalle parentesi tonde, entro le quali si impostano gli argomenti (spesso ci sono dei valori di default)

```
sqrt(x = 9) # radice quadrata dell'argomento x
[1] 3
seq(from = 1, to = 5) # sequenza numerica dal valore 'from' al valore 'to'
[1] 1 2 3 4 5
```


Tipi (classi) di oggetti

Logical (logico)

```
x <- TRUE
x <- T
class(x)
[1] "logical"
```

Numeric (numeri)

```
x <- 1.4
class(x)
[1] "numeric"
```

Integer (numeri interi)

```
as.integer(x)
[1] 1
```

Character (stringa di testo)

```
x <- "Mi   piace R"
x
[1] "Mi   piace R"
```

Vector (vettore): serie di valori con la stessa classe (es. numeric) combinati con la funzione `c()` (combine)

```
x <- c(1, 10.5, 3, 2)
x + 1
[1] 2.0 11.5 4.0 3.0
sqrt(x)
[1] 1.000000 3.240370 1.732051 1.414214
y <- c("mi","piace", "R")
```

Matrix (matrice): tabella `nrow * ncol`

```
x <- matrix(1:12, nrow = 3, ncol = 4)
rownames(x) <- y # nomi di riga
x
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
mi	1	4	7	10
piace	2	5	8	11
R	3	6	9	12

Giorno 1
oooooooooooooooo

Giorno 2
●oooooooooooooooooooo

Risorse & contatti
ooo

Giorno 2

Tipi (classi) di oggetti: vector

Un vettore (*vector*) è una **sequenza di elementi dello stesso tipo** (classe), che può essere creata con la funzione `c()` (*combine*) o con altre funzioni.

```
x <- c(1, 10.5, 3, 2) # creo vettore numerico
y <- 1:10 # un altro vettore numerico
(z <- rep(c(TRUE, FALSE), each = 2)) # vettore logico
[1] TRUE TRUE FALSE FALSE
as.character(x) # converte la classe del vettore da numeric a character
[1] "1" "10.5" "3" "2"
as.numeric(z) # da logical a numeric (FALSE = 0, TRUE = 1)
[1] 1 1 0 0
```

Applicando un'operazione o una funzione al vettore, questa viene applicata a tutti i suoi elementi.

```
y*2 # moltiplica tutti i valori per 2
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
round(sqrt(y), 2) # rad. quadrata dei valori di y, arrotondati a 2 decimali
[1] 1.00 1.41 1.73 2.00 2.24 2.45 2.65 2.83 3.00 3.16
```

Tipi (classi) di oggetti: vector

Alcune funzioni restituiscono un unico valore a partire da un vettore di valori.

```
length(y) # numero di elementi nel vettore
```

```
[1] 10
```

Ad esempio, per calcolare delle **statistiche descrittive su vettori numerici**:

```
sum(y) # somma gli elementi nel vettore
```

```
[1] 55
```

```
max(y) # valore massimo
```

```
[1] 10
```

```
mean(y) # media
```

```
[1] 5.5
```

```
median(y) # mediana
```

```
[1] 5.5
```

```
var(y) # varianza
```

```
[1] 9.166667
```

```
sd(y) # deviazione standard
```

```
[1] 3.02765
```

Tipi (classi) di oggetti: vector

Le **parentesi quadre** [] permettono di **selezionare uno o più elementi** del vettore.

```
pippo32 <- c("uno", "due", "tre", "quattro", "cinque") # vettore di caratteri
pippo32[3] # seleziono il terzo valore di y
[1] "tre"
pippo32[3:4] # terzo e quarto valore del vettore pippo32
[1] "tre"      "quattro"
pippo32[c(4, 2)] # quarto e secondo valore (non scrivere pippo32[4,3] !)
[1] "quattro" "due"
```

Ad esempio, si possono selezionare gli **elementi che rispettano certe condizioni**, usando gli operatori logici e relazionali:

```
y[y <= 3 | y > 8] # valori di y minori o uguali a 3 o maggiori di 8
[1] 1 2 3 9 10
pippo32[pippo32 != "due"] # valori di pippo32 diversi da "due"
[1] "uno"      "tre"      "quattro" "cinque"
pippo32[substr(pippo32, 2, 2) == "u"] # valori con lettera "u" in 2a posizione
[1] "due"      "quattro"
```

Tipi (classi) di oggetti: vector

La funzione `which()` restituisce la **posizione** degli elementi per cui è vera una condizione specificata.

```
substr(pippo32, 2, 2) == "u" # testa l'equivalenza per ogni elemento
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
which(substr(pippo32, 2, 2) == "u") # elementi con equivalenza TRUE
[1] 2 4
pippo32[substr(pippo32,2,2)=="u"] == pippo32[which(substr(pippo32,2,2)=="u")]
[1] TRUE TRUE
```

Per **cambiare** uno o più elementi di un vettore, usa il simbolo `<-`

```
pippo32[1] <- "UNO!"
```

Per **eliminare** uno o più elementi da un vettore, usa il simbolo `-`

```
pippo32[-c(2, 4)]
[1] "UNO!" "tre" "cinque"
```

Hands on: **Esercizio 1.5** (Moodle > ADcom2122 > Materiale Didattico > Materiale esercizi)

Tipi (classi) di oggetti: factor

Un fattore (*factor*) è un tipo speciale di vettore usato in R per lavorare con le **variabili categoriali** (nominali o ordinali). I valori possibili assunti dal fattore sono chiamati **livelli** (*levels*), di default ordinati in ordine crescente (numerico o alfabetico).

```
as.factor(pippo32) # da character a factor
[1] UNO!    due     tre     quattro cinque
Levels: cinque due quattro tre UNO!

# summary() mostra un sommario della variabile
summary(pippo32)

      Length      Class      Mode
      5 character character

# per i fattori, mostra la freq. di ogni livello
summary(as.factor(pippo32)) # equivale a table()

cinque      due quattro      tre      UNO!
      1          1          1          1          1
```

```
(y <- rep(c(2,4,6),3))
[1] 2 4 6 2 4 6 2 4 6

as.factor(y) # da numeric a factor
[1] 2 4 6 2 4 6 2 4 6
Levels: 2 4 6

summary(y)

      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
      2         2         4         4         6         6

summary(as.factor(y))

2 4 6
3 3 3
```

Tipi (classi) di oggetti: factor

Creare un fattore con la funzione `factor()`:

```
factor(x = c("C",rep("A",3),c("B","A","C")))  
[1] C A A B A C  
Levels: A B C  
  
(x <- factor(x = c("C","A","B","A"), # vettore  
             levels = c("C","A","B"))) # livelli  
[1] C A B A  
Levels: C A B  
  
levels(x) # levels() stampa i nomi dei livelli  
[1] "C" "A" "B"  
factor(x, levels=c("B","A","C")) # cambia ordine  
[1] C A B A  
Levels: B A C  
levels(x) <- c("Uno","Due","Tre") # cambia nomi  
x  
[1] Uno Due Tre Due  
Levels: Uno Due Tre
```

Quando si lavora con **variabili ordinali**, è possibile specificare l'ordine dei livelli impostando l'argomento `ordered = TRUE`. Viene così generato un **fattore ordinato**, sempre seguendo l'ordine definito da `levels`.

```
# fattore non ordinato (default)  
factor(x = c("Maria","Mauro","Teresa","Carlo"))  
[1] Maria  Mauro  Teresa  Carlo  
Levels: Carlo Maria Mauro Teresa  
  
# fattore ordinato (default: ordine alfabetico)  
factor(x = c("Maria","Mauro","Teresa","Carlo"),  
       ordered = TRUE)  
[1] Maria  Mauro  Teresa  Carlo  
Levels: Carlo < Maria < Mauro < Teresa
```

Hands on: **Esercizio 1.8**

Tipi (classi) di oggetti: matrix

Una matrice (*matrix*) è una **struttura bidimensionale** (**nrow*ncol**) di **elementi dello stesso tipo**, che può essere creata con la funzione:

`matrix(data, nrow = , ncol = , byrow = FALSE)`

```
(x <- matrix(1:12, nrow = 3, ncol = 4))  
      [,1] [,2] [,3] [,4]  
[1,]    1    4    7   10  
[2,]    2    5    8   11  
[3,]    3    6    9   12  
  
matrix(1:12, nrow = 3, ncol = 4, byrow = TRUE)  
      [,1] [,2] [,3] [,4]  
[1,]    1    2    3    4  
[2,]    5    6    7    8  
[3,]    9   10   11   12  
  
matrix(c("Mar", "Mau", "Ter", "Car"), nrow = 2)  
      [,1] [,2]  
[1,] "Mar" "Ter"  
[2,] "Mau" "Car"
```

Per **selezionare uno o più elementi** di una matrice, usamo ancora una volta le **parentesi quadre**, ma questa volta con la sintassi `nome_matrice[num_riga, num_colonna]`

```
x[1,2] # prima riga, seconda colonna  
[1] 4  
  
x[2,1] # seconda riga, prima colonna  
[1] 2  
  
x[1:3,2] # righe 1-3, seconda colonna  
[1] 4 5 6  
  
x[1,] # prima riga, tutte le colonne  
[1] 1 4 7 10  
  
x[,2] # seconda colonna, tutte le righe  
[1] 4 5 6
```

Tipi (classi) di oggetti: matrix

```
x
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12
```

Unire due matrici:

```
cbind(x,matrix(rep(3,6),nrow=3)) # per colonna
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]    1    4    7   10    3    3
[2,]    2    5    8   11    3    3
[3,]    3    6    9   12    3    3

rbind(x,matrix(rep(3,4),ncol=4)) # per riga
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12
[4,]    3    3    3    3
```

Nomi e numero di righe e colonne:

```
rownames(x) <- c("a","b","c") # nomi righe
colnames(x) <- 1:4 # nomi colonne

x
      1 2 3 4
a 1 4 7 10
b 2 5 8 11
c 3 6 9 12

c(nrow(x),ncol(x)) # numero righe e col. = dim(x)
[1] 3 4

t(x) # matrice trasposta (inverte righe e col.)
      a b c
1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
```

Hands on: **Esercizio 1.6**

Strutture di dati: dataframe

Un dataframe è una **struttura bidimensionale di elementi di diverso tipo**

(es. numeric, character e factor), che può essere creata con la funzione:

```
data.frame(nome_variabile1 = c(...), nome_variabile2 = c(...), ...)
```

```
(x <- data.frame(Num = 1:4,  
                Char = c("a","b","c","d"),  
                Logi = rep(c(TRUE,FALSE),2)))
```

```
  Num Char  Logi  
1    1   a TRUE  
2    2   b FALSE  
3    3   c TRUE  
4    4   d FALSE  
  
str(x) # struttura del dataframe  
  
'data.frame':   4 obs. of  3 variables:  
 $ Num : int  1 2 3 4  
 $ Char: chr  "a" "b" "c" "d"  
 $ Logi: logi  TRUE FALSE TRUE FALSE
```

Mentre il comando `str(nome_df)` restituisce la struttura di un dataframe, `summary(nome_df)` stampa un sommario per ogni variabile.

```
summary(x)  
  
      Num      Char      Logi  
Min.   :1.00  Length:4      Mode :logical  
1st Qu.:1.75  Class  :character FALSE:2  
Median :2.50  Mode   :character  TRUE :2  
Mean    :2.50  
3rd Qu.:3.25  
Max.    :4.00
```

Strutture di dati: dataframe

La **manipolazione di un dataframe** è molto simile a quella già vista per le matrici.

Selezione elementi e unione di due dataframe:

```
x[2, 2:3] # seconda riga, colonne 2 e 3
```

	Char	Logi
2	b	FALSE


```
cbind(x,data.frame(new=4:1)) # unione per colonna
```

	Num	Char	Logi	new
1	1	a	TRUE	4
2	2	b	FALSE	3
3	3	c	TRUE	2
4	4	d	FALSE	1


```
rbind(x[1:3,],data.frame(Num=10, # per riga  
                          Char="z",Logi=FALSE))
```

	Num	Char	Logi
1	1	a	TRUE
2	2	b	FALSE
3	3	c	TRUE
4	10	z	FALSE

Nomi e numero di righe e colonne:

```
rownames(x) # default = 1:nrow(x)
```

```
[1] "1" "2" "3" "4"
```



```
colnames(x)[2] # nome colonna 2
```

```
[1] "Char"
```



```
nrow(x)
```

```
[1] 4
```



```
ncol(x)
```

```
[1] 3
```

Trasporre un dataframe:

```
t(x)
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
Num	"1"	"2"	"3"	"4"
Char	"a"	"b"	"c"	"d"
Logi	"TRUE"	"FALSE"	"TRUE"	"FALSE"

Strutture di dati: dataframe



Per selezionare una colonna (vettore) di un dataframe, si può usare il simbolo \$, con la sintassi `nome_dataframe$nome_colonna`:

```
x$Char # seleziono colonna Char
[1] "a" "b" "c" "d"

x$Char[2] # secondo elemento della colonna Char
[1] "b"

x$Char[2] == x[2,2] # due comandi equivalenti
[1] TRUE

x$Char <- NULL # elimino colonna Char

x[x$Num < 3,] # seleziono casi con Num < 3

  Num  Logi
1    1  TRUE
2    2 FALSE

# stesso risultato con subset(x, Num < 3)
```

Modo alternativo di selezionare le colonne:

```
x[, "Logi"]
[1] TRUE FALSE TRUE FALSE

x[1:2, c("Num", "Logi")]

  Num  Logi
1    1  TRUE
2    2 FALSE
```

“Testa” e “coda” di un dataframe:

```
head(x, n = 2) # prime due righe

  Num  Logi
1    1  TRUE
2    2 FALSE

tail(x, 1) # ultima riga

  Num  Logi
4    4 FALSE
```

Hands on: **Esercizio 1.9**

Strutture di dati: list

Una lista (*list*) è una **raccolta di oggetti** che possono avere **diversa classe** (es. vector, matrice e dataframe) e **diversa lunghezza** (al contrario di matrici e dataframe). Si tratta della struttura più complessa eversatile di R, e si crea con la funzione `list(nome_oggetto1 = ..., nome_oggetto2 = ..., ...)`

```
x <- list(Num = 1:4,
         Matr = matrix(1:12, nrow=3),
         df = x,
         lst = list(1:3,2:3))

str(x) # struttura del dataframe

List of 4

 $ Num : int [1:4] 1 2 3 4
 $ Matr: int [1:3, 1:4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ df  :'data.frame':  4 obs. of  2 variables:
 ..$ Num : int [1:4] 1 2 3 4
 ..$ Logi: logi [1:4] TRUE FALSE TRUE FALSE
 $ lst :List of 2
 ..$ : int [1:3] 1 2 3
 ..$ : int [1:2] 2 3
```

Per **selezionare gli elementi** di una lista, usiamo sempre le **parentesi quadre**

```
x[1] # singole = crea sotto-lista
$Num
[1] 1 2 3 4

class(x[1])
[1] "list"

x[[1]] # doppie = estrae l'oggetto
[1] 1 2 3 4

class(x[[1]])
[1] "integer"

x[[3]][2,1]
[1] 2
```

Funzioni e pacchetti

Molte cose in R si fanno usando delle funzioni, composte dai seguenti elementi: **nome**, **parentesi tonde**, **argomenti** (nomeArgomento = valoreArgomento oppure senza nome, in base alla posizione di default), valore restituito (*value*)

```
sqrt(x = c(1,2,3))  
[1] 1.000000 1.414214 1.732051  
  
sqrt(c(1,2,3))  
[1] 1.000000 1.414214 1.732051
```

R Help system: Per conoscere i dettagli (argomenti) di qualsiasi funzione, basta inserire il simbolo ? seguito dal nome della funzione

```
?sqrt
```

R packages: Per ottenere funzioni aggiuntive rispetto a quelle dei pacchetti di base, è necessario installare e aprire il relativo pacchetto (**package**)

```
install.packages("nome_pacchetto") # installare un pacchetto  
  
library(nome_pacchetto) # aprire un pacchetto  
  
nome_pacchetto::nome_funzione() # usare funzione senza aprire il pacchetto
```

Oggetti, funzioni e workspace

Quando assegniamo un valore ad una variabile, questa viene registrata nel **workspace**: il posto che contiene tutti gli oggetti e le funzioni definiti dall'utente (sezione Environment di RStudio).

La funzione `ls()` stampa i nomi di tutti gli oggetti e le funzioni presenti nel workspace, mentre la funzione `rm()` rimuove l'oggetto specificato tra parentesi:

```
x <- 1 # assegno valore a x
y <- 2 # assegno valore a y
ls() # mostra tutti gli oggetti nel workspace
[1] "x" "y"
rm(y) # rimuove l'oggetto y
ls()
[1] "x"
```

Combinando le due funzioni, il comando `rm(list=ls())` svuota il workspace, eliminando tutti gli oggetti e le funzioni (molto utile **all'inizio di ogni script!**)

```
rm(list = ls())
```


Oggetti e funzioni già inclusi in Base R

Alcuni pacchetti di base (oggetti e funzioni) sono **già installati in R**. Questi non richiedono l'apertura di nessun pacchetto e non compaiono nel workspace.

```
rm(list=ls()) # svuoto il workspace
head(sleep,4) # dataset sleep dal pacchetto datasets
  extra group ID
1   0.7      1  1
2  -1.6      1  2
3  -0.2      1  3
4  -1.2      1  4
mean(sleep$extra) # funzione mean() dal pacchetto base
[1] 1.54
letters[2] # costanti dal pacchetto base
[1] "b"
ls() # il workspace è vuoto!
character(0)
```

Caricare oggetti dall'esterno: La working directory

Per aprire un file che si trova in una specifica cartella, è necessario prima impostare la **working directory**, ovvero la cartella dalla quale vengono importati i file di input e nella quale vengono esportati i file di output.

```
getwd() # funzione per stampare la WD attuale
```

```
[1] "C:/Users/mengh/OneDrive/Desktop/PHD/Didattica/Didattica integrativa 2022 Analisi dei D
```

```
dir()[1:3] # stampa i primi 3 file nella WD
```

```
[1] "appunti Pastore.didattica integrativa.txt"
```

```
[2] "data"
```

```
[3] "Didattica integrativa 2022 Analisi dei Dati.Rproj"
```

```
setwd("data") # sottocartella nella WD
```

```
setwd("C:/Users/mengh/OneDrive/Desktop") # nuova directory
```

Trucchetto con RStudio: ogni volta che inizi un nuovo progetto (es. analisi tesi, report progetto), crea un nuovo **R project** (.Rproj) dal menu **File > New R Project**, selezionando una directory esistente o creandone una nuova. Così quella sarà già impostata come la WD per tutti i file associati al progetto.

Caricare ed esportare un dataset

Il primo passo di ogni analisi dei dati con R è quello di caricare una struttura di dati (registrati con un certo metodo e salvati con un certo formato) nel workspace.

Per caricare un dataset che si trova nella working directory, è necessario usare una specifica funzione in base al formato del file.

```
# file .RData  
load(file = "data/questionarioStudenti.RData") # import  
save(qs, file = "data/questionarioStudenti.RData") # export
```

R può importare ed esportare dati salvati con molti formati diversi, alcuni dei quali richiedono l'installazione di pacchetti aggiuntivi.

```
# file .CSV (comma separated values)  
qs <- read.csv(file = "data/questionarioStudenti.csv") # import  
write.csv(x = qs, "data/questionarioStudenti.csv", row.names = FALSE) # export  
  
# file .SAV (da SPSS)  
library(foreign)  
qs <- read.spss("data/questionarioStudenti.sav", to.data.frame=TRUE)
```

Caricare ed esportare un dataset

Se hai dubbi su quale funzione usare per leggere un file, puoi usare il menu punta-e-clicca di RStudio: **File > Import Dataset**

Un modo veloce (ma poco riproducibile!) per caricare un file su R è usare la funzione `file.choose()` al posto del nome del file. Questo consente di caricare un file senza nemmeno dover impostare la WD.

```
# file .CSV (comma separated values)
qs <- read.csv(file = file.choose()) # import
```

Hands on: Questionario incontri facoltativi

1. Scarica i file `questionarioStudenti.RData` e `questionarioStudenti.csv` da Github:
<https://github.com/Luca-Menghini/eseRcitazioni/tree/main/data> (Premere su **File** > **Raw** > **Download** o tasto **dx** > **Save as**), salva il file in una cartella e imposta quella cartella come working directory.
2. Importa entrambi i file su RStudio e confronta i due oggetti. Di che classe sono? E le variabili di che classe sono?
3. Calcola la media, la mediana, il secondo quartile, e la deviazione standard della variabile `numVar` e usa la funzione `hist()` per visualizzare il grafico di densità ad istogrammi. Prova a cambiare il valore dell'argomento `breaks`.
4. Usa la funzione `table()` per produrre la tabella di frequenza della variabile Q02 (*"Quale giorno preferiresti per gli incontri facoltativi?"*)
5. Ora fai la stessa cosa, ma considerando solo chi ha risposto "Sì" alla domanda Q01 (*"Parteciperai a tutti gli incontri?"*)
6. Ora incrocia le frequenze delle variabili Q02 e Q03 (*"Riusciresti a partecipare anche se fossero nel giorno che NON hai scelto?"*)

Esercizi

- **Esercizio 1.10**
- **Esercizio 1.11**

Risorse & contatti

Risorse: Primi passi con R

In italiano:

- Callagher, C. Z., & Gambarota, F. (2021). *Introduzione a R*. Corso introduttivo online:
<https://psicostat.github.io/Introduction2R>
- Agostinelli, C. (2000). *Introduzione a R*. Corso introduttivo PDF:
<https://cran.r-project.org/doc/contrib/manuale.0.3.pdf>
- Pastore, M. (2015). *Analisi dei dati in Psicologia (Con applicazioni in R)*. Bologna: Il Mulino.

In inglese:

- R Core Team. *The R Manuals*. Manuali in formato pdf:
<https://cran.r-project.org/manuals.html> (in particolare *An Introduction to R (with many examples, R Data Import/Export)*)
- UniGlasgow - PsyTheacR. Corso interattivo analisi dati con R:
<https://psyteachr.github.io/>
- Dalgaard, P. (2008). *Introductory statistics with R*. New York: Springer.

Contatti



dott. Luca Menghini, Ph.D.

Assegnista di ricerca, Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Bologna

luca.menghini3@unibo.it

[Linkedin](#) | [ResearchGate](#) | [GitHub](#) | [Twitter](#)