Index

Module variables

```
dati_italia fig_nr ita_dati periodo res ua url url_latest

Functions
autoregression plot plot_all plot_forecast plot_log store_ita_data
write_to_log_file

Classes
Dati
__init__
```

covid_19 module

SHOW SOURCE =

Module variables

```
var dati_italia

var fig_nr

var ita_dati

var periodo

var res

var ua

var url
```

Functions

```
def autoregression(store)
```

SHOW SOURCE ≡

```
def plot(store, data_to_plot)
```

```
def plot_all(store)
 def plot_forecast(store)
SHOW SOURCE ≡
 def plot_log(store)
 def store_ita_data(store, data_source)
 def write_to_log_file(store)
SHOW SOURCE ≡
Classes
 class Dati
   Ancestors (in MRO)
      • Dati
      • builtins.object
   Static methods
    def __init__(self)
    Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.
   Instance variables
    var data
    var deceduti
    var delta_deceduti
    var dimessi_guariti
    var giorni
```

```
var nuovi_positivi

var rapporto_nuovi_contagi_casi_testati

var tamponi

var tamponi

var tamponi_per_giorno

var terapia_intensiva

var totale_casi

var totale_ospedalizzati

var totale_positivi

var variazione_totale_positivi
```

Documentation generated by pdoc 0.3.2

pdoc is in the public domain with the $\ensuremath{\mathsf{UNLICENSE}}$

Design by Kailash Nadh