


PRO9-A20-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PR09-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

13,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,46

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,9	16,9	15,9	14,8	13,8	12,8

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A20 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	17,89 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.385 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,41 kW
EER / EER	4,06
Portata acqua / Water flow	3,08 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	13,04 kW
Potenza assorbita / Power input	5,31 kW
EER / EER	2,46
ESEER / ESEER	3,21
Portata acqua / Water flow	2,24 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	12,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	12,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	12,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	12,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	12,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	12,4 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8
2	12,7	12,0	11,3	10,6	9,8	9,1
3	13,1	12,4	11,6	10,9	10,2	9,4
4	13,5	12,8	12,0	11,2	10,5	9,7
5	13,9	13,1	12,3	11,6	10,8	10,0
6	14,3	13,5	12,7	11,9	11,1	10,3
7	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,6
8	15,1	14,2	13,4	12,5	11,7	10,8
9	15,5	14,6	13,8	12,9	12,0	11,1
10	15,9	15,0	14,1	13,2	12,3	11,4
11	16,3	15,4	14,4	13,5	12,6	11,7
12	16,7	15,8	14,8	13,9	12,9	12,0
13	17,1	16,1	15,2	14,2	13,2	12,2
14	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5
15	17,9	16,9	15,9	14,8	13,8	12,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,7	5,1	5,4	5,8	6,2	6,6
2	4,7	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
3	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5
4	4,6	5,0	5,4	5,8	6,1	6,5
5	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
6	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
7	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,4
8	4,5	4,9	5,3	5,7	6,0	6,4
9	4,5	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4
10	4,5	4,9	5,2	5,6	6,0	6,3
11	4,5	4,8	5,2	5,6	6,0	6,3
12	4,5	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3
13	4,4	4,8	5,2	5,5	5,9	6,3
14	4,4	4,8	5,2	5,5	5,9	6,2
15	4,4	4,8	5,1	5,5	5,8	6,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,64	2,30	2,01	1,75	1,53	1,34
2	2,74	2,39	2,08	1,82	1,59	1,39
3	2,83	2,47	2,15	1,88	1,65	1,44
4	2,93	2,56	2,23	1,95	1,70	1,49
5	3,03	2,64	2,31	2,02	1,76	1,54
6	3,13	2,73	2,38	2,08	1,82	1,59
7	3,23	2,82	2,46	2,15	1,88	1,64
8	3,33	2,90	2,53	2,22	1,94	1,69
9	3,43	2,99	2,61	2,28	2,00	1,74
10	3,53	3,08	2,69	2,35	2,06	1,80
11	3,64	3,17	2,77	2,42	2,12	1,85
12	3,74	3,26	2,85	2,49	2,18	1,90
13	3,85	3,35	2,93	2,56	2,24	1,95
14	3,96	3,44	3,01	2,64	2,30	2,01
15	4,06	3,54	3,09	2,70	2,37	2,06


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A20-HSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

On/Off remoto

Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	—

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design