

# FPROS6-A940-OSB

Serie FPROS • R513A • senza serbatoio / without tank



FPROS6-A940-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

610 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

931 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

104,9 m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 1               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14              | Taglia / Size                          | 940                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 600 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A • GWP 631 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 683   | 647   | 610   | 573   | 535   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 931   | 884   | 836   | 788   | 739   |

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici

## Technical data

FPROS6 - A940 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 930,81 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 800.497 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 173,58 kW                |
| EER / EER                           | 5,36                     |
| Portata acqua / Water flow          | 160,10 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 609,85 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 203,31 kW                |
| EER / EER                           | 3,00                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,96                     |
| Portata acqua / Water flow          | 104,89 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                     | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 1                    |
| Ventilatori / Fans                            | 14                   |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 600 kW *             |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 14                   |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R513A · GWP 631 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 597,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 579,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 561,1 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 594,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 585,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 579,4 kW     |

# Prestazioni Performance

FPROS6-A940-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 588   | 561 | 532 | 503 | 474 | 444 | 413 |
| 2             | 614   | 585 | 556 | 526 | 495 | 464 | 432 |
| 3             | 639   | 610 | 579 | 548 | 516 | 484 | 451 |
| 4             | 666   | 636 | 604 | 572 | 539 | 506 | 472 |
| 5             | 694   | 662 | 629 | 596 | 561 | 527 | 492 |
| 6             | 723   | 690 | 656 | 621 | 586 | 550 | 514 |
| 7             | 751   | 718 | 683 | 647 | 610 | 573 | 535 |
| 8             | 782   | 747 | 711 | 674 | 636 | 597 | 558 |
| 9             | 813   | 777 | 739 | 701 | 661 | 622 | 581 |
| 10            | 846   | 808 | 769 | 729 | 689 | 648 | 606 |
| 11            | 878   | 839 | 799 | 758 | 716 | 674 | 631 |
| 12            | 913   | 873 | 831 | 789 | 745 | 701 | 657 |
| 13            | 948   | 906 | 863 | 819 | 774 | 729 | 683 |
| 14            | 984   | 941 | 897 | 852 | 805 | 758 | 711 |
| 15            | 1.021 | 977 | 931 | 884 | 836 | 788 | 739 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 139 | 152 | 167 | 182 | 200 | 219 | 240 |
| 2             | 140 | 153 | 167 | 183 | 200 | 220 | 241 |
| 3             | 140 | 153 | 168 | 183 | 201 | 221 | 242 |
| 4             | 141 | 154 | 168 | 184 | 202 | 221 | 243 |
| 5             | 141 | 154 | 169 | 184 | 202 | 222 | 243 |
| 6             | 142 | 155 | 169 | 185 | 203 | 222 | 244 |
| 7             | 142 | 155 | 170 | 185 | 203 | 223 | 245 |
| 8             | 143 | 156 | 170 | 186 | 204 | 224 | 245 |
| 9             | 143 | 156 | 170 | 186 | 204 | 224 | 246 |
| 10            | 144 | 157 | 171 | 187 | 205 | 225 | 247 |
| 11            | 144 | 157 | 171 | 187 | 205 | 225 | 247 |
| 12            | 145 | 158 | 172 | 188 | 206 | 226 | 248 |
| 13            | 145 | 158 | 173 | 188 | 206 | 226 | 248 |
| 14            | 146 | 159 | 173 | 189 | 207 | 227 | 249 |
| 15            | 147 | 159 | 174 | 189 | 207 | 227 | 250 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,22 | 3,68 | 3,20 | 2,76 | 2,37 | 2,03 | 1,72 |
| 2             | 4,39 | 3,83 | 3,33 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 |
| 3             | 4,56 | 3,98 | 3,46 | 2,99 | 2,57 | 2,19 | 1,87 |
| 4             | 4,73 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,29 | 1,94 |
| 5             | 4,91 | 4,29 | 3,73 | 3,23 | 2,78 | 2,38 | 2,02 |
| 6             | 5,10 | 4,46 | 3,88 | 3,36 | 2,89 | 2,47 | 2,10 |
| 7             | 5,28 | 4,62 | 4,03 | 3,49 | 3,00 | 2,57 | 2,19 |
| 8             | 5,48 | 4,80 | 4,18 | 3,62 | 3,12 | 2,67 | 2,27 |
| 9             | 5,67 | 4,97 | 4,34 | 3,76 | 3,24 | 2,77 | 2,36 |
| 10            | 5,88 | 5,16 | 4,50 | 3,90 | 3,36 | 2,88 | 2,46 |
| 11            | 6,08 | 5,34 | 4,66 | 4,04 | 3,49 | 2,99 | 2,55 |
| 12            | 6,30 | 5,53 | 4,83 | 4,20 | 3,62 | 3,11 | 2,65 |
| 13            | 6,51 | 5,73 | 5,00 | 4,35 | 3,75 | 3,22 | 2,75 |
| 14            | 6,74 | 5,93 | 5,18 | 4,51 | 3,89 | 3,34 | 2,85 |
| 15            | 6,96 | 6,13 | 5,36 | 4,67 | 4,03 | 3,46 | 2,96 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A940 -OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

FPROS6 - A940 - OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y - strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y - strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y - strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y - strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y - strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design