PROCRYON



LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie PRO-A

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori scroll · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

R410A R32 R454B R134A R513A R1234ZE VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 **PRO-A** R410A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R410A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 2.088 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A15-H	1	1	24	8,4	7.200	2,91	**8.045**	**8.045**
	A20-H	1	1	33	11,6	10.000	2,91	**9.386**	**9.386**
	A25-H	1	1	44	15,5	13.300	2,61	**10.057**	**10.057**
	A35-H	1	1	57	20,0	17.200	3,00	**13.409**	**13.409**
	A50-H	2	1	88	30,9	26.600	2,91	**16.761**	**16.761**
	A60-H	2	1	111	38,6	33.200	2,91	**18.773**	**18.773**
	A80-H	2	1	136	47,3	40.700	2,91	**23.466**	**23.466**
B	A100-H	2	1	178	62,1	53.400	2,91	**25.477**	**25.477**
	A120-H	2	1	223	77,7	66.800	2,91	**28.829**	**28.829**
	A140-O	2	1	265	92,6	79.600	2,91	**33.522**	**33.522**
	A170-O	4	2	310	108,2	93.000	2,91	**36.875**	**36.875**
	A190-O	4	2	356	124,3	106.900	2,91	**44.250**	**44.250**
	A210-O	4	2	388	135,5	116.500	2,89	**48.272**	**48.272**
	A260-O	2	1	483	168,3	144.700	2,91	**49.613**	**49.613**
C	A290-O	2	1	552	192,4	165.400	2,91	**52.677**	**52.677**
	A320-O	4	2	609	212,4	182.600	2,94	**54.977**	**54.977**
	A400-O	4	2	748	261,0	224.400	2,95	**67.045**	**67.045**
	A470-O	4	2	884	308,5	265.300	2,95	**73.750**	**73.750**
	A550-O	4	2	1.034	360,8	310.200	2,91	**81.795**	**81.795**
	A630-O	4	2	1.195	416,9	358.500	2,88	**91.181**	**91.181**
	A700-O	4	2	1.321	461,0	396.400	2,91	**101.908**	**101.908**
D	A810-O	4	2	1.528	533,1	458.400	2,91	**109.954**	**109.954**
	A930-O	6	2	1.770	617,3	530.800	2,91	**120.681**	**120.681**
	A1050-O	6	2	1.999	697,5	599.700	2,91	**131.408**	**131.408**
	A1160-O	6	2	2.206	769,6	661.700	2,91	**147.499**	**147.499**
	A1260-O	8	4	2.390	833,8	716.900	2,91	**160.908**	**160.908**
	A1550-O	8	4	2.942	1.026,2	882.400	2,91	**187.726**	**187.726**

Codice completo: PRO8-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R410A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–47 kW	GRUPPO B 62–168 kW	GRUPPO C 192–461 kW	GRUPPO D 533–1026 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S / C	6 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S / C	7 %	4 %	—	—
Flussostato	S / C	€ 268	—	—	—
Manometro pressione acqua	S / C	€ 201	€ 201	—	—
Monitoraggio conducibilità	S / C	€ 1.140	€ 1.140	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S / C	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	—	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	—	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	—	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	—	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	—	8 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S / C	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	5 %	7 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S / C	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S / C	—	6 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S / C	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S / C	4 %	4 %	—	—
Versione split	S / C	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S / C	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S / C	—	5 %	5 %	6 %
Kit invernale	S / C	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S / C	—	5 %	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S / C	€ 402	€ 402	—	—
Arresto pompa	S / C	€ 134	€ 134	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Connettore Harting	S / C	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S / C	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S / C	€ 134	€ 134	—	—
Display touch 4"	S / C	€ 335	€ 335	—	—
On/Off remoto	S / C	€ 201	€ 201	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–47 kW	GRUPPO B 62–168 kW	GRUPPO C 192–461 kW	GRUPPO D 533–1026 kW
Pannello remoto touch	S / C	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S / C	**€ 670**	**€ 805**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S / C	**€ 134**	**€ 134**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S / C	**€ 134**	**€ 134**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S / C	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	—	**€ 1.207**	**€ 1.207**	**€ 1.207**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	**6 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S / C	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S / C	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S / C	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S / C	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 PRO-A R32

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R32**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 675 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A15-H	1	1	25	8,8	7.600	2,96	**8.815**	**8.815**
	A20-H	1	1	35	12,2	10.500	2,96	**10.284**	**10.284**
	A25-H	1	1	47	16,2	13.900	2,66	**11.019**	**11.019**
	A35-H	1	1	60	21,0	18.100	3,06	**14.692**	**14.692**
	A50-H	2	1	93	32,4	27.900	2,96	**18.364**	**18.364**
	A70-H	2	1	116	40,6	34.900	2,96	**20.568**	**20.568**
	A80-H	2	1	142	49,7	42.700	2,96	**25.710**	**25.710**
B	A100-H	2	1	187	65,2	56.100	2,96	**27.914**	**27.914**
	A130-H	2	1	234	81,6	70.200	2,96	**31.587**	**31.587**
	A150-O	2	1	279	97,2	83.600	2,96	**36.729**	**36.729**
	A180-O	4	2	326	113,6	97.700	2,96	**40.402**	**40.402**
	A200-O	4	2	374	130,5	112.200	2,96	**48.482**	**48.482**
	A220-O	4	2	408	142,3	122.400	2,95	**52.890**	**52.890**
	A270-O	2	1	507	176,8	152.000	2,96	**54.359**	**54.359**
C	A310-O	2	1	579	202,0	173.700	2,96	**57.716**	**57.716**
	A340-O	4	2	639	223,1	191.800	2,99	**60.236**	**60.236**
	A420-O	4	2	786	274,0	235.600	3,00	**73.458**	**73.458**
	A490-O	4	2	928	323,9	278.500	3,00	**80.804**	**80.804**
	A570-O	4	2	1.086	378,8	325.700	2,96	**89.619**	**89.619**
	A660-O	4	2	1.255	437,7	376.400	2,94	**99.903**	**99.903**
	A730-O	4	2	1.388	484,0	416.200	2,96	**111.656**	**111.656**
D	A850-O	4	2	1.605	559,8	481.300	2,96	**120.471**	**120.471**
	A980-O	6	2	1.858	648,2	557.400	2,96	**132.224**	**132.224**
	A1110-O	6	2	2.099	732,3	629.700	2,96	**143.978**	**143.978**
	A1220-O	6	2	2.317	808,1	694.800	2,96	**161.608**	**161.608**
	A1320-O	8	4	2.510	875,4	752.700	2,96	**176.299**	**176.299**
	A1620-O	8	4	3.089	1.077,5	926.500	2,96	**205.682**	**205.682**

Codice completo: PRO7-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R32

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 9–50 kW	GRUPPO B 65–177 kW	GRUPPO C 202–484 kW	GRUPPO D 560–1078 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S / C	6 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S / C	7 %	4 %	—	—
Flussostato	S / C	€ 294	—	—	—
Manometro pressione acqua	S / C	€ 220	€ 220	—	—
Monitoraggio conducibilità	S / C	€ 1.249	€ 1.249	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S / C	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	—	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	—	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	—	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	—	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	—	8 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S / C	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	5 %	7 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S / C	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S / C	—	6 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S / C	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S / C	4 %	4 %	—	—
Versione split	S / C	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S / C	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S / C	—	5 %	5 %	6 %
Kit invernale	S / C	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S / C	—	5 %	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S / C	€ 441	€ 441	—	—
Arresto pompa	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Connettore Harting	S / C	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S / C	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Display touch 4"	S / C	€ 367	€ 367	—	—
On/Off remoto	S / C	€ 220	€ 220	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 9–50 kW	GRUPPO B 65–177 kW	GRUPPO C 202–484 kW	GRUPPO D 560–1078 kW
Pannello remoto touch	S / C	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S / C	**€ 735**	**€ 881**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S / C	**€ 147**	**€ 147**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S / C	**€ 147**	**€ 147**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S / C	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	—	**€ 1.322**	**€ 1.322**	**€ 1.322**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	**6 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S / C	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S / C	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S / C	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S / C	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 PRO-A R454B

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R454B**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 465 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A15-H	1	1	24	8,2	7.100	2,88	**8.815**	**8.815**
	A20-H	1	1	33	11,4	9.800	2,88	**10.284**	**10.284**
	A25-H	1	1	43	15,2	13.100	2,58	**11.019**	**11.019**
	A30-H	1	1	56	19,6	16.900	2,97	**14.692**	**14.692**
	A50-H	2	1	87	30,2	26.000	2,88	**18.364**	**18.364**
	A60-H	2	1	109	37,9	32.600	2,88	**20.568**	**20.568**
	A70-H	2	1	133	46,4	39.900	2,88	**25.710**	**25.710**
B	A100-H	2	1	175	60,9	52.400	2,88	**27.914**	**27.914**
	A120-H	2	1	218	76,1	65.400	2,88	**31.587**	**31.587**
	A140-O	2	1	260	90,7	78.000	2,88	**36.729**	**36.729**
	A160-O	4	2	304	106,1	91.200	2,88	**40.402**	**40.402**
	A190-O	4	2	349	121,8	104.700	2,88	**48.482**	**48.482**
	A200-O	4	2	381	132,8	114.200	2,86	**52.890**	**52.890**
	A250-O	2	1	473	165,0	141.900	2,88	**54.359**	**54.359**
C	A290-O	2	1	541	188,6	162.200	2,88	**57.716**	**57.716**
	A320-O	4	2	597	208,2	179.000	2,91	**60.236**	**60.236**
	A390-O	4	2	733	255,8	219.900	2,92	**73.458**	**73.458**
	A460-O	4	2	867	302,3	259.900	2,92	**80.804**	**80.804**
	A540-O	4	2	1.013	353,5	304.000	2,88	**89.619**	**89.619**
	A620-O	4	2	1.171	408,5	351.200	2,85	**99.903**	**99.903**
	A680-O	4	2	1.295	451,8	388.500	2,88	**111.656**	**111.656**
D	A790-O	4	2	1.498	522,5	449.300	2,88	**120.471**	**120.471**
	A910-O	6	2	1.734	605,0	520.200	2,88	**132.224**	**132.224**
	A1030-O	6	2	1.959	683,5	587.700	2,88	**143.978**	**143.978**
	A1140-O	6	2	2.162	754,2	648.500	2,88	**161.608**	**161.608**
	A1230-O	8	4	2.342	817,1	702.600	2,88	**176.299**	**176.299**
	A1520-O	8	4	2.883	1.005,6	864.700	2,88	**205.682**	**205.682**

Codice completo: PRO5-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R454B

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–46 kW	GRUPPO B 61–165 kW	GRUPPO C 189–452 kW	GRUPPO D 522–1006 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S / C	6 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S / C	7 %	4 %	—	—
Flussostato	S / C	€ 294	—	—	—
Manometro pressione acqua	S / C	€ 220	€ 220	—	—
Monitoraggio conducibilità	S / C	€ 1.249	€ 1.249	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S / C	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	—	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	—	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	—	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	—	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	—	8 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S / C	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	5 %	7 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S / C	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S / C	—	6 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S / C	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S / C	4 %	4 %	—	—
Versione split	S / C	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S / C	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S / C	—	5 %	5 %	6 %
Kit invernale	S / C	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S / C	—	5 %	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S / C	€ 441	€ 441	—	—
Arresto pompa	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Connettore Harting	S / C	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S / C	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Display touch 4"	S / C	€ 367	€ 367	—	—
On/Off remoto	S / C	€ 220	€ 220	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–46 kW	GRUPPO B 61–165 kW	GRUPPO C 189–452 kW	GRUPPO D 522–1006 kW
Pannello remoto touch	S / C	4 %	3 %	—	—
Programmazione oraria	S / C	€ 735	€ 881	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Sonda di temperatura esterna	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S / C	2 %	3 %	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	—	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	8 %	6 %	6 %
Riscaldamento quadro elettrico	S / C	—	1 %	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S / C	1 %	1 %	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	—	5 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S / C	—	4 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 **PRO-A** R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R134A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	A20-H	1	1	37	13,0	11.200	2,46	**9.386**
	A25-H	1	1	50	17,4	15.000	2,61	**10.057**
	A40-H	1	1	75	26,1	22.400	2,40	**13.409**
	A50-H	1	1	100	34,8	29.900	3,24	**16.761**
	A70-H	1	1	130	45,2	38.900	3,23	**18.773**
B	A80-H	1	1	162	56,5	48.600	2,99	**23.466**
	A100-H	1	1	202	70,4	60.500	3,22	**25.477**
	A130-H	2	2	259	90,4	77.700	3,36	**28.829**
	A160-O	2	2	324	113,0	97.200	2,98	**36.875**
	A200-O	2	2	404	140,9	121.200	3,22	**44.250**
C	A240-O	3	2	486	169,6	145.800	3,29	**52.677**
	A290-O	6	2	598	208,7	179.400	3,72	**67.045**
	A370-O	6	2	763	266,1	228.800	3,30	**73.750**
	A470-O	6	2	972	339,1	291.600	3,29	**91.181**
	A580-O	6	2	1.211	422,6	363.400	3,50	**109.954**
D	A720-O	12	4	1.496	521,7	448.600	3,03	**120.681**
	A940-O	12	4	1.944	678,2	583.100	3,29	**147.499**

Codice completo: PRO9-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–45 kW	GRUPPO B 56–141 kW	GRUPPO C 170–423 kW	GRUPPO D 522–678 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S	7 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S	7 %	5 %	—	—
Flussostato	S	€ 268	—	—	—
Manometro pressione acqua	S	€ 201	€ 201	—	—
Monitoraggio conducibilità	S	€ 1.140	€ 1.140	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S	—	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S	—	—	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S	—	—	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S	—	—	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	—	7 %	3 %	2 %
Compressore inverter	S	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S	5 %	5 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S	—	7 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S	4 %	4 %	—	—
Versione split	S	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S	—	—	5 %	5 %
Kit invernale	S	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S	—	—	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S	€ 402	€ 402	—	—
Arresto pompa	S	€ 134	€ 134	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Connettore Harting	S	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S	€ 134	€ 134	—	—
Display touch 4"	S	€ 335	€ 335	—	—
On/Off remoto	S	€ 201	€ 201	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–45 kW	GRUPPO B 56–141 kW	GRUPPO C 170–423 kW	GRUPPO D 522–678 kW
Pannello remoto touch	S	4 %	3 %	—	—
Programmazione oraria	S	€ 670	€ 805	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S	€ 134	€ 134	—	—
Sonda di temperatura esterna	S	€ 134	€ 134	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S	2 %	3 %	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	—	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	7 %	8 %	6 %	6 %
Riscaldamento quadro elettrico	S	—	1 %	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S	3 %	4 %	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S	1 %	1 %	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	—	5 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S	—	4 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 **PRO-A** R513A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R513A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	A20-H	1	1	38	13,3	11.400	2,45	**11.264**
	A25-H	1	1	51	17,7	15.200	2,60	**12.068**
	A40-H	1	1	76	26,6	22.900	2,39	**16.091**
	A50-H	1	1	102	35,5	30.500	3,23	**20.114**
	A70-H	1	1	132	46,1	39.600	3,22	**22.527**
B	A80-H	1	1	165	57,6	49.500	2,98	**28.159**
	A100-H	1	1	206	71,8	61.700	3,21	**30.573**
	A130-H	2	2	264	92,2	79.300	3,35	**34.595**
	A160-O	2	2	330	115,3	99.100	2,98	**44.250**
	A200-O	2	2	412	143,7	123.600	3,22	**53.100**
C	A240-O	3	0	496	172,9	148.700	3,28	**63.212**
	A300-O	6	2	610	212,9	183.100	3,71	**80.454**
	A380-O	6	2	778	271,4	233.400	3,29	**88.499**
	A480-O	6	2	992	345,9	297.400	3,28	**109.417**
	A600-O	6	2	1.236	431,0	370.600	3,49	**131.945**
D	A730-O	12	4	1.525	532,1	457.500	3,03	**144.817**
	A950-O	12	4	1.983	691,8	594.800	3,28	**176.999**

Codice completo: PRO6-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–46 kW	GRUPPO B 58–144 kW	GRUPPO C 173–431 kW	GRUPPO D 532–692 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S	7 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S	7 %	5 %	—	—
Flussostato	S	€ 322	—	—	—
Manometro pressione acqua	S	€ 241	€ 241	—	—
Monitoraggio conducibilità	S	€ 1.368	€ 1.368	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	—	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	—	—	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	—	—	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	—	—	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	—	7 %	3 %	2 %
Compressore inverter	S	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S	5 %	5 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S	—	7 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S	4 %	4 %	—	—
Versione split	S	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S	—	—	5 %	5 %
Kit invernale	S	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S	—	—	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S	€ 483	€ 483	—	—
Arresto pompa	S	€ 161	€ 161	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Connettore Harting	S	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S	€ 161	€ 161	—	—
Display touch 4"	S	€ 402	€ 402	—	—
On/Off remoto	S	€ 241	€ 241	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–46 kW	GRUPPO B 58–144 kW	GRUPPO C 173–431 kW	GRUPPO D 532–692 kW
Pannello remoto touch	S	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S	**€ 805**	**€ 965**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	—	**€ 1.448**	**€ 1.448**	**€ 1.448**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	**7 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 PRO-A R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**Scroll**	**8 – 1078 kW** 213 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R1234ZE** GWP 1 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	A20-H	1	1	33	11,7	10.100	2,45	**11.264**
	A25-H	1	1	45	15,6	13.400	2,61	**12.068**
	A35-H	1	1	67	23,3	20.000	2,39	**16.091**
	A45-H	1	1	89	31,1	26.700	3,23	**20.114**
	A60-H	1	1	116	40,5	34.800	3,24	**22.527**
B	A70-H	1	1	145	50,6	43.500	2,96	**28.159**
	A90-H	1	1	181	63,0	54.200	3,20	**30.573**
	A120-H	2	2	232	80,9	69.600	3,36	**34.595**
	A140-O	2	2	290	101,2	87.000	2,96	**44.250**
	A180-O	2	2	361	126,1	108.400	3,20	**53.100**
C	A210-O	3	2	435	151,8	130.500	3,28	**63.212**
	A260-O	6	2	535	186,8	160.600	3,72	**80.454**
	A330-O	6	2	683	238,1	204.700	3,29	**88.499**
	A420-O	6	2	870	303,5	261.000	3,28	**109.417**
	A520-O	6	2	1.084	378,2	325.200	3,50	**131.945**
D	A650-O	12	4	1.338	466,9	401.500	3,02	**144.817**
	A840-O	12	4	1.740	607,0	521.900	3,28	**176.999**

Codice completo: PRO1-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 12–40 kW	GRUPPO B 51–126 kW	GRUPPO C 152–378 kW	GRUPPO D 467–607 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S	7 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S	7 %	5 %	—	—
Flussostato	S	€ 322	—	—	—
Manometro pressione acqua	S	€ 241	€ 241	—	—
Monitoraggio conducibilità	S	€ 1.368	€ 1.368	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	—	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	—	—	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	—	—	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	—	—	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	—	7 %	3 %	2 %
Compressore inverter	S	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S	5 %	5 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S	—	7 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S	4 %	4 %	—	—
Versione split	S	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S	—	—	5 %	5 %
Kit invernale	S	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S	—	—	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S	€ 483	€ 483	—	—
Arresto pompa	S	€ 161	€ 161	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Connettore Harting	S	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S	€ 161	€ 161	—	—
Display touch 4"	S	€ 402	€ 402	—	—
On/Off remoto	S	€ 241	€ 241	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 12–40 kW	GRUPPO B 51–126 kW	GRUPPO C 152–378 kW	GRUPPO D 467–607 kW
Pannello remoto touch	S	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S	**€ 805**	**€ 965**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	—	**€ 1.448**	**€ 1.448**	**€ 1.448**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	**7 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

01 · SERIE PRO-A ACQUA USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45	50
1	**102%** 65%	**97%** 73%	**92%** 81%	**86%** 90%	**80%** 99%	**74%** 111%	**68%** 124%	**68%** 124%
2	**106%** 65%	**101%** 73%	**95%** 81%	**89%** 90%	**83%** 100%	**77%** 111%	**71%** 124%	**70%** 124%
3	**110%** 65%	**104%** 73%	**99%** 81%	**92%** 90%	**86%** 100%	**80%** 111%	**73%** 124%	**72%** 123%
4	**114%** 65%	**108%** 73%	**102%** 81%	**96%** 90%	**90%** 100%	**83%** 111%	**76%** 124%	**74%** 123%
5	**118%** 65%	**112%** 72%	**106%** 81%	**100%** 90%	**93%** 100%	**86%** 111%	**79%** 124%	**76%** 122%
6	**122%** 64%	**116%** 72%	**110%** 81%	**103%** 90%	**97%** 100%	**89%** 111%	**82%** 124%	**79%** 122%
7	**127%** 64%	**120%** 72%	**114%** 81%	**107%** 90%	**100%** 100%	**93%** 111%	**85%** 124%	**81%** 121%
8	**131%** 64%	**125%** 72%	**118%** 81%	**111%** 90%	**104%** 100%	**96%** 111%	**88%** 124%	**83%** 121%
9	**136%** 63%	**129%** 72%	**122%** 80%	**115%** 90%	**108%** 100%	**99%** 111%	**92%** 124%	**85%** 120%
10	**141%** 63%	**134%** 71%	**127%** 80%	**119%** 90%	**111%** 100%	**103%** 111%	**95%** 124%	**87%** 120%
11	**145%** 62%	**139%** 71%	**131%** 80%	**123%** 90%	**115%** 100%	**107%** 112%	**99%** 124%	**90%** 119%
12	**150%** 62%	**143%** 71%	**136%** 80%	**128%** 90%	**119%** 100%	**111%** 112%	**102%** 124%	**92%** 119%
13	**156%** 61%	**148%** 70%	**140%** 80%	**132%** 89%	**123%** 100%	**115%** 112%	**106%** 124%	**94%** 118%
14	**161%** 60%	**153%** 70%	**145%** 79%	**137%** 89%	**128%** 100%	**119%** 111%	**109%** 124%	**96%** 117%
15	**166%** 60%	**158%** 69%	**150%** 79%	**141%** 89%	**132%** 100%	**123%** 111%	**113%** 124%	**98%** 117%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945