PROCRYON



02

LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie PRO-W

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna

R410A R32 R454B VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

02 PRO-W R410A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**Scroll**	**165 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
condensatore a piastre		45 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O**	**R410A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 2.088 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W260-O	2	1	483	168,3	144.700	3,23	**39.208**
	W290-O	2	1	552	192,4	165.400	2,91	**45.302**
	W320-O	4	2	609	212,4	182.600	3,23	**47.280**
	W400-O	4	2	748	261,0	224.400	3,24	**57.659**
B	W470-O	4	2	884	308,5	265.300	3,24	**63.425**
	W550-O	4	2	1.034	360,8	310.200	3,23	**70.344**
	W630-O	4	2	1.195	416,9	358.500	3,23	**78.416**
	W700-O	4	2	1.321	461,0	396.400	2,97	**87.641**
C	W810-O	4	2	1.528	533,1	458.400	3,23	**94.560**
	W930-O	6	2	1.770	617,3	530.800	3,23	**103.786**
	W1050-O	6	2	1.999	697,5	599.700	3,23	**113.011**
	W1160-O	6	2	2.206	769,6	661.700	3,23	**126.849**
D	W1260-O	8	4	2.390	833,8	716.900	3,23	**138.381**
	W1400-O	8	4	2.666	930,0	799.700	3,23	**172.976**
	W1550-O	8	4	2.942	1.026,2	882.400	3,23	**161.444**

Codice completo: PRO8-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R410A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 168–261 kW	GRUPPO B 308–461 kW	GRUPPO C 533–770 kW	GRUPPO D 834–1026 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	3 %	3 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S	13 %	13 %	13 %	12 %
Desurriscaldatore a piastre	S	12 %	12 %	11 %	9 %
Rilevatore fughe gas	S	6 %	4 %	5 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Valvola di regolazione condensazione	S	7 %	7 %	7 %	7 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	2 %	2 %	2 %	1 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	3 %	3 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S	2 %	2 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

02 **PRO-W** R32

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**Scroll**	**165 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
condensatore a piastre		45 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O**	**R32**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 675 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W270-O	2	1	507	176,8	152.000	3,29	**42.958**
	W310-O	2	1	579	202,0	173.700	2,96	**49.636**
	W340-O	4	2	639	223,1	191.800	3,29	**51.803**
	W420-O	4	2	786	274,0	235.600	3,30	**63.174**
B	W490-O	4	2	928	323,9	278.500	3,30	**69.491**
	W570-O	4	2	1.086	378,8	325.700	3,29	**77.072**
	W660-O	4	2	1.255	437,7	376.400	3,29	**85.916**
	W730-O	4	2	1.388	484,0	416.200	3,03	**96.024**
C	W850-O	4	2	1.605	559,8	481.300	3,29	**103.605**
	W980-O	6	2	1.858	648,2	557.400	3,29	**113.713**
	W1110-O	6	2	2.099	732,3	629.700	3,29	**123.821**
	W1220-O	6	2	2.317	808,1	694.800	3,29	**138.983**
D	W1320-O	8	4	2.510	875,4	752.700	3,29	**151.617**
	W1470-O	8	4	2.799	976,5	839.600	3,29	**189.522**
	W1620-O	8	4	3.089	1.077,5	926.500	3,29	**176.887**

Codice completo: PRO7-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R32

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 177–274 kW	GRUPPO B 324–484 kW	GRUPPO C 560–808 kW	GRUPPO D 875–1078 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	3 %	3 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S	13 %	13 %	13 %	12 %
Desurriscaldatore a piastre	S	12 %	12 %	11 %	9 %
Rilevatore fughe gas	S	6 %	4 %	5 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	S	7 %	7 %	7 %	7 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	2 %	2 %	2 %	1 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	3 %	3 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S	2 %	2 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

02 PRO-W R454B

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**Scroll**	**165 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
condensatore a piastre		45 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O**	**R454B**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 465 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W250-O	2	1	473	165,0	141.900	3,20	**42.958**
	W290-O	2	1	541	188,6	162.200	2,88	**49.636**
	W320-O	4	2	597	208,2	179.000	3,20	**51.803**
	W390-O	4	2	733	255,8	219.900	3,21	**63.174**
B	W460-O	4	2	867	302,3	259.900	3,21	**69.491**
	W540-O	4	2	1.013	353,5	304.000	3,20	**77.072**
	W620-O	4	2	1.171	408,5	351.200	3,20	**85.916**
	W680-O	4	2	1.295	451,8	388.500	2,94	**96.024**
C	W790-O	4	2	1.498	522,5	449.300	3,20	**103.605**
	W910-O	6	2	1.734	605,0	520.200	3,20	**113.713**
	W1030-O	6	2	1.959	683,5	587.700	3,20	**123.821**
	W1140-O	6	2	2.162	754,2	648.500	3,20	**138.983**
D	W1230-O	8	4	2.342	817,1	702.600	3,20	**151.617**
	W1370-O	8	4	2.613	911,4	783.700	3,20	**189.522**
	W1520-O	8	4	2.883	1.005,6	864.700	3,20	**176.887**

Codice completo: PRO5-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R454B

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 165–256 kW	GRUPPO B 302–452 kW	GRUPPO C 522–754 kW	GRUPPO D 817–1006 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	3 %	3 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S	13 %	13 %	13 %	12 %
Desurriscaldatore a piastre	S	12 %	12 %	11 %	9 %
Rilevatore fughe gas	S	6 %	4 %	5 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	S	7 %	7 %	7 %	7 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	2 %	2 %	2 %	1 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	3 %	3 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S	2 %	2 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

02 · SERIE PRO-W ACQUA USCITA °C × ACQUA AL CONDENSATORE °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35
1	**102%** 65%	**97%** 73%	**92%** 81%	**86%** 90%	**80%** 99%
2	**106%** 65%	**101%** 73%	**95%** 81%	**89%** 90%	**83%** 100%
3	**110%** 65%	**104%** 73%	**99%** 81%	**92%** 90%	**86%** 100%
4	**114%** 65%	**108%** 73%	**102%** 81%	**96%** 90%	**90%** 100%
5	**118%** 65%	**112%** 72%	**106%** 81%	**100%** 90%	**93%** 100%
6	**122%** 64%	**116%** 72%	**110%** 81%	**103%** 90%	**97%** 100%
7	**127%** 64%	**120%** 72%	**114%** 81%	**107%** 90%	**100%** 100%
8	**131%** 64%	**125%** 72%	**118%** 81%	**111%** 90%	**104%** 100%
9	**136%** 63%	**129%** 72%	**122%** 80%	**115%** 90%	**108%** 100%
10	**141%** 63%	**134%** 71%	**127%** 80%	**119%** 90%	**111%** 100%
11	**145%** 62%	**139%** 71%	**131%** 80%	**123%** 90%	**115%** 100%
12	**150%** 62%	**143%** 71%	**136%** 80%	**128%** 90%	**119%** 100%
13	**156%** 61%	**148%** 70%	**140%** 80%	**132%** 89%	**123%** 100%
14	**161%** 60%	**153%** 70%	**145%** 79%	**137%** 89%	**128%** 100%
15	**166%** 60%	**158%** 69%	**150%** 79%	**141%** 89%	**132%** 100%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945