PROCRYON



LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie PROS-A

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori a vite · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

R134A R513A R1234ZE VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

03 PROS-A R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**199 – 1242 kW**	**1 … 17 °C**
ventilatori assiali		153 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R134A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A390-O	1	1	731	255,0	219.300	2,99	**78.174**	**71.068**
	A450-O	2	2	833	290,5	249.800	2,99	**85.549**	**77.772**
	A530-O	2	2	985	343,5	295.400	2,99	**95.874**	**87.158**
	A610-O	2	2	1.148	400,5	344.400	2,99	**107.674**	**97.886**
	A710-O	2	2	1.329	463,7	398.700	2,99	**117.999**	**107.272**
B	A800-O	2	2	1.509	526,3	452.500	2,99	**128.324**	**116.658**
	A870-O	2	2	1.625	566,9	487.400	2,99	**144.549**	**131.408**
	A950-O	2	2	1.780	621,0	534.000	2,99	**154.874**	**140.794**
	A1050-O	2	2	1.969	687,0	590.700	2,99	**171.099**	**155.544**
	A1110-O	2	2	2.086	727,6	625.600	2,99	**190.274**	**172.976**
C	A1220-O	2	2	2.296	801,0	688.700	2,99	**196.174**	**178.340**
	A1320-O	2	2	2.475	863,4	742.400	2,99	**222.723**	**202.476**
	A1410-O	2	2	2.654	925,7	796.000	2,91	**238.948**	**217.226**
	A1510-O	2	2	2.839	990,4	851.600	2,91	**255.173**	**231.976**
	A1600-O	2	2	3.012	1.050,7	903.400	2,91	**280.248**	**254.771**
D	A1730-O	2	2	3.250	1.133,8	974.900	2,99	**294.998**	**268.180**
	A1890-O	2	2	3.559	1.241,5	1.067.500	2,99	**309.748**	**281.589**

Codice completo: PROS9-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 255–464 kW	GRUPPO B 526–728 kW	GRUPPO C 801–1051 kW	GRUPPO D 1134–1242 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	11 %	9 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	4 %	2 %	2 %
FREE COOLING					
Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)	S / C	€ 13.409	—	—	—
Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 24.136	—	—	—
Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 26.818	—	—	—
Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)	S / C	€ 29.500	€ 29.500	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)	S / C	—	€ 33.522	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 33.522	—	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 40.227	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)	S / C	—	—	—	€ 56.318
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	5 %	5 %	5 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	5 %	5 %	5 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

03 PROS-A R513A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**199 – 1242 kW**	**1 … 17 °C**
ventilatori assiali		153 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R513A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A370-O	1	1	694	242,3	208.300	2,96	**85.281**	**85.281**
	A390-O	1	1	718	250,4	215.300	3,00	**93.809**	—
	A420-O	2	2	791	276,0	237.300	2,96	**93.327**	**93.327**
	A440-O	2	2	818	285,3	245.300	3,00	**102.659**	—
	A500-O	2	2	936	326,3	280.600	2,96	**104.590**	**104.590**
	A520-O	2	2	967	337,3	290.000	3,00	**115.049**	—
	A580-O	2	2	1.091	380,5	327.200	2,96	**117.463**	**117.463**
	A610-O	2	2	1.127	393,3	338.200	3,00	**129.209**	—
	A670-O	2	2	1.263	440,5	378.800	2,96	**128.726**	**128.726**
B	A700-O	2	2	1.305	455,3	391.500	3,00	**141.599**	—
	A760-O	2	2	1.433	499,9	429.800	2,96	**139.990**	**139.990**
	A790-O	2	2	1.481	516,8	444.400	3,00	**153.989**	—
	A820-O	2	2	1.544	538,5	463.000	2,96	**157.690**	**157.690**
	A850-O	2	2	1.596	556,7	478.700	3,00	**173.459**	—
	A900-O	2	2	1.691	590,0	507.300	2,96	**168.953**	**168.953**
	A940-O	2	2	1.748	609,9	524.400	3,00	**185.849**	—
	A1000-O	2	2	1.871	652,7	561.200	2,96	**186.653**	**186.653**
	A1030-O	2	2	1.934	674,7	580.100	3,00	**205.319**	—
C	A1060-O	2	2	1.982	691,3	594.400	2,96	**207.571**	**207.571**
	A1100-O	2	2	2.048	714,5	614.400	3,00	**228.328**	—
	A1160-O	2	2	2.181	760,9	654.300	2,96	**214.008**	**214.008**
	A1210-O	2	2	2.255	786,5	676.300	3,00	**235.408**	—
	A1250-O	2	2	2.351	820,2	705.200	2,96	**242.971**	**242.971**
	A1300-O	2	2	2.430	847,8	729.000	3,00	**267.268**	—
	A1340-O	2	2	2.521	879,4	756.100	2,88	**260.671**	**260.671**
	A1390-O	2	2	2.606	909,0	781.600	2,91	**286.738**	—
	A1430-O	2	2	2.697	940,9	809.000	2,88	**278.371**	**278.371**
D	A1480-O	2	2	2.788	972,6	836.300	2,91	**306.208**	—
	A1520-O	2	2	2.861	998,2	858.300	2,88	**305.725**	**305.725**
	A1570-O	2	2	2.958	1.031,8	887.200	2,91	**336.298**	—
	A1640-O	2	2	3.088	1.077,1	926.100	2,96	**321.816**	**321.816**
	A1700-O	2	2	3.192	1.113,3	957.300	3,00	**353.998**	—
	A1800-O	2	2	3.381	1.179,4	1.014.100	2,96	**337.907**	**337.907**

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
	A1870-0	2	2	3.495	1.219,2	1.048.300	3,00	**371.697**	—

Codice completo: PROS6-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 242–440 kW	GRUPPO B 455–675 kW	GRUPPO C 691–941 kW	GRUPPO D 973–1219 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	11 %	9 %	9 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	4 %	3 %	2 %
FREE COOLING					
Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)	S / C	€ 16.091	—	—	—
Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 28.963	—	—	—
Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 32.182	—	—	—
Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)	S / C	€ 35.400	€ 35.400	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 57.927	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)	S / C	—	—	€ 57.927	€ 57.927
Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)	S / C	—	—	—	€ 67.581
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	5 %	5 %	5 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	5 %	5 %	5 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

03 PROS-A R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**199 – 1242 kW**	**1 … 17 °C**
ventilatori assiali		153 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R1234ZE**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A310-0	1	1	570	198,9	171.000	2,92	**85.281**	**85.281**
	A340-0	1	1	620	216,2	185.900	2,98	**93.809**	—
	A350-0	2	2	650	226,6	194.800	2,92	**93.327**	**93.327**
	A380-0	2	2	706	246,3	211.800	2,98	**102.659**	—
	A410-0	2	2	768	267,9	230.400	2,92	**104.590**	**104.590**
	A450-0	2	2	835	291,3	250.500	2,98	**115.049**	—
	A480-0	2	2	895	312,4	268.600	2,92	**117.463**	**117.463**
	A530-0	2	2	974	339,6	292.000	2,98	**129.209**	—
B	A550-0	2	2	1.037	361,7	311.000	2,92	**128.726**	**128.726**
	A610-0	2	2	1.127	393,2	338.100	2,98	**141.599**	—
	A630-0	2	2	1.177	410,5	353.000	2,92	**139.990**	**139.990**
	A680-0	2	2	1.268	442,2	380.200	2,92	**157.690**	**157.690**
	A690-0	2	2	1.279	446,3	383.700	2,98	**153.989**	—
	A740-0	2	2	1.378	480,7	413.300	2,98	**168.953**	**168.953**
	A810-0	2	2	1.510	526,6	452.800	2,98	**185.849**	—
	A820-0	2	2	1.536	535,9	460.800	2,92	**186.653**	**186.653**
C	A870-0	2	2	1.627	567,6	488.000	2,92	**207.571**	**207.571**
	A900-0	2	2	1.670	582,6	500.900	2,98	**205.319**	—
	A950-0	2	2	1.769	617,0	530.500	2,98	**214.008**	**214.008**
	A1030-0	2	2	1.930	673,4	579.000	2,92	**242.971**	**242.971**
	A1050-0	2	2	1.947	679,2	584.000	2,98	**235.408**	—
	A1100-0	2	2	2.070	722,0	620.800	2,83	**260.671**	**260.671**
	A1130-0	2	2	2.099	732,1	629.500	2,98	**267.268**	—
	A1180-0	2	2	2.215	772,5	664.200	2,83	**278.371**	**278.371**
D	A1200-0	2	2	2.250	785,0	675.000	2,89	**286.738**	—
	A1250-0	2	2	2.349	819,6	704.700	2,83	**305.725**	**305.725**
	A1290-0	2	2	2.408	839,9	722.200	2,89	**306.208**	—
	A1350-0	2	2	2.535	884,3	760.400	2,92	**321.816**	**321.816**
	A1370-0	2	2	2.554	891,0	766.100	2,89	**336.298**	—
	A1480-0	2	2	2.756	961,4	826.700	2,98	**337.907**	**337.907**
	A1620-0	2	2	3.018	1.052,8	905.200	2,98	**371.697**	—

Codice completo: PROS1-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 199–340 kW	GRUPPO B 362–536 kW	GRUPPO C 568–772 kW	GRUPPO D 785–1053 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	11 %	10 %	9 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	4 %	3 %	2 %
FREE COOLING					
Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)	S / C	€ 16.091	—	—	—
Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 28.963	—	—	—
Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 32.182	—	—	—
Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)	S / C	—	€ 35.400	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 40.227	€ 40.227	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 57.927	€ 57.927
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)	S / C	—	—	€ 57.927	€ 57.927
Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)	S / C	—	—	—	€ 67.581
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	5 %	5 %	5 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	5 %	6 %	5 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	6 %	5 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

03 · SERIE PROS-A ACQUA USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45	50
1	**96%** 68%	**91%** 74%	**87%** 82%	**82%** 90%	**78%** 98%	**73%** 108%	**68%** 118%	**63%** 130%
2	**100%** 68%	**95%** 75%	**91%** 82%	**86%** 90%	**81%** 99%	**76%** 108%	**71%** 119%	**66%** 131%
3	**104%** 69%	**99%** 75%	**95%** 82%	**90%** 90%	**85%** 99%	**79%** 109%	**74%** 119%	**69%** 131%
4	**108%** 69%	**104%** 75%	**99%** 82%	**94%** 90%	**88%** 99%	**83%** 109%	**77%** 120%	**72%** 131%
5	**113%** 69%	**108%** 75%	**103%** 83%	**97%** 91%	**92%** 99%	**87%** 109%	**81%** 120%	**75%** 132%
6	**118%** 69%	**112%** 76%	**107%** 83%	**102%** 91%	**96%** 100%	**90%** 110%	**84%** 120%	**78%** 132%
7	**122%** 69%	**117%** 76%	**111%** 83%	**106%** 91%	**100%** 100%	**94%** 110%	**88%** 121%	**82%** 133%
8	**127%** 70%	**122%** 76%	**116%** 83%	**110%** 91%	**104%** 100%	**98%** 110%	**92%** 121%	**85%** 133%
9	**132%** 70%	**127%** 76%	**121%** 84%	**115%** 92%	**108%** 101%	**102%** 110%	**96%** 121%	**89%** 133%
10	**138%** 70%	**132%** 77%	**126%** 84%	**119%** 92%	**113%** 101%	**106%** 111%	**100%** 122%	**93%** 134%
11	**143%** 71%	**137%** 77%	**131%** 84%	**124%** 92%	**117%** 101%	**111%** 111%	**104%** 122%	**97%** 134%
12	**148%** 71%	**142%** 77%	**136%** 84%	**129%** 92%	**122%** 101%	**115%** 111%	**108%** 122%	**101%** 134%
13	**154%** 71%	**148%** 77%	**141%** 85%	**134%** 93%	**127%** 102%	**120%** 111%	**112%** 122%	**105%** 135%
14	**160%** 71%	**153%** 78%	**146%** 85%	**139%** 93%	**132%** 102%	**124%** 112%	**117%** 123%	**109%** 135%
15	**166%** 72%	**159%** 78%	**152%** 85%	**145%** 93%	**137%** 102%	**129%** 112%	**121%** 123%	**113%** 135%
16	**172%** 72%	**165%** 78%	**158%** 85%	**150%** 93%	**142%** 102%	**134%** 112%	**126%** 123%	**118%** 135%
17	**179%** 72%	**171%** 79%	**164%** 86%	**156%** 94%	**148%** 103%	**140%** 112%	**131%** 124%	**122%** 136%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945