PROCRYON



04

LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie PROS-W

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori a vite · installazione interna

R134A R513A R1234ZE VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

04 PROS-W R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**A vite**	**199 – 1242 kW**	**1 … 15 °C**
condensatore a piastre		51 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O**	**R134A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W390-0	1	1	731	255,0	219.300	3,29	**71.068**
	W450-0	1	1	833	290,5	249.800	3,29	**77.772**
	W530-0	1	1	985	343,5	295.400	3,29	**87.158**
	W610-0	1	1	1.148	400,5	344.400	3,29	**97.886**
	W710-0	1	1	1.329	463,7	398.700	3,29	**107.272**
B	W800-0	1	1	1.509	526,3	452.500	3,29	**116.658**
	W870-0	1	1	1.625	566,9	487.400	3,29	**131.408**
	W950-0	1	1	1.780	621,0	534.000	3,29	**140.794**
	W1050-0	1	1	1.969	687,0	590.700	3,29	**155.544**
	W1110-0	2	2	2.086	727,6	625.600	3,29	**172.976**
C	W1220-0	2	2	2.296	801,0	688.700	3,29	**178.340**
	W1320-0	2	2	2.475	863,4	742.400	3,29	**202.476**
	W1410-0	2	2	2.654	925,7	796.000	3,23	**217.226**
	W1510-0	2	2	2.839	990,4	851.600	3,23	**231.976**
	W1600-0	2	2	3.012	1.050,7	903.400	3,23	**254.771**
D	W1730-0	2	2	3.250	1.133,8	974.900	3,29	**268.180**
	W1890-0	2	2	3.559	1.241,5	1.067.500	3,29	**281.589**

Codice completo: PROS9-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 255–464 kW	GRUPPO B 526–728 kW	GRUPPO C 801–1051 kW	GRUPPO D 1134–1242 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S	11 %	10 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S	3 %	4 %	2 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S	5 %	5 %	5 %	4 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Valvola di regolazione condensazione	S	5 %	6 %	5 %	5 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

04 PROS-W R513A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua condensatore a piastre	**A vite**	**199 – 1242 kW** 51 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R513A** GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W370-O	1	1	694	242,3	208.300	3,26	**85.281**
	W420-O	1	1	791	276,0	237.300	3,26	**93.327**
	W500-O	1	1	936	326,3	280.600	3,26	**104.590**
	W580-O	1	1	1.091	380,5	327.200	3,26	**117.463**
	W670-O	1	1	1.263	440,5	378.800	3,26	**128.726**
B	W760-O	1	1	1.433	499,9	429.800	3,26	**139.990**
	W820-O	1	1	1.544	538,5	463.000	3,26	**157.690**
	W900-O	1	1	1.691	590,0	507.300	3,26	**168.953**
	W1000-O	1	1	1.871	652,7	561.200	3,26	**186.653**
	W1060-O	2	2	1.982	691,3	594.400	3,26	**207.571**
C	W1160-O	2	2	2.181	760,9	654.300	3,26	**214.008**
	W1250-O	2	2	2.351	820,2	705.200	3,26	**242.971**
	W1340-O	2	2	2.521	879,4	756.100	3,20	**260.671**
	W1430-O	2	2	2.697	940,9	809.000	3,20	**278.371**
	W1520-O	2	2	2.861	998,2	858.300	3,20	**305.725**
D	W1640-O	2	2	3.088	1.077,1	926.100	3,26	**321.816**
	W1800-O	2	2	3.381	1.179,4	1.014.100	3,26	**337.907**

Codice completo: PROS6-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 242–440 kW	GRUPPO B 500–691 kW	GRUPPO C 761–998 kW	GRUPPO D 1077–1179 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S	11 %	10 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S	3 %	4 %	2 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S	5 %	5 %	5 %	4 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Valvola di regolazione condensazione	S	5 %	6 %	5 %	5 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

04 PROS-W R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**A vite**	**199 – 1242 kW**	**1 ... 15 °C**
condensatore a piastre		51 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 ... 35 °C	**H / O**	**R1234ZE**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W310-O	1	1	570	198,9	171.000	3,21	**85.281**
	W350-O	1	1	650	226,6	194.800	3,21	**93.327**
	W410-O	1	1	768	267,9	230.400	3,21	**104.590**
	W480-O	1	1	895	312,4	268.600	3,21	**117.463**
	W550-O	1	1	1.037	361,7	311.000	3,21	**128.726**
B	W630-O	1	1	1.177	410,5	353.000	3,21	**139.990**
	W680-O	1	1	1.268	442,2	380.200	3,21	**157.690**
	W740-O	1	1	1.389	484,4	416.500	3,21	**168.953**
	W820-O	1	1	1.536	535,9	460.800	3,21	**186.653**
	W870-O	2	2	1.627	567,6	488.000	3,21	**207.571**
C	W950-O	2	2	1.791	624,8	537.200	3,21	**214.008**
	W1030-O	2	2	1.930	673,4	579.000	3,21	**242.971**
	W1100-O	2	2	2.070	722,0	620.800	3,15	**260.671**
	W1180-O	2	2	2.215	772,5	664.200	3,15	**278.371**
	W1250-O	2	2	2.349	819,6	704.700	3,15	**305.725**
D	W1350-O	2	2	2.535	884,3	760.400	3,21	**321.816**
	W1480-O	2	2	2.776	968,4	832.700	3,21	**337.907**

Codice completo: PROS1-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 199–362 kW	GRUPPO B 410–568 kW	GRUPPO C 625–820 kW	GRUPPO D 884–968 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S	11 %	10 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S	3 %	4 %	2 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S	5 %	5 %	5 %	4 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Valvola di regolazione condensazione	S	5 %	6 %	5 %	5 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

04 · SERIE PROS-W ACQUA USCITA °C × ACQUA AL CONDENSATORE °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35
1	**96%** 68%	**91%** 74%	**87%** 82%	**82%** 90%	**78%** 98%
3	**104%** 69%	**99%** 75%	**95%** 82%	**90%** 90%	**85%** 99%
5	**113%** 69%	**108%** 75%	**103%** 83%	**97%** 91%	**92%** 99%
7	**122%** 69%	**117%** 76%	**111%** 83%	**106%** 91%	**100%** 100%
9	**132%** 70%	**127%** 76%	**121%** 84%	**115%** 92%	**108%** 101%
11	**143%** 71%	**137%** 77%	**131%** 84%	**124%** 92%	**117%** 101%
13	**154%** 71%	**148%** 77%	**141%** 85%	**134%** 93%	**127%** 102%
15	**166%** 72%	**159%** 78%	**152%** 85%	**145%** 93%	**137%** 102%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945