PROCRYON



LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie F-PRO

Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato · compressori scroll · varianti S e C

R410A R32 R454B VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

05 F-PRO R410A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**164 – 1047 kW**	**1 ... 15 °C**
ventilatori assiali		84 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 ... 45 °C	**Integrato**	**H / O**	**R410A**
	batteria free cooling dedicata	H = vasca integrata · O = senza	GWP 2.088 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A260-0	2	1	483	168,3	144.700	2,91	**68.386**	**68.386**
	A290-0	2	1	552	192,4	165.400	2,91	**76.813**	**76.813**
	A320-0	4	2	609	212,4	182.600	2,94	**80.454**	**80.454**
	A400-0	4	2	748	261,0	224.400	2,95	**92.522**	**92.522**
B	A470-0	4	2	884	308,5	265.300	2,95	**117.999**	**117.999**
	A550-0	4	2	1.034	360,8	310.200	2,91	**131.408**	**131.408**
	A630-0	4	2	1.195	416,9	358.500	2,91	**140.794**	**140.794**
	A700-0	4	2	1.321	461,0	396.400	2,91	**151.522**	**151.522**
C	A810-0	4	2	1.528	533,1	458.400	2,91	**160.908**	**160.908**
	A930-0	6	2	1.770	617,3	530.800	2,91	**181.022**	**181.022**
	A1050-0	6	2	1.999	697,5	599.700	2,91	**198.453**	**198.453**
	A1160-0	6	2	2.206	769,6	661.700	2,91	**214.544**	**214.544**
D	A1260-0	8	4	2.390	833,8	716.900	2,91	**234.657**	**234.657**
	A1550-0	8	4	2.942	1.026,2	882.400	2,91	**268.180**	**268.180**

Codice completo: FPRO8-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R410A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 168–261 kW	GRUPPO B 308–461 kW	GRUPPO C 533–770 kW	GRUPPO D 834–1026 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	8 %	7 %	7 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	7 %	6 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	2 %	3 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	4 %	3 %	4 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	5 %	4 %	4 %	4 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

05 F-PRO R32

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**Scroll**	**164 – 1047 kW** 84 configurazioni	**1 ... 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 ... 45 °C	**Integrato** batteria free cooling dedicata	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R32** GWP 675 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A260-0	2	1	492	171,7	147.600	2,92	**74.927**	**74.927**
	A300-0	2	1	563	196,2	168.700	2,92	**84.161**	**84.161**
	A330-0	4	2	621	216,7	186.300	2,95	**88.150**	**88.150**
	A410-0	4	2	763	266,2	228.900	2,96	**101.372**	**101.372**
B	A480-0	4	2	902	314,6	270.500	2,96	**129.286**	**129.286**
	A560-0	4	2	1.055	368,0	316.400	2,92	**143.978**	**143.978**
	A650-0	4	2	1.219	425,2	365.600	2,92	**154.262**	**154.262**
	A710-0	4	2	1.348	470,2	404.300	2,92	**166.015**	**166.015**
C	A830-0	4	2	1.559	543,8	467.600	2,92	**176.299**	**176.299**
	A950-0	6	2	1.805	629,6	541.400	2,92	**198.337**	**198.337**
	A1080-0	6	2	2.039	711,4	611.700	2,92	**217.436**	**217.436**
	A1190-0	6	2	2.250	785,0	675.000	2,92	**235.066**	**235.066**
D	A1290-0	8	4	2.438	850,4	731.200	2,92	**257.103**	**257.103**
	A1580-0	8	4	3.000	1.046,7	900.000	2,92	**293.832**	**293.832**

Codice completo: FPRO7-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R32

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 172–266 kW	GRUPPO B 315–470 kW	GRUPPO C 544–785 kW	GRUPPO D 850–1047 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	8 %	7 %	7 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	7 %	6 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	2 %	3 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	4 %	3 %	4 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	5 %	4 %	4 %	4 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

05 F-PRO R454B

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**Scroll**	**164 – 1047 kW** 84 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 45 °C	**Integrato** batteria free cooling dedicata	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R454B** GWP 465 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A250-0	2	1	471	164,2	141.200	2,92	**74.927**	**74.927**
	A290-0	2	1	538	187,6	161.300	2,92	**84.161**	**84.161**
	A320-0	4	2	594	207,1	178.100	2,95	**88.150**	**88.150**
	A390-0	4	2	729	254,5	218.800	2,96	**101.372**	**101.372**
B	A460-0	4	2	862	300,8	258.600	2,96	**129.286**	**129.286**
	A540-0	4	2	1.008	351,7	302.400	2,92	**143.978**	**143.978**
	A620-0	4	2	1.165	406,4	349.400	2,92	**154.262**	**154.262**
	A680-0	4	2	1.288	449,4	386.400	2,92	**166.015**	**166.015**
C	A790-0	4	2	1.490	519,8	446.900	2,92	**176.299**	**176.299**
	A910-0	6	2	1.725	601,9	517.500	2,92	**198.337**	**198.337**
	A1030-0	6	2	1.949	680,0	584.700	2,92	**217.436**	**217.436**
	A1140-0	6	2	2.151	750,4	645.200	2,92	**235.066**	**235.066**
D	A1230-0	8	4	2.330	812,9	699.000	2,92	**257.103**	**257.103**
	A1510-0	8	4	2.868	1.000,5	860.300	2,92	**293.832**	**293.832**

Codice completo: FPRO5-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R454B

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 164–254 kW	GRUPPO B 301–449 kW	GRUPPO C 520–750 kW	GRUPPO D 813–1000 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	8 %	7 %	7 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	7 %	6 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	2 %	3 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	4 %	3 %	4 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	5 %	4 %	4 %	4 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

05 · SERIE F-PRO ACQUA USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45
1	**103%** 66%	**98%** 73%	**92%** 81%	**86%** 90%	**80%** 99%	**74%** 111%	**68%** 123%
2	**107%** 65%	**101%** 73%	**95%** 81%	**89%** 90%	**83%** 100%	**77%** 111%	**70%** 124%
3	**111%** 65%	**105%** 73%	**99%** 81%	**93%** 90%	**86%** 100%	**80%** 111%	**73%** 124%
4	**115%** 65%	**109%** 73%	**103%** 81%	**96%** 90%	**90%** 100%	**83%** 111%	**76%** 124%
5	**119%** 65%	**113%** 73%	**106%** 81%	**100%** 90%	**93%** 100%	**86%** 111%	**79%** 124%
6	**123%** 65%	**117%** 73%	**110%** 81%	**103%** 90%	**97%** 100%	**89%** 111%	**82%** 124%
7	**128%** 64%	**121%** 72%	**114%** 81%	**107%** 90%	**100%** 100%	**93%** 111%	**85%** 124%
8	**132%** 64%	**125%** 72%	**118%** 81%	**111%** 90%	**104%** 100%	**96%** 111%	**88%** 124%
9	**137%** 64%	**130%** 72%	**123%** 81%	**115%** 90%	**108%** 100%	**99%** 111%	**91%** 124%
10	**142%** 63%	**135%** 72%	**127%** 80%	**119%** 90%	**111%** 100%	**103%** 111%	**95%** 124%
11	**146%** 63%	**139%** 71%	**132%** 80%	**123%** 90%	**115%** 100%	**107%** 111%	**98%** 124%
12	**152%** 62%	**144%** 71%	**136%** 80%	**128%** 90%	**119%** 100%	**111%** 111%	**102%** 124%
13	**157%** 61%	**149%** 70%	**141%** 80%	**132%** 89%	**123%** 100%	**115%** 111%	**105%** 124%
14	**162%** 61%	**154%** 70%	**146%** 79%	**137%** 89%	**128%** 100%	**119%** 111%	**109%** 124%
15	**167%** 60%	**159%** 69%	**151%** 79%	**142%** 89%	**132%** 100%	**123%** 111%	**113%** 124%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945