PROCRYON

LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino Serie F-PROS

Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato · compressori a vite · varianti S e C

R134A R513A R1234ZE VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

06 F-PROS R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**216 – 1242 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		102 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 45 °C	**Integrato**	**H / O**	**R134A**
	batteria free cooling dedicata	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A390-O	1	1	731	255,0	219.300	2,99	**95.204**	**95.204**
	A450-O	1	1	833	290,5	249.800	2,99	**120.681**	**120.681**
	A530-O	1	2	985	343,5	295.400	2,99	**135.431**	**135.431**
	A610-O	1	2	1.148	400,5	344.400	2,99	**146.158**	**146.158**
	A710-O	1	2	1.329	463,7	398.700	2,99	**160.908**	**160.908**
B	A800-O	1	2	1.509	526,3	452.500	2,99	**170.294**	**170.294**
	A870-O	1	2	1.625	566,9	487.400	2,99	**191.749**	**191.749**
	A950-O	1	2	1.780	621,0	534.000	2,99	**201.135**	**201.135**
	A1050-O	1	2	1.969	687,0	590.700	2,99	**221.248**	**221.248**
	A1110-O	2	2	2.086	727,6	625.600	2,99	**245.385**	**245.385**
C	A1220-O	2	2	2.296	801,0	688.700	2,99	**250.748**	**250.748**
	A1320-O	2	2	2.475	863,4	742.400	2,99	**274.884**	**274.884**
	A1410-O	2	2	2.654	925,7	796.000	2,91	**304.384**	**304.384**
	A1510-O	2	2	2.839	990,4	851.600	2,91	**319.134**	**319.134**
	A1600-O	2	2	3.012	1.050,7	903.400	2,91	**341.930**	**341.930**
D	A1730-O	2	2	3.250	1.133,8	974.900	2,99	**364.725**	**364.725**
	A1890-O	2	2	3.559	1.241,5	1.067.500	2,99	**378.134**	**378.134**

Codice completo: FPROS9-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 255–464 kW	GRUPPO B 526–728 kW	GRUPPO C 801–1051 kW	GRUPPO D 1134–1242 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	7 %	7 %	7 %	7 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	6 %	5 %	5 %
Rilevatore fughe gas	S / C	2 %	3 %	2 %	1 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	3 %	3 %	3 %	3 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	4 %	4 %	3 %	2 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

06 F-PROS R513A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**216 – 1242 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		102 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 45 °C	**Integrato**	**H / O**	**R513A**
	batteria free cooling dedicata	H = vasca integrata · O = senza	GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A390-O	1	1	718	250,4	215.300	3,00	**114.245**	**114.245**
	A440-O	1	1	818	285,3	245.300	3,00	**144.817**	**144.817**
	A520-O	2	1	967	337,3	290.000	3,00	**162.517**	**162.517**
	A610-O	2	1	1.127	393,3	338.200	3,00	**175.390**	**175.390**
	A700-O	2	1	1.305	455,3	391.500	3,00	**193.090**	**193.090**
B	A790-O	2	1	1.481	516,8	444.400	3,00	**204.353**	**204.353**
	A850-O	2	1	1.596	556,7	478.700	3,00	**230.098**	**230.098**
	A940-O	2	1	1.748	609,9	524.400	3,00	**241.362**	**241.362**
	A1030-O	2	1	1.934	674,7	580.100	3,00	**265.498**	**265.498**
	A1100-O	2	2	2.048	714,5	614.400	3,00	**294.462**	**294.462**
C	A1210-O	2	2	2.255	786,5	676.300	3,00	**300.898**	**300.898**
	A1300-O	2	2	2.430	847,8	729.000	3,00	**329.861**	**329.861**
	A1390-O	2	2	2.606	909,0	781.600	2,91	**365.261**	**365.261**
	A1480-O	2	2	2.788	972,6	836.300	2,91	**382.961**	**382.961**
	A1570-O	2	2	2.958	1.031,8	887.200	2,91	**410.315**	**410.315**
D	A1700-O	2	2	3.192	1.113,3	957.300	3,00	**437.670**	**437.670**
	A1870-O	2	2	3.495	1.219,2	1.048.300	3,00	**453.761**	**453.761**

Codice completo: FPROS6-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 250–455 kW	GRUPPO B 517–714 kW	GRUPPO C 786–1032 kW	GRUPPO D 1113–1219 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	7 %	7 %	7 %	7 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	6 %	5 %	5 %
Rilevatore fughe gas	S / C	2 %	3 %	2 %	1 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	3 %	3 %	3 %	3 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	4 %	4 %	3 %	2 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

06 F-PROS R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**216 – 1242 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		102 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 45 °C	**Integrato**	**H / O**	**R1234ZE**
	batteria free cooling dedicata	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A340-0	1	1	620	216,2	185.900	2,98	**114.245**	**114.245**
	A380-0	1	1	706	246,3	211.800	2,98	**144.817**	**144.817**
	A450-0	1	1	835	291,3	250.500	2,98	**162.517**	**162.517**
	A530-0	2	1	974	339,6	292.000	2,98	**175.390**	**175.390**
	A610-0	2	1	1.127	393,2	338.100	2,98	**193.090**	**193.090**
B	A690-0	2	1	1.279	446,3	383.700	2,98	**204.353**	**204.353**
	A740-0	2	1	1.378	480,7	413.300	2,98	**230.098**	**230.098**
	A810-0	2	1	1.510	526,6	452.800	2,98	**241.362**	**241.362**
	A900-0	2	1	1.670	582,6	500.900	2,98	**265.498**	**265.498**
	A950-0	2	2	1.769	617,0	530.500	2,98	**294.462**	**294.462**
C	A1050-0	2	2	1.947	679,2	584.000	2,98	**300.898**	**300.898**
	A1130-0	2	2	2.099	732,1	629.500	2,98	**329.861**	**329.861**
	A1200-0	2	2	2.250	785,0	675.000	2,89	**365.261**	**365.261**
	A1290-0	2	2	2.408	839,9	722.200	2,89	**382.961**	**382.961**
	A1370-0	2	2	2.554	891,0	766.100	2,89	**410.315**	**410.315**
D	A1480-0	2	2	2.756	961,4	826.700	2,98	**437.670**	**437.670**
	A1620-0	2	2	3.018	1.052,8	905.200	2,98	**453.761**	**453.761**

Codice completo: FPROS1-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 216–393 kW	GRUPPO B 446–617 kW	GRUPPO C 679–891 kW	GRUPPO D 961–1053 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	7 %	7 %	7 %	7 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	6 %	5 %	5 %
Rilevatore fughe gas	S / C	2 %	3 %	2 %	1 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	3 %	3 %	3 %	3 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	4 %	4 %	3 %	2 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

06 · SERIE F-PROS ACQUA USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45
1	**96%** 69%	**92%** 75%	**87%** 82%	**83%** 90%	**78%** 98%	**73%** 108%	**68%** 118%
2	**101%** 69%	**96%** 75%	**91%** 82%	**86%** 90%	**81%** 99%	**76%** 108%	**71%** 119%
3	**105%** 69%	**100%** 75%	**95%** 82%	**90%** 90%	**85%** 99%	**79%** 108%	**74%** 119%
4	**109%** 69%	**104%** 76%	**99%** 83%	**94%** 90%	**88%** 99%	**83%** 109%	**77%** 119%
5	**114%** 69%	**109%** 76%	**103%** 83%	**98%** 91%	**92%** 99%	**86%** 109%	**81%** 120%
6	**118%** 70%	**113%** 76%	**108%** 83%	**102%** 91%	**96%** 100%	**90%** 109%	**84%** 120%
7	**123%** 70%	**118%** 76%	**112%** 83%	**106%** 91%	**100%** 100%	**94%** 110%	**88%** 120%
8	**128%** 70%	**122%** 77%	**117%** 84%	**110%** 91%	**104%** 100%	**98%** 110%	**92%** 121%
9	**133%** 70%	**127%** 77%	**121%** 84%	**115%** 92%	**108%** 101%	**102%** 110%	**95%** 121%
10	**139%** 71%	**132%** 77%	**126%** 84%	**120%** 92%	**113%** 101%	**106%** 111%	**99%** 121%
11	**144%** 71%	**138%** 77%	**131%** 84%	**124%** 92%	**117%** 101%	**110%** 111%	**103%** 122%
12	**150%** 71%	**143%** 78%	**136%** 85%	**129%** 92%	**122%** 101%	**115%** 111%	**108%** 122%
13	**155%** 72%	**149%** 78%	**142%** 85%	**134%** 93%	**127%** 102%	**120%** 111%	**112%** 122%
14	**161%** 72%	**154%** 78%	**147%** 85%	**140%** 93%	**132%** 102%	**124%** 112%	**117%** 122%
15	**167%** 72%	**160%** 78%	**153%** 85%	**145%** 93%	**137%** 102%	**129%** 112%	**121%** 123%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945