


PRO8-A35-HSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R410A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO8-A35-HSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

20,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

30,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

Dati tecnici

Technical data

PR08 - A35 - HSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	30,11 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	25.895 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,28 kW
EER / EER	5,70
Portata acqua / Water flow	5,18 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	20,04 kW
Potenza assorbita / Power input	6,67 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,45 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	19,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	19,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	18,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	19,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	19,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	19,0 kW

Prestazioni Performance

PRO8-A35-HSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,5	19,4	18,4	17,2	16,0	14,8	13,6
2	21,2	20,2	19,1	17,9	16,7	15,4	14,1
3	22,0	20,9	19,8	18,5	17,3	16,0	14,7
4	22,8	21,7	20,5	19,2	18,0	16,6	15,3
5	23,7	22,5	21,3	20,0	18,6	17,2	15,8
6	24,5	23,3	22,0	20,7	19,3	17,9	16,4
7	25,4	24,1	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
8	26,3	25,0	23,7	22,3	20,8	19,2	17,7
9	27,2	25,9	24,5	23,1	21,6	19,9	18,4
10	28,2	26,8	25,4	23,9	22,3	20,7	19,1
11	29,1	27,8	26,3	24,7	23,1	21,4	19,8
12	30,2	28,7	27,2	25,6	23,9	22,2	20,4
13	31,2	29,7	28,1	26,5	24,7	23,0	21,1
14	32,2	30,7	29,1	27,4	25,6	23,8	21,9
15	33,3	31,7	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,4	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,2
2	4,3	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,3
3	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
4	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
5	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
6	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
7	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
8	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
9	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
10	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
11	4,2	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
12	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
13	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
14	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
15	4,0	4,6	5,3	5,9	6,7	7,4	8,3


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,70	4,01	3,41	2,88	2,42	2,01	1,65
2	4,88	4,16	3,54	2,99	2,51	2,08	1,71
3	5,07	4,31	3,66	3,10	2,60	2,16	1,78
4	5,28	4,48	3,80	3,21	2,70	2,24	1,85
5	5,49	4,65	3,94	3,33	2,80	2,32	1,92
6	5,71	4,83	4,09	3,45	2,90	2,41	1,99
7	5,94	5,01	4,24	3,58	3,00	2,50	2,05
8	6,20	5,21	4,40	3,71	3,11	2,59	2,13
9	6,45	5,41	4,57	3,85	3,23	2,68	2,21
10	6,73	5,63	4,74	3,99	3,34	2,78	2,30
11	7,01	5,86	4,92	4,13	3,46	2,88	2,38
12	7,33	6,10	5,11	4,29	3,58	2,98	2,46
13	7,65	6,34	5,30	4,44	3,71	3,09	2,55
14	8,01	6,61	5,50	4,61	3,85	3,20	2,64
15	8,38	6,88	5,70	4,78	3,99	3,31	2,73


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO8-A35-HSB-CU · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 4 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 4 m³/h – head 25 m

Pompa 6 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 6 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design