

PRO7-A20-HSB

Serie PRO Microchannel · R32 · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO7-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

12,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

18,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	18,3	17,2	16,1	15,0	13,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR07 - A20 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	18,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.764 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,24 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	3,15 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	12,20 kW
Potenza assorbita / Power input	4,12 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,10 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	12,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	11,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO7-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	12,4	11,8	11,2	10,5	9,8	9,0	8,3
2	12,9	12,3	11,6	10,9	10,2	9,4	8,6
3	13,4	12,7	12,0	11,3	10,5	9,7	8,9
4	13,9	13,2	12,5	11,7	10,9	10,1	9,3
5	14,4	13,7	12,9	12,2	11,3	10,5	9,7
6	14,9	14,2	13,4	12,6	11,8	10,9	10,0
7	15,4	14,7	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
8	16,0	15,2	14,4	13,6	12,7	11,7	10,8
9	16,6	15,8	14,9	14,1	13,1	12,1	11,2
10	17,1	16,3	15,5	14,5	13,6	12,6	11,6
11	17,7	16,9	16,0	15,0	14,1	13,1	12,0
12	18,4	17,5	16,6	15,6	14,6	13,5	12,4
13	19,0	18,1	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9
14	19,6	18,7	17,7	16,7	15,6	14,5	13,3
15	20,3	19,3	18,3	17,2	16,1	15,0	13,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
2	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
5	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
6	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
7	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
8	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
9	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
10	2,6	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
11	2,6	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
12	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
13	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
14	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
15	2,5	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	5,1


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO7-A20-HSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K
Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno
Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua
Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 2 m³/h – head 40 m

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"
Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design