

PRO7-A25-HSB

Serie PRO Microchannel · R32 · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO7-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

16,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,66

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

24,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.257 × 860 × 1.518
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR07 - A25 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	24,41 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.993 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,87 kW
EER / EER	5,01
Portata acqua / Water flow	4,20 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	16,25 kW
Potenza assorbita / Power input	6,11 kW
EER / EER	2,66
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,79 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	15,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	15,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	15,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	15,4 kW

Prestazioni

Performance

PRO7-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	16,6	15,8	14,9	14,0	13,0	12,0	11,0
2	17,2	16,4	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5
3	17,8	17,0	16,0	15,0	14,0	12,9	11,9
4	18,5	17,6	16,6	15,6	14,6	13,5	12,4
5	19,2	18,2	17,2	16,2	15,1	14,0	12,8
6	19,9	18,9	17,9	16,8	15,7	14,5	13,3
7	20,6	19,6	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
8	21,3	20,3	19,2	18,1	16,9	15,6	14,3
9	22,1	21,0	19,9	18,7	17,5	16,1	14,9
10	22,9	21,8	20,6	19,4	18,1	16,8	15,4
11	23,6	22,5	21,3	20,0	18,7	17,4	16,0
12	24,4	23,3	22,1	20,8	19,4	18,0	16,6
13	25,3	24,1	22,8	21,5	20,1	18,6	17,1
14	26,1	24,9	23,6	22,2	20,8	19,3	17,8
15	27,0	25,7	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
2	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
3	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
4	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
5	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
6	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
7	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
8	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
9	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
10	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
11	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
12	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
13	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
14	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
15	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,16	3,56	3,04	2,56	2,14	1,78	1,45
2	4,32	3,69	3,15	2,65	2,22	1,84	1,50
3	4,48	3,83	3,26	2,75	2,31	1,91	1,56
4	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39	1,98	1,62
5	4,83	4,11	3,50	2,96	2,48	2,06	1,68
6	5,01	4,27	3,63	3,07	2,57	2,14	1,74
7	5,20	4,42	3,75	3,18	2,66	2,21	1,81
8	5,41	4,59	3,89	3,29	2,76	2,29	1,87
9	5,62	4,76	4,03	3,41	2,86	2,37	1,94
10	5,84	4,94	4,18	3,53	2,96	2,46	2,02
11	6,06	5,13	4,33	3,65	3,06	2,55	2,09
12	6,32	5,32	4,49	3,79	3,17	2,64	2,16
13	6,57	5,52	4,65	3,92	3,28	2,73	2,24
14	6,85	5,74	4,83	4,06	3,40	2,83	2,32
15	7,13	5,96	5,01	4,20	3,52	2,93	2,40


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO7-A25-HSB · 27 optional disponibili per questa configurazione · 27 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 2 m³/h – head 25 m

Pompa 4 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 4 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design