


PRO1-A120-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank



PR01-A120-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

80,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,36

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

111 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	120
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	111	105	98,4	92,2	85,9	79,6

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A120-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	111,00 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	95.460 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	20,05 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	19,09 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	80,93 kW
Potenza assorbita / Power input	24,10 kW
EER / EER	3,36
ESEER / ESEER	3,95
Portata acqua / Water flow	13,92 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	79,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	76,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	74,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	78,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	77,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	76,9 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A120-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	76,5	72,1	67,8	63,5	59,1	54,8
2	78,9	74,5	70,0	65,5	61,1	56,6
3	81,4	76,8	72,2	67,6	63,0	58,4
4	83,9	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1
5	86,3	81,5	76,6	71,7	66,8	61,9
6	88,8	83,8	78,7	73,7	68,7	63,7
7	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
8	93,7	88,4	83,1	77,8	72,5	67,2
9	96,2	90,8	85,3	79,9	74,4	69,0
10	98,7	93,1	87,5	81,9	76,3	70,7
11	101,1	95,4	89,7	84,0	78,2	72,5
12	103,6	97,7	91,9	86,0	80,1	74,3
13	106,1	100,1	94,1	88,0	82,0	76,0
14	108,5	102,4	96,2	90,1	84,0	77,8
15	111,0	104,7	98,4	92,2	85,9	79,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	21,2	23,0	24,7	26,4	28,2	29,9
2	21,1	22,9	24,6	26,3	28,1	29,8
3	21,1	22,8	24,5	26,2	28,0	29,7
4	21,0	22,7	24,4	26,1	27,8	29,6
5	20,9	22,6	24,3	26,0	27,7	29,4
6	20,8	22,5	24,2	25,9	27,6	29,3
7	20,7	22,4	24,1	25,8	27,5	29,2
8	20,6	22,3	24,0	25,7	27,4	29,1
9	20,6	22,2	23,9	25,6	27,2	28,9
10	20,5	22,1	23,8	25,5	27,1	28,8
11	20,4	22,0	23,7	25,4	27,0	28,7
12	20,3	21,9	23,6	25,2	26,9	28,6
13	20,2	21,9	23,5	25,1	26,8	28,4
14	20,1	21,8	23,4	25,0	26,7	28,3
15	20,1	21,7	23,3	24,9	26,6	28,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,60	3,14	2,74	2,40	2,10	1,83
2	3,73	3,26	2,84	2,49	2,17	1,90
3	3,87	3,37	2,94	2,58	2,25	1,97
4	4,00	3,49	3,05	2,66	2,33	2,03
5	4,13	3,60	3,15	2,76	2,41	2,10
6	4,27	3,72	3,25	2,85	2,49	2,17
7	4,40	3,84	3,36	2,94	2,57	2,24
8	4,54	3,96	3,46	3,03	2,65	2,31
9	4,68	4,08	3,57	3,12	2,73	2,38
10	4,82	4,21	3,68	3,22	2,81	2,46
11	4,96	4,33	3,78	3,31	2,90	2,53
12	5,11	4,45	3,89	3,41	2,98	2,60
13	5,25	4,58	4,00	3,50	3,06	2,68
14	5,39	4,71	4,11	3,60	3,15	2,75
15	5,54	4,83	4,23	3,70	3,23	2,82


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A120-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 16 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 16 m³/h – head 25 m

Pompa 20 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 20 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Optional — 2/2

Options

PRO1-A120-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design