


PRO1-A60-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank



RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

55,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	60
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	45,6	43,0	40,5	37,9	35,3	32,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A60 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	55,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	47.730 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,31 kW
EER / EER	5,38
Portata acqua / Water flow	9,55 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	40,46 kW
Potenza assorbita / Power input	12,48 kW
EER / EER	3,24
ESEER / ESEER	3,68
Portata acqua / Water flow	6,96 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	39,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	38,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	37,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	39,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	38,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	38,4 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A60-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	38,2	36,1	33,9	31,7	29,6	27,4
2	39,5	37,2	35,0	32,8	30,5	28,3
3	40,7	38,4	36,1	33,8	31,5	29,2
4	41,9	39,6	37,2	34,8	32,4	30,1
5	43,2	40,7	38,3	35,8	33,4	30,9
6	44,4	41,9	39,4	36,9	34,4	31,8
7	45,6	43,0	40,5	37,9	35,3	32,7
8	46,9	44,2	41,6	38,9	36,3	33,6
9	48,1	45,4	42,7	39,9	37,2	34,5
10	49,3	46,5	43,8	41,0	38,2	35,4
11	50,6	47,7	44,8	42,0	39,1	36,3
12	51,8	48,9	45,9	43,0	40,1	37,1
13	53,0	50,0	47,0	44,0	41,0	38,0
14	54,3	51,2	48,1	45,0	42,0	38,9
15	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	10,9	11,9	12,8	13,7	14,7	15,6
2	10,9	11,8	12,8	13,7	14,6	15,5
3	10,8	11,8	12,7	13,6	14,6	15,5
4	10,8	11,7	12,6	13,6	14,5	15,4
5	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3
6	10,7	11,6	12,5	13,4	14,4	15,3
7	10,7	11,6	12,5	13,4	14,3	15,2
8	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1
9	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1
10	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
11	10,5	11,4	12,3	13,2	14,0	14,9
12	10,4	11,3	12,2	13,1	14,0	14,9
13	10,4	11,3	12,2	13,0	13,9	14,8
14	10,3	11,2	12,1	13,0	13,9	14,7
15	10,3	11,2	12,1	12,9	13,8	14,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,49	3,04	2,65	2,31	2,02	1,76
2	3,62	3,15	2,74	2,40	2,09	1,82
3	3,75	3,26	2,84	2,48	2,16	1,89
4	3,88	3,37	2,94	2,57	2,24	1,95
5	4,01	3,49	3,04	2,65	2,32	2,02
6	4,15	3,60	3,14	2,74	2,39	2,09
7	4,28	3,72	3,24	2,83	2,47	2,15
8	4,41	3,84	3,34	2,92	2,55	2,22
9	4,55	3,95	3,45	3,01	2,63	2,29
10	4,68	4,07	3,55	3,10	2,70	2,36
11	4,83	4,20	3,66	3,19	2,79	2,43
12	4,96	4,31	3,76	3,28	2,87	2,50
13	5,10	4,44	3,87	3,38	2,95	2,57
14	5,24	4,56	3,98	3,47	3,03	2,64
15	5,38	4,68	4,08	3,57	3,11	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A60-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 8 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 8 m³/h – head 25 m

Pompa 10 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 10 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design