


PRO6-A130-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PR06-A130-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

92,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,35

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

126 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	130
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	104	98,1	92,2	86,3	80,5	74,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	126	119	112	105	97,9	90,7

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06-A130-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	126,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	108.790 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	22,77 kW
EER / EER	5,56
Portata acqua / Water flow	21,76 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	92,24 kW
Potenza assorbita / Power input	27,50 kW
EER / EER	3,35
ESEER / ESEER	4,55
Portata acqua / Water flow	15,87 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	90,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	87,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	84,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	89,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	88,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	87,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A130-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	87,2	82,2	77,3	72,3	67,4	62,5
2	90,0	84,9	79,8	74,7	69,6	64,5
3	92,8	87,5	82,3	77,0	71,8	66,5
4	95,6	90,2	84,8	79,3	73,9	68,5
5	98,4	92,8	87,2	81,7	76,1	70,5
6	101,2	95,5	89,7	84,0	78,3	72,6
7	104,0	98,1	92,2	86,3	80,5	74,6
8	106,8	100,8	94,7	88,7	82,6	76,6
9	109,6	103,4	97,2	91,0	84,8	78,6
10	112,5	106,1	99,7	93,3	87,0	80,6
11	115,3	108,7	102,2	95,7	89,2	82,6
12	118,1	111,4	104,7	98,0	91,3	84,7
13	120,9	114,0	107,2	100,3	93,5	86,7
14	123,7	116,7	109,7	102,7	95,7	88,7
15	126,5	119,3	112,2	105,0	97,9	90,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	24,1	26,2	28,2	30,2	32,3	34,3
2	24,0	26,1	28,1	30,1	32,1	34,2
3	23,9	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0
4	23,9	25,9	27,9	29,9	31,9	33,9
5	23,8	25,8	27,7	29,7	31,7	33,7
6	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,6
7	23,6	25,5	27,5	29,5	31,4	33,4
8	23,5	25,4	27,4	29,4	31,3	33,3
9	23,4	25,3	27,3	29,2	31,2	33,1
10	23,2	25,2	27,1	29,1	31,0	33,0
11	23,2	25,1	27,0	29,0	30,9	32,8
12	23,1	25,0	26,9	28,8	30,8	32,7
13	23,0	24,9	26,8	28,7	30,6	32,5
14	22,9	24,8	26,7	28,6	30,5	32,4
15	22,8	24,7	26,6	28,4	30,4	32,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,61	3,14	2,74	2,39	2,09	1,82
2	3,74	3,26	2,84	2,48	2,17	1,89
3	3,87	3,37	2,94	2,57	2,24	1,96
4	4,01	3,49	3,04	2,66	2,32	2,02
5	4,14	3,60	3,15	2,75	2,40	2,09
6	4,28	3,72	3,25	2,84	2,48	2,16
7	4,42	3,84	3,35	2,93	2,56	2,23
8	4,55	3,96	3,46	3,02	2,64	2,30
9	4,69	4,08	3,57	3,11	2,72	2,37
10	4,84	4,21	3,67	3,21	2,80	2,44
11	4,98	4,33	3,78	3,30	2,89	2,52
12	5,12	4,46	3,89	3,40	2,97	2,59
13	5,26	4,59	4,00	3,50	3,05	2,66
14	5,41	4,71	4,11	3,59	3,14	2,74
15	5,56	4,84	4,22	3,69	3,22	2,81


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO6-A130-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 16 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 16 m³/h – head 25 m

Pompa 20 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 20 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Optional — 2/2

Options

PRO6-A130-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design