


PRO6-A50-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO6-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

35,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

48,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	50
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	40,0	37,7	35,5	33,2	30,9	28,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	48,6	45,9	43,1	40,4	37,6	34,9

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A50 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	48,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.839 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,11 kW
EER / EER	5,34
Portata acqua / Water flow	8,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	35,48 kW
Potenza assorbita / Power input	10,99 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	4,20
Portata acqua / Water flow	6,10 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	34,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	33,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	32,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	34,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	34,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	33,7 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	33,5	31,6	29,7	27,8	25,9	24,0
2	34,6	32,6	30,7	28,7	26,8	24,8
3	35,7	33,7	31,6	29,6	27,6	25,6
4	36,8	34,7	32,6	30,5	28,4	26,4
5	37,8	35,7	33,6	31,4	29,3	27,1
6	38,9	36,7	34,5	32,3	30,1	27,9
7	40,0	37,7	35,5	33,2	30,9	28,7
8	41,1	38,8	36,4	34,1	31,8	29,5
9	42,2	39,8	37,4	35,0	32,6	30,2
10	43,2	40,8	38,4	35,9	33,5	31,0
11	44,3	41,8	39,3	36,8	34,3	31,8
12	45,4	42,8	40,3	37,7	35,1	32,6
13	46,5	43,9	41,2	38,6	36,0	33,3
14	47,6	44,9	42,2	39,5	36,8	34,1
15	48,6	45,9	43,1	40,4	37,6	34,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	13,7
2	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
3	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
4	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
5	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,4
6	9,5	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
7	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,3
8	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
9	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	13,2
10	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,2
11	9,3	10,0	10,8	11,6	12,3	13,1
12	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
13	9,2	9,9	10,7	11,5	12,2	13,0
14	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	12,9
15	9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	12,9


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,47	3,02	2,64	2,30	2,01	1,76
2	3,60	3,14	2,73	2,39	2,09	1,82
3	3,73	3,25	2,83	2,47	2,16	1,89
4	3,85	3,36	2,93	2,56	2,24	1,95
5	3,98	3,47	3,03	2,65	2,31	2,02
6	4,11	3,58	3,13	2,73	2,39	2,08
7	4,25	3,70	3,23	2,82	2,46	2,15
8	4,38	3,81	3,33	2,91	2,54	2,22
9	4,51	3,93	3,43	3,00	2,62	2,29
10	4,65	4,05	3,54	3,09	2,70	2,36
11	4,79	4,17	3,64	3,18	2,78	2,43
12	4,93	4,29	3,75	3,27	2,86	2,50
13	5,06	4,41	3,85	3,37	2,94	2,57
14	5,20	4,53	3,96	3,46	3,02	2,64
15	5,34	4,66	4,07	3,55	3,11	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A50-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 6 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 6 m³/h – head 25 m

Pompa 8 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 8 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design