


PRO9-A25-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PR09-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

17,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

23,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	19,6	18,5	17,4	16,3	15,2	14,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	23,9	22,5	21,1	19,8	18,4	17,1

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A25 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	23,85 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.511 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,50 kW
EER / EER	4,34
Portata acqua / Water flow	4,10 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	17,39 kW
Potenza assorbita / Power input	6,67 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	3,29
Portata acqua / Water flow	2,99 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	17,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	16,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	16,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	17,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	16,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	16,5 kW

Prestazioni Performance

PRO9-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,4	15,5	14,6	13,6	12,7	11,8
2	17,0	16,0	15,0	14,1	13,1	12,2
3	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5
4	18,0	17,0	16,0	15,0	13,9	12,9
5	18,6	17,5	16,4	15,4	14,3	13,3
6	19,1	18,0	16,9	15,8	14,8	13,7
7	19,6	18,5	17,4	16,3	15,2	14,1
8	20,1	19,0	17,9	16,7	15,6	14,4
9	20,7	19,5	18,3	17,2	16,0	14,8
10	21,2	20,0	18,8	17,6	16,4	15,2
11	21,7	20,5	19,3	18,0	16,8	15,6
12	22,3	21,0	19,7	18,5	17,2	16,0
13	22,8	21,5	20,2	18,9	17,6	16,3
14	23,3	22,0	20,7	19,4	18,0	16,7
15	23,9	22,5	21,1	19,8	18,4	17,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
2	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
4	5,8	6,3	6,8	7,2	7,8	8,2
5	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
6	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
7	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,1
8	5,7	6,2	6,6	7,1	7,6	8,1
9	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1
10	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0
11	5,6	6,1	6,5	7,0	7,5	8,0
12	5,6	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
13	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,9
14	5,5	6,0	6,5	6,9	7,4	7,9
15	5,5	6,0	6,4	6,9	7,4	7,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,44	2,13	1,86	1,62	1,41
2	2,92	2,54	2,21	1,92	1,68	1,46
3	3,02	2,62	2,28	1,99	1,74	1,51
4	3,13	2,72	2,36	2,06	1,80	1,57
5	3,23	2,81	2,44	2,13	1,86	1,62
6	3,34	2,90	2,53	2,20	1,92	1,67
7	3,45	2,99	2,61	2,27	1,98	1,73
8	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,78
9	3,66	3,18	2,77	2,42	2,11	1,84
10	3,77	3,28	2,86	2,49	2,18	1,89
11	3,89	3,38	2,94	2,57	2,24	1,95
12	4,00	3,47	3,03	2,64	2,30	2,01
13	4,11	3,57	3,11	2,71	2,37	2,06
14	4,22	3,67	3,20	2,79	2,43	2,12
15	4,34	3,77	3,28	2,87	2,50	2,18


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A25-HSB · 27 optional disponibili per questa configurazione · 27 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 2 m³/h – head 25 m

Pompa 4 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 4 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design