


PRO9-A70-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PR09-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

45,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

62,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	70
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	51,0	48,1	45,2	42,3	39,4	36,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A70 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	62,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	53.329 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	11,51 kW
EER / EER	5,39
Portata acqua / Water flow	10,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	45,21 kW
Potenza assorbita / Power input	13,98 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	4,06
Portata acqua / Water flow	7,78 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	44,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	42,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	41,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	44,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	43,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	42,9 kW

Prestazioni Performance

PRO9-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	42,7	40,3	37,9	35,5	33,0	30,6
2	44,1	41,6	39,1	36,6	34,1	31,6
3	45,5	42,9	40,3	37,8	35,2	32,6
4	46,9	44,2	41,5	38,9	36,2	33,6
5	48,2	45,5	42,8	40,0	37,3	34,6
6	49,6	46,8	44,0	41,2	38,4	35,6
7	51,0	48,1	45,2	42,3	39,4	36,6
8	52,4	49,4	46,4	43,5	40,5	37,5
9	53,7	50,7	47,7	44,6	41,6	38,5
10	55,1	52,0	48,9	45,8	42,6	39,5
11	56,5	53,3	50,1	46,9	43,7	40,5
12	57,9	54,6	51,3	48,0	44,8	41,5
13	59,2	55,9	52,5	49,2	45,8	42,5
14	60,6	57,2	53,8	50,3	46,9	43,5
15	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,2	13,3	14,3	15,4	16,5	17,5
2	12,2	13,2	14,3	15,3	16,4	17,4
3	12,1	13,2	14,2	15,3	16,3	17,4
4	12,1	13,1	14,2	15,2	16,3	17,3
5	12,0	13,1	14,1	15,1	16,2	17,2
6	12,0	13,0	14,0	15,1	16,1	17,1
7	11,9	12,9	14,0	15,0	16,0	17,1
8	11,9	12,9	13,9	14,9	16,0	17,0
9	11,8	12,8	13,9	14,9	15,9	16,9
10	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8
11	11,7	12,7	13,7	14,7	15,8	16,8
12	11,7	12,7	13,7	14,7	15,7	16,7
13	11,6	12,6	13,6	14,6	15,6	16,6
14	11,6	12,6	13,6	14,5	15,5	16,5
15	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,49	3,03	2,64	2,30	2,01	1,75
2	3,62	3,14	2,74	2,39	2,08	1,81
3	3,75	3,26	2,83	2,47	2,15	1,88
4	3,88	3,37	2,93	2,56	2,23	1,94
5	4,01	3,48	3,03	2,64	2,31	2,01
6	4,14	3,60	3,13	2,73	2,38	2,07
7	4,28	3,71	3,23	2,82	2,46	2,14
8	4,41	3,83	3,34	2,91	2,54	2,21
9	4,55	3,95	3,44	3,00	2,61	2,28
10	4,69	4,07	3,54	3,09	2,69	2,35
11	4,82	4,19	3,65	3,18	2,78	2,42
12	4,96	4,31	3,75	3,27	2,86	2,49
13	5,10	4,43	3,86	3,37	2,94	2,56
14	5,24	4,56	3,97	3,46	3,02	2,63
15	5,39	4,68	4,08	3,56	3,10	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A70-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 8 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 8 m³/h – head 25 m

Pompa 10 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 10 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design