


# PROS1-A870-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A870-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

568 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

863 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

97,6 m³/h

|                            |                    |                                        |                        |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite           | L × P × H (mm)                         | 11.728 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2                  | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 16                 | Taglia / Size                          | 870                    |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 633   | 601   | 568   | 534   | 499   | 464   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 863   | 821   | 778   | 734   | 689   | 643   |

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A870-0SB-CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 862,75 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 741.965 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 165,51 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 148,39 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 567,56 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 194,46 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 97,62 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite                 |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                        |
| Ventilatori / Fans                          | 16                       |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio  |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero         |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE • GWP 1,37 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.728 × 2.197 × 2.405 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 556,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 539,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 522,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 553,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 544,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 539,2 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A870-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 543   | 519 | 494 | 468 | 441 | 413 | 386 | 357 |
| 2             | 567   | 541 | 515 | 488 | 461 | 432 | 403 | 374 |
| 3             | 590   | 564 | 537 | 509 | 480 | 451 | 421 | 390 |
| 4             | 615   | 588 | 560 | 531 | 501 | 471 | 440 | 408 |
| 5             | 640   | 612 | 583 | 553 | 523 | 491 | 459 | 426 |
| 6             | 667   | 638 | 608 | 577 | 545 | 512 | 479 | 445 |
| 7             | 694   | 664 | 633 | 601 | 568 | 534 | 499 | 464 |
| 8             | 722   | 691 | 659 | 626 | 591 | 557 | 521 | 484 |
| 9             | 750   | 718 | 685 | 651 | 615 | 579 | 542 | 504 |
| 10            | 781   | 747 | 713 | 677 | 641 | 603 | 565 | 526 |
| 11            | 811   | 776 | 741 | 704 | 666 | 628 | 588 | 548 |
| 12            | 843   | 807 | 770 | 733 | 693 | 653 | 612 | 571 |
| 13            | 875   | 838 | 800 | 761 | 721 | 679 | 637 | 594 |
| 14            | 909   | 871 | 831 | 791 | 749 | 706 | 663 | 618 |
| 15            | 943   | 903 | 863 | 821 | 778 | 734 | 689 | 643 |
| 16            | 978   | 938 | 896 | 853 | 808 | 763 | 716 | 669 |
| 17            | 1.014 | 972 | 929 | 885 | 839 | 792 | 744 | 695 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 132 | 145 | 159 | 174 | 191 | 210 | 230 | 253 |
| 2             | 133 | 145 | 159 | 175 | 192 | 210 | 231 | 254 |
| 3             | 133 | 146 | 160 | 175 | 192 | 211 | 232 | 255 |
| 4             | 134 | 146 | 160 | 176 | 193 | 212 | 233 | 256 |
| 5             | 134 | 147 | 161 | 176 | 193 | 212 | 233 | 256 |
| 6             | 135 | 147 | 161 | 177 | 194 | 213 | 234 | 257 |
| 7             | 135 | 148 | 162 | 177 | 194 | 214 | 235 | 258 |
| 8             | 136 | 148 | 162 | 178 | 195 | 214 | 235 | 259 |
| 9             | 136 | 149 | 163 | 178 | 195 | 215 | 236 | 259 |
| 10            | 137 | 149 | 163 | 179 | 196 | 215 | 236 | 260 |
| 11            | 137 | 150 | 163 | 179 | 196 | 216 | 237 | 261 |
| 12            | 138 | 150 | 164 | 180 | 197 | 216 | 238 | 261 |
| 13            | 138 | 151 | 164 | 180 | 197 | 217 | 238 | 262 |
| 14            | 139 | 151 | 165 | 180 | 198 | 217 | 239 | 262 |
| 15            | 139 | 152 | 166 | 181 | 198 | 218 | 239 | 263 |
| 16            | 140 | 152 | 166 | 181 | 199 | 218 | 240 | 263 |
| 17            | 141 | 153 | 167 | 182 | 199 | 219 | 240 | 264 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.728 × 2.197 × 2.405 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A870-OSB-CU · 62 optional disponibili per questa configurazione · 62 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A870-OSB-CU · 62 optional disponibili per questa configurazione · 62 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

#### Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

#### Inverter ventilatori

Fan inverter

#### Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS         | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                                | CLASSE ISO       | GWP  | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|------------|-------|
|             |                                                                                           | 817 SAFETY CLASS |      |     |            |       |
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L              | 1,37 | 0   | 2          | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS         | GWP  | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO ANNEX |
|-------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|             |      | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            |                |
| R-1234ze(E) | 1,37 | ●                                       | ●                                      | II             |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design