• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W490-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W490-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

324 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,30

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

489 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

55,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	490
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	406	387	367	346	324
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	539	514	489	461	433

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W490-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	488,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	420.230 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	78,84 kW
EER / EER	6,20
Portata acqua / Water flow	84,05 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	323,89 kW
Potenza assorbita / Power input	98,06 kW
EER / EER	3,30
Portata acqua / Water flow	55,71 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	317,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	307,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	298,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	315,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	310,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	307,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W490-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	324	308	292	275	258
2	337	321	304	286	268
3	350	333	316	297	278
4	364	346	328	309	289
5	377	360	341	321	300
6	392	373	354	334	312
7	406	387	367	346	324
8	421	402	381	359	337
9	436	416	395	373	349
10	453	432	409	387	363
11	469	447	424	400	376
12	486	463	440	415	390
13	503	480	455	430	404
14	521	497	472	446	419
15	539	514	489	461	433

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	64,6	71,5	79,0	87,3	96,7
2	64,6	71,7	79,2	87,5	96,9
3	64,5	71,8	79,4	87,8	97,1
4	64,4	71,8	79,6	88,0	97,3
5	64,2	71,8	79,8	88,3	97,6
6	64,0	71,8	79,8	88,5	97,8
7	63,7	71,7	80,0	88,6	98,1
8	63,3	71,6	80,0	88,8	98,3
9	62,9	71,4	80,0	88,9	98,5
10	62,4	71,1	79,9	89,0	98,7
11	61,8	70,9	79,8	89,1	98,9
12	61,1	70,4	79,7	89,1	99,0
13	60,4	70,0	79,5	89,1	99,2
14	59,5	69,4	79,2	89,0	99,2
15	58,6	68,8	78,8	88,9	99,3


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,02	4,31	3,70	3,15	2,67
2	5,22	4,48	3,84	3,27	2,77
3	5,42	4,64	3,98	3,38	2,86
4	5,65	4,82	4,12	3,51	2,97
5	5,87	5,01	4,27	3,64	3,08
6	6,12	5,20	4,43	3,77	3,19
7	6,37	5,39	4,59	3,90	3,30
8	6,65	5,61	4,76	4,05	3,43
9	6,93	5,83	4,93	4,19	3,55
10	7,26	6,07	5,12	4,34	3,68
11	7,58	6,31	5,31	4,50	3,80
12	7,95	6,58	5,52	4,66	3,94
13	8,33	6,85	5,73	4,83	4,08
14	8,76	7,16	5,96	5,01	4,22
15	9,20	7,47	6,20	5,19	4,36


Curve
Curves

PRO7-W490-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W490-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-32	Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC)	A2L	675	0	1	0,307

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-32	675	○	●	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design