

BASI DI DATI

Prof. Stefano Ceri
5 CFU

Tommaso Fontana
Valentina Deda

Lecture Notes
Year 2017/2018



Triennale Ingegneria Informatica
Politecnico di Milano
Italy
4 gennaio 2018

Indice

1	Le query SQL	2
1.1	Sintassi delle query SQL	2
1.1.1	Attributi con valore null	2
1.1.2	Tabelle e join	3
1.1.3	Ridenominazione	3
1.2	Modificare il database in SQL	3
1.3	Query complesse	4
1.3.1	Ordinamento	4
1.3.2	Funzioni aggregate	4
1.3.3	Raggruppamento	4
1.3.4	Query binarie	4
1.3.5	Query nidificate	5
1.4	Permessi d'accesso	5

1

Le query SQL

1.1 Sintassi delle query SQL

Ogni query SQL si compone di tre clausole:

- `select`
- `from`
- `where`

Ogni query ha sintassi:

`select *attributo*`

`from *tabella*`

`[where *condizione*]`

Dunque *select* indica l'attributo che ci interessa estrarre, *from* la tabella da cui estrarre l'attributo, *where* la condizione che l'attributo deve rispettare affinché sia rilevante per la nostra query.

La condizione indicata dal *where* può essere espressa tramite un'espressione i cui operatori sono:

- **predicati semplici dell'algebra**: uguaglianza, operatori booleani ...
- **between**: indica gli estremi di un intervallo.
- **distinct**: impedisce che vi siano duplicati fra i risultati della query

like: indica parte del nome dell'attributo cercato, ad esempio

```
1 | nome like 'Mar\%o'
```

cerca i nomi che iniziano con “Mar” e finiscono con “o”. Con `like` si usano i simboli `_` e `%`, che indicano rispettivamente un carattere e una sottostringa (di lunghezza arbitraria) di cui non conosciamo (o non ci interessa) il valore; dunque qualunque valore essi abbiano nell'attributo, tale attributo sarà ritenuto valido e restituito dalla query.

1.1.1 Attributi con valore null

Esiste un valore speciale **null**, che viene utilizzato se non si conosce un valore, se un valore non si può applicare a un determinato attributo, se non si sa se tale valore possa essere applicato a un determinato attributo. `/textitNull` può essere usato nelle query attraverso gli operatori

```
1 | attributo is null
```

e

```
1 | attributo is null
```

che restituiscono rispettivamente le righe con valore nullo per un determinato attributo e quelle con valore non nullo per un determinato attributo.

1.1.2 Tabelle e join

Le tabelle indicate dopo la clausola *where* indicano il dominio della query. Possono essere indicate più tabelle, separate da una virgola: la query ne farà automaticamente il prodotto cartesiano e cercherà l'attributo richiesto in tale prodotto cartesiano. Si può anche effettuare la join in modo esplicito, con l'espressione

```
1 | select attributo from tabella1 join tabella on condizione_su_cui_viene_effettuata_la_join
```

La condizione della join è espressa come in algebra.

La *join* può essere di due tipi differenti:

- interna
- esterna

Per indicare la *join* interna si scrive semplicemente “join”, per indicare una *join* esterna si scrive “left/right/full join”. Una *join* esterna restituisce anche le righe per cui la condizione espressa dall’“on” della join restituisca valori nulli. Dunque con una *left join* prenderò tutte le righe della tabella dichiarata a sinistra della join, anche se in quella di destra alcune di esse avranno attributi con valori nulli. La *right join* fa lo stesso ma con le righe della tabella a destra dell’operatore join. La *full join* prende tutte le righe di entrambe le tabelle.

1.1.3 Ridenominazione

È possibile “dare un nome” al risultato della query usando l’operatore “as”, ad esempio:

```
1 | select * as informatico from STUDENTE where ...
```

As si usa anche nell’espressione della *from* nel caso si debbano estrarre più variabili dalla stessa tabella. Ad esempio

```
1 | select * from STUDENTE as stud1, STUDENTE as stud2, ...
```

1.2 Modificare il database in SQL

È possibile:

- Effettuare inserimenti:

```
1 | insert into nome tabella values lista valori
```

vengono messi a null o al valore di default.

Se mancano dei valori nella lista Al posto di usare “values + lista valori” si può inserire il risultato di una query, scrivendo la query, come una normale query, alla fine del comando:

```
1 | insert into nome tabella query
```

- Effettuare cancellazioni:

```
1 | delete from nome tabella where condizione che identifica gli elementi da cancellare
```

- Modificare i valori degli attributi:

```
1 | update nome_tabella set attributo = valore where condizione
```

Cancellare intere tabelle: **drop table *nome tabella***

```
1 | update nome_tabella set attributo = valore where condizione
```

1.3 Query complesse

1.3.1 Ordinamento

È possibile riordinare i risultati di una query attraverso il comando **order by**. Si usa la sintassi:

```
1 | order by AttributoOrdinamento [ crescente | decrescente ]
```

1.3.2 Funzioni aggregate

Le funzioni aggregate sono funzioni, utilizzate all'interno delle espressioni della clausola *where*, che utilizzano operatori complessi, che operano su più elementi del database. Esistono cinque operatori SQL per realizzare funzioni aggregate: - **count**: restituisce il numero di righe per un certo attributo. Se si aggiunge l'operatore *distinct*, restituisce il numero di righe per l'attributo omettendo le righe duplicate.

```
1 | count( * | [ distinct | all ] ListaAttributi )
```

- **sum**: restituisce la somma dei valori dell'attributo passato come parametro. - **max**: restituisce il massimo fra i valori dell'attributo passato come parametro. - **min**: restituisce il minimo fra i valori dell'attributo passato come parametro. - **avg**: restituisce la media fra i valori dell'attributo passato come parametro.

```
1 | sum|max|min|avg ([distinct|all] Attributo )
```

1.3.3 Raggruppamento

È possibile che ci sia il bisogno di applicare gli operatori appena visti a un sottoinsieme di righe di una tabella, non all'intera tabella. Allora si usa l'operatore *group by*, che seleziona le righe che ci interessano.

```
1 | group by attributo1 having operatore_aggregato(attributo2)
```

1.3.4 Query binarie

Sono realizzate concatenando due query attraverso gli operatori insiemistici di unione, intersezione e differenza.

```
1 | Query1 union | intersect | except [ all ] Query2
```

Se si usa l'operatore "all" vengono inclusi anche eventuali duplicati, se si omette essi sono esclusi automaticamente.

1.3.5 Query nidificate

Le query nidificate sono query che contengono ulteriori query al proprio interno. In particolare, si tratta di query che hanno nella propria clausola *where* un predicato che effettua il confronto con il risultato di un'altra query. Questi predicati sono formati da due elementi:

- **L'operatore:** è un operatore logico, quindi `=`, `<`, `>`, `<=`, `>`, ...
- **any|all:** indicano la quantità di righe con cui fare il confronto.

All indica che il confronto effettuato dall'operatore deve valere per ciascuna riga della query espressa dopo l'*all*, *any* invece indica che il confronto deve valere per almeno una riga della query espressa dopo l'*any*. Ad esempio:

```
1 select Nome
2 from STUDENTE
3 where Nome = any
4     select Nome
5     from STUDENTE
```

estrae gli studenti con almeno un omonimo.

Esistono anche altri predicati per effettuare le query nidificate. Questi predicati sono: **-in:** è vero se l'espressione è presente almeno in una riga restituita da Query2:

```
1 | Espressione in Query2
```

Esiste anche il *not in*, che è il negato di *in* e ha la stessa sintassi. Il predicato *in* è equivalente a *= any*. **-exists:** è vero se Query2 ha almeno una tupla.

```
1 | exists Query2
```

Il suo negato è *not exists*.

Visibilità delle variabili nelle query nidificate

Le variabili sono visibili **solo** nelle query in cui sono dichiarate o nelle query nidificate ad esse. Dunque due query nidificate alla stessa query principale ma non fra loro **non** vedono le variabili l'una dell'altra, ma entrambe vedono le variabili della query principale.

Query nidificate nelle modifiche

Le query nidificate possono essere utilizzate anche con il comando **update**. È sufficiente scrivere:

```
1 update nome_riga
2     set attributo = Query2
```

1.4 Permessi d'accesso

È possibile controllare l'accesso di ciascun utente al database. In particolare si può consentire/limitare le operazioni che ogni utente può effettuare su di esso. Per concedere un permesso, si utilizza il comando **grant**. Per revocare un permesso, si utilizza il comando **revoke**. La sintassi è la seguente per la *grant*:

```
1 | grant < nome_privilegi | all privileges > on nome_risorsa nome_utente [withgrantoption]
```

L'espressione *withgrantoption*, che è opzionale, indica che l'utente a sua volta è autorizzato a fornire il privilegio ad altri utenti.

La *revoke* invece ha sintassi:

```
1 | revoke nome_privilegi on nome_risorsa from nome_utente [ restrict | cascade ]
```

Transazioni Le transazioni sono sequenze di comandi SQL che devono essere racchiuse fra l'espressione **begin transaction** e **end transaction**. Attraverso queste transazioni è possibile effettuare delle modifiche al database. La differenza fra l'utilizzare una transazione e non utilizzarla sta nel fatto che, utilizzando la transazione, è possibile decidere se rendere permanenti le modifiche oppure eliminarle e tornare allo stato iniziale. Infatti, prima di ogni *end transaction* è necessario decidere mantenere o no le modifiche attraverso, rispettivamente, i comandi **commit work** e **rollback work**. Il primo rende definitive le modifiche, il secondo le cancella e mantiene il database allo stato precedente la transazione.